

**BOSCH**

Des technologies pour la vie

Outillage électroportatif pour l'artisanat et l'industrie

Fiche de données produit



Perceuse à percussion

GSB 162-2 RE

Performante dans chaque application : même pour le perçage avec forets et scies-trépan diamantées à sec

Les caractéristiques les plus importantes

Puissance absorbée nominale	1.500 W
Ø de perçage dans la maçonnerie	162 / 68 mm
Ø perçage bois	50 / 30 mm



Référence: 0 601 18B 000

Caractéristiques techniques

Puissance absorbée nominale	1.500 W
Régime à vide	0 – 750 / 2.550 tr/min
Puissance débitée	840 W
Poids	4,8 kg
Vitesse de rotation nominale	0 – 555 / 1.890 tr/min
Couple (vissage tendre)	50,0 / 14,5 Nm
Couple nominal	17,0 / 5,0 Nm
Filetage de la broche de perçage	5/8" – 16 UN
Plage de serrage du mandrin, min./max.	3 – 16 mm
Longueur	452,0 mm
Hauteur	176,0 mm
Fréquence de frappe à vide	0 – 12.750 / 43.350 cps/min
Plage de perçage	
Ø perçage béton	82 / 68 mm
Ø perçage bois	50 / 30 mm
Ø perçage acier	20 / 14 mm
Ø de perçage dans la maçonnerie	162 / 68 mm

Information sur les bruits/vibrations

Perçage dans le métal	
Valeur d'émission vibratoire ah	6.9 m/s ²
Incertitude K	1.5 m/s ²
Perçage avec percussion dans le béton	
Valeur d'émission vibratoire ah	15.6 m/s ²
Incertitude K	3.8 m/s ²
Vissage	
Valeur d'émission vibratoire ah	0.9 m/s ²
Incertitude K	1.5 m/s ²
Taraudage	
Valeur d'émission vibratoire ah	0.9 m/s ²
Incertitude K	1.5 m/s ²

Outillage électroportatif pour l'artisanat et l'industrie

Avantages:

- Couple très élevé pour les applications très exigeantes requérant beaucoup de puissance
- Moteur Bosch très puissant (1 500 W) à capacité de surcharge élevée pour les applications les plus exigeantes
- Vitesse optimisée pour une progression de travail rapide lors du perçage sans percussion avec des couronnes diamantées courtes
- Débrayage de sécurité avec un couple d'env. 50 Nm
- Le système anti-redémarrage empêche tout redémarrage automatique de l'outil après une coupure de courant
- Poignée supplémentaire robuste avec fixation innovante et Softgrip pour une prise en main parfaite de l'outil



Prix / Fourniture

Référence	0 601 18B 000
Butée de profondeur (réf. pièce de rechange 2 600 460 045)	✓
Coffret de transport	✓
Mandrin à clé 16 mm 1 608 571 057	✓
Poignée supplémentaire 2 608 025 205	✓