

**BOSCH**

Des technologies pour la vie

Outillage électroportatif pour l'artisanat et l'industrie

Fiche de données produit



Perceuses-visseuses à percussion sans fil

GSB 18 V-EC

Polyvalente, fiable et très puissante

Les caractéristiques les plus importantes

Poids avec batterie	1.8 kg
Couple maxi. (vissage en force/ souplesse)	60 / 31 Nm
Tension de la batterie	18 V



Référence: 06019E9103

Caractéristiques techniques

Poids avec batterie	1.8 kg
Couple maxi. (vissage en force/ souplesse)	60 / 31 Nm
Régime à vide (1ère vitesse / 2ème vitesse)	0 – 600 / 0 – 1,900 tr/min
Fréquence de frappe maxi.	28500 cps/min
Plage de serrage du mandrin, min./ max.	1.5 / 13 mm
Filetage de la broche	1/2"
Tension de la batterie	18 V
Capacité de la batterie	5 Ah, 4 Ah
Temps de charge env.	65 min
Présélections de couple	20+1
Longueur	184 mm
Hauteur	248 mm
Type cellules	Lithium-ion

Informations sur les bruits et vibrations

Perçage dans le métal	
Valeur d'émission vibratoire ah	2.5 m/s ²
Incertitude K	1.5 m/s ²
Perçage à percussion dans la maçonnerie	
Valeur d'émission vibratoire ah	8 m/s ²
Incertitude K	1.5 m/s ²
Vissage	
Valeur d'émission vibratoire ah	2.5 m/s ²
Incertitude K	1.5 m/s ²



BOSCH

Des technologies pour la vie

Outillage électroportatif pour l'artisanat et l'industrie

Avantages :

- Grande longévité et grande qualité grâce au mandrin entièrement en métal et au moteur EC sans charbon
- Fonctions innovantes telles que embrayage de précision et KickBack Control
- Leader de sa catégorie en termes de compacité et d'ergonomie
- Fonction perçage à percussion intégrée pour le perçage dans la maçonnerie, jusqu'à 13 mm
- Conception compacte : tête très courte (184 mm seulement) pour une maniabilité parfaite
- Les batteries COOLPACK innovantes garantissent une dissipation optimale de la chaleur et prolongent la durée de vie jusqu'à 100 % (par rapport aux batteries Lithium-Ion sans COOLPACK)

Prix / Fourniture

Référence	06019E9103
L-BOXX 136 1 600 A00 1RR	✓
1 x clip de ceinture , 1 x porte-embout, 4 x clips colorés	✓
1/2 calage L-BOXX pour outil et chargeur 1 600 A00 2WA, 1 600 A00 2WC	✓