


BOSCH

Des technologies pour la vie

Outillage électroportatif pour l'artisanat et l'industrie

Fiche de données produit



Perceuse à percussion

GSB 19-2 RE

La plus rapide et la plus polyvalente de sa catégorie

Les caractéristiques les plus importantes

Puissance absorbée nominale	850 W
Ø de perçage dans la maçonnerie	20 / 15 mm
Ø perçage bois	40 / 25 mm



Référence: 0 601 17B 500

Caractéristiques techniques

Puissance absorbée nominale	850 W
Régime à vide	0 – 1.000 / 3.000 tr/min
Puissance débitée	430 W
Poids	2,6 kg
Vitesse de rotation nominale	0 – 770 / 1.990 tr/min
Couple (vissage tendre)	36,0 / 15,5 Nm
Couple nominal	5,2 / 2,0 Nm
Filetage de la broche de perçage	1/2" – 20 UNF
Plage de serrage du mandrin, min./max.	1,5 – 13 mm
Fréquence de frappe à vide	0 – 17.000 / 51.000 cps/min
Couple maxi.	36,0 / 15,5 Nm
Plage de perçage	
Ø perçage béton	18 / 13 mm
Ø perçage bois	40 / 25 mm
Ø perçage acier	13 / 8 mm
Ø perçage pierre	20 / 15 mm
Ø de perçage dans la maçonnerie	20 / 15 mm

Information sur les bruits/vibrations

Perçage dans le métal	
Valeur d'émission vibratoire ah	3.0 m/s ²
Incertitude K	1.5 m/s ²
Perçage avec percussion dans le béton	
Valeur d'émission vibratoire ah	15.0 m/s ²
Incertitude K	2.0 m/s ²
Vissage	
Valeur d'émission vibratoire ah	2.5 m/s ²
Incertitude K	1.5 m/s ²
Taraudage	
Valeur d'émission vibratoire ah	2.5 m/s ²
Incertitude K	1.5 m/s ²



BOSCH

Des technologies pour la vie

Outillage électroportatif pour l'artisanat et l'industrie

Avantages:

- Perceuse à percussion 2 vitesses puissante (850 W) pour une progression de travail très rapide
- Carter en métal robuste pour une grande longévité
- Débrayage de sécurité mécanique antirotation pour une sécurité de travail élevée
- Mandrin automatique avec système Auto-Lock pour un changement d'accessoire d'une seule main
- Plateau de balais rotatif : même puissance en rotation gauche ou droite
- Nouvelle poignée de sécurité avec fixation innovante pour une prise en main sécurisée de la machine

**HEAVY
DUTY**



Prix / Fourniture

Référence	0 601 17B 500
Butée de profondeur 210 mm 1 613 001 010	✓
Coffret de transport	✓
Mandrin automatique 13 mm 2 608 572 149	✓
Poignée supplémentaire 2 605 025 190	✓