

Outillage électroportatif pour l'artisanat et l'industrie

Fiche de données produit



Perceuse à percussion

GSB 21-2 RCT

La plus puissante de sa catégorie avec régulation électronique constante et Torque Control pour les fortes sollicitations

Les caractéristiques les plus importantes

Puissance absorbée nominale	1.300 W
Ø de perçage dans la maçonnerie	24 / 16 mm
Ø perçage bois	40 / 25 mm



Référence: 0 601 19C 700

Caractéristiques techniques

Puissance absorbée nominale	1.300 W
Régime à vide	0 – 900 / 3.000 tr/min
Puissance débitée	695 W
Poids	2,9 kg
Vitesse de rotation nominale	900 – 3.000 tr/min
Couple (vissage tendre)	43,0 / 20,5 Nm
Couple nominal	7,8 / 2,6 Nm
Filetage de la broche de perçage	1/2" – 20 UNF
Plage de serrage du mandrin, min./max.	1,5 – 13 mm
Fréquence de frappe à vide	0 – 15.300 / 51.000 cps/min
Couple maxi.	43,0 / 20,5 Nm
Plage de perçage	
Ø perçage béton	22 / 13 mm
Ø perçage bois	40 / 25 mm
Ø perçage acier	16 / 10 mm
Ø de perçage dans la maçonnerie	24 / 16 mm

Information sur les bruits/vibrations

Perçage dans le métal	
Valeur d'émission vibratoire ah	5.6 m/s ²
Incertitude K	1.5 m/s ²
Perçage avec percussion dans le béton	
Valeur d'émission vibratoire ah	14.6 m/s ²
Incertitude K	1.8 m/s ²
Vissage	
Valeur d'émission vibratoire ah	2.5 m/s ²
Incertitude K	1.5 m/s ²
Taraudage	
Valeur d'émission vibratoire ah	2.5 m/s ²
Incertitude K	1.5 m/s ²

Outillage électroportatif pour l'artisanat et l'industrie

Avantages:

- Moteur haute performance Bosch (1 300 W) doté d'un couple élevé pour des applications très difficiles avec des diamètres importants (perçage, travail avec couronnes-trépan et scies-trépan) ainsi que vissage et malaxage
- Régulation électronique constante pour un grand confort d'utilisation : maintient la vitesse de rotation constante quelle que soit la charge
- Torque Control pour une précision élevée : présélection du couple pour un vissage régulier des vis
- Mandrin automatique avec système Auto-Lock pour un changement d'accessoire d'une seule main
- Nouvelle poignée de sécurité avec fixation innovante et Softgrip pour une prise en main sécurisée de la machine
- Débrayage de sécurité mécanique antirotation pour une sécurité de travail élevée même lors des sollicitations les plus extrêmes



Prix / Fourniture

Référence	0 601 19C 700
Butée de profondeur 210 mm 1 613 001 010	✓
Coffret de transport 2 605 438 524	✓
Mandrin automatique 13 mm 2 608 572 150	✓
Poignée supplémentaire 2 602 025 193	✓