

Outillage électroportatif pour l'artisanat et l'industrie

Fiche de données produit



Perceuse-visseuse sans fil

GSR 14,4-2-LI Plus

Meilleur rapport performances/prix de toutes les perceuses-visseuses sans fil professionnelles

Les caractéristiques les plus importantes

Tension de la batterie	14,4 V
Ø de vissage maxi.	7 mm
Couple maxi. (vissage en force/ souplesse)	59 / 21 Nm



Référence: 0 601 9E6 000

Caractéristiques techniques

Couple maxi. (vissage en force/ souplesse)	59 / 21 Nm
Régime à vide (1ère vitesse / 2ème vitesse)	0 – 500 / 0 – 1.900 tr/min
Plage de serrage du mandrin, max.	13 mm
Plage de serrage du mandrin, min./ max.	1,5 / 13 mm
Tension de la batterie	14,4 V
Capacité de la batterie	2,0 Ah
Longueur	191 mm
Hauteur	230,0 mm
Diamètre de perçage	
Ø de perçage dans le bois, maxi.	35 mm
Ø de perçage dans l'acier, maxi.	13 mm
Diamètre de la vis	
Ø de vissage maxi.	7 mm

Information sur les bruits/vibrations

Perçage dans le métal	
Valeur d'émission vibratoire ah	2.5 m/s ²
Incertitude K	1.5 m/s ²
Vissage	
Valeur d'émission vibratoire ah	2.5 m/s ²
Incertitude K	1.5 m/s ²

Outillage électroportatif pour l'artisanat et l'industrie

Avantages:

- Solution attractive sur le segment d'entrée de gamme (utilisations professionnelles)
- Mandrin automatique 13 mm pour accessoires courants
- Ergonomie revue et corrigée : meilleure maniabilité grâce à la conception compacte
- Système ECP (protection électronique des cellules)
Bosch : protège la batterie contre la surcharge, la surchauffe et la décharge totale
- Système EMP (protection électronique du moteur) : protège le moteur contre les surcharges et garantit ainsi une longévité élevée
- Eclairage par LED intégré avec fonction de post-éclairage pour une meilleure visibilité même dans les endroits sombres



Prix / Fourniture

Référence	0 601 9E6 000
1/2 calage L-BOXX pour accessoires 1 600 A00 2WC	✓
1/2 calage L-BOXX pour outil 1 600 A00 2WA	✓
2 batteries GBA 14.4 V 2.0 Ah 1 600 Z00 031	✓
Chargeur AL 1820 CV 2 607 225 426	✓
L-BOXX 136 taille 2 1 600 A00 1RR	✓