

**BOSCH**

Des technologies pour la vie

Outillage électroportatif pour l'artisanat et l'industrie

Fiche de données produit



Perceuse-visseuse sans fil

GSR 18 V-EC FC2

Système FlexiClick Bosch 5 en 1 : permet de relever tous les défis

Les caractéristiques les plus importantes

Tension de la batterie	18 V
Ø de vissage maxi.	10 mm
Couple maxi. (vissage en force/ souplesse)	50 / 31 Nm



Référence: 0 601 9E1 105

Caractéristiques techniques

Couple maxi. (vissage en force/ souplesse)	50 / 31 Nm
Régime à vide (1ère vitesse / 2ème vitesse)	0 – 500 / 0 – 1.700 tr/min
Fréquence de frappe maxi.	4.800 cps/min
Plage de serrage du mandrin, max.	13 mm
Plage de serrage du mandrin, min./ max.	1,5 / 13 mm
Tension de la batterie	18 V
Capacité de la batterie	4,0 Ah
Présélections de couple	18+1
Longueur	147 mm
Type cellules	Lithium-ion
Porte-outils	Six pans creux 1/4 "
Diamètre de perçage	
Ø de perçage dans le bois, maxi.	38 mm
Ø de perçage dans l'acier, maxi.	13 mm
Diamètre de la vis	
Ø de vissage maxi.	10 mm

Information sur les bruits/vibrations

Perçage dans le métal	
Valeur d'émission vibratoire ah	2.5 m/s ²
Incertitude K	1.5 m/s ²
Vissage	
Valeur d'émission vibratoire ah	2.5 m/s ²
Incertitude K	1.5 m/s ²



BOSCH

Des technologies pour la vie

Outillage électroportatif pour l'artisanat et l'industrie

Avantages:

- Flexibilité totale – Avec porte-embout, embout de perceuse, mandrin de perceuse, renvoi d'angle, adaptateur excentrique et perceuse, le système FlexiClick Bosch offre la solution optimale à chaque situation de travail
- Simple d'utilisation : les embouts Bosch FlexiClick peuvent être bloqués sur 16 positions différentes (360°), sans devoir les retirer de la visseuse sans fil
- Polyvalent - l'embout perceuse transforme la perceuse en marteau perceuse haute performance
- Porte-embout intégré à butée, compatible avec tous les embouts standards
- Compact : un petit modèle (147 mm) au poids plume (1,7 kg, GSR 18 V-FC2) qui permet un travail précis
- Efficacité exceptionnelle : jusqu'à 826 vissages (6 x 60 mm dans du bois tendre) avec une seule charge de batterie (pour le modèle 18 V – 4,0 Ah)



dynamicseries



Prix / Fourniture

Référence	0 601 9E1 104	0 601 9E1 105
1/2 calage L-BOXX pour accessoires 1 600 A00 6Z1	-	✓
1/2 calage L-BOXX pour accessoires 2 608 438 129	✓	-
1/2 calage L-BOXX pour outil 1 600 A00 2WA	✓	✓
2 batteries GBA 18 V 5,0 Ah 1 600 A00 2U5	✓	✓
Chargeur rapide GAL 1880 CV 1 600 A00 B8G	✓	✓
Embout excentrique GEA FC2 1 600 A00 1SJ	✓	-
Embout perceuse GHA FC2 1 600 A00 3NF	✓	-
GFA FC2 Embout de mandrin de perçage 13 mm 1 600 A00 1SL	✓	✓
L-BOXX 136 1 600 A00 1RR	✓	✓
Renvoi d'angle GWA FC2 1 600 A00 1SK	✓	-