

**BOSCH**

Des technologies pour la vie

Outils électroportatif pour l'artisanat et l'industrie

Fiche de données produit



Ponceuse vibrante

GSS 280 AVE

Qualité de surface parfaite et faibles vibrations

Les caractéristiques les plus importantes

Puissance absorbée nominale	350 W
Largeur du plateau de ponçage	114 mm
Longueur du plateau de ponçage	226 mm



Référence: 0 601 292 901

Caractéristiques techniques

Puissance absorbée nominale	350 W
Régime à vide	8.000 – 11.000 tr/min
Mouvements orbitaux à vide	16.000 – 22.000 osc/min
Diamètre d'amplitude	2,4 mm
Poids	2,7 kg
Longueur	440,0 mm
Largeur	114,0 mm
Hauteur	205,0 mm
Surface de ponçage	
Largeur du plateau de ponçage	114 mm
Longueur du plateau de ponçage	226 mm
Surface de ponçage	257,64 cm ²
Feuille abrasive pour fixation par étrier, largeur	115 mm
Feuille abrasive pour fixation par étrier, longueur	280 mm
Feuille abrasive auto-agrippante, largeur	115 mm
Feuille abrasive auto-agrippante, longueur	230 mm

Information sur les bruits/vibrations

Ponçage de panneaux	
Incertitude K	1.5 m/s ²

Outillage électroportatif pour l'artisanat et l'industrie

Avantages:

- Taux de vibrations le plus faible de sa catégorie (< 2,5 m/s²) grâce au carter moteur découplé
- Répartition homogène de la pression d'appui pour une qualité de surface parfaite
- Maintien parfait du papier abrasif même non auto-agrippant grâce au système de serrage innovant
- Raccordement direct de l'aspirateur ou du microfiltre pour un travail sans poussière dans toutes les situations d'utilisation
- Surfaces ergonomiques avec Softgrip pour une maniabilité parfaite avec ou sans poignée complémentaire
- Le préréglage de la vitesse et le moteur de 350 W offrent des réserves de puissance et garantissent une adaptation optimale à chaque type d'utilisation



Prix / Fourniture

Référence	0 601 292 901
L-BOXX 238 taille 3 1 600 A00 1RS	✓
Poignée supplémentaire 2 602 026 175	✓