

Outillage électroportatif pour l'artisanat et l'industrie

Fiche de données produit



Meuleuse angulaire

GWS 11-125 P

Les nouvelles meuleuses angulaires PROtection : grande robustesse, excellente maniabilité et protection optimale de l'utilisateur

Les caractéristiques les plus importantes

Puissance absorbée nominale	1.100 W
Régime à vide	11.500 tr/min
Ø meule	125 mm



Référence: 0 601 792 202

Caractéristiques techniques

Puissance absorbée nominale	1.100 W
Régime à vide	11.500 tr/min
Puissance débitée	740 W
Filetage de la broche	M 14
Ø meule	125 mm
Plateau de ponçage souple, Ø	125 mm
Brosse boisseau, Ø	75 mm
Longueur	372 mm
Hauteur	102 mm
Poids	2,3 kg
Interrupteur	PROtection

Information sur les bruits/vibrations

Ponçage des surfaces (dégrossissage)	
Valeur d'émission vibratoire ah	6.0 m/s ²
Incertitude K	1.5 m/s ²
Ponçage avec feuille abrasive	
Valeur d'émission vibratoire ah	3.0 m/s ²
Incertitude K	1.5 m/s ²



BOSCH

Des technologies pour la vie

Outillage électroportatif pour l'artisanat et l'industrie

Avantages:

- Excellente protection de l'utilisateur : arrêt immédiat de l'outil au relâchement de l'interrupteur PROtection
- Interrupteur actionnable dans diverses positions pour une maîtrise parfaite de l'outil
- Robustesse et puissance : moteurs performants et durables pour une progression de travail rapide
- Longévité accrue grâce au refroidissement moteur direct et aux charbons à durée de vie améliorée
- Embout de câble amélioré pour une plus grande longévité du câble
- Capot de protection réglable facilement et rapidement sans outil : pour une protection efficace



HEAVY DUTY

Prix / Fourniture

Référence	0 601 792 202
Capot de protection 1 605 510 365	✓
Clé à ergots 1 607 950 043	✓
Ecrou de serrage 1 603 340 040	✓
Flasque de serrage (réf. pièce de rechange 2 605 703 014)	✓
Poignée supplémentaire Vibration Control 2 602 025 171	✓
Tension 240 V	✓