


**BOSCH**

Des technologies pour la vie

Outillage électroportatif pour l'artisanat et l'industrie

## Fiche de données produit



Meuleuse angulaire

### GWS 15-125 CIEP

Les nouvelles meuleuses angulaires PROtection : grande robustesse, excellente maniabilité et protection optimale de l'utilisateur

#### Les caractéristiques les plus importantes

|                             |                       |
|-----------------------------|-----------------------|
| Puissance absorbée nominale | 1.500 W               |
| Régime à vide               | 2.800 – 11.500 tr/min |
| Ø meule                     | 125 mm                |



Référence: 0 601 796 202

#### Caractéristiques techniques

|                              |                       |
|------------------------------|-----------------------|
| Puissance absorbée nominale  | 1.500 W               |
| Régime à vide                | 2.800 – 11.500 tr/min |
| Puissance débitée            | 820 W                 |
| Filetage de la broche        | M 14                  |
| Ø meule                      | 125 mm                |
| Plateau de ponçage souple, Ø | 125 mm                |
| Brosse boisseau, Ø           | 75 mm                 |
| Longueur                     | 372 mm                |
| Hauteur                      | 102 mm                |
| Poids                        | 2,5 kg                |
| Interrupteur                 | PROtection            |

#### Information sur les bruits/vibrations

| Ponçage des surfaces (dégrossissage) |                      |
|--------------------------------------|----------------------|
| Valeur d'émission vibratoire ah      | 5.0 m/s <sup>2</sup> |
| Incertitude K                        | 1.5 m/s <sup>2</sup> |
| Ponçage avec feuille abrasive        |                      |
| Valeur d'émission vibratoire ah      | 3.0 m/s <sup>2</sup> |
| Incertitude K                        | 1.5 m/s <sup>2</sup> |



**BOSCH**

Des technologies pour la vie

## Outillage électroportatif pour l'artisanat et l'industrie

### Avantages:

- Excellente protection de l'utilisateur : arrêt immédiat de l'outil au relâchement de l'interrupteur PROtection
- Interrupteur actionnable dans diverses positions pour une maîtrise parfaite de l'outil
- Robustesse et puissance : moteurs performants et durables avec régulation électronique constante pour une progression de travail rapide
- Sécurité maximale grâce au dispositif d'arrêt KickBack Stop et à la protection anti-redémarrage
- Longévité accrue grâce au refroidissement moteur direct, à la grande résistance aux surcharges et aux charbons extrêmement durables
- 6 présélections de vitesse pour une adaptation parfaite aux différents matériaux



### Prix / Fourniture

| Référence                                                    | 0 601 796 202 |
|--------------------------------------------------------------|---------------|
| Capot de protection<br>1 605 510 365                         | ✓             |
| Clé à ergots<br>1 607 950 043                                | ✓             |
| Ecrou de serrage<br>1 603 340 040                            | ✓             |
| Flasque de serrage (réf. pièce de rechange 2<br>605 703 014) | ✓             |
| Poignée supplémentaire Vibration Control<br>2 602 025 171    | ✓             |