

Fiche de données produit



Meuleuse angulaire sans fil

GWS 18-125 V-LI

Puissance et liberté

Les caractéristiques les plus importantes

Tension de la batterie	18 V
Régime à vide	10.000 tr/min
Disque à ébarber / à tronçonner, Ø	125 mm



Référence: 0 601 93A 30L

Caractéristiques techniques

Capacité de la batterie	4,0 Ah
Régime à vide	10.000 tr/min
Tension de la batterie	18 V
Accessoires	
Disque à ébarber / à tronçonner, Ø	125 mm
Plateau de ponçage souple, Ø	125 mm

Information sur les bruits/vibrations

Ponçage des surfaces (dégrossissage)	
Valeur d'émission vibratoire ah	6.0 m/s ²
Incertitude K	1.5 m/s ²
Ponçage avec feuille abrasive	
Valeur d'émission vibratoire ah	2.5 m/s ²
Incertitude K	1.5 m/s ²

Outillage électroportatif pour l'artisanat et l'industrie

Avantages:

- Capacité d'abrasion et capacité de coupe les plus élevées de sa catégorie par charge de batterie
- Moteur 4 pôles hautes performances extrêmement robuste et endurant pour une longévité élevée
- Forme compacte et poids léger (seulement 2,3 kg) pour un grand confort de travail, surtout dans les endroits difficiles d'accès et pour les travaux en hauteur
- Les batteries COOLPACK innovantes garantissent une dissipation optimale de la chaleur et prolongent la durée de vie jusqu'à 100 % (par rapport aux batteries Lithium-Ion sans COOLPACK)
- Système ECP (protection électronique des cellules) Bosch : protège la batterie contre la surcharge, la surchauffe et la décharge totale
- Système EMP (protection électronique du moteur) Bosch : protège le moteur contre les surcharges, assurant ainsi une longévité plus élevée



Prix / Fourniture

Référence	0 601 93A 30L
2 batteries GBA 18 V 5,0 Ah 1 600 A00 2U5	✓
Calage L-BOXX pour outil et chargeur 1 600 A00 2WH	✓
Capot de protection 1 619 P06 548	✓
Chargeur rapide GAL 1880 CV 1 600 A00 B8G	✓
Clé à ergots 1 607 950 043	✓
Ecrou de serrage 1 603 340 040	✓
Flasque de serrage (réf. pièce de rechange 2 605 703 014)	✓
L-BOXX 136 1 600 A00 1RR	✓
Poignée supplémentaire 1 602 025 024	✓