

Outillage électroportatif pour l'artisanat et l'industrie

Fiche de données produit



Meuleuse angulaire

GWS 24-230 LVI

Le modèle puissant et ultra-léger

Les caractéristiques les plus importantes

Puissance absorbée nominale	2.400 W
Régime à vide	6.500 tr/min
Ø meule	230 mm



Référence: 0 601 893 H00

Caractéristiques techniques

Puissance absorbée nominale	2.400 W
Régime à vide	6.500 tr/min
Filetage de la broche	M 14
Poignée principale	Etrier (rotative)
Ø meule	230 mm
Poids	5,5 kg
Interrupteur	PROtection / Tri-Control (selon modèle)

Information sur les bruits/vibrations

Ponçage des surfaces (dégrossissage)	
Valeur d'émission vibratoire ah	5.5 m/s ²
Incertitude K	1.5 m/s ²
Ponçage avec feuille abrasive	
Valeur d'émission vibratoire ah	3.5 m/s ²
Incertitude K	1.5 m/s ²

Outillage électroportatif pour l'artisanat et l'industrie

Avantages:

- Moteur ultra puissant de 2 400 W et poignée étrier pivotante
- La plus légère de sa catégorie
- Poignées principale et supplémentaire Vibration Control : jusqu'à 50 % de vibrations en moins pour un grand confort d'utilisation (EN 60745)
- Dispositif d'arrêt KickBack Stop : arrête immédiatement l'outil en cas de blocage de la meule
- La protection anti-redémarrage empêche tout redémarrage automatique de l'outil après une coupure de courant
- Limitation du courant de démarrage et démarrage progressif de l'outil



Prix / Fourniture

Référence	0 601 893 H02	0 601 893 H00
Capot de protection à réglage rapide 2 605 510 281	-	✓
Interrupteur PROtection	✓	-
Poignée supplémentaire Vibration Control 1 602 025 051	✓	-
Poignée supplémentaire Vibration Control 2 602 025 181	-	✓
Capot de protection	✓	-
Clé à ergots 1 607 950 048	-	✓
Clé à ergots 1 607 950 061	✓	-
Coffret de transport	✓	-
Ecrou de serrage rapide SDS 1 603 340 027	✓	-
Ecrou de serrage 1 603 340 040	-	✓
Ecrou de serrage 1 603 345 043	✓	-
Flasque de serrage (réf. pièce de rechange 2 605 703 014)	✓	-
Flasque de serrage 1 605 703 099	-	✓