

Outillage électroportatif pour l'artisanat et l'industrie

## Fiche de données produit



Meuleuse angulaire

### GWS 26-230 LVI

Puissance de 2 600 W et légèreté inégalée

#### Les caractéristiques les plus importantes

Puissance absorbée nominale	2.600 W
Régime à vide	6.500 tr/min
Ø meule	230 mm



Référence: 0 601 895 H04

#### Caractéristiques techniques

Puissance absorbée nominale	2.600 W
Régime à vide	6.500 tr/min
Filetage de la broche	M 14
Poignée principale	Etrier
Ø meule	230 mm
Poids	5,6 kg
Interrupteur	PROtection / Tri-Control (selon modèle)

#### Information sur les bruits/vibrations

Ponçage des surfaces (dégrossissage)	
Valeur d'émission vibratoire ah	6.5 m/s <sup>2</sup>
Incertitude K	1.5 m/s <sup>2</sup>
Ponçage avec feuille abrasive	
Valeur d'émission vibratoire ah	4.0 m/s <sup>2</sup>
Incertitude K	1.5 m/s <sup>2</sup>

**Outillage électroportatif pour l'artisanat et l'industrie**

**Avantages:**

- Moteur ultra puissant de 2 600 W pour une progression de travail rapide
- Meuleuse la plus légère de la catégorie des 2 600 W (seulement 5,6 kg)
- Système Vibration Control au niveau des poignées principale et supplémentaire capable de réduire les vibrations de 40 % pour un travail moins pénible
- Dispositif d'arrêt KickBack Stop : arrête immédiatement l'outil en cas de blocage de la meule
- Poignée étrier pivotante pour des travaux de tronçonnage et d'ébarbage parfaits
- La protection anti-redémarrage empêche tout redémarrage automatique de l'outil après une coupure de courant



**Prix / Fourniture**

Référence	0 601 895 H04
Capot de protection à réglage rapide 2 605 510 281	✓
Clé à ergots 1 607 950 048	✓
Ecrou de serrage rapide SDS 1 603 340 031	✓
Flasque de serrage 1 605 703 099	✓
Poignée supplémentaire Vibration Control 2 602 025 181	✓