

Fiche de données produit



Cellule de réception haute performance

LR 2

Plus de possibilités grâce aux accessoires

Les caractéristiques les plus importantes

Portée	5 – 50 m
Alimentation	1 pile 9 V 6LR61
Étanchéité à l'eau et à la poussière	IP 54



Référence: 0 601 069 100

Caractéristiques techniques

Portée	5 – 50 m
Alimentation	1 pile 9 V 6LR61
Étanchéité à l'eau et à la poussière	IP 54
Poids env.	270 g
Longueur	74 mm
Largeur	41 mm
Hauteur	150 mm
Précision de mesure (fine/grossière)	± 1 mm/± 3 mm






BOSCH

Des technologies pour la vie

Outillage électroportatif pour l'artisanat et l'industrie

Avantages:

- Cellule de réception maniable avec jusqu'à 50 m de portée
- Montage simple sur une mire
- Signal d'alignement optique (écran et LED) et sonore, pour travailler dans toutes les conditions de visibilité
- Ecran très pratique avec toutes les informations requises
- Aimants sur le dessus de l'appareil pour une meilleure fixation
- Convient aux modèles GLL 2-50, GLL 2-80 P, GLL 3-50, GLL 3-80 P Professional



Prix / Fourniture

Référence

0 601 069 100

1 pile 9 V 6LR61

✓