



Real Bosch!

Outillage électroportatif bleu professionnel

L'excellence dans tous les domaines



Outillage électroportatif bleu professionnel 2015 / 2016

Gamme 2015 / 2016



3 ans garantie outil	2 ans garantie batterie	



Symboles importants et signification



Système SDS Bosch
Pour le montage et le démontage rapides et sans clé des outils de travail.



Système SDS-pro Bosch
Pour un changement rapide et sans outil des meules et des disques.



Moteur démontable SDS
Démontage rapide et sans outil du bloc moteur.



Emmanchement SDS-plus
Transmission de l'effort optimale. Pour marteaux perforateurs de la catégorie 2-4 kg.



Emmanchement SDS-max
Transmission de l'effort optimale. Pour les marteaux perforateurs et les marteaux-piqueurs à partir de la catégorie des 5 kg.



Électronique
Présélection de la vitesse pour une meilleure adaptation à chaque cas de figure.



Régulation électronique constante
Elle garantit une réserve de puissance. Elle maintient un régime constant quelle que soit la charge de travail.



Torque Control
Présélection du couple de serrage pour la pose régulière des vis.



Precision Control
Pour des coupes soignées et d'une grande précision angulaire.



Embrayage de sécurité



Système de charge à induction
Permet de charger un outil sans-fil en le posant sur le chargeur - plus besoin de changer de batterie.



Vibration Control
Système de réduction des vibrations breveté.



Catégorie de laser 3R
Catégorie de laser sur divers instruments de mesure.



Full Force Technology
Pour des clous enfoncés bien à ras même en cas de tir en rafale.



CoolPack
La technologie CoolPack garantit une très bonne évacuation de la chaleur et une plus grande longévité de la batterie.



Easy-Fit
Adhérence parfaite du papier auto-agrippant ou du papier en bande.



Brake System (frein de rotation immédiat)
Le frein réduit le temps d'arrêt du disque jusqu'à 80 %.



Dispositif d'arrêt Kickback Stop
Protection accrue grâce à un arrêt de l'outil en cas de blocage.



Système « Plus-clean »
Nettoyage électromagnétique du filtre pour une surface de filtrage propre et une puissance d'aspiration constante.



Réglage fin de la profondeur
Échelle au 1/10 mm pour des opérations de défonçage précises et nettes.



Commutateur à 2 positions



Filetage de la broche



Antirotation
Interruption de la transmission de l'effort.



Aluminium
Composants en métal léger.



FlexiClick
Système modulaire associant une visseuse sans fil et des accessoires, pour une multitude d'applications.



Aspiration des poussières
Directement dans le sac à poussière et/ou avec un aspirateur universel.



Refroidissement direct et ouïes supplémentaires
Pour une bonne résistance aux surcharges.



Limitation du courant de démarrage
Sécurité au démarrage du moteur.



Soufflerie Turbo
Soufflerie pour une vision optimale de la ligne de coupe.



Protection contre le redémarrage
Empêche tout redémarrage intempestif de l'outil après une coupure de courant.



Rail de guidage
Pour des coupes précises.



Capot de protection indéformable
Parfaite résistance en cas d'éclatement du disque.



Dispositif de blocage de broche
Changement simple et rapide du disque ou de l'accessoire.



Diamètre du plateau
φ 115 mm



Fermeture auto-agrippante



Electronic Rotation Control
Arrêt automatique de l'outil en cas de blocage du foret.



Woodrazor
Des fers acérés et positionnés de manière précise.



Auto-Lock
Pour un changement simple et ultra-rapide des accessoires à une main.



Wood Protection System
Pour une protection optimale de la pièce.



Code QR
Les carrés noir et blanc peuvent être scannés à l'aide d'un smartphone compatible Internet doté de l'application spécifique. Ils font apparaître des images animées, par ex. des vidéos, directement sur le téléphone portable.



Câble d'alimentation amovible



Mandrins automatique
Pour le montage et le démontage rapides et sans clé des outils de travail.



Lame de scie à mouvement pendulaire
Mouvement pendulaire de la lame de scie réglable sur 3 ou 4 positions.



Poignée



Inox
Pour une finition parfaite de l'acier inoxydable.



Coffret de transport



Compatible L-BOXX
Insert de rangement utilisable dans L-BOXX.



L-BOXX
Système de transport et de rangement intelligent.



Réversibilité gauche/droite
Pour le vissage/dévisissage.




Ejection des copeaux



Electronic Precision Control
Amorçage en douceur du perçage dans les matériaux fragiles.

Des solutions intelligentes pour l'artisanat et l'industrie



Ce que vous devez savoir au sujet des outils électroportatifs

Garantie du fabricant Bosch (Situation au 01.09.2014)

Tous les outils électroportatifs, outils pneumatiques et instruments de mesure Bosch sont vérifiés et testés avec le plus grand soin ; ils subissent les sévères contrôles de l'assurance qualité Bosch. Bosch accorde donc une garantie pour les outils électroportatifs, outils pneumatiques et instruments de mesure Bosch. Les droits à garantie de l'acheteur en cas de défaut, issus du contrat de vente conclu avec le vendeur, ainsi que les droits légaux ne sont pas restreints par cette garantie.

- Les défauts d'outils résultant de l'utilisation d'accessoires, de pièces complémentaires ou de pièces de rechange autres que les pièces d'origine Bosch.
- Les outils sur lesquels des modifications ou des rajouts ont été effectués.
- Les différences minimales constatées par rapport à l'usage prévu de l'appareil, qui s'avèrent sans importance eu égard à la valeur et à l'aptitude à l'emploi de l'outil.

Pour ces outils, nous accordons une garantie aux conditions suivantes :

1. Nous accordons une garantie selon les dispositions suivantes (n° 2 – 7) par la remise en ordre sans frais des défauts de l'outil défectueux qui sont à imputer de manière probante à un vice de matériel ou de fabrication au cours de la période garantie.

2. La durée de la garantie est de 24 mois, en cas d'utilisation professionnelle ou de sollicitation équivalente de 12 mois. La période de la garantie commence dès le jour de l'achat par l'utilisateur final. La date faisant foi est celle figurant sur la preuve d'achat originale. Pour tous les outils électroportatifs professionnels (gamme bleue) et les instruments de mesure achetés à partir du 01/09/2004 (à l'exception des outils haute fréquence, des visseuses sans fil industrielles et des outils pneumatiques), la garantie est prolongée à 36 mois lorsque ces outils ont fait l'objet d'un enregistrement par l'acheteur dans un délai de quatre semaines après la date d'achat. Les batteries et les chargeurs ainsi que les accessoires fournis ne sont pas couverts par cette garantie. L'enregistrement peut uniquement être effectué sur le site www.bosch-professional.com/warranty. La preuve d'enregistrement, qui doit être imprimée immédiatement après, vaut comme justificatif d'achat, tout comme la preuve d'achat originale où est mentionnée la date d'achat. L'enregistrement est uniquement possible si l'acheteur accepte que les renseignements qu'il a fournis lors de l'inscription sur le site soient sauvegardés.

3. Sont exclus de la garantie :
 - Les pièces faisant l'objet d'une usure résultant d'un usage normal ou d'une usure naturelle, ainsi que les défauts d'outils dus à une usure résultant d'un usage normal ou à une usure naturelle.
 - Les défauts d'outils résultant d'un non-respect des instructions d'utilisation, d'une utilisation non conventionnelle, de conditions atmosphériques anormales, de conditions d'exploitation inappropriées, d'une mise en surcharge ou d'un manque d'entretien ou de maintenance.

4. La remise en ordre du défaut reconnu par nous comme couvert par la garantie a lieu de manière telle que nous réparons l'outil défectueux gratuitement ou que nous remplaçons cet outil par un outil en parfait état de marche (le cas échéant, par un modèle plus récent), selon notre choix. Les outils ou les pièces remplacés deviennent notre propriété.

5. Le recours en garantie doit être effectué avant la fin de la période de garantie. A cet effet, l'outil concerné doit être présenté ou envoyé complet au revendeur ou à un des centres de service après-vente mentionnés dans le mode d'emploi, accompagné de la preuve d'achat originale qui doit indiquer la date d'achat et la description du produit. Pour bénéficier de la garantie de 36 mois accordée suite à l'enregistrement mentionné ci-dessus, la preuve d'enregistrement doit être également présentée. Les outils partiellement ou complètement démontés ne peuvent pas être présentés ou envoyés dans le cadre de la garantie. Si l'acheteur renvoie l'outil au revendeur ou à un service après-vente, les frais et les risques de transport incombent à l'acheteur.

6. Tout recours sortant du cadre du droit de réparation des défauts de l'outil mentionné dans les conditions de garantie n'est pas couvert par notre garantie.

7. Les interventions en garantie ne prolongent pas et ne renouvellent pas l'échéance de la garantie.

Les garanties mentionnées ci-dessous s'appliquent aux outils achetés et utilisés en Europe.

Le droit allemand à l'exclusion de la convention des Nations Unies sur les contrats de vente internationale de marchandises (CISG) s'applique à cette garantie.

Robert Bosch Benelux
Outillage électroportatif
Postbus 3267
NL-4800 DG Breda – Pays-Bas

Certification ISO : tous les outils électroportatifs et pneumatiques présentés dans ce catalogue sont fabriqués dans des usines certifiées ISO 9001.

Conformité : tous les outils électroportatifs, tous les instruments de mesure et tous les outils pneumatiques présentés dans ce catalogue sont conformes aux directives européennes suivantes : 2011/65/UE, 2006/95/CE, 2006/42/CE, 2004/108/CE, 2000/14/CE, dans la mesure où celles-ci sont applicables.

Indications de poids : toutes les indications de poids correspondent à la procédure EPTA 01/2003.

Vibrations : toutes les valeurs vibratoires des outils électroportatifs ont été mesurées selon la norme EN 60745.

Puissance de frappe : toutes les indications de puissance de frappe correspondent à la procédure EPTA 05/2009.

Vous trouverez les **valeurs d'émissions** (bruits et vibrations) des produits sur le site www.bosch-professional.be

Isolation : les outils électroportatifs présentés dans ce catalogue sont isolés et/ou disposent d'une terre. L'isolation intégrale, réalisée sur de nombreux outils électroportatifs Bosch, offre une sécurité supplémentaire, même en cas d'endommagement involontaire d'un câble sous tension.

Généralités : nous nous réservons le droit de modifier les caractéristiques techniques de nos outils. Les illustrations du catalogue sont présentées sous réserve. Nous déclinons toute responsabilité pour d'éventuelles erreurs d'impression.

Blue Performance Bosch – Simplement plus.

Les clients attendent beaucoup de vous en tant que professionnel : travail rapide, fiabilité, compétence, engagement total. Conçus pour répondre à ces exigences, les outils électroportatifs Bosch de la gamme bleue offrent bien plus encore du fait que tout est en parfaite adéquation : vous bénéficiez de solutions complètes grâce à des accessoires adaptés, un concept de mobilité bien pensé pour le transport et le rangement, de nombreuses prestations de service et des solutions mobiles pour votre smartphone. Cela vous donne l'assurance de tout maîtriser, même lors de travaux particulièrement exigeants. Pour des résultats à la hauteur de vos attentes et de celles de vos donneurs d'ordres.



Blue Performance
Simplement plus.

L'outillage électroportatif bleu professionnel de Bosch.
Des solutions convaincantes pour l'artisanat et l'industrie.

Jugez par vous-même :

Parcourez ce catalogue puis testez les outils qui vous intéressent chez votre revendeur spécialisé !

Sommaire

Prestations de service	8
Nouveautés – Outils électroportatifs	10
Nouveautés – Accessoires	16
Équipement de travail	18
Application Bosch Toolbox	22

1 Outils sans fil 28

Outils sans fil performants et compacts	30
Technologie de batterie innovante	32
Vue d'ensemble des catégories d'outils sans-fil	34
Vue d'ensemble des catégories d'outils sans-fil	36

Visseuses sans-fil 38

Visseuses, perceuses-visseuses, perceuses-visseuses à percussion, visseuses à chocs, boulonneuses

3,6 V series 38

10,8 V series 39

14,4/18 V lightseries 45

14,4/18 V dynamicseries 48

14,4/18 V robustseries 64

36 V series 70

Sets pro pour applications de vissage et de perçage / perceuse à percussion sans-fil 68

Perforateurs sans-fil 71

18/36 V 71

Autres outils sans-fil 75

Découpeurs-ponceurs, cisaille universelle/cisaille à tôle, scies sauteuses, scies circulaires, scies sabres, rabots, grignoteuses, meuleuses angulaires, meuleuse droite, scie à ruban, Outil rotatif multifonctions, vestes chauffantes

10,8 V 75

14,4/18 V 82

36 V 88

Eclairage et son 90

Lampes, radios, batteries, chargeurs

Lampes sans-fil 90

Radios de chantier sans-fil 93

Guide d'achat des outils sans-fil 96

Batteries 98

Batteries et chargeurs 100

2 Perceuses à percussion, perceuses, visseuses 102

Perceuses à percussion	104
Accessoires divers	108
Perceuses et perceuses-visseuses	109
Visseuses plaquiste	114
Boulonneuses	116

3 Perforateurs, marteaux-piqueurs et brises-béton 118

Plages d'utilisation	120
Perforateurs SDS-plus à aspiration intégrée	122
Perforateurs SDS-plus	122
Marteau-piqueur SDS-plus	125
Perforateur SDS-max	126
Accessoires divers	128
Marteaux-piqueurs SDS-max	128
Brises-béton	130
Accessoires divers	130
Brise-béton	131

4 Technologie diamant 132

Appareils de forage diamant	134
Ponceuses à béton	136
Rainureuses à béton	136
Découpeur à disque diamant	137

5 Meuleuses angulaires et travail du métal 138

Quelle meuleuse pour quelle application ?	140
Meuleuses angulaires 720 W – 1.500 W	142
Accessoires divers	146
Meuleuses angulaires 1 500 W	147
Meuleuses angulaires 2 200 W – 2 600 W	151
Accessoires divers	156
Polisseuses	157
Meuleuses droites	158
Ponceuse à bande pour tubes	160
Satineuse	160
Lime à bande	161
Tourets à meuler	162
Cisailles	163
Grignoteuses	163
Scie sauteuse	165

6	Travail du bois	166	8	Cloueurs pneumatiques	208
	Ponceuses excentriques	168		Agrafeuse pneumatique	210
	Ponceuses vibrantes	170		Cloueurs pneumatiques	210
	Ponceuse à bande	172			
	Ponceuse Delta	172			
	Découpeur-ponceur	173			
	Défonceuses	180	9	Outils stationnaires	212
	Défonceuses	181		Scies à onglets radiale	214
	Affleureuse/fraiseuse à lamelles	182		Scies à onglets	217
	Rabots	184		Scie à onglets à table supérieure	217
				Supports de travail pour scies à onglet, scies à onglet radiale et scies à onglets à table supérieure	218
7	Scies	186		Accessoires pour GTA 3800	218
	Scies sauteuses	188		Scies sur table	220
	Scie mousse	190		Supports de travail pour scies sur table	222
	Scie plongeante	191		Tronçonneuse à métal	222
	Rails de guidage	192			
	Accessoires pour rails de guidage	193	10	Aspirateurs, pistolets à colle, décapeurs thermiques	224
	Scies circulaires portatives	195		Aspirateurs eau et poussières	226
	Tronçonneuses à chaîne électriques	198		Pistolet à colle	228
	Scie égoïne électrique	199		Décapeurs thermiques	229
	Accessoires pour scies circulaires	200			
	Scies sabres	204			
	Accessoire pour scies sabres	206			

11 Instruments de mesure 230

Détecteurs	232
Caméra d'inspection	234
Lasers lignes et points	234
Laser carreleur	238
Lasers rotatifs	239
Niveaux optiques	242
Télémètres laser	244
Odomètres	246
Niveau électronique / mesureur d'angle	246

**Autres vues
d'ensemble 271**

Informations sur les niveaux sonores et vibratoires	257
Index des outils	271

Notre service – Votre sécurité

Afin que vous soyez parés pour tout

Nous posons aussi de nouveaux jalons en termes de services autour des outils électroportatifs. Des prestations de garantie complètes pour l'artisanat et l'industrie, une disponibilité en ligne 24h/24, une assistance clients 7j/7 ainsi qu'un service réparation avec garantie de délai. Et ce, pour que vous et vos clients soyez pleinement satisfaits.

Qualité maximale – 3 ans de garantie

pour tout l'outillage électroportatif bleu professionnel. Ne sont pas couverts par la garantie : les visseuses sans-fil industrielles, outils pneumatiques et à haute fréquence, batteries, chargeurs et accessoires fournis. Les interventions en garantie sont régies par les conditions de garantie applicables à l'outillage électroportatif Bosch.

2 ans de service Premium pour la batterie

Pour toutes les batteries Lithium-Ion et chargeurs de la gamme bleue professionnelle. Valable si l'enregistrement a lieu dans les 4 semaines qui suivent l'achat sous :

www.bosch-professional.com/warranty

Des informations rapidement accessibles et toujours d'actualité

Vous trouverez l'intégralité de la gamme de produits Bosch ainsi que nos prestations de services et bien d'autres choses encore sur Internet, à l'adresse :

www.bosch-professionnel.be.

Notre site, très simple d'utilisation, propose des informations rapidement accessibles et toujours d'actualité grâce à des mises à jour constantes. Consultez notre catalogue en ligne.



3 ans de garantie pour tout l'outillage électroportatif bleu professionnel. 2 ans de service Premium pour toutes les batteries Lithium-Ion et chargeurs de la gamme bleue professionnelle. Enregistrement dans les 4 semaines qui suivent l'achat sur www.bosch-professional.com/warranty



**Formation :
un programme complet**

Bosch propose à ses distributeurs un programme complet de formations agréées dans le cadre de la Formation Professionnelle Continue: des stages « Produits » couvrant tout le domaine de l’outillage électroportatif, ainsi que des stages plus spécialisés sur nos produits spécifiques (marteaux perforateurs, accessoires, instruments de mesure, technique diamant, outils sans-fil, nouveautés).

**« E-Learning Campus » :
le plus grand portail de
connaissances interactif**

Plongez dans le monde fascinant des outils électroportatifs. Dans le nouveau portail, la technique devient vivante. Vous y trouverez des animations en ligne, des dessins de fonctionnement et des explications, rapidement et avec un simple clic. Pour de plus amples informations, consultez **www.powertool-portal.com**.

**Equipe conseil Bosch :
à votre service 6 j/7**

Vous avez des questions sur les outils électroportatifs ou leur utilisation ? Notre équipe conseil vous prête assistance avec rapidité et compétence.

**Livraison de pièces
détachées en 48 heures**

Le service « Pièces détachées » Bosch est à même de fournir immédiatement plus de 99% des pièces détachées. La pièce commandée est livrée dans les plus brefs délais.

Les dernières innovations Bosch



**Visseuse à chocs sans-fil
GDR 10,8 V-EC Professional**

► P. 43



**Boulonneuse sans-fil
GDS 10,8 V-EC Professional**

► P. 44



**Perceuses-visseuses sans-fil
GSR 14,4/18 V-EC**

Professional

► P. 48-49



**Perceuses-visseuses à
percussion
GSB 14,4/18 V-EC**

Professional

► P. 55-56



**Perceuses-visseuses sans-fil
GSR / GSB 18 V-EC**
Professional **avec système
de charge à induction**

► P. 50, 57



**Perceuse-visseuse sans-fil
GSR / GSB 18 V-LI**
Professional **avec système
de charge à induction**

► P. 51, 58



**Visseuse plaquiste sans-fil
GSR 18 V-EC TE Professional**
avec système de charge à induction

► P. 54



**Boulonneuse sans-fil
GDR / GDS 18 V-LI**
Professional avec système
de charge à induction

► P. 60



**Boulonneuse sans-fil
GDX 18 V-LI / V-EC**
Professional avec système
de charge à induction

► P. 62-63



**Perceuses-visseuses sans-fil
GSR 36 VE-2-LI Professional**

► P. 70



**Perceuses-visseuses à
percussion
GSB 36 VE-2-LI Professional**

► P. 70





**Perceuses-visseuses sans-fil
GSR 14,4/18 V-EC FC2**

Professional

► P. 51-52



**Extension FlexiClick
GFA FC2 Professional**

► P. 53



**Extension FlexiClick
GWA FC2 Professional**

► P. 53



**Extension FlexiClick
GEA FC2 Professional**

► P. 53



**Extension FlexiClick
GHA FC2 Professional**

► P. 53



**Perforateurs sans-fil
GBH 36 V-LI Plus /
VF-LI Plus Professional**

► P. 73



Scies sauteuses sans-fil
GST 18 V-LI S/B Professional
► P. 82



Scie circulaire sans-fil
GKM 18 V-LI Professional
► P. 83



Aspirateur sans-fil
GAS 10,8 V-LI Professional
► P. 75



Lampe sans-fil
GLI DeciLED Professional
► P. 90



Perceuse à percussion
GSB 162-2 RE Professional
► P. 107



Perforateur SDS-max
GBH 8-45 D Professional
► P. 127





**Appareils de forage diamant
GDB 180 / 350 WE**

Professional

► P. 134-135



**Meuleuses angulaires
GWS 12-125 CIX/CIEX /
13-125 CIX/CIEX**

Professional

► P. 144-146



**Meuleuses angulaires
GWS 15-125 CIX/CIEX /
17-125 CIX/CIEX**

Professional

► P. 147-148



**Accessoires divers
GDE 115/125 FC-T /
125 EA-S/T Professional**

► P. 146



**Accessoires divers
GDE 230 FC-S/T**

Professional

► P. 156



**Défonceuses
GOF 1250 CE/LCE**

Professional

► P. 180



Accessoires divers
FSN OFA / FSN OFA 32
KIT 800 Professional
► P. 193



Accessoires divers
FSN SA / KS 3000 + FSN SA
Professional
► P. 194



Détecteur
Scanner mural D-TECT 120
Professional
► P. 232



Lasers rotatifs
GRL 500 H/HV + LR 50
Professional
► P. 240-241



Télémètre laser
GLM 100 C Professional
► P. 245



Télémètre laser
GLM 40 Professional
► P. 244





Un seul et même fournisseur

Les accessoires innovants Bosch

Avec plus de 8000 produits, Bosch propose une gamme universelle pour tout type d'utilisations, d'utilisateurs et de marques d'outils électroportatifs. Bosch occupe une place de leader sur le marché des scies sauteuses, des forets pour perceuse et « spécial percussion », du burinage, des lames de scie circulaire et des fraises à queue. C'est également l'un des premiers fabricants de lames de scies sabres, de scies-trépan, d'accessoires pour découpeurs-ponceurs, de lames de scies circulaires, d'abrasifs appliqués, d'éponges et d'abrasifs sur non-tissé et d'embouts de vissage. Pour assurer un niveau de qualité certain à ses clients, Bosch produit la plupart de ces accessoires en interne : des accessoires d'une qualité remarquable et adaptés à chaque application.

Nouveau !

La gamme de lames de scie circulaire « Expert for »

Pour des coupes parfaitement fiables

L'assortiment contient des lames parfaitement adaptées à tous les matériaux et tous les outils électroportatifs courants.

- ▶ Dents en Microteq : fabrication à partir de grains de carbure extradurs à longue durée de vie
- ▶ Revêtement Protection : revêtement de haute technologie pour de très bonnes performances de coupe
- ▶ Vibration Control : fentes d'amortissement spéciales permettant d'obtenir un fonctionnement particulièrement régulier

Voir le chapitre Scies



Nouveau !

Lames de scies sabres avec technologie carbure

Enfin la solution pour les applications exigeantes

- ▶ La solution idéale pour les travaux de démolition
- ▶ Permet de sectionner tous les matériaux en bois et en métal
- ▶ Très grande longévité, même dans les aciers hautement alliés

Voir le chapitre Scies





Nouveau !

Les accessoires OMT Bosch

pour chaque usage

- ▶ Les accessoires Bosch sont compatibles avec les outils électroportatifs multifonctions pour professionnels les plus courants du marché, notamment les découpeurs-ponceurs Bosch, FEIN Multimaster, le Multi-Tool Makita ou le Multi-Tool Milwaukee
- ▶ Système de codes de couleur innovant pour la sélection rapide de la bonne lame
- ▶ Système de fixation OIS à 12 points pour un travail précis et une transmission optimale du couple



Voir le chapitre Travail du bois

Nouveau !

Des coffrets d'accessoires pour chaque application

Vissage et perçage dans le métal, le béton et le bois

- ▶ Les coffrets d'accessoires les plus complets du marché pour les applications les plus courantes de vissage et de perçage
- ▶ Accessoires de qualité professionnelle
- ▶ Code couleur facilitant le choix de l'embout de vissage
- ▶ Forets adaptés aux différents matériaux



Voir le chapitre Outils sans-fil


Nouveau !

La gamme de forets HEX-9 MultiConstruction

Perçage avec une visseuse à chocs sans fil

- ▶ Très grande longévité grâce aux arêtes de coupe affûtées à la meuleuse diamantée, dans quasiment tous les matériaux
- ▶ Pointe de centrage robuste pour une amorce précise et un guidage parfait
- ▶ Queue six pans ¼" pour une transmission optimale du couple

Voir le chapitre Outils sans-fil



Bosch – Sécurité sur le lieu de travail

Pour travailler en toute sécurité en utilisant des outils électroportatifs




Lunettes de protection

Les yeux constituent l'un des organes les plus sensibles du corps humain. Ils sont irremplaçables. Il est important de les protéger contre les blessures et les agents agressifs. La sécurité joue à cet égard un rôle primordial. Les lunettes de protection Bosch sont conformes aux normes internationales les plus sévères et sont très agréables à porter.

Les lunettes de protection Bosch sont conformes à la norme EN 166

Protection contre :

- ▶ Poussière
- ▶ Projection d'étincelles
- ▶ Eclats
- ▶ Fragments de matériau projetés
- ▶ Gouttes d'eau souillée
- ▶ Chutes d'objets
- ▶ Vent
- ▶ Pluie
- ▶ Neige



Casques antibruit

L'exposition constante à des bruits risque à plus ou moins long terme de conduire à une perte d'audition. Les effets ne sont parfois perçus que longtemps après avoir subi les dommages. Les pertes d'audition dues au bruit sont souvent durables et irréversibles. Une bonne protection permet toutefois de prévenir les risques.

Tous les produits de protection auditive Bosch sont conformes aux normes européennes et à la législation UE actuellement en vigueur. Les casques anti-bruit Bosch constituent la solution de sécurité la plus efficace et la plus confortable.

Les protections auditives Bosch sont conformes à la norme EN 352

Protection contre :

- ▶ Bruits permanents
- ▶ Bruits perçants et ponctuels (déflagrations)
- ▶ Volumes sonores dangereux
- ▶ Fréquences dangereuses

Masques de protection

L'air présent sur le lieu de travail n'est pas toujours exempt de substances susceptibles de nuire à la santé. Il contient souvent des particules de poussière fine ou toxique ainsi que des particules en suspension (aérosols).

La gamme de masques de protection Bosch a été conçue pour rendre votre travail plus sûr et plus agréable tout en vous protégeant efficacement contre les substances nuisibles pour la santé.

Les masques de protection Bosch sont conformes à la norme EN 149

Protection contre :

- | | |
|-------------------------|--------------|
| ▶ Poussière | ▶ Bactéries |
| ▶ Copeaux | ▶ Spores |
| ▶ Eclats | ▶ Fumée |
| ▶ Fragments de matériau | ▶ Brouillard |



Protège-mains

Les blessures des mains constituent l'une des principales causes d'accident du travail. Parfois lourdes de conséquences pour les personnes blessées, elles engendrent des coûts élevés pour les entreprises du fait de la perte de temps de travail qui en résulte.

Les gants de protection innovants de Bosch sont constitués de fibres naturelles et fonctionnelles de qualité qui assurent une très bonne protection et procurent un grand confort d'utilisation. Ils évitent par ailleurs les allergies professionnelles dans de nombreux domaines d'application.

Les protège-mains Bosch sont conformes à la norme EN 388

Protection contre :

- | | |
|----------------|-------------------------|
| ▶ Chaleur | ▶ Échardes |
| ▶ Froid | ▶ Surfaces rugueuses |
| ▶ Humidité | ▶ Risques de glissement |
| ▶ Arêtes vives | |



Les équipements de protection individuelle Bosch les plus adaptés à chaque application

Vue d'ensemble

			Perceuses à percussion / perceuses			Visseuses			Perforateurs		Diamant		Ponceuse à béton	
														
			GSB, GBM			GSR, GDR, GDS, GDY			GBH, GSH		GDB, GNF, GTR, GCT		GBR	
Référence 2 607 990 ...			Métal	Bois	Pierre artificielle	Métal	Bois	Pierre artificielle	Pierre artificielle	Pierre naturelle	Pierre naturelle	Pierre artificielle	Pierre naturelle	Pierre artificielle
Lunettes de protection	071 / 072	GO 1C	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	073 / 074	GO 2C	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	○	○
	075 / 076	GO 2G		●	●	●	●	○	●	●	●	●	○	○
	079 / 080	GO 3C		●	●	●	●	●	●	●	●	●	○	○
	081 / 082	GO 3G		●	●	●	●	●	●	●	●	●	○	○
	083 / 084	GO 0G		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	087 / 088	GO FV2		●	●	●	●	○	●	●	●	●	●	●
Protection respiratoire	089 / 090	MA C1			○			○	○			○		○
	091 / 092	MA C2			●			●	●			●		●
	094	MA F2			●			●	●			●		●
	095 / 096	MA C3			●			●	●	○	○	●	○	●
	097 / 098	MA C33			●			●	●	●	●	●	●	●
Casque de protection acoustique	099 / 100	EP PL37	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	101	EP PLC27	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	102	EM 21	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	103	EM 27	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Protège-mains	104 - 107	GL SL 10/11		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	108 - 111	GL FL 10/11		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	112 - 117	GL Ergo 8/9/10			●	●		●	●	●	●	●	●	●
	118 - 123	GL Protect 8/9/10		●	●	○	●	○	●	○	●	○	●	○

Légende

- parfaitement approprié
- bien approprié
- approprié

Information

Les références indiquées se réfèrent à différentes unités d'emballages et tailles (gants)

Meuleuses angulaires / travail du métal			Défonceuses			Scies				Ponceuses			Rabots		Découpeurs-ponceurs			
																		
GWS, GGS			GMF, GOF, GKF, GFF			GST, GKS, GKE, GFZ, GSA, GKT				GEX, GSS, GBS, GDA			GHO		GOP			
Métal	Pierre naturelle	Pierre artificielle	Métal	Bois	Plastique	Métal	Bois	Plastique	Matériau isolant	Métal	Bois	Plastique	Métal	Bois	Métal	Bois	Pierre artificielle	Matériau isolant
○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
○	○	○	●	●	●	●	●	●	●	○	○	○	●	●	●	●	●	●
○	○	○	●	●	●	●	●	●	●	○	○	○	●	●	●	●	●	●
○	○	○	●	●	●	●	●	●	●	○	○	○	●	●	●	●	●	●
○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
		○															○	
○		●				○		○	○	○		○			○		●	○
○		●				○		○	○	○		○			○		●	○
●	○	●		○		●	○	●	●	●	○	●		○	●	○	●	●
●	●	●		●		●	●	●	●	●	●	●		●	●	●	●	●
●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
●	○	○				○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
●	○	○				○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	●	●					●	●	●		●	●		●		●	●	●
	○	○				●	○	○	○	●	○	○	●	○	●	○	○	○

Le graphique ne montre que les outils les plus courants et sert seulement d'orientation. Des différences sont possibles pour certaines applications spéciales.

Vous trouverez des informations détaillées sur le thème de la sécurité du travail dans le catalogue accessoires « La gamme de forets à métaux ».



Un système – trois avantages

Idéal pour l'atelier, le transport et le chantier

Le concept mobilité Bosch vous permet de gagner en efficacité : dans l'atelier parce que tout est bien rangé et qu'il est facile de préparer le matériel dont vous aurez besoin pour un chantier ; lors du transport parce que tout est bien sécurisé et rangé en un minimum de place ; sur le chantier parce que vous avez à portée de main exactement ce dont vous avez besoin.

Préparation rapide du prochain travail

Dès l'atelier, vous voyez clairement les outils, accessoires et consommables dont vous disposez : impossible d'oublier ce dont vous pourriez avoir besoin plus tard sur votre chantier.

ATELIER



De l'atelier au chantier sans perte de temps

Chargement et fixation rapides des coffrets dans le véhicule pour un transport en toute sécurité. Avec le concept mobilité Bosch, tout est bien rangé et parfaitement agencé. Cela permet de gagner du temps lors du chargement et du déchargement – Plus besoin de chercher.

TRANSPORT



Sur place

Gain de temps et travail en toute sérénité

Coffret de transport, lampe de chantier, établi ? Avec le concept mobilité Bosch, tout est possible et rien n'est laissé au hasard ! Les calages et inserts librement combinables permettent de tout avoir à portée de main : du plus gros outil électroportatif jusqu'au plus petit accessoire.

CHANTIER



Pour plus d'informations, rendez-vous sur le site
www.bosch-professionnel.be

Un système – trois avantages

Idéal pour l'atelier, le transport et le chantier

Calages L-BOXX



Calages sur mesure pour chaque outil :
en demi-largeur et pleine largeur pour toutes les tailles de coffrets L-BOXX



Éléments de base

L-BOXX en différentes hauteurs

- ▶ 102 mm
- ▶ 136 mm
- ▶ 238 mm
- ▶ 374 mm



LS-BOXX
306 mm de hauteur



Rack i-BOXX
complet (3 compartiments + couvercle : 356 mm de hauteur) ou comme éléments séparés (100 mm chacun) + couvercle (56 mm de hauteur)



Rangement du petit matériel



Sets de casiers Inset-Box pour L-BOXX

- pour coffret L-BOXX 102
- ▶ Set de 12 casiers
- ▶ Set de 13 casiers



L-BOXX 102 pré-garni

- avec casiers Inset-Box
- ▶ Set de 6 casiers
- ▶ Set de 12 casiers
- ▶ Set de 13 casiers



i-BOXX
53 mm et 72 mm de hauteur pour rack i-BOXX et LS-BOXX



Tiroir
72 mm de hauteur pour rack i-BOXX et LS-BOXX



Tiroir
92 mm de hauteur (seulement pour LS-BOXX)

Vous souhaitez placer des calages pour outils ou des sets de casiers Inset-Box dans des coffrets L-BOXX ? Combiner un ou plusieurs coffrets L-BOXX avec des coffrets LS-BOXX ou des bacs LT-BOXX ? Ranger des consommables et des accessoires dans une mallette i-BOXX ou un tiroir puis dans un coffret LS-BOXX ou un rack i-BOXX stationnaire ? Tout est possible, à vous de trouver la solution qui répond le mieux à vos besoins !

Inserts en mousse préperforés
pour L-BOXX 102 et 136

LT-BOXX – en deux tailles
pour les gros outils, accessoires
et consommables (170 mm ou
272 mm de hauteur)

Des possibilités illimitées



=



i-BOXX pré-garnie
avec des sets de casiers
Inset-Box de 53 mm et
72 mm de hauteur pour
rack i-BOXX et LS-BOXX



L-BOXX Mini
pour i-BOXX 72, qualité
alimentaire

Transport



Diable en aluminium



Plateau à roulettes

Système de transport Sortimo
pour un rangement sûr et
compact



Le concept mobilité Bosch

Solutions intelligentes pour le transport et le rangement

Assortiments L-BOXX



L-BOXX Mini
Référence : 1 600 A00 221



L-BOXX 102
Référence : 1 600 A00 1RP



L-BOXX 136
Référence : 1 600 A00 1RX



L-BOXX 238
Référence : 1 600 A00 1RS



L-BOXX 374
Référence : 1 600 A00 1RT



LS-BOXX 306
Référence : 1 600 A00 1RU



LS-Tray 72 (pour LS-BOXX 306 et rack)
Référence : 1 600 A00 1SD



LS-Tray 92 (pour LS-BOXX 306)
Référence : 1 600 A00 1RX



LT-BOXX 170
Référence : 1 600 A00 222



LT-BOXX 272
Référence : 1 600 A00 223



Rack i-BOXX 3 étages
Référence : 1 600 A00 1SF



Rack i-BOXX inactif
Référence : 1 600 A00 1SC



Rack i-BOXX actif
Référence : 1 600 A00 1SB



Couverture rack i-BOXX
Référence : 1 600 A00 1SE



i-BOXX 53 (vide)
Référence : 1 600 A00 1RV



i-BOXX 72 (vide)
Référence : 1 600 A00 1RW



Set de casiers inset box pour i-BOXX 12 pièces
Référence : 1 600 A00 1S5



Set de casiers inset box pour i-BOXX 10 pièces
Référence : 1 600 A00 1S6



i-BOXX 53 + set de casiers inset box 12 pièces
Référence : 1 600 A00 1S7



i-BOXX 72 + set de casiers inset box 10 pièces
Référence : 1 600 A00 1S8



L-BOXX 102 + set de casiers inset box 13 pièces
Référence : 1 600 A00 1S2



L-BOXX 102 + set de casiers inset box 12 pièces
Référence : 1 600 A00 1S3



L-BOXX 102 + set de casiers inset box 6 pièces
Référence : 1 600 A00 1S4



Set de casiers inset box pour L-BOXX 13 pièces
Référence : 1 600 A00 1RY



Set de casiers inset box pour L-BOXX 12 pièces
Référence : 1 600 A00 1RZ



Insert mousse 102
Référence : 1 600 A00 1S0



Insert mousse 136
Référence : 1 600 A00 1S1



Plateau à roulettes L-BOXX
Référence : 1 600 A00 1S9



Diable en alu
Référence : 1 600 A00 1SA

Vue d'ensemble

des calages et L-BOXX adaptés à chaque outil

Outil	L-BOXX	Calage			
		Référence	Taille	Chargeur	Batteries
GBH 14.4 V Li Compact	LBOXX 136 (2)	1 600 A00 2VL	1/1	✓	2
GBH 18 V EC	LBOXX 136 (2)	1 600 A00 2WF	1/1	✓	3
GBH 18 V Li	LBOXX 136 (2)	1 600 A00 2WF	1/1	✓	3
GBH 2-28 DFV	LBOXX 136 (2)	1 600 A00 2V3	1/1	-	-
GBH 2-28 DFV + GDE 16 Plus	LBOXX 136 (2)	1 600 A00 2WT	1/1	-	-
GBH 2-28 DV	LBOXX 136 (2)	1 600 A00 2V3	1/1	-	-
GBH 3-28 DFR	LBOXX 136 (2)	1 600 A00 2VJ	1/1	-	-
GBH 4-32 DFR	LBOXX 136 (2)	1 600 A00 2VH	1/1	-	-
GCS 18 V Li	LBOXX 238 (3)	1 600 A00 2W7	1/1	-	-
GCT 115	LBOXX 136 (2)	1 600 A00 2W9	1/1	✓	2
GDA 280 E	LBOXX 176 (2)	1 600 A00 2VU	1/1	-	-
GDR 10,8-Li	LBOXX 102 (1)	1 600 A00 2V2	1/2	✓	3
		1 600 A00 2V8	1/2	-	-
GDR 14,4 V Li	LBOXX 136 (2)	1 600 A00 2VC	1/1	✓	2
		1 600 A00 2WB	1/2	-	-
GDR 14,4-Li	LBOXX 136 (2)	1 600 A00 2VA	1/2	-	-
GDR 18 V Li	LBOXX 136 (2)	1 600 A00 2VC	1/1	✓	2
		1 600 A00 2WB	1/2	-	-
GDR 18 V Li MF	LBOXX 136 (2)	1 600 A00 2UW	1/1	✓	1
GDR 18 Li	LBOXX 136 (2)	1 600 A00 2WA	1/2	-	-
GDS 14,4 V Li	LBOXX 136 (2)	1 600 A00 2VC	1/1	✓	2
		1 600 A00 2WB	1/2	-	-
GDS 18 V Li	LBOXX 136 (2)	1 600 A00 2VC	1/1	✓	2
		1 600 A00 2WB	1/2	-	-
GDS 18 V Li HAT	LBOXX 136 (2)	1 600 A00 2UW	1/1	✓	1
GDX 14,4 V Li	LBOXX 136 (2)	1 600 A00 2VC	1/1	✓	2
		1 600 A00 2WB	1/2	-	-
GDX 18 V Li	LBOXX 136 (2)	1 600 A00 2VC	1/1	✓	2
		1 600 A00 2WB	1/2	-	-
GEF 7 E	LBOXX 102 (1)	1 600 A00 2WL	1/1	-	-
GEX 125 AC	LBOXX 238 (3)	1 600 A00 2VY	1/1	-	-
GEX 125 1 AE	LBOXX 238 (3)	1 600 A00 2VT	1/1	-	-
GEX 125 150 AWE	LBOXX 238 (3)	1 600 A00 2UR	1/1	-	-
GEX 150 AC	LBOXX 238 (3)	1 600 A00 2VY	1/1	-	-
GEX 150 Turbo	LBOXX 238 (3)	1 600 A00 2VR	1/1	-	-
GFF 22 A	LBOXX 238 (3)	1 600 A00 2VK	1/1	-	-
GHO 40-82 C	LBOXX 238 (3)	1 600 A00 2UJ	1/1	-	-
QKF 600	LBOXX 238 (3)	1 600 A00 2VW	1/1	-	-
GKS 10,8 V Li	LBOXX 136 (2)	1 600 A00 2WU	1/2	-	2
GKS 18 V Li	LBOXX 238 (3)	1 600 A00 2YJ	1/1	✓	1
GKS 55	LBOXX 238 (3)	1 600 A00 2VA	1/1	-	-
GKS 55 GCE	LBOXX 238 (3)	1 600 A00 2UT	1/1	-	-
GKS 65	LBOXX 238 (3)	1 600 A00 2V9	1/1	-	-
GKS 65 GCE	LBOXX 238 (3)	1 600 A00 2W5	1/1	-	-
GKS 65 GCE + FSN	LBOXX 238 (3)	1 600 A00 2W5	1/1	-	-
GKS 85	LBOXX 374 (4)	1 600 A00 2VB	1/1	-	-
GKS 85 G	LBOXX 374 (4)	1 600 A00 2WA	1/1	-	-
GKS 85 G + FSN	LBOXX 374 (4)	1 600 A00 2WA	1/1	-	-
QKT 55 GCE	LBOXX 374 (4)	1 600 A00 2UK	1/1	-	-
GLI 10,8 V Li	LBOXX 102 (1)	1 600 A00 2VE	1/2	-	-
GML SoundBoxx	LBOXX 136 (2)	1 600 A00 2VM	1/2	✓	-
GOP 10,8 V Li	LBOXX 102 (1)	1 600 A00 2V7	1/2	-	-
		1 600 A00 2V1	1/1	✓	2
GOP 14,4 V EC	LBOXX 136 (2), LBOXX 238 (3)	1 600 A00 2WP	1/1	✓	3
GOP 18 V EC	LBOXX 136 (2)	1 600 A00 2UP	1/1	✓	3
GOP 250 CE	LBOXX 136 (2)	1 600 A00 2ZL	1/1	-	-
GOP 300 SCE	LBOXX 136 (2)	1 600 A00 2UL	1/1	-	-
GOS 10,8 V Li	LBOXX 102 (1)	1 600 A00 2VP	1/2	✓	1
GRO 10,8 V Li	LBOXX 102 (1)	1 600 A00 2WV	1/2	-	2
GRT 18 V Li	LBOXX 136 (2)	1 600 A00 2VE	1/2	-	-
GSA 10,8 V Li	LBOXX 102 (1)	1 600 A00 2YM	1/2	✓	2
GSA 18 V Li	LBOXX 238 (3)	1 600 A00 2UZ	1/1	✓	2
		1 600 A00 2VF	1/1	-	-
GSB 10,8-2-Li	LBOXX 102 (1)	1 600 A00 2VJ	1/2	✓	1
GSB 14,4 VE-2-Li	LBOXX 136 (2)	1 600 A00 2WW	1/1	✓	3
GSB 14,4 V Li	LBOXX 136 (2)	1 600 A00 2VG	1/1	✓	2
		1 600 A00 2WA	1/2	-	-
GSB 14,4-2-Li	LBOXX 136 (2)	1 600 A00 2UX	1/1	✓	2
		1 600 A00 2WB	1/2	-	-
GSB 18 VE-2-Li	LBOXX 136 (2)	1 600 A00 2WW	1/1	✓	3

Outil	L-BOXX	Calage			
		Référence	Taille	Chargeur	Batteries
GSB 18 V Li	LBOXX 136 (2)	1 600 A00 2VG	1/1	✓	2
		1 600 A00 2WA	1/2	-	-
GSB 18-2-Li	LBOXX 136 (2)	1 600 A00 2UX	1/1	✓	2
		1 600 A00 2WB	1/2	-	-
GSB 21-2 RCT	LBOXX 136 (2)	1 600 A00 2V4	1/1	-	-
GSB 21-2 RE	LBOXX 136 (2)	1 600 A00 2V4	1/1	-	-
GSB 36 VE-2-Li	LBOXX 136 (2), LBOXX 238 (3)	1 600 A00 2WD	1/1	-	2
GSC 10,8 V Li	LBOXX 102 (1)	1 600 A00 2VQ	1/1	✓	2
GSJ 14 CE	LBOXX 374 (4)	1 600 A00 2WN	1/1	-	-
GSK 18 V Li	LBOXX 136 (2)	1 600 A00 2WH	1/1	✓	1
GSR 10,8-2-Li	LBOXX 102 (1)	1 600 A00 2V2	1/2	✓	1
		1 600 A00 2VB	1/2	-	-
GSR 10,8-Li	LBOXX 102 (1)	1 600 A00 2V2	1/2	✓	1
		1 600 A00 2VB	1/2	-	-
GSR 10,8 V EC	LBOXX 102 (1)	1 600 A00 2WX	1/2	✓	3
GSR 10,8 V EC HX	LBOXX 102 (1)	1 600 A00 2WX	1/2	✓	3
GSR 10,8-2-Li	LBOXX 102 (1)	1 600 A00 2WX	1/2	✓	3
GSR 10,8 V Li	LBOXX 102 (1)	1 600 A00 2WX	1/2	✓	3
GSR 14,4 VE-2-Li	LBOXX 136 (2)	1 600 A00 2WW	1/1	✓	3
GSR 14,4 V Li	LBOXX 136 (2)	1 600 A00 2VG	1/1	✓	2
		1 600 A00 2WA	1/2	-	-
GSR 14,4 V Li HX	LBOXX 136 (2)	1 600 A00 2VG	1/1	✓	2
		1 600 A00 2WA	1/2	-	-
GSR 14,4-2-Li	LBOXX 136 (2)	1 600 A00 2UX	1/1	✓	2
		1 600 A00 2WB	1/2	-	-
GSR 18 VE-2-Li	LBOXX 136 (2)	1 600 A00 2WW	1/1	✓	3
GSR 18 V EC TE	LBOXX 136 (2)	1 600 A00 2WR	1/1	✓	4
GSR 18 V Li	LBOXX 136 (2)	1 600 A00 2VG	1/1	✓	2
GSR 18 V Li HX	LBOXX 136 (2)	1 600 A00 2VG	1/1	✓	2
		1 600 A00 2WA	1/2	-	-
GSR 18-2-Li	LBOXX 136 (2)	1 600 A00 2UX	1/1	✓	2
		1 600 A00 2WB	1/2	-	-
GSR 36 VE-2-Li	LBOXX 136 (2), LBOXX 238 (3)	1 600 A00 2WD	1/1	-	2
GSR 6-45 TE + Autofeed	LBOXX 136 (2)	1 600 A00 2US	1/1	-	-
GSS 230 AE	LBOXX 238 (3)	1 600 A00 2VS	1/1	-	-
GSS 230 AVE	LBOXX 238 (3)	1 600 A00 2UM	1/1	-	-
GSS 280 AE	LBOXX 238 (3)	1 600 A00 2VS	1/1	-	-
GSS 280 AVE	LBOXX 238 (3)	1 600 A00 2UM	1/1	-	-
GST 10,8 V Li	LBOXX 102 (1)	1 600 A00 2WS	1/2	-	2
GST 135 BCE	LBOXX 136 (2)	1 600 A00 2V5	1/1	-	-
GST 135 CE	LBOXX 136 (2)	1 600 A00 2V5	1/1	-	-
GST 14,4 V Li	LBOXX 136 (2)	1 600 A00 2WG	1/1	✓	2
GST 14,4 V Li	LBOXX 136 (2)	1 600 A00 2WK	1/1	✓	3
GST 140 BCE	LBOXX 136 (2)	1 600 A00 2UN	1/1	-	-
GST 140 CE	LBOXX 136 (2)	1 600 A00 2UN	1/1	-	-
GST 150 BCE	LBOXX 136 (2)	1 600 A00 2UP	1/1	-	-
GST 150 CE	LBOXX 136 (2)	1 600 A00 2UP	1/1	-	-
GST 160 BCE	LBOXX 136 (2)	1 600 A00 2UN	1/1	-	-
GST 160 CE	LBOXX 136 (2)	1 600 A00 2UN	1/1	-	-
GST 18 V Li	LBOXX 136 (2)	1 600 A00 2WG	1/1	✓	2
GTR 30 CE	LBOXX 136 (2)	1 600 A00 2UJ	1/1	-	-
GIS 10,8 V Li	LBOXX 102 (1)	1 600 A00 2W3	1/2	✓	1
GWB 10,8 Li	LBOXX 102 (1)	1 600 A00 2WB	1/2	-	-
GW 10,8 V Li	LBOXX 102 (1)	1 600 A00 2VQ	1/1	✓	2
GWS 9-115	LBOXX 136 (2)	1 600 A00 2WK	1/1	-	-
GWS 12-125 OE	LBOXX 136 (2)	1 600 A00 2WK	1/1	-	-
GWS 15-125 OE	LBOXX 136 (2)	1 600 A00 2WK	1/1	-	-
GWS 15-125 Inox	LBOXX 136 (2)	1 600 A00 2WK	1/1	-	-
GWS 18 V Li	LBOXX 136 (2)	1 600 A00 2WH	1/1	✓	2
Calage accessoires 10,8 V pour GKS	LBOXX 102 (1)	1 600 A00 2WY	1/2	✓	2
Calage accessoires 10,8 V pour GKS	LBOXX 102 (1)	1 600 A00 2WZ	1/2	✓	2
Calage accessoires 10,8 V pour GSA	LBOXX 102 (1)	1 600 A00 2WN	1/2	✓	1
Calage accessoires 14,4 V/18 V	LBOXX 102 (1)	1 600 A00 2WC	1/2	-	-
Calage accessoires 14,4 V/18 V pour PortaLED	LBOXX 102 (1)	1 600 A00 2WE	1/2	✓	1

1

Outils sans-fil



Trois avantages, un seul système :

pour des performances et une mobilité maximales

Pour des résultats parfaits, Bosch mise sur un système complet d'outils sans-fil associant des outils compacts et performants, une technologie de batterie innovante, notamment grâce au système de recharge à induction unique au monde, et le concept de mobilité Bosch basé sur un système de transport et de rangement intelligent.

1. Outils sans-fil compacts et performants



- ▶ **Forme extrêmement compacte** et ergonomie parfaite
- ▶ **Compromis parfait entre puissance et poids** garantissant une très bonne maniabilité et une progression de travail rapide
- ▶ **Rendement maximal grâce aux moteurs sans charbon**



2. Technologie de batterie innovante



- ▶ **NOUVEAU ! Système de charge à induction** pour charger sans avoir à changer de batterie
- ▶ **Technologie de batterie dernier cri** 6,0 + 5,0 + 4,0 + 2,0 Ah pour jusqu'à 65 % d'autonomie en plus*
- ▶ **Technologie CoolPack Bosch** pour une longévité jusqu'à 100 % plus élevée**
- ▶ **Flexible Power System Bosch** permet de choisir la batterie pour privilégier soit le poids soit l'autonomie
- ▶ **2 ans de ProService** pour vos outils Lithium-Ion, y compris les batteries et le chargeur



3. La mobilité selon Bosch



- ▶ **Mécanisme d'ouverture et de fermeture ultrasimple par clic** des différents coffrets L-BOXX
- ▶ **Quatre tailles de L-BOXX et de nombreux accessoires** pour un rangement optimal
- ▶ **Compatibilité exclusive avec les aménagements Sortimo pour véhicules utilitaires**
- ▶ **Tous les outils sans-fil Bosch sont disponibles avec L-BOXX**



Testée par des professionnels : la perceuse-visseuse sans-fil GSR 18 V-Li Professional

« Les nouvelles batteries 4,0 Ah offrent une autonomie incroyable. Même en réalisant plusieurs centaines de vissages par jour, je n'ai besoin de recharger la batterie qu'une seule fois par semaine. »

Marco Mayr, menuisier

* Test réalisé par l'organisme de contrôle et de certification SLG (Prüf- und Zertifizierungs GmbH) sur GSR 18 V-Li Professional par rapport à une batterie de 2,0 Ah / 4,0 Ah
 ** Par rapport à une batterie Bosch sans système CoolPack Bosch

1

Outils sans-fil



Outils sans-fil compacts et performants

Les outils sans-fil Bosch : des performances optimales sur toute la ligne. Ils se distinguent par leur compacité, leur légèreté, leur robustesse et leur grande autonomie. Bosch vous propose une gamme complète d'outils dans chaque catégorie de voltage qui vous permet d'être parfaitement équipé pour toutes les tâches.

Quel outil pour quel besoin ?

lightseries		dynamicseries		robustseries	
Légèreté et compacité		Endurance		Puissance et robustesse	
3,6 V		10,8 V		14,4 V / 18 V	
				36 V	

Le secret de l'excellence : la nouvelle technologie Bosch de moteurs sans charbon

En sport automobile, on atteint l'excellence lorsque le véhicule et le pilote sont en parfaite harmonie. Chez Bosch, c'est la même chose : les nouveaux outils sans-fil dotés de moteurs sans charbon sont parfaitement adaptés aux besoins des professionnels de l'industrie et de l'artisanat. Le rendement élevé des moteurs Bosch sans charbon permet d'obtenir des outils sans-fil extrêmement légers, compacts et performants, avec jusqu'à 100 % de longévité en plus !¹

Perceuses-visseuses

- GSR 10,8 V-EC Professional (NOUVEAU !)
- GSR 10,8 V-EC TE* Professional (NOUVEAU !)
- GSR 10,8 V-EC HX Professional (NOUVEAU !)
- GSR 14,4 V-EC FC2* Professional (NOUVEAU !)
- GSR 18 V-EC Professional (NOUVEAU !)
- GSR 18 V-EC FC2* Professional (NOUVEAU !)

Découpeurs-ponceurs

- GOP 14,4 V-EC Professional (NOUVEAU !)
- GOP 18 V-EC Professional (NOUVEAU !)

Perforateurs

- GBH 18 V-EC Professional (NOUVEAU !)
- GBH 36 V-EC Compact Professional (NOUVEAU !)

Boulonneuses

- GDX 14,4 V-EC Professional (NOUVEAU !)
- GDX 18 V-EC Professional (NOUVEAU !)

Perceuses-visseuses à percussion

- GSB 14,4 V-EC Professional (NOUVEAU !)
- GSB 18 V-EC Professional (NOUVEAU !)

EC brushless motor

¹ Par rapport à une batterie Bosch sans technologie CoolPack * Bienôt disponible

1

Outils sans-fil



Nos prestations de service :

 3 ans garantie outil	 2 ans service Premium batterie	Professional Service 
---	--	--

3 ans de garantie pour tout l'outillage électroportatif bleu professionnel.
2 ans de service Premium pour toutes les batteries Lithium-Ion et chargeurs de la gamme bleue professionnelle. Enregistrement dans les 4 semaines qui suivent l'achat sur www.bosch-professional.com/warranty

Technologie de batterie innovante



NOUVEAUTÉ MONDIALE : Système de charge à induction Bosch



- ▶ Posez simplement l'outil sans fil sur le chargeur pour charger la batterie.
- ▶ Votre outil est toujours prêt à l'emploi même avec une seule batterie.
- ▶ Une seule batterie est suffisante car elle peut être rechargée en continu.
- ▶ Le système de charge à induction Bosch unique au monde se compose d'un chargeur et d'une batterie spéciale.

Pour en savoir plus, voir www.bosch-wireless-charging.com

Chargement par induction des outils sans-fil



Flexibilité totale :

La batterie à induction GBA 18 V 2,0 Ah MW-B est compatible avec tous les outils sans-fil de la gamme 18 V Lithium-Ion Professional Bosch (hors radios GML)



Flexibilité et productivité accrues :

- ▶ Plus besoin d'enlever les batteries des outils pour les recharger, elles peuvent être chargées en continu
- ▶ La batterie est rechargée par simple contact avec le chargeur
- ▶ Le support est livré avec le chargeur à induction afin de maintenir les outils dans une position optimale pendant le chargement


Chargeur ultra-robuste (GAL 1830 W) :

Parfaitement étanche à l'eau et aux poussières car il n'y a aucune ouverture



2 Bobine inductive dans la batterie

4 Bobine inductive dans le chargeur



1 L'induction génère le courant de charge dans la batterie

3 Champ magnétique

1

Outils sans-fil



Technologie de batterie innovante



Exclusivité Bosch : système CoolPack
100 % de longévité et 65 % d'autonomie en plus !

Grâce à la technologie innovante CoolPack de Bosch, les batteries ont une longévité jusqu'à 100 % plus élevée¹ : le matériau (ailettes de refroidissement rouges) placé au-dessous de la batterie évacue la chaleur produite directement vers l'extérieur. La technologie utilisée pour les cellules des nouvelles batteries 5,0 Ah, 4,0 Ah et 2,0 Ah a permis de gagner jusqu'à 65 % d'autonomie.² Les premières batteries au monde de 6,0 Ah assurent 50 % d'autonomie en plus par rapport aux batteries 4,0 Ah.

Boîtier standard

Sur les batteries à boîtier standard, accumulation de chaleur extrême autour des cellules

CoolPack Bosch

Protection optimale des cellules contre la surchauffe grâce à un boîtier spécial qui évacue la chaleur par le bas

Innovant : le Flexible Power System Bosch

Permet de choisir la batterie pour privilégier soit le poids soit l'autonomie

Batterie Premium Batterie pour un maximum de puissance et une plus grande autonomie	FLEXIBLE POWER SYSTEM	Batterie Compact Batterie plus légère pour une maniabilité parfaite et un travail plus agréable
4,0 Ah	36 V	2,0 Ah, 1,3 Ah
2,6 Ah	18 V	2,0 Ah, 2,0 Ah, 1,5 Ah
3,0/4,0/5,0/6,0 Ah	14,4 V	2,0 Ah, 1,5 Ah
4,0 Ah	10,8 V	2,5 Ah, 2,0 Ah, 1,5 Ah
3,0 Ah		
4,0 Ah		

A chaque tâche sa batterie. Bosch propose en exclusivité deux types de batteries hautes performances³ pour tous les outils sans-fil Lithium-Ion : une batterie « Premium » pour un maximum d'autonomie et une batterie « Compact » plus légère pour un travail encore plus confortable.


¹ Par rapport à une batterie Bosch sans technologie CoolPack ² Test réalisé par l'organisme de contrôle et de certification SLG (Prüf- und Zertifizierungs GmbH) sur GSR 18 V LiH Professional par rapport à une batterie de 3,0 / 4,0 Ah. ³ Compris les dernières générations de batteries Lithium-Ion


Vue d'ensemble des visseuses sans-fil, perceuses-visseuses sans-fil avec et sans percussion à technologie Lithium-Ion

Quel outil pour quel besoin ?

36 V	14,4/18 V
robustseries	robustseries
 <p>GSB 36 VE-2-LI</p> <p>GSR 36 VE-2-LI</p> <p>La puissance d'un outil filaire</p>	 <p>GSB 14,4 VE-2-LI</p> <p>GSB 18 VE-2-LI</p> <p>GSR 14,4 VE-2-LI</p> <p>GSR 18 VE-2-LI</p> <p>Une robustesse inégalée</p>

Phase de construction	Phase 1 – Gros œuvre	
Couple maximal	100 Nm	75 – 85 Nm
Poids (dépend du modèle)	2,7 – 3,4 kg*	2,3 – 2,5 kg*
Taille (longueur)	233/248 mm (GSR/GSB) 	213/228 mm (GSR/GSB) 
Professions / métiers cibles	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Assemblage de structures préfabriquées ▶ Carreleur ▶ Charpentier ▶ ... 	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Assemblage de structures préfabriquées ▶ Carreleur ▶ Architecture paysagée ▶ Construction métallique ▶ Charpentier ▶ ...
Exemples d'applications	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Applications avec de gros diamètres de vis et de forets ▶ Perçages avec couronne-trépan dans la maçonnerie (GSB) 	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Applications avec de gros diamètres de vis et de forets ▶ Vissages en série ▶ Perçages avec couronne-trépan dans la maçonnerie (GSB)
Mandrin	13 mm (en métal) 	13 mm (en métal) 
ECP (protection électronique des cellules)/ EMP (protection électronique du moteur)/ ERC (Electronic Rotation Control)	Oui/Oui/Oui	Oui/Oui/Oui
Diamètres de perçage dans le bois (plages optimales / diamètre maxi.) (selon version)	14 – 32 mm / 102 mm	10 – 26 mm / 40 – 50 mm
Diamètres de vissage dans le bois (plages optimales / diamètre maxi.) (selon version)	6 – 10 mm / 12 mm	5 – 8 mm / 10 – 12 mm
Flexible Power System (batteries compatibles)	1,3/2,0/2,6/4,0 Ah  	

14,4/18 V
dynamicseries

Une autonomie imbattable
14,4/18 V
lightseries

Une légèreté extrême
10,8 V
lightseries

Une compacité extrême
3,6 V
lightseries

La visseuse au format de poche
Phase 2 – Aménagement intérieur
Phase 3 – Travaux de finition

46 – 67 Nm	34 – 39 Nm	20 – 30 Nm	10 Nm
1,5 – 1,9 kg	1,2 – 1,4 kg	0,7 – 1,0 kg	0,5 kg
147/185/195 mm (GSR FC2/GSR/GSB V-LI) 179/189 mm (GSR/GSB V-EC) 	169/187 mm (GSR/GSB) 	135/143/163/169/187 mm 	158 mm 
<ul style="list-style-type: none"> ▶ Menuisier ▶ Électricien ▶ Carreleur ▶ Architecture paysagée ▶ Travaux / maintenance ▶ Chauffage / sanitaires / climatisation ▶ ... 	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Électricien ▶ Chauffage / sanitaires / climatisation ▶ Aménagement d'intérieur / insonorisation ▶ Ébéniste ▶ Menuisier ▶ ... 	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Cuisiniste ▶ Électricien ▶ Aménagement de stands / magasins ▶ Ébéniste ▶ ... 	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Ébéniste ▶ Électricien ▶ Agenceur / décorateur ▶ ...
<ul style="list-style-type: none"> ▶ Vissages en série p. ex. construction de terrasses, de structures et d'ossatures en bois ▶ Perçages dans le carrelage et la céramique ▶ Perçages dans la maçonnerie (GSB) 	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Assemblage de meubles ▶ Pose de faux-plafonds ▶ Perçages dans la maçonnerie (GSB) pour fixer des conduites, des gouttières et des gaines de câbles 	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Assemblage de meubles, vissage de petits diamètres ▶ Pose de câbles et de panneaux électriques ▶ Perçages jusqu'à 10 mm dans la maçonnerie (GSB) 	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Vissages de petits diamètres ▶ Petits travaux de montage
1/4" HEX (GSR 14,4/18 V-EC FC2)/ 13 mm (GSR/GSB 14,4/18 V-LI et V-EC) 	10 mm 	1/4" HEX (GSR 10,8-LI; GSR 10,8 V-EC HX)/ 10 mm (GSR 10,8-2-LI; GSB 10,8-2-LI; GSR 10,8 V-EC) 	1/4" HEX
Oui/Non/Non (V-LI) Oui/Oui/Non (V-EC)	Oui/Non/Non	Oui/Non/Non (LI) Oui/Oui/Non (V-EC)	Oui/Non/Non
6 – 14 mm / 38 mm	6 – 12 mm / 30 mm	4 – 8 mm / 30 mm	–
3 – 7 mm / 8 – 10 mm	3 – 6 mm / 7 mm	3 – 6 mm / 7 mm	3 – 4 mm / 5 mm
1,3/1,5/2,0/2,6/3,0/4,0/5,0/6,0 Ah 		1,3/1,5/2,0/2,5/4,0 Ah 	1,3 Ah
 18 V/2,0 Ah  18 V/2,0 Ah à induction  14,4 V/2,0 Ah  18 V/1,5 Ah  14,4 V/1,5 Ah		 10,8 V/4,0 Ah  10,8 V/2,5 Ah  10,8 V/2,0 Ah  10,8 V/1,5 Ah  3,6 V/1,3 Ah	

1

Outils sans fil – 3,6 V series

Visseuse sans-fil



Visseuse sans-fil

GSR Mx2Drive Professional

La visseuse au format de poche

- ▶ Force maximale : l'engrenage 2 vitesses innovant permet un changement de vitesse sans interruption, au moyen de l'interrupteur marche/arrêt, et développe un couple de 10 Nm
- ▶ Rapide et précise grâce à une démultiplication optimisée du mécanisme d'engrenage : vissage rapide en 2ème vitesse (0 – 580 tr/min) – vissage précis et à ras en 1ère vitesse (150 tr/min)
- ▶ Extrêmement compacte : tête très courte (158 mm seulement) et faible poids (0,5 kg seulement), elle tient dans une poche de pantalon

Visseuse sans-fil

GSR Mx2Drive
Professional

Vidéo produit



Caractéristiques techniques	
Tension de la batterie	3,6 V
Couple maxi. (vissage en force/souplesse)	10 / 5 Nm
Régime à vide (1ère vitesse / 2ème vitesse)	150 / 0 – 580 tr/min
Ø des vis, maxi	5 mm
Ø de perçage dans le bois, max.	5 mm
Poids avec batterie	0,5 kg
Référence	0 601 9A2 101
Accessoires fournis	2 batteries 1,3 Ah Li-Ion; Chargeur rapide; Coffret (plastique)

Outils sans fil – 10,8 V series
Perceuses-visseuses sans-fil

1

Perceuse-visseuse sans-fil

GSR 10,8 V-EC
Professional

Vidéo produit



Caractéristiques techniques

Tension de la batterie	10,8 V	
Couple maxi. (vissage en force/souplesse)	20 / 18 Nm	
Régime à vide (1ère vitesse / 2ème vitesse)	0 – 400 / 1.300 tr/min	
Ø des vis, maxi	7 mm	
Ø de perçage dans le bois, max.	30 mm	
Poids avec batterie	0,9 kg	
Référence	0 601 9D4 002	0 601 9D4 004
Accessoires fournis	Calage L-BOXX; Carton; sans batterie/chargeur	2 batteries 2,5 Ah Li-Ion; Chargeur rapide; L-BOXX 102

Perceuse-visseuse sans-fil

GSR 10,8 V-EC HX
Professional

Vidéo produit



Caractéristiques techniques

Tension de la batterie	10,8 V	
Couple maxi. (vissage en force/souplesse)	20 / 18 Nm	
Régime à vide (1ère vitesse / 2ème vitesse)	0 – 400 / 1.300 tr/min	
Ø des vis, maxi	7 mm	
Ø de perçage dans le bois, max.	30 mm	
Poids avec batterie	0,7 kg	
Référence	0 601 9D4 102	0 601 9D4 104
Accessoires fournis	Calage L-BOXX; Carton; sans batterie/chargeur	2 batteries 2,5 Ah Li-Ion; Chargeur rapide; L-BOXX 102

1

Outils sans fil – 10,8 V series

Perceuse-visseuse sans-fil

Perceuse-visseuse sans-fil

GSR 10,8-LI
Professional
avec batterie 2,0 Ah



Vidéo produit



Caractéristiques techniques

Tension de la batterie	10,8 V	
Couple maxi. (vissage en force/souplesse)	30 / 15 Nm	
Régime à vide (1ère vitesse / 2ème vitesse)	0 – 400 / 1.300 tr/min	
Ø des vis, maxi	7 mm	
Ø de perçage dans le bois, max.	19 mm	
Poids avec batterie	0,8 kg	
Référence	0 601 992 901	0 601 992 909
Accessoires fournis	Carton; Calage L-BOXX	2 batteries 2,0 Ah Li-Ion; Chargeur rapide; Étui de ceinture holster; L-BOXX 102



Outils sans fil – 10,8 V series
Perceuse-visseuse sans-fil

1

Perceuse-visseuse sans-fil
GSR 10,8-2-LI Professional

Le concentré de puissance le plus compact de sa catégorie

- ▶ Longueur extrêmement réduite de 169 mm, pour une prise en main optimale notamment lors des travaux de vissage et perçage en hauteur et dans les endroits difficiles d'accès
- ▶ Puissance professionnelle : son engrenage 2 vitesses garantit un couple puissant de 15 Nm (matériaux tendres) pour le perçage (jusqu'à 19 mm) et le vissage (jusqu'à 7 mm).
- ▶ Mandrin Auto-Lock 10 mm



Perceuse-visseuse sans-fil

GSR 10,8-2-LI
Professional
avec batterie 2,0 Ah



Caractéristiques techniques	
Tension de la batterie	10,8 V
Couple maxi. (vissage en force/souplesse)	30 / 15 Nm
Régime à vide (1ère vitesse / 2ème vitesse)	0 – 400 / 1.300 tr/min
Ø des vis, maxi	7 mm
Ø de perçage dans le bois, max.	19 mm
Poids avec batterie	0,95 kg
Référence	0 601 868 101
Accessoires fournis	Carton; Calage L-BOXX
	0 601 868 109
	2 batteries 2,0 Ah Li-Ion; Chargeur rapide; Étui de ceinture holster; L-BOXX 102

1

Outils sans fil – 10,8 V series

Visseuses d'angles sans-fil/perceuses-visseuses d'angles sans-fil

Perceuse-visseuse à percussion sans-fil

**Visseuses d'angles sans-fil/
perceuses-visseuses d'angles
sans-fil****GW1 10,8 V-LI**Professional
avec batterie 2,0 Ah**GWB 10,8-LI**Professional
avec batterie 2,0 Ah**Caractéristiques techniques**

Tension de la batterie	10,8 V	10,8 V		
Couple maxi. (vissage en force/souplesse)	13 / 5 Nm	11 Nm		
Régime à vide (1ère vitesse / 2ème vitesse)	-	0 – 1.300 tr/min		
Ø des vis, maxi	5 mm	6 mm		
Ø de perçage dans le bois, max.	10 mm	-		
Poids avec batterie	1,1 kg	1,2 kg		
Référence	0 601 360 U0D	0 601 360 U08	0 601 390 905	0 601 390 908
Accessoires fournis	2 batteries 2,0 Ah Li-Ion; Chargeur rapide; L-BOXX 102	Calage L-BOXX	Carton; sans batterie/chargeur; Calage L-BOXX	2 batteries 2,0 Ah Li-Ion; Chargeur rapide; L-BOXX 102

**Perceuse-visseuse à percussion
sans-fil****GSB 10,8-2-LI**Professional
avec batterie 2,0 Ah**Caractéristiques techniques**

Tension de la batterie	10,8 V		
Couple maxi. (vissage en force/souplesse)	30 / 15 Nm		
Régime à vide (1ère vitesse / 2ème vitesse)	0 – 380 / 0 – 1.300 tr/min		
Ø des vis, maxi	7 mm		
Ø de perçage dans les ouvrages de maçonnerie, maxi	10 mm		
Poids avec batterie	1 kg		
Référence	0 601 9B6 901	0 601 9B6 906	
Accessoires fournis	Carton; Calage L-BOXX	2 batteries 2,0 Ah Li-Ion; Chargeur rapide; Étui de ceinture holster; L-BOXX 102	

Outils sans fil – 10,8 V series

Visseuses à chocs / boulonneuses sans-fil

1

Visseuse à chocs sans-fil

GDR 10,8-LI

Professional
avec batterie 2,0 Ah



Caractéristiques techniques	
Tension de la batterie	10,8 V
Couple maxi. (vissage en force)	105 Nm
Ø des vis	M 4 – M 12
Régime à vide	0 – 2.600 tr/min
Porte-outils	Six pans creux 1/4"
Poids avec batterie	1,0 kg
Référence	0 601 9A6 901 0 601 9A6 977
Accessoires fournis	Calage L-BOXX; sans batterie/chargeur; Carton 2 batteries 2,0 Ah Li-Ion; Chargeur rapide; L-BOXX 102

Visseuse à chocs sans-fil

GDR 10,8 V-EC

Professional

Nouveau !

avec batterie 2,5 Ah



Vidéo produit



Caractéristiques techniques	
Tension de la batterie	10,8 V
Couple maxi. (vissage en force)	110 Nm
Ø des vis	M 4 – M 12
Porte-outils	Six pans creux 1/4"
Poids avec batterie	1,0 kg
Référence	non disponible
Accessoires fournis	-

1

Outils sans fil – 10,8 V series

Visseuse à chocs sans-fil

Visseuse plaquiste sans-fil

Visseuse à chocs sans-fil

GDS 10,8 V-EC

Professional

Nouveau !

avec batterie 2,5 Ah

Vidéo produit



Caractéristiques techniques

Tension de la batterie	10,8 V
Couple maxi. (vissage en force)	115 Nm
Ø des vis	M 4 – M 12
Porte-outils	Carré mâle de 3/8"
Poids avec batterie	1,0 kg
Référence	non disponible
Accessoires fournis	-

Visseuse plaquiste sans-fil

GSR 10,8 V-EC TE

Professional

Nouveau !

Caractéristiques techniques

Tension de la batterie	10,8 V	
Couple maxi. (vissage en force/souplesse)	11 / 3 Nm	
Régime à vide	3.000 tr/min	
Ø des vis, maxi	4 mm	
Poids avec batterie	0,9 kg	
Référence	0 601 9E4 000	0 601 9E4 002
Accessoires fournis	2 batteries 2,5 Ah Li-Ion; Chargeur rapide;	Calage L-BOXX; Carton; sans batterie/chargeur L-BOXX 102

Outils sans fil – 14,4/18 V lightseries

Perceuse-visseuse sans-fil

1

Perceuse-visseuse sans-fil GSR 18-2-LI Professional

La perceuse-visseuse sans-fil la plus légère et compacte de sa catégorie

- ▶ Légère : seulement 1,3 kg pour une maniabilité parfaite et un travail sans fatigue
- ▶ Puissance professionnelle : son engrenage 2 vitesses garantit un couple puissant de 38 Nm pour le perçage (jusqu'à 30 mm) et le vissage (jusqu'à 7 mm)
- ▶ Avec 169 mm, c'est la perceuse-visseuse la plus compacte de sa catégorie garantissant ainsi une prise en main optimale notamment lors des travaux de vissage et perçage en hauteur et dans les endroits difficiles d'accès



Perceuse-visseuse sans-fil

GSR 14,4-2-LI Professional

lightseries



Caractéristiques techniques	
Tension de la batterie	14,4 V
Couple maxi. (vissage en force/souplesse)	34 / 16 Nm
Régime à vide (1ère vitesse / 2ème vitesse)	0 – 400 / 1.300 tr/min
Ø des vis, maxi	7 mm
Ø de perçage dans le bois, max.	30 mm
Poids avec batterie	1,2 kg
Référence	0 601 9B7 400 0 601 9B7 402
Accessoires fournis	2 batteries 1,5 Ah Li-Ion; Chargeur rapide; Calage L-BOXX; Carton; sans batterie/chargeur L-BOXX 136

1

Outils sans fil – 14,4/18 V lightseries

Perceuse-visseuse sans-fil
Perceuse-visseuse à percussion sans-fil

Perceuse-visseuse sans-fil

GSR 18-2-LI

Professional

lightseries



Caractéristiques techniques

Tension de la batterie	18 V	
Couple maxi. (vissage en force/souplesse)	38 / 17 Nm	
Régime à vide (1ère vitesse / 2ème vitesse)	0 – 450 / 1.400 tr/min	
Ø des vis, maxi	7 mm	
Ø de perçage dans le bois, max.	30 mm	
Poids avec batterie	1,3 kg	
Référence	0 601 9B7 300	0 601 9B7 302
Accessoires fournis	2 batteries 1,5 Ah Li-Ion; Chargeur rapide; L-BOXX 136	Calage L-BOXX; Carton; sans batterie/chargeur L-BOXX 136

Perceuse-visseuse à percussion sans-fil

GSB 14,4-2-LI

Professional

lightseries



Caractéristiques techniques

Tension de la batterie	14,4 V	
Couple maxi. (vissage en force/souplesse)	35 / 17 Nm	
Régime à vide (1ère vitesse / 2ème vitesse)	0 – 400 / 1.300 tr/min	
Ø des vis, maxi	7 mm	
Ø de perçage dans les ouvrages de maçonnerie, maxi	10 mm	
Poids avec batterie	1,3 kg	
Référence	0 601 9C7 000	
Accessoires fournis	2 batteries 1,5 Ah Li-Ion; Chargeur rapide; L-BOXX 136	

Outils sans fil – 14,4/18 V lightseries

Perceuse-visseuse à percussion sans-fil

1

Perceuse-visseuse à percussion sans-fil GSB 18-2-LI Professional

La perceuse-visseuse à percussion sans-fil la plus légère et compacte de sa catégorie

- ▶ Légère : seulement 1,4 kg pour une prise en main parfaite et un travail sans fatigue
- ▶ Engrenage 2 vitesses de conception nouvelle pour les applications de vissage et de perçage difficiles dans le bois (30 mm) et le métal (10 mm) et de percussion dans la maçonnerie (10 mm)
- ▶ Avec 187 mm, c'est la perceuse-visseuse la plus compacte de sa catégorie garantissant ainsi une prise en main optimale notamment lors des travaux de vissage et de perçage en hauteur et dans les endroits difficiles d'accès



Perceuse-visseuse à percussion sans-fil

GSB 18-2-LI Professional

lightseries



Caractéristiques techniques	
Tension de la batterie	18 V
Couple maxi. (vissage en force/souplesse)	39 / 18 Nm
Régime à vide (1ère vitesse / 2ème vitesse)	0 – 450 / 1.400 tr/min
Ø des vis, maxi	7 mm
Ø de perçage dans les ouvrages de maçonnerie, maxi	10 mm
Poids avec batterie	1,4 kg
Référence	0 601 9D2 300
Accessoires fournis	2 batteries 1,5 Ah Li-Ion; Chargeur rapide; L-BOXX 136

1

Outils sans fil – 14,4/18 V lightseries

Visseuses à chocs / boulonneuses sans-fil

Perceuse-visseuse sans-fil

Visseuses à chocs / boulonneuses sans-fil

lightseries

Vidéo produit



GDR 14,4-LI

Professional
avec batterie 1,5 Ah

GDR 18-LI

Professional
avec batterie 1,5 Ah

Caractéristiques techniques

Tension de la batterie	14,4 V	18 V
Couple maxi. (vissage en force)	120 Nm	130 Nm
Ø des vis	M 4 – M 12	M 4 – M 12
Régime à vide	0 – 2.600 tr/min	0 – 2.600 tr/min
Porte-outils	Six pans creux 1/4"	Six pans creux 1/4"
Poids avec batterie	1,3 kg	1,3 kg
Référence	non disponible	non disponible
Accessoires fournis	-	-

Perceuse-visseuse sans-fil

dynamicseries

Vidéo produit



GSR 14,4 V-EC

Professional

Nouveau !

avec batterie 4,0 Ah



Caractéristiques techniques

Tension de la batterie	14,4 V	
Couple maxi. (vissage en force/souplesse)	46 / 28 Nm	
Régime à vide (1ère vitesse / 2ème vitesse)	0 – 500 / 1.600 tr/min	
Ø des vis, maxi	8 mm	
Ø de perçage dans le bois, max.	35 mm	
Poids avec batterie	1,7 kg	
Référence	0 601 9D6 000	0 601 9D6 001
Accessoires fournis	Calage L-BOXX; Carton; sans batterie/chargeur	2 batteries 4,0 Ah Li-Ion; Chargeur rapide; L-BOXX 136

Outils sans fil – 14,4/18 V dynamicseries
Perceuses-visseuses sans-fil

1

Perceuse-visseuse sans-fil
GSR 18 V-EC Professional

Plus d'autonomie. Plus d'endurance.

- ▶ 100 % de longévité en plus grâce au moteur EC sans charbon
- ▶ Très performante : jusqu'à 826 vissages (6 x 60 mm dans du bois tendre) par charge de batterie (18 V – 4,0 Ah)
- ▶ Encore plus puissante : 31 Nm (couple tendre) pour une grande variété d'applications (modèle 18 V – 4,0 Ah)



Perceuses-visseuses sans-fil

dynamicseries

Vidéo produit



GSR 18 V-EC
Professional

Nouveau !

avec batterie 5,0 Ah



GSR 18 V-EC
Professional

Nouveau !

avec batterie 4,0 Ah



Caractéristiques techniques

Tension de la batterie	18 V	18 V
Couple maxi. (vissage en force/souplesse)	50 / 31 Nm	50 / 31 Nm
Régime à vide (1ère vitesse / 2ème vitesse)	0 – 500 / 0 – 1.700 tr/min	0 – 500 / 0 – 1.700 tr/min
Ø des vis, maxi	10 mm	10 mm
Ø de perçage dans le bois, max.	38 mm	38 mm
Poids avec batterie	1,9 kg	1,9 kg
Référence	0 601 9D6 104	0 601 9D6 101
Accessoires fournis	2 batteries 5,0 Ah Li-Ion; Chargeur rapide; L-BOXX 136	Calage L-BOXX; Carton; sans batterie/chargeur
		2 batteries 4,0 Ah Li-Ion; Chargeur rapide; L-BOXX 136

1

Outils sans fil – 14,4/18 V dynamicseries

Perceuses-visseuses sans-fil

Perceuse-visseuse sans-fil

dynamicseries

GSR 18 V-EC

Professional

Nouveau !

avec système de charge sans fil



Caractéristiques techniques

Tension de la batterie	18 V
Couple maxi. (vissage en force/souplesse)	50 / 26 Nm
Régime à vide (1ère vitesse / 2ème vitesse)	0 – 500 / 0 – 1.700 tr/min
Ø des vis, maxi	10 mm
Ø de perçage dans le bois, max.	38 mm
Poids avec batterie	1,8 kg
Référence	0 601 9D6 105
Accessoires fournis	2 batteries 2,0 Ah Li-ion pour charge sans fil; Chargeur sans fil; L-BOXX 136

Perceuse-visseuse sans-fil

dynamicseries

GSR 14,4 V-LI

Professional

avec batterie 4,0 Ah



Caractéristiques techniques

Tension de la batterie	14,4 V
Couple maxi. (vissage en force/souplesse)	60 / 25 Nm
Régime à vide (1ère vitesse / 2ème vitesse)	0 – 500 / 1.600 tr/min
Ø des vis, maxi	7 mm
Ø de perçage dans le bois, max.	32 mm
Poids avec batterie	1,7 kg
Référence	non disponible
Accessoires fournis	-

Outils sans fil – 14,4/18 V dynamicseries

Perceuses-visseuses sans-fil

1

Perceuses-visseuses sans-fil

dynamicseries

GSR 18 V-LI

Professional
avec batterie 4,0 Ah



GSR 18 V-LI

Professional
avec système de charge sans fil



Caractéristiques techniques

Tension de la batterie	18 V	18 V
Couple maxi. (vissage en force/souplesse)	67 / 28 Nm	60 / 23 Nm
Régime à vide (1ère vitesse / 2ème vitesse)	0 – 500 / 1.700 tr/min	0 – 500 / 1.700 tr/min
Ø des vis, maxi	8 mm	8 mm
Ø de perçage dans le bois, max.	35 mm	32 mm
Poids avec batterie	1,8 kg	1,8 kg
Référence	non disponible	non disponible
Accessoires fournis	-	-

Perceuse-visseuse sans-fil

dynamicseries

GSR 14,4 V-EC FC2

Professional

Nouveau !



Vidéo produit



Caractéristiques techniques

Tension de la batterie	14,4 V			
Couple maxi. (vissage en force/souplesse)	46 / 28 Nm			
Régime à vide (1ère vitesse / 2ème vitesse)	0 – 500 / 0 – 1.600 tr/min			
Ø des vis, maxi	8 mm			
Ø de perçage dans le bois, max.	35 mm			
Poids avec batterie	1,6 kg			
Référence	0 601 9E1 000	0 601 9E1 001	0 601 9E1 002	0 601 9E1 003
	GFA FC2; 2 batteries 4,0 Ah Li-Ion; GEA FC2; GHA FC2; GWA FC2; L-BOXX	GFA FC2; 2 batteries 4,0 Ah Li-Ion; Calage L-BOXX	GFA FC2; L-BOXX; sans batterie/chargeur	GFA FC2; 2 batteries 4,0 Ah Li-Ion; GHA FC2; L-BOXX

1

Outils sans fil – 14,4/18 V dynamicseries

Perceuse-visseuse sans-fil



Perceuse-visseuse sans-fil

GSR 18 V-EC FC2 Professional

Système FlexiClick Bosch 5 en 1 :

pour relever chaque défi

- ▶ Flexibilité totale – Avec porte-embout, mandrin de perceuse, renvoi d'angle, porte-embouts excentré et embout perforateur, le système FlexiClick Bosch offre la solution optimale à chaque situation de travail
- ▶ Simple d'utilisation : les embouts Bosch FlexiClick peuvent être bloqués dans 16 positions différentes (sur 360°), sans devoir les retirer de la visseuse sans-fil
- ▶ Polyvalent - l'embout perforateur transforme la perceuse en perforateur haute performance

Perceuse-visseuse sans-fil

dynamicseries

GSR 18 V-EC FC2 Professional

Nouveau !

Vidéo produit



Caractéristiques techniques					
Tension de la batterie	18 V				
Couple maxi. (vissage en force/souplesse)	50 / 31 Nm				
Régime à vide (1ère vitesse / 2ème vitesse)	0 – 500 / 0 – 1.700 tr/min				
Ø des vis, maxi	10 mm				
Ø de perçage dans le bois, max.	38 mm				
Poids avec batterie	1,7 kg				
Référence	0 601 9E1 100	0 601 9E1 101	0 601 9E1 102	0 601 9E1 103	
	GFA FC2; 2 batteries 4,0 Ah Li-Ion; GEA FC2; GHA FC2; GWA FC2; L-BOXX	GFA FC2; 2 batteries 4,0 Ah Li-Ion; Calage L-BOXX	GFA FC2; L-BOXX; sans batterie/chargeur	GFA FC2; 2 batteries 4,0 Ah Li-Ion; GHA FC2; L-BOXX	

Outils sans fil – 14,4/18 V dynamicseries
 Extensions FlexiClick

1
Extensions FlexiClick
GFA FC2

Professional

Nouveau !

GWA FC2

Professional

Nouveau !

Caractéristiques techniques

Cote sur angle	31 mm	-
Plage de serrage du mandrin, min./max.	13 mm	13 mm
Poids	0,3 kg	0,6 kg
Référence	1 600 A00 1SL	1 600 A00 1SK
Accessoires fournis	Carton	Carton

Extensions FlexiClick
GEA FC2

Professional

Nouveau !

GHA FC2

Professional

Nouveau !

Caractéristiques techniques

Cote sur angle	11 mm	-
Force de frappe, max.	-	1 J
Ø de perçage maxi. dans le béton	-	10 mm
Poids	0,4 kg	0,8 kg
Référence	1 600 A00 1SJ	1 600 A00 3NF
Accessoires fournis	Carton	Carton; Poignée supplémentaire

1

Outils sans fil – 14,4/18 V dynamicseries

Visseuses plaquiste sans-fil

Visseuse plaquiste sans-fil

Visseuses plaquiste sans-fil

dynamicseries

Vidéo produit



GSR 18 V-EC TE

Professional

Nouveau !

avec système de charge sans fil



GSR 18 V-EC TE

Professional

avec batterie 4,0 Ah



Caractéristiques techniques

Tension de la batterie	18 V	18 V
Couple maxi. (vissage en force/souplesse)	25 / 5 Nm	25 / 5 Nm
Régime à vide	0 – 4.200 tr/min	0 – 4.200 tr/min
Ø des vis, maxi	4,2 mm	4,2 mm
Poids avec batterie	1,5 kg	1,6 kg
Référence	non disponible	0 601 9C8 001 0 601 9C8 004
Accessoires fournis	-	L-BOXX 136 2 batteries 4,0 Ah Li-Ion; Chargeur rapide
		sans batterie/ chargeur

Visseuse plaquiste sans-fil

dynamicseries

Vidéo produit



GSR 18 V-EC TE

Professional

avec batterie 2,0 Ah



GSR 18 V-EC TE + MA 55

Professional

avec batterie 4,0 Ah



Caractéristiques techniques

Tension de la batterie	18 V	18 V
Couple maxi. (vissage en force/souplesse)	25 / 5 Nm	25 / 5 Nm
Régime à vide	0 – 4.200 tr/min	0 – 4.200 tr/min
Ø des vis, maxi	4,2 mm	4,2 mm
Poids avec batterie	1,3 kg	1,9 kg
Référence	non disponible	0 601 9C8 000
Accessoires fournis	-	2 batteries 4,0 Ah Li-Ion; Chargeur rapide; L-BOXX 136; MA 55

Outils sans fil – 14,4/18 V dynamicseries

Perceuse-visseuse à percussion sans-fil

1

Perceuse-visseuse à percussion sans-fil

dynamicseries

GSB 14,4 V-EC

Professional

Nouveau !

avec batterie 4,0 Ah



Caractéristiques techniques

Tension de la batterie	14,4 V	
Couple maxi. (vissage en force/souplesse)	46 / 28 Nm	
Régime à vide (1ère vitesse / 2ème vitesse)	0 – 500 – 1.600 tr/min	
Ø des vis, maxi	8 mm	
Ø de perçage dans les ouvrages de maçonnerie, maxi	13 mm	
Poids avec batterie	1,8 kg	
Référence	0 601 9D7 000	0 601 9D7 001
Accessoires fournis	Calage L-BOXX; Carton; sans batterie/chargeur	2 batteries 4,0 Ah Li-Ion; Chargeur rapide; L-BOXX 136



1

Outils sans fil – 14,4/18 V dynamicseries

Perceuses-visseuses à percussion



Perceuse-visseuse à percussion sans-fil GSB 18 V-EC Professional

Plus d'autonomie. Plus d'endurance.

- ▶ 100% de durée de vie en plus grâce au moteur EC sans charbon
- ▶ Très performante : jusqu'à 75 trous (6 x 50 mm) dans la maçonnerie (béton à la norme 60745-2-1) par charge de batterie (18 V – 4,0 Ah)
- ▶ Encore plus puissante : 31 Nm (couple tendre) pour une grande variété d'applications (modèle 18 V – 4,0 Ah)

Perceuses-visseuses à percussion

dynamicseries

GSB 18 V-EC Professional

Nouveau !

avec batterie 5,0 Ah



GSB 18 V-EC Professional

Nouveau !

avec batterie 4,0 Ah



Caractéristiques techniques

Tension de la batterie	18 V	18 V
Couple maxi. (vissage en force/souplesse)	50 / 31 Nm	50 / 31 Nm
Régime à vide (1ère vitesse / 2ème vitesse)	0 – 500 / 0 – 1.700 tr/min	0 – 500 / 0 – 1.700 tr/min
Ø des vis, maxi	10 mm	10 mm
Ø de perçage dans les ouvrages de maçonnerie, maxi	13 mm	13 mm
Poids avec batterie	1,9 kg	1,9 kg
Référence	non disponible	0 601 9D7 100 0 601 9D7 101
Accessoires fournis	-	Calage L-BOXX; Carton; sans batterie/ chargeur 2 batteries 4,0 Ah Li-Ion; Chargeur rapide; L-BOXX 136

Outils sans fil – 14,4/18 V dynamicseries

Perceuses-visseuses à percussion

1

Perceuse-visseuse à percussion sans-fil

dynamicseries

GSB 18 V-EC

Professional

Nouveau !

avec système de charge sans fil



Caractéristiques techniques

Tension de la batterie	18 V
Couple maxi. (vissage en force/souplesse)	50 / 26 Nm
Régime à vide (1ère vitesse / 2ème vitesse)	0 – 500 / 0 – 1.700 tr/min
Ø des vis, maxi	10 mm
Ø de perçage dans les ouvrages de maçonnerie, maxi	13 mm
Poids avec batterie	1,9 kg
Référence	non disponible
Accessoires fournis	-

Perceuse-visseuse à percussion sans-fil

dynamicseries

GSB 14,4 V-LI

Professional

avec batterie 4,0 Ah



Caractéristiques techniques

Tension de la batterie	14,4 V
Couple maxi. (vissage en force/souplesse)	60 / 25 Nm
Régime à vide (1ère vitesse / 2ème vitesse)	0 – 500 / 1.600 tr/min
Ø des vis, maxi	7 mm
Ø de perçage dans les ouvrages de maçonnerie, maxi	13 mm
Poids avec batterie	1,8 kg
Référence	non disponible
Accessoires fournis	-

1

Outils sans fil – 14,4/18 V dynamicseries
 Perceuses-visseuses à percussion
 Visseuses à chocs / boulonneuses sans-fil

Perceuses-visseuses à percussion

dynamicseries

GSB 18 V-LI

Professional
avec batterie 4,0 Ah



GSB 18 V-LI

Professional
avec système de charge sans fil



Caractéristiques techniques

Tension de la batterie	18 V	18 V
Couple maxi. (vissage en force/souplesse)	67 / 28 Nm	60 / 23 Nm
Régime à vide (1ère vitesse / 2ème vitesse)	0 – 500 / 1.700 tr/min	0 – 500 / 1.700 tr/min
Ø des vis, maxi	8 mm	8 mm
Ø de perçage dans les ouvrages de maçonnerie, maxi	13 mm	13 mm
Poids avec batterie	1,9 kg	1,8 kg
Référence	non disponible	non disponible
Accessoires fournis	-	-

Visseuses à chocs / boulonneuses sans-fil

dynamicseries

GDR 14,4 V-LI

Professional
avec batterie 4,0 Ah



GDR 14,4 V-LI

Professional
avec batterie 1,5 Ah



Caractéristiques techniques

Tension de la batterie	14,4 V	14,4 V
Couple maxi. (vissage en force)	150 Nm	150 Nm
Ø des vis	M 6 – M 14	M 6 – M 14
Porte-outils	Six pans creux 1/4"	Six pans creux 1/4"
Poids avec batterie	1,6 kg	1,4 kg
Référence	0 601 9A1 40F	0 601 9A1 40E
Accessoires fournis	2 batteries 4,0 Ah Li-Ion; Chargeur rapide; L-BOXX 136	2 batteries 1,5 Ah Li-Ion; Chargeur rapide; L-BOXX 136

Outils sans fil – 14,4/18 V dynamicseries

Visseuses à chocs / boulonneuses sans-fil

1

Visseuses à chocs / boulonneuses sans-fil

dynamicseries

GDS 14,4 V-LI

Professional
avec batterie 4,0 Ah



GDS 14,4 V-LI

Professional
avec batterie 1,5 Ah



Caractéristiques techniques		
Tension de la batterie	14,4 V	14,4 V
Couple maxi. (vissage en force)	170 Nm	170 Nm
Ø des vis	M 6 – M 16	M 6 – M 16
Régime à vide	0 – 2.800 tr/min	0 – 2.800 tr/min
Porte-outils	Carré mâle de 1/2"	Carré mâle de 1/2"
Référence	0 601 9A1 T06	non disponible
Accessoires fournis	2 batteries 4,0 Ah Li-Ion; Chargeur rapide; L-BOXX 136	-

Visseuses à chocs / boulonneuses sans-fil

dynamicseries

GDR 18 V-LI

Professional
avec batterie 4,0 Ah



GDR 18 V-LI

Professional
avec batterie 1,5 Ah



Caractéristiques techniques		
Tension de la batterie	18 V	18 V
Couple maxi. (vissage en force)	160 Nm	160 Nm
Ø des vis	M 6 – M 14	M 6 – M 14
Régime à vide	0 – 2.800 tr/min	0 – 2.800 tr/min
Porte-outils	Six pans creux 1/4"	Six pans creux 1/4"
Poids avec batterie	1,7 kg	1,5 kg
Référence	0 601 9A1 30E 0 601 9A1 30I	non disponible
Accessoires fournis	2 batteries 4,0 Ah Li-Ion; Chargeur rapide; L-BOXX 136	sans batterie/ chargeur -

1

Outils sans fil – 14,4/18 V dynamicseries

Visseuses à chocs / boulonneuses sans-fil

Visseuse à chocs sans-fil

dynamicseries

GDR 18 V-LI

Professional
avec système de charge sans fil



Caractéristiques techniques

Tension de la batterie	18 V
Couple maxi. (vissage en force)	160 Nm
Ø des vis	M 6 – M 14
Régime à vide	0 – 2.800 tr/min
Porte-outils	Six pans creux 1/4"
Poids avec batterie	1,7 kg
Référence	non disponible
Accessoires fournis	-

Visseuses à chocs / boulonneuses sans-fil

dynamicseries

GDS 18 V-LI

Professional
avec batterie 4,0 Ah



GDS 18 V-LI

Professional
avec système de charge sans fil



Caractéristiques techniques

Tension de la batterie	18 V	18 V	
Couple maxi. (vissage en force)	180 Nm	180 Nm	
Ø des vis	M 6 – M 16	M 6 – M 16	
Porte-outils	Carré mâle de 1/2"	Carré mâle de 1/2"	
Poids avec batterie	1,7 kg	1,7 kg	
Référence	0 601 9A1 S0B	0 601 9A1 S01	non disponible
Accessoires fournis	2 batteries 4,0 Ah Li-Ion; Chargeur rapide; L-BOXX 136	Carton; sans batterie/chargeur	-

Outils sans fil – 14,4/18 V dynamicseries

Visseuses à chocs sans-fil

1

Visseuses à chocs sans-fil

dynamicseries

Vidéo produit



GD^X 14,4 V-LI

Professional
avec batterie 4,0 Ah



GD^X 14,4 V-LI

Professional
avec batterie 1,5 Ah



Caractéristiques techniques

Tension de la batterie	14,4 V	14,4 V
Couple maxi. (vissage en force)	170 Nm	170 Nm
Régime à vide	0 – 2.800 tr/min	0 – 2.800 tr/min
Ø des vis	avec carré mâle 1/2" : M 6 – M 16	avec carré mâle 1/2" : M 6 – M 16
Porte-outils	Six pans 1/4" et carré mâle 1/2"	Six pans 1/4" et carré mâle 1/2"
Poids avec batterie	1,7 kg	1,5 kg
Référence	0 601 9B8 004	non disponible
Accessoires fournis	2 batteries 4,0 Ah Li-Ion; Chargeur rapide; L-BOXX 136	-

Visseuses à chocs sans-fil

dynamicseries

Vidéo produit



GD^X 18 V-LI

Professional
avec batterie 4,0 Ah



GD^X 18 V-LI

Professional
avec batterie 1,5 Ah



Caractéristiques techniques

Tension de la batterie	18 V	18 V
Couple maxi. (vissage en force)	180 Nm	180 Nm
Régime à vide	0 – 2.800 tr/min	0 – 2.800 tr/min
Ø des vis	avec carré mâle 1/2" : M 6 – M 16	avec carré mâle 1/2" : M 6 – M 16
Porte-outils	Six pans 1/4" et carré mâle 1/2"	Six pans 1/4" et carré mâle 1/2"
Poids avec batterie	1,8 kg	1,6 kg
Référence	0 601 9B8 101	0 601 9B8 104
Accessoires fournis	Carton; sans batterie/chargeur	0 601 9B8 101 2 batteries 4,0 Ah Li-Ion; Chargeur rapide; L-BOXX 136

1

Outils sans fil – 14,4/18 V dynamicseries Visseuses à chocs / boulonneuses sans-fil

Visseuse à chocs sans-fil

dynamicseries

GDX 18 V-LI

Professional
avec système de charge sans fil



Caractéristiques techniques

Tension de la batterie	18 V
Couple maxi. (vissage en force)	180 Nm
Régime à vide	0 – 2.800 tr/min
Ø des vis	avec carré mâle 1/2" : M 6 – M 16
Porte-outils	Six pans 1/4" et carré mâle 1/2"
Poids avec batterie	1,8 kg
Référence	0 601 9B8 101
Accessoires fournis	Cartonsans batterie/chargeur

Visseuses à chocs / boulonneuses sans-fil

GDX 14,4 V-EC

Professional
avec batterie 4,0 Ah



GDX 14,4 V-EC

Professional



Vidéo produit



Caractéristiques techniques

Tension de la batterie	14,4 V	14,4 V
Couple maxi. (vissage en force)	175 Nm	175 Nm
Régime à vide	0 – 2.800 tr/min	0 – 2.800 tr/min
Fréquence de frappe nominale	0 – 3.200 cps/min	0 – 3.200 cps/min
Ø des vis	M 6 – M 16	M 6 – M 16
Porte-outils	Six pans 1/4" et carré mâle 1/2"	Six pans 1/4" et carré mâle 1/2"
Poids avec batterie	1,6 kg	1,6 kg
Référence	0 601 9B9 000	0 601 9B9 002
Accessoires fournis	2 batteries 4,0 Ah Li-Ion; Chargeur rapide; L-BOXX 136	Calage L-BOXX; Carton; sans batterie/chargeur

Outils sans fil – 14,4/18 V dynamicseries

Visseuses à chocs / boulonneuses sans-fil

Visseuse à chocs sans-fil

1

Visseuses à chocs / boulonneuses sans-fil

GDX 18 V-EC
Professional
avec batterie 4,0 Ah

GDX 18 V-EC
Professional

Vidéo produit



Caractéristiques techniques

Tension de la batterie / Poids avec batterie	18 V / 1,7 kg	18 V / 1,7 kg
Couple maxi. (vissage en force)	185 Nm	185 Nm
Régime à vide	0 – 2.800 tr/min	0 – 2.800 tr/min
Fréquence de frappe nominale	0 – 3.200 cps/min	0 – 3.200 cps/min
Ø des vis	M 6 – M 16	M 6 – M 16
Porte-outils	Six pans 1/4" et carré mâle 1/2"	Six pans 1/4" et carré mâle 1/2"
Référence	0 601 9B9 100	0 601 9B9 102
Accessoires fournis	2 batteries 4,0 Ah Li-Ion; Chargeur rapide; L-BOXX 136	sans batterie/chargeur; Carton; Calage L-BOXX

Visseuse à chocs sans-fil

GDX 18 V-EC
Professional
avec système de charge sans fil



Caractéristiques techniques

Tension de la batterie	18 V
Couple maxi. (vissage en force)	185 Nm
Régime à vide	0 – 2.800 tr/min
Fréquence de frappe nominale	0 – 3.200 cps/min
Ø des vis	M 6 – M 16
Porte-outils	Six pans 1/4" et carré mâle 1/2"
Poids avec batterie	1,6 kg
Référence	non disponible
Accessoires fournis	-

1

Outils sans fil – 14,4/18 V **robustseries**

Perceuse-visseuse sans-fil

Perceuse-visseuse sans-fil

robustseries

GSR 14,4 VE-2-LI

 Professionnel
 avec batterie 4,0 Ah


Caractéristiques techniques	
Tension de la batterie	14,4 V
Couple maxi. (vissage en force/souplesse)	75 / 40 Nm
Régime à vide (1ère vitesse / 2ème vitesse)	0 – 400 / 1.700 tr/min
Ø des vis, maxi	10 mm
Ø de perçage dans le bois, max.	45 mm
Poids avec batterie	2,3 kg
Référence	0 601 9D9 000 0 601 9D9 002
Accessoires fournis	L-BOXX 136; Poignée supplémentaire 2 batteries 4,0 Ah Li-Ion; Chargeur rapide sans batterie/chargeur



Outils sans fil – 14,4/18 V robustseries
Perceuses-visseuses sans-fil

1

Perceuse-visseuse sans-fil
GSR 18 VE-2-LI Professional

Extrêmement robuste.
Quasi indestructible.

- ▶ Puissance extrême : couple de 80 Nm pour les applications de vissage et de perçage les plus exigeantes dans le bois et le métal
- ▶ Extrêmement robuste : continue de fonctionner même après une chute de 2 mètres sur du béton grâce à son carter « Dura-Shield »
- ▶ Confort extrême : maîtrise parfaite de l'outil grâce au système innovant de contrôle de rotation électronique ERC (Electronic Rotation Control) – détecte un blocage subit de l'accessoire et arrête l'outil



Perceuses-visseuses sans-fil

robustseries

GSR 18 VE-2-LI
Professional
avec batterie 5,0 Ah



GSR 18 VE-2-LI
Professional
avec batterie 4,0 Ah



Caractéristiques techniques			
Tension de la batterie	18 V	18 V	
Couple maxi. (vissage en force/souplesse)	80 / 47 Nm	80 / 47 Nm	
Régime à vide (1ère vitesse / 2ème vitesse)	0 – 400 / 1.700 tr/min	0 – 400 / 1.700 tr/min	
Ø des vis, maxi	12 mm	12 mm	
Ø de perçage dans le bois, max.	50 mm	50 mm	
Poids avec batterie	2,4 kg	2,4 kg	
Référence	0 601 9D9 103	0 601 9D9 100	0 601 9D9 102
Accessoires fournis	2 batteries 5,0 Ah Li-Ion; Chargeur rapide; L-BOXX 136; Poignée supplémentaire	L-BOXX 136; Poignée supplémentaire 2 batteries 4,0 Ah Li-Ion; Chargeur rapide	sans batterie/ chargeur

1

Outils sans fil – 14,4/18 V *robustseries*

Perceuses-visseuses à percussion



Perceuse-visseuse à percussion sans-fil GSB 18 VE-2-LI Professional

**Extrêmement robuste.
Quasi indestructible** – avec
fonction perçage à percussion

- ▶ Puissance extrême : couple de 85 Nm pour les applications de vissage et de perçage les plus exigeantes dans le bois et dans le métal ainsi que pour les applications de perçage avec percussion dans la maçonnerie, jusqu'à 16 mm
- ▶ Extrêmement robuste : continue de fonctionner même après une chute de 2 mètres sur du béton grâce à son carter « Dura-Shield »
- ▶ Confort extrême : maîtrise parfaite de l'outil grâce au système innovant de contrôle de rotation électronique ERC (Electronic Rotation Control) – détecte un blocage subit de l'accessoire et arrête l'outil

Perceuses-visseuses à percussion

robustseries

GSB 14,4 VE-2-LI Professional avec batterie 4,0 Ah



GSB 18 VE-2-LI Professional avec batterie 5,0 Ah



GSB 18 VE-2-LI Professional avec batterie 4,0 Ah



Caractéristiques techniques	GSB 14,4 VE-2-LI Professional avec batterie 4,0 Ah	GSB 18 VE-2-LI Professional avec batterie 5,0 Ah	GSB 18 VE-2-LI Professional avec batterie 4,0 Ah
Tension de la batterie / Poids avec batterie	14,4 V / 2,4 kg	18 V / 2,5 kg	18 V / 2,5 kg
Couple maxi. (vissage en force/souplesse)	80 / 36 Nm	85 / 42 Nm	85 / 42 Nm
Régime à vide (1ère vitesse / 2ème vitesse)	0 – 440 / 1.850 tr/min	0 – 440 / 1.850 tr/min	0 – 440 / 1.850 tr/min
Ø des vis, maxi	10 mm	10 mm	10 mm
Ø de perçage dans les ouvrages de maçonnerie, maxi	14 mm	16 mm	16 mm
Référence	0 601 9D9 200 0 601 9D9 202	non disponible	0 601 9D9 300 0 601 9D9 302
Accessoires fournis	L-BOXX 136; Poignée supplémentaire 2 batteries 4,0 Ah Li-Ion; Chargeur rapide	sans batterie/ chargeur	L-BOXX 136; Poignée supplémentaire 2 batteries 4,0 Ah Li-Ion; Chargeur rapide

Outils sans fil – 14,4/18 V robustseries

Visseuses à chocs / boulonneuses sans-fil

1

Visseuse à chocs sans-fil

robustseries

GDS 18 V-LI HT

Professional
avec batterie 4,0 Ah



Caractéristiques techniques	
Tension de la batterie	18 V
Couple maxi. (vissage en force)	650 Nm
Ø des vis	M 12 – M 20
Régime à vide	0 – 1.900 tr/min
Porte-outils	Carré mâle de 1/2"
Référence	0 601 9B1 300
Accessoires fournis	Carton; sans batterie/chargeur

0 601 9B1 303

2 batteries 4,0 Ah Li-Ion; Chargeur rapide; L-BOXX 136

Visseuses à chocs / boulonneuses sans-fil

robustseries

GDR 14,4 V-LI MF

Professional
avec batterie 4,0 Ah



GDR 18 V-LI MF

Professional
avec batterie 4,0 Ah



Caractéristiques techniques	
Tension de la batterie	14,4 V
Couple maxi. (vissage en force)	150 Nm
Ø des vis	M 6 – M 14
Porte-outils	Six pans creux 1/4"
Poids avec batterie	1,8 kg
Référence	0 601 9A1 904
Accessoires fournis	2 batteries 4,0 Ah Li-Ion; Chargeur rapide; L-BOXX 136

18 V

160 Nm

M 6 – M 14

Six pans creux 1/4"

1,9 kg

0 601 9A1 004

2 batteries 4,0 Ah Li-Ion; Chargeur rapide; L-BOXX 136

1

Outils sans fil

Complets. Polyvalents. Compacts.

Nos trois nouveaux coffrets professionnels très complets couvrent toutes les applications de perçage et de vissage les plus courantes

Les accessoires professionnels les plus utilisés toujours à portée de main :

les coffrets de 35 pièces contiennent les six mèches à bois, les six forets à métaux, les six forets à béton les plus courants ainsi que trois douilles, deux embouts doubles, deux porte-embouts et 22 embouts de vissage. Ils vous font gagner un temps précieux car vous n'avez plus à combiner plusieurs coffrets plus petits ou à aller chercher séparément des forets et embouts de vissage.


Les coffrets sont clairement agencés et les embouts de vissage bénéficient d'un code de couleur permettant de trouver rapidement l'embout qui convient.

Les forets sont tous parfaitement adaptés à l'utilisation pour laquelle ils sont conçus. Les forets à béton possèdent par exemple une pointe en carbure particulièrement robuste avec deux taillants.



Set	PRO-Mix Métal 2 607 017 328	PRO-Mix Bois 2 607 017 327	PRO-Mix Béton 2 607 017 326
Forets	HEX HSS-G 2,5/3,0/3,5/4,0/5,0/6,0	HEX HSS 2,0/3,0/4,0/5,0/6,0/8,0	CYL3 3,0/4,0/5,0/5,5/6,0/8,0
Embouts	Porte-embout 60 mm à desserrage rapide Porte-embout 80 mm magnétique	⊕ PH 1/2/3 ⊖ PZ 1/2/3 ● Plat 3/4/5/6	○ HEX 3/4/5/6 ⊕ Th 10/15/20/20/25/27/30/40
Douilles	● 8/10/13	● 6/8/10	● 8/10/13
pour	GSB GDx GSR GDR	GSB GDx GSR GDR	GSB

Percez dans presque tous les matériaux avec la visseuse à percussion



Système

Le foret HEX-9 MultiConstruction est spécialement conçu pour l'environnement de travail des puissantes visseuses à chocs sans fil Bosch.

Grâce à leur queue six-pans, on obtient en combinaison avec les perceuses ou les visseuses sans-fil Bosch un **système léger et pratique** parfaitement adapté au perçage du bois, des plastiques, des carrelages, de la maçonnerie et de la tôle. Utilisé sur une perceuse à percussion, il permet même de percer le béton.



Pose de fenêtres



Pose de cloisons sèches



Électricien



Installations sanitaires

Set	Dia- mètre mm	Lon- gueur utile mm	Lon- gueur totale mm	Référence	Code EAN 3165140...
Pack de 1	3,0	45	90	2 607 002 773	790567
	4,0	45	90	2 607 002 774	790574
	5,0	50	100	2 607 002 775	790581
	5,5	60	100	2 607 002 776	790598
	6,0	60	100	2 607 002 777	790604
	6,0	200	250	2 608 589 307	794442
	6,5	200	250	2 608 589 308	794459
	7,0	60	100	2 607 002 778	790611
	8,0	60	100	2 607 002 779	790628
	10,0	90	150	2 607 002 780	790635

Set	Dia- mètre mm	Lon- gueur utile mm	Lon- gueur totale mm	Référence	Code EAN 3165140...
Set de 3	5,0	50	100	2 608 589 529	800259
	6,0	60	100		
	8,0	60	100		
Set de 5	4,0	45	90	2 608 589 530	800266
	5,0	50	100		
	6,0	60	100		
	8,0	60	100		

1

Outils sans fil – 36 V series

Perceuses-visseuses sans-fil

Perceuses-visseuses à percussion

Perceuses-visseuses sans-fil

GSR 36 VE-2-LI

Professional
avec batterie 4,0 Ah



GSR 36 VE-2-LI

Professional
avec batterie 2,0 Ah



Caractéristiques techniques

Tension de la batterie / Poids avec batterie	36 V / 3,3 kg	36 V / 2,7 kg
Couple maxi. (vissage en force/souplesse)	100 / 60 Nm	100 / 60 Nm
Régime à vide (1ère vitesse / 2ème vitesse)	0 – 420 / 0 – 1.800 tr/min	0 – 420 / 0 – 1.800 tr/min
Ø des vis, maxi	12 mm	12 mm
Ø de perçage dans le bois, max.	102 mm	102 mm
Référence	0 601 9C0 100	0 601 9C0 102
Accessoires fournis	Poignée supplémentaire 2 batteries 4,0 Ah Li-Ion; Chargeur rapide; L-BOXX 238	L-BOXX 136; sans batterie/chargeur
		-

Perceuses-visseuses à percussion

GSB 36 VE-2-LI

Professional
avec batterie 4,0 Ah



GSB 36 VE-2-LI

Professional
avec batterie 2,0 Ah



Caractéristiques techniques

Tension de la batterie	36 V	36 V
Couple maxi. (vissage en force/souplesse)	100 / 60 Nm	100 / 60 Nm
Régime à vide (1ère vitesse / 2ème vitesse)	0 – 420 / 0 – 1.800 tr/min	0 – 420 / 0 – 1.800 tr/min
Ø des vis, maxi	12 mm	12 mm
Ø de perçage dans les ouvrages de maçonnerie, maxi	20 mm	20 mm
Poids avec batterie	3,4 kg	2,8 kg
Référence	0 601 9C1 100	non disponible
Accessoires fournis	2 batteries 4,0 Ah Li-Ion; Chargeur rapide; L-BOXX 238; Poignée supplémentaire	-

Outils sans fil – Perforateurs sans-fil – 18 V light-/dynamic series
Perforateurs sans-fil

1

Perforateur sans-fil
GBH 18 V-Li Compact Professional

Le perforateur sans-fil professionnel de 18 V **le plus compact**

- ▶ Le plus compact de sa catégorie (longueur totale de 278 mm seulement, dispositif SDS-plus inclus)
- ▶ Mécanisme de frappe pneumatique optimisé pour des perçages jusqu'à 12 mm dans le béton
- ▶ Convient aussi pour les travaux de vissage et de perçage dans le bois et le métal avec des diamètres petits à moyens



Perforateurs sans-fil

GBH 18 V-Li Compact Professional
avec batterie 3,0 Ah

GBH 18 V-Li Compact Professional
avec batterie 2,0 Ah

Vidéo produit



Caractéristiques techniques		
Tension de la batterie	18 V	18 V
Force de frappe, max.	1 J	1 J
Ø de perçage dans le béton avec forets pour perforateur	4 – 12 mm	4 – 12 mm
Ø de perçage max. dans l'acier	8 mm	8 mm
Ø de perçage max. dans le bois	16 mm	16 mm
Poids avec batterie	2,1 kg	1,9 kg
Référence	0 611 905 304	0 611 905 308
Accessoires fournis	L-BOXX	2 batteries 2,0 Ah Li-Ion; Chargeur rapide; L-BOXX 136

Outils sans fil – Perforateurs sans-fil – 18 V light-/dynamic series

Perforateurs sans-fil



Perforateur sans-fil GBH 18 V-EC Professional

Compromis inégalé entre puissance et poids

- ▶ Grande autonomie : jusqu'à 191 perçages de 6 x 40 mm dans le béton par charge de batterie (5,0 Ah) grâce au moteur Bosch sans charbon très performant
- ▶ Faible poids (seulement 2,6 kg) et forme compacte pour un travail confortable sans fatigue
- ▶ Plus grande capacité de burinage de sa catégorie (12 kg/h)

Perforateurs sans-fil

GBH 18 V-EC
Professional
avec batterie 5,0 Ah

GBH 18 V-EC
Professional
avec batterie 4,0 Ah



Vidéo produit



Caractéristiques techniques				
Tension de la batterie / Poids avec batterie	18 V / 2,6 kg		18 V / 2,6 kg	
Force de frappe, max.	1,7 J		1,7 J	
Ø de perçage dans le béton avec forets pour perforateur	4 – 18 mm		4 – 18 mm	
Ø de perçage max. dans l'acier	13 mm		13 mm	
Ø de perçage max. dans le bois	20 mm		20 mm	
Référence	0 611 904 00A	0 611 904 000	0 611 904 000	0 611 904 004
Accessoires fournis	2 batteries 5,0 Ah Li-Ion; Chargeur rapide; L-BOXX 136	Carton; sans batterie/chargeur	Carton; sans batterie/chargeur	2 batteries 4,0 Ah Li-Ion; Chargeur rapide; L-BOXX 136

Outils sans fil – Perforateurs sans-fil – 36 V series

Perforateurs sans-fil

1

Perforateur sans-fil GBH 36 VF-LI Plus Professional

De la puissance à revendre et une maîtrise absolue

- ▶ D'excellentes performances grâce à une force de frappe plus élevée et une durée de vie doublée (par rapport au modèle précédent)
- ▶ Un contrôle absolu en cas de blocage du foret grâce au système Electronic Rotation Control (ERC) et dans les matériaux fragiles grâce au système Electronic Precision Control (EPC)
- ▶ Grâce au mandrin automatique fourni, il permet également de percer le bois et le métal avec des forets à queue cylindrique



Perforateurs sans-fil

GBH 36 VF-LI Plus Professional

Nouveau !

avec batterie 4,0 Ah



GBH 36 V-LI Plus Professional

Nouveau !

avec batterie 4,0 Ah



Caractéristiques techniques		
Tension de la batterie / Poids avec batterie	36 V / 4,6 kg	36 V / 4,5 kg
Force de frappe, max.	3,2 J	3,2 J
Ø de perçage dans le béton avec forets pour perforateur	4 – 28 mm	4 – 28 mm
Ø de perçage max. dans l'acier	13 mm	13 mm
Ø de perçage max. dans le bois	30 mm	30 mm
Référence	0 611 907 002	0 611 906 002
Accessoires fournis	2 batteries 4,0 Ah Li-Ion; Chargeur rapide; L-BOXX 238; Mandrin automatique, 13 mm; Poignée supplémentaire	2 batteries 4,0 Ah Li-Ion; Chargeur rapide; L-BOXX 238; Poignée supplémentaire

1

Outils sans fil – Perforateurs sans-fil – 36 V series

Perforateur sans-fil



Perforateur sans-fil GBH 36 V-EC Compact Professional

Le concentré de puissance compact

- ▶ La puissance d'un outil filaire : jusqu'à 160 trous de perçage par charge (6 x 40 mm dans du béton C30/37), utilisation optimale en intérieur
- ▶ Cet outil léger (2,9 kg seulement) est idéal pour les travaux en hauteur
- ▶ Mécanisme de frappe pneumatique optimisé pour les diamètres de 4 à 12 mm dans le béton (18 mm maxi)

Perforateur sans-fil

GBH 36 V-EC Compact (2,0 Ah) Professional

Vidéo produit



Caractéristiques techniques	
Tension de la batterie	36 V
Force de frappe, max.	1,8 J
Ø de perçage dans le béton avec forets pour perforateur	4 – 18 mm
Ø de perçage max. dans l'acier	13 mm
Ø de perçage max. dans le bois	30 mm
Poids avec batterie	2,9 kg
Référence	0 611 903 ROH
Accessoires fournis	2 batteries 2,0 Ah Li-Ion; Butée de profondeur; Chargeur rapide; L-BOXX 238; Poignée supplémentaire

Outils sans fil – autres outils sans-fil

Découpeur-ponceur sans-fil

Aspirateur sans-fil

1

Découpeur-ponceur sans-fil

GOP 10,8 V-LI

Professional
avec batterie 2,5 Ah



Caractéristiques techniques			
Tension de la batterie / Poids avec la batterie	10,8 V / 1,0 kg		
Mouvements orbitaux	5.000 – 20.000 osc/min		
Angle d'oscillation droite et gauche	1,4 °		
Référence	0 601 858 00C	0 601 858 00U	0 601 858 00V
Accessoires fournis	Carton; Calage L-BOXX; Plateau de ponçage avec papier abrasif; sans batterie/chargeur	2 batteries 2,5 Ah Li-Ion; 3 lames de scie pour bois et métal; 3 x lames de scie plongeante; Adaptateur universel; Chargeur rapide; Clé Allen; L-BOXX 136; Plateau de ponçage	2 batteries 2,5 Ah Li-Ion; Adaptateur universel; Chargeur rapide; Jeu de 36 accessoires; L-BOXX

Aspirateur sans-fil

GAS 10,8 V-LI

Professional

Nouveau !



Caractéristiques techniques	
Tension de la batterie / Poids avec batterie	10,8 V / 0,87 kg
Contenance maxi de la cuve	0,35 l
Surface de filtration	408 cm ²
Dépression maxi. (turbine)	45 mbar
Débit volumique maxi. (turbine)	15 l/sec
Référence	0 601 9E3 000
	Filtere plissé plat; Suceur droit pour débris importants; sans batterie/chargeur
Référence	0 601 9E3 002
	Chargeur rapide; Filtere plissé plat; L-BOXX 102; Suceur droit pour débris importants; 2 batteries 2,5 Ah Li-Ion

1

Outils sans fil – autres outils sans-fil

Scie sabre sans-fil



Scie sabre sans-fil

GSA 10,8 V-LI Professional

Praticité et maniabilité parfaites

- ▶ Forme compacte pour une maniabilité parfaite et permettant de nombreuses possibilités d'utilisation dans le bois, le métal et le plastique
- ▶ Ergonomie excellente : poignée fine et faible poids (1,2 kg seulement) pour un confort de travail maximal
- ▶ Témoin de niveau de charge pratique : indique à tout moment les réserves d'énergie restantes

Scie sabre sans-fil

GSA 10,8 V-LI
Professional
avec batterie 2,5 Ah



Caractéristiques techniques	
Tension de la batterie	10,8 V
Capacité de la batterie	2,5 Ah
Longueurs de course	14,5 mm
Poids avec batterie	1,2 kg
Référence	0 601 64L 902 0 601 64L 974
Accessoires fournis	Lame de scie pour bois et métal S 511 DF; lame de scie pour métal S 522 EF Carton; sans batterie/chargeur; Calage L-BOXX
	2 batteries 2,5 Ah Li-Ion; Chargeur rapide; L-BOXX 102

Outils sans fil – autres outils sans-fil
Scie circulaire sans-fil

1

Scie circulaire sans-fil
GKS 10,8 V-LI Professional

La scie circulaire professionnelle 10,8 V
extrêmement compacte et légère

- ▶ Grande compacité et poids le plus faible de sa catégorie pour une maniabilité parfaite
- ▶ Moteur haute performance Bosch optimisé pour des profondeurs de coupe jusqu'à 26,5 mm (90°)
- ▶ Sciage rapide et grande autonomie (par ex. 25 m dans des panneaux MDF) grâce à la batterie de 2,5 Ah



Scie circulaire sans-fil

GKS 10,8 V-LI
Professional
avec batterie 2,5 Ah



reddot award 2014
winner



Caractéristiques techniques	
Tension de la batterie	10,8 V
Profondeur de coupe à 90°	26,5 mm
Profondeur de coupe à 45°	17 mm
Ø de la lame de scie	85 mm
Ø de l'alésage	15 mm
Poids avec la batterie	1,4 kg
Référence	0 601 6A1 001 0 601 6A1 003
Accessoires fournis	Adaptateur d'aspiration des poussières; Clé Allen; Butée parallèle / adaptateur de rail de guidage Carton; Calage L-BOXX 2 batteries 2,5 Ah Li-Ion; Chargeur rapide; Lame de scie; L-BOXX 136

1

Outils sans fil – autres outils sans-fil

Scie sauteuse sans-fil

Outil rotatif sans-fil

Scie sauteuse sans-fil

GST 10,8 V-Li

Professional
avec batterie 2,5 Ahreddot award 2014
winner

Caractéristiques techniques

Tension de la batterie	10,8 V
Cadence de coupe à vide, jusqu'à	1.500 – 2.800 courses/min
Capacité de coupe dans le bois	70 mm
Coupes en biais	0–45°
Poids avec batterie	1,5 kg

Référence

0 601 5A1 001

0 601 5A1 003

Accessoires fournis

Kit d'aspiration; Semelle plastique; 1 dispositif pare-éclats; 2 lames de scie
Calage L-BOXX2 batteries 2,5 Ah Li-Ion; Chargeur rapide;
L-BOXX

Outil rotatif sans-fil

GRO 10,8 V-Li

Professional

Vidéo produit



Caractéristiques techniques

Tension de la batterie	10,8 V
Régime à vide	5.000 – 35.000 tr/min
Poids avec batterie	0,6 kg

Référence

0 601 9C5 000

0 601 9C5 001

Accessoires fournis

Kit CA
Calage L-BOXX; Carton2 batteries 2,0 Ah Li-Ion; Chargeur rapide;
L-BOXX 102

Outils sans fil – autres outils sans fil

Cisaille à tôle sans fil
Cisaille universelle sans fil

1

Cisaille à tôle sans fil

GSC 10,8 V-LI

Professional
avec batterie 2,0 Ah



Caractéristiques techniques

Tension de la batterie	10,8 V
Capacité de coupe acier (400 N/mm ²), max.	1,3 mm
Capacité de coupe aluminium (250 N/mm ²), max.	2,0 mm
Cadence de coupe à vide	3.600 courses/min
Poids avec la batterie	1,4 kg

Référence 0 601 926 108

Accessoires fournis 2 batteries 2,0 Ah Li-Ion; Cale de réglage; Chargeur rapide; Clé Allen; L-BOXX 102

Cisaille universelle sans fil

GUS 10,8 V-LI

Professional
avec batterie 2,0 Ah



Caractéristiques techniques

Tension de la batterie	10,8 V
Capacité de la batterie	2 Ah
Cadence de coupe à vide	700 courses/min
Capacité de coupe/charge de batterie (PVC de 4 mm)	300 m
Poids avec la batterie	1,0 kg

Référence 0 601 9B2 901 0 601 9B2 904

Accessoires fournis Carton; Calage L-BOXX; sans batterie/chargeur 2 batteries 2,0 Ah Li-Ion; Chargeur rapide; L-BOXX 102

1

Outils sans fil – autres outils sans-fil

Vestes chauffantes pour hommes


Veste chauffante
Heat+ 10,8 V Professional
La veste pour rester au chaud au travail et pendant les loisirs

- ▶ Maintient plus longtemps au chaud : de larges cousins chauffants en fibre de carbone procurent jusqu'à 6 heures de chaleur avec la batterie Bosch 10,8 V
- ▶ Confort et fonctionnalité : 3 réglages de chaleur pour un réglage personnalisé de la chaleur, une liberté de mouvement maximale grâce à un ajustement optimisé et une matière Softshell robuste, coupe-vent et déperlante
- ▶ L'énergie de la batterie peut être utilisée pour de multiples usages : recharger un téléphone portable, écouter de la musique, ... grâce au port USB de l'adaptateur de batterie

Vestes chauffantes pour hommes

Veste chauffante Heat+ 10,8 V
(version de base hommes) Professional
Veste chauffante Heat+ 10,8 V
(version complète hommes) Professional


Caractéristiques techniques		
Composition	Matière extérieure : 100 % polyester, doublure : 100 % polyester	Matière extérieure : 100 % polyester, doublure : 100 % polyester
Composition du tissu	Softshell, 3 couches	Softshell, 3 couches
Coloris disponibles	Noir	Noir
Certification / Tension de la batterie	Oeko-Tex Standard 100 / 10,8 V	Oeko-Tex Standard 100 / 10,8 V
Référence (par taille)	S: 0 618 800 00A M: 0 618 800 00B L: 0 618 800 00C XL: 0 618 800 00D XXL: 0 618 800 00E 3XL: 0 618 800 00F	S: 0 618 800 00G M: 0 618 800 00H L: 0 618 800 00J XL: 0 618 800 00K XXL: 0 618 800 00L 3XL: 0 618 800 00M
Accessoires fournis	Adaptateur de batterie GAA 10,8 V	1 batterie 2,0 Ah Li-Ion; Adaptateur de batterie GAA 10,8 V; Chargeur rapide

Outils sans fil – autres outils sans-fil
 Vestes chauffantes pour femmes
 Adaptateur de batterie

1

Vestes chauffantes pour femmes

Veste chauffante Heat+ 10,8 V
 (version de base femmes) Professional
Nouveau !



Veste chauffante Heat+ 10,8 V
 (version complète femmes) Professional
Nouveau !



Caractéristiques techniques		
Composition	Matière extérieure : 100 % polyester, doublure : 100 % polyester	Matière extérieure : 100 % polyester, doublure : 100 % polyester
Composition du tissu	Softshell, 3 couches	Softshell, 3 couches
Coloris disponibles	Noir	Noir
Certification	Oeko-Tex Standard 100	Oeko-Tex Standard 100
Tension de la batterie	10,8 V	10,8 V
Référence (par taille)	XS: 0 618 800 027 S: 0 618 800 028 M: 0 618 800 029 L: 0 618 800 02A XL: 0 618 800 02B	non disponible
Accessoires fournis	Adaptateur de batterie GAA 10,8 V	-

Adaptateur de batterie

GAA 10,8 V
 Professional
Nouveau !



Caractéristiques techniques	
Tension de la batterie	10,8 V
Interfaces	Port DC : 10,8 V, 1,2 A (seulement pour veste Heat+ 10,8 V); Port USB : 5 V, 1,2 A maxi
Type cellules	Lithium-ion
Dimension (L x l x H)	46X95X58 mm
Poids sans batterie	60 g
Référence	0 618 800 03R
Accessoires fournis	Adaptateur de batterie

1

Outils sans fil – autres outils sans-fil

Scies sauteuses sans-fil



Scie sauteuse sans-fil

GST 18 V-LI S Professional

Compacte et puissante dans toutes les situations

- ▶ Poignée champignon : permet de réaliser facilement des coupes même à l'envers
- ▶ Forme compacte et légère et poignée fine permettant de réaliser des coupes parfaitement maîtrisées
- ▶ Système d'outils sans-fil performant, pour des coupes rapides et précises même dans des matériaux plus durs ou plus épais

Scies sauteuses sans-fil

GST 18 V-LI S

Professional

Nouveau !



GST 18 V-LI B

Professional

Nouveau !



Caractéristiques techniques

Tension de la batterie	18 V	18 V	
Cadence de coupe à vide, jusqu'à	550 – 2.700 courses/min	0 – 2.700 courses/min	
Capacité de coupe dans le bois	120 mm	120 mm	
Coupes en biais	-	0-45°	
Poids avec batterie	2,4 kg	2,4 kg	
Référence	0 601 5A5 100	0 601 5A5 102	0 601 5A6 100 0 601 5A6 102
Accessoires fournis	1 dispositif pare-éclats; 3 lames de scie Calage L-BOXX		1 dispositif pare-éclats; 3 lames de scie Calage L-BOXX
		2 batteries 4,0 Ah Li-Ion; Chargeur rapide; L-BOXX 136	2 batteries 4,0 Ah Li-Ion; Chargeur rapide; L-BOXX 136

Outils sans fil – autres outils sans-fil

Scies circulaires sans-fil

1

Scies circulaires sans-fil

GKS 18 V-LI
Professional



GKS 18 V-LI
Professional



Caractéristiques techniques		
Tension de la batterie	18 V	18 V
Profondeur de coupe à 90°	51 mm	51 mm
Profondeur de coupe à 45°	40 mm	40 mm
Ø de la lame de scie	165 mm	165 mm
Ø de l'alésage	20 mm	20 mm
Poids avec la batterie	4,1 kg	4,1 kg
Référence	0 601 66H 008	0 601 66H 006
Accessoires fournis	2 batteries 4,0 Ah Li-Ion; Chargeur rapide; Lame de scie; L-BOXX 238	L-BOXX 238

Scie circulaire sans-fil

GKM 18 V-LI
Professional
Nouveau !



Caractéristiques techniques		
Tension de la batterie	18 V	
Profondeur de coupe à 90°	50 mm	
Ø de la lame de scie	136 mm	
Ø de l'alésage	20 mm	
Poids avec la batterie	2,7 kg	
Référence	0 601 6A4 000	0 601 6A4 001
Accessoires fournis	Butée parallèle; Lame de scie; L-BOXX 238 2 batteries 4,0 Ah Li-Ion; Chargeur rapide	-

1

Outils sans fil – autres outils sans-fil

Scie sabre sans-fil

Rabots sans-fil

Scie sabre sans-fil

GSA 18 V-Li

Professional



Caractéristiques techniques	
Tension de la batterie	18 V
Cadence de coupe (1ère vitesse / 2ème vitesse)	2.400 / 2.700 courses/min
Longueurs de course	28 mm
Poids avec batterie	3,4 kg
Référence	0 601 64J 00A 0 601 64J 007
Accessoires fournis	2 lames de scie; L-BOXX 238 2 batteries 4,0 Ah Li-Ion; Chargeur rapide
	sans batterie/chargeur

Rabots sans-fil

GHO 14,4 V-Li

Professional



GHO 18 V-Li

Professional



Caractéristiques techniques	
Tension de la batterie / Poids avec la batterie	14,4 V / 2,5 kg
Largeur de rabotage, max.	82 mm
Profondeur de feuillure	0 – 8 mm
Épaisseur des copeaux	0 – 1,6 mm
Référence	non disponible
	0 601 5A0 300 L-BOXX 238;
	0 601 5A0 303 L-BOXX 238; 1 fer réversible Woodrazor supplémentaire; 2 batteries 4,0 Ah Li-Ion; Chargeur rapide

Outils sans fil – autres outils sans fil

Ponceuse vibrante sans-fil

Découpeurs-ponceurs sans-fil

1

Ponceuse vibrante sans-fil

GSS 18 V-LI

Professional

Nouveau !



Caractéristiques techniques

Tension de la batterie	18 V	
Capacité de la batterie	2,5 Ah	
Mouvements orbitaux à vide	12.000 – 24.000 osc/min	
Largeur du plateau de ponçage	110 mm	
Longueur du plateau de ponçage	100 mm	
Poids avec batterie	1,1 kg	
Référence	0 601 9D0 200	0 601 9D0 201
Accessoires fournis	-	

Découpeurs-ponceurs sans-fil

GOP 14,4 V-EC

Professional

GOP 18 V-EC

Professional



Vidéo produit



Caractéristiques techniques

Tension de la batterie	14,4 V	18 V		
Mouvements orbitaux	8.000 – 20.000 osc/min	8.000 – 20.000 osc/min		
Angle d'oscillation droite et gauche	2,8 °	2,8 °		
Poids avec la batterie	1,9 kg	2,0 kg		
Référence	0 601 8B0 100	0 601 8B0 101	0 601 8B0 000	0 601 8B0 001
Accessoires fournis	Jeu de 6 accessoires Calage L-BOXX	2 batteries 4,0 Ah Li-Ion; Chargeur rapide; L-BOXX 136	Jeu de 6 accessoires 2 batteries 4,0 Ah Li-Ion; Chargeur rapide; L-BOXX 136	Calage L-BOXX

1

Outils sans fil – autres outils sans-fil

Cloueur sans-fil


Cloueur de finition sans-fil
GSK 18 V-LI Professional
La solution mobile
 pour une fixation précise

- ▶ Batterie Lithium-Ion Premium Bosch pour un travail rapide
- ▶ Pas de frappe à vide et pas d'endommagement de la surface de travail grâce au « Wood Protection System » de Bosch
- ▶ Réglage en continu de la profondeur d'enfoncement des clous pour des travaux de finition précis

Cloueur sans-fil

GSK 18 V-LI
 Professional


Caractéristiques techniques	
Tension de la batterie	18 V
Longueur de clou	32 – 63 mm
Ø clou	1,6 mm
Type de clou	Clou à tête
Poids avec batterie	3,5 kg
Référence	0 601 480 300 0 601 480 304
Accessoires fournis	Carton; sans batterie/chargeur; Calage L-BOXX 2 batteries 4,0 Ah Li-Ion; Chargeur rapide; L-BOXX 136

Outils sans fil – autres outils sans-fil
 Meuleuses angulaires sans-fil
 Meuleuse droite sans-fil

1

Meuleuses angulaires sans-fil

GWS 18 V-Li
Professional

GWS 18-125 V-Li
Professional

Vidéo produit



Caractéristiques techniques		
Tension de la batterie / Poids avec la batterie	18 V / 2,3 kg	18 V / 2,3 kg
Régime à vide	10.000 tr/min	10.000 tr/min
Disque à ébarber / à tronçonner, Ø	115 mm	125 mm
Référence	non disponible	0 601 93A 30B 0 601 93A 30F 0 601 93A 30T
Accessoires fournis	-	Capot de protection; Poignée supplémentaire 2 batteries 4,0 Ah Li-Ion; Chargeur rapide; L-BOXX 136

Meuleuse droite sans-fil

GGG 18 V-Li
Professional



Caractéristiques techniques		
Tension de la batterie	18 V	
Porte-outils	Pince de serrage jusqu'à Ø 8 mm	
Régime à vide	22.000 tr/min	
Poids avec batterie	1,8 kg	
Référence	0 601 9B5 303	0 601 9B5 304
Accessoires fournis	L-BOXX 136 Clé à fourche 19 mm; sans batterie/chargeur	1 batterie 4,0 Ah Li-Ion; Chargeur rapide

1

Outils sans fil – autres outils sans-filScies à ruban sans-fil
Scie circulaire sans-fil**Scies à ruban sans-fil****GCB 18 V-LI**
Professional

Vidéo produit

**Caractéristiques techniques**

Tension de la batterie	18 V
Régime à vide	162 m/min
Dimensions des lames de scie	733x12,7x0,5 mm
Profondeur de coupe maxi.	63,5 mm
Poids avec batterie	3,8 kg
Référence	0 601 2A0 300
Accessoires fournis	2 lames bimétal; Carton

Scie circulaire sans-fil**GKS 36 V-LI**
Professional**Caractéristiques techniques**

Tension de la batterie	36 V
Profondeur de coupe à 90°	54 mm
Profondeur de coupe à 45°	38 mm
Ø de la lame de scie	165 mm
Ø de l'alésage	20 mm
Poids avec la batterie	4,8 kg
Référence	non disponible
Accessoires fournis	-

Outils sans fil – autres outils sans-fil

Scie sabre sans-fil

1

Scie sabre sans-fil

GSA 36 V-LI
Professional



Caractéristiques techniques

Tension de la batterie	36 V
Capacité de la batterie	2,6 Ah
Longueurs de course	28 mm
Poids avec batterie	4,2 kg
Référence	0 601 645 R02
Accessoires fournis	2 batteries 2,6 Ah Li-Ion; 2 lames de scie; Chargeur rapide; Coffrets de transport



1

Outils sans fil – Éclairage et son

Lampes sans-fil



Lampe sans-fil GLI DeciLED Professional

L'éclairage de travail polyvalent

- ▶ Une luminosité extrême : 10 LED avec deux niveaux de luminosité pour un éclairage parfait
- ▶ Une mise en place rapide et flexible sur le lieu de travail via un aimant puissant, des mousquetons et des crochets
- ▶ Angle réglable jusqu'à 200°

Lampes sans-fil

GLI PocketLED Professional Nouveau !



GLI DeciLED Professional Nouveau !



Caractéristiques techniques		
Tension de la batterie	-	10,8 V
Autonomie 10,8 V	-	180 min/Ah
Hauteur	-	68,0 mm
Poids avec batterie	0,3 kg	0,4 kg
Référence	0 601 437 V00	0 601 4A0 000
Accessoires fournis	sans batterie/chargeur	sans batterie/chargeur

Outils sans fil – Eclairage et son
Lampes sans-fil

1

Lampe de chantier

GLI PortaLED Professional

Eclairage parfait pour chaque utilisation !

- ▶ Eclairage très puissant avec 60 LED
- ▶ Transport facile grâce à la solution 2 en 1 : lampe de travail et coffret L-BOXX
- ▶ Angle d'éclairage et luminosité modulables pour un éclairage optimal



Lampes sans-fil

GLI PortaLED 102
Professional

GLI PortaLED 136
Professional

GLI PortaLED 238
Professional



Caractéristiques techniques			
Tension de la batterie	14,4–18 V	14,4–18 V	14,4–18 V
Autonomie 14,4 V	57 min/Ah	57 min/Ah	57 min/Ah
Autonomie 18 V	70 min/Ah	70 min/Ah	70 min/Ah
Hauteur	117,0 mm	151,0 mm	253,0 mm
Référence	non disponible	0 601 446 100	non disponible
Accessoires fournis	-	sans batterie/chargeur	-

1

Outils sans fil – Eclairage et son

Lampe sans-fil


Lampe sans-fil
GLI VariLED Professional

Puissante et compacte

- ▶ Puissance lumineuse la plus élevée de sa catégorie (300 lux), grâce à 3 LED innovantes
- ▶ Conception extrêmement compacte grâce au mécanisme de rabattement novateur
- ▶ Large éventail d'utilisation par réglage du faisceau lumineux (concentré/diffusé) et 9 angles d'éclairage réglables

Lampe sans-fil

GLI VariLED
Professional

Caractéristiques techniques	
Tension de la batterie	14,4-18 V
Autonomie 14,4 V	115 min/Ah
Autonomie 18 V	135 min/Ah
Hauteur	40,0 mm
Référence	0 601 443 400
Accessoires fournis	Etui de ceinture; sans batterie/chargeur

Outils sans fil – Eclairage et son

Radio de chantier sans-fil

1

Radio de chantier GML 10,8 V-LI Professional

Top Sound dans coffret L-BOXX !

- ▶ Son puissant pour écoute de stations radio FM/AM et fichiers MP3
- ▶ Occupe juste la place d'un demi-coffret L-BOXX Bosch – solution de transport simple et intelligente
- ▶ Possibilité de raccordement de lecteurs externes via la prise Aux-In



Radio de chantier sans-fil

GML 10,8 V-LI
Professional



Caractéristiques techniques

Gamme AM	531 – 1.602 kHz
Gamme FM	87,5 – 108 MHz
Tension(s) d'entrée secteur	100 – 240 V
Référence	0 601 429 200
Accessoires fournis	2 piles AAA; Adaptateur DC-in; Câble Aux In

1

Outils sans fil – Eclairage et son

Radio de chantier sans-fil



Radio de chantier GML SoundBoxx Professional

Top Sound dans coffret L-BOXX !

- ▶ Son puissant pour écoute de stations radio FM/AM et fichiers MP3
- ▶ Occupe juste la place d'un demi-coffret L-BOXX Bosch – solution de transport simple et intelligente
- ▶ Possibilité de raccordement de lecteurs externes via la prise Aux-In

Radio de chantier sans-fil

GML SoundBoxx
Professional



Caractéristiques techniques	
Gamme AM	531 – 1.602 kHz
Gamme FM	87,5 – 108 MHz
Tension(s) d'entrée secteur	100 – 240 V
Référence	0 601 429 900 0 601 429 901
Accessoires fournis	-

Outils sans fil – Eclairage et son

Radios de chantier sans-fil

1

Radio de chantier sans-fil

GML 20
Professional



Vidéo produit



Caractéristiques techniques	
Gamme AM	531 – 1.602 kHz
Gamme FM	87,5 – 108 MHz
Tension(s) d'entrée secteur	230 V
Puissance nominale de l'amplificateur (en cas d'alimentation secteur)	20 W
Référence	0 601 429 7W0 0 601 429 700
Accessoires fournis	2 piles AA; Câble Aux In Carton

Radio de chantier sans-fil

GML 50
Professional



Vidéo produit



Caractéristiques techniques	
Gamme AM	531 – 1.602 kHz
Gamme FM	87,5 – 108 MHz
Tension(s) d'entrée secteur	230 V
Fonction de charge 14,4 / 18 V	×
Puissance nominale de l'amplificateur (en cas d'alimentation secteur)	50 W
Référence	0 601 429 6W0 0 601 429 600
Accessoires fournis	Câble Aux In; Télécommande 2 piles AA; Carton
	2 piles AAA

Guide d'achat des outils sans-fil : visseuses, perceuses-visseuses, perceuses-visseuses à percussion, perforateurs

		Poids approx. (kg) avec batterie	Ø de vissage dans le bois (mm)												Ø de perçage dans le bois (mm)												Ø de perçage dans la maçonnerie (mm)	Ø de perçage dans l'acier (mm)																		
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	12*	2	4	6	8	10	12	14	16	18	20	22			24	26	28	30	32	34	36	38	40	45	50	102	2	4	6	8	10	12
3,6/10,8 V lightseries	GSR Mx2Drive Professional	0,5	[Bar chart showing wood drilling capacity]												[Bar chart showing wood drilling capacity]																															
	GSR 10,8-2-LI Professional	0,95	[Bar chart showing wood drilling capacity]												[Bar chart showing wood drilling capacity]													10																		
	GSR 10,8-LI Professional	0,8	[Bar chart showing wood drilling capacity]												[Bar chart showing wood drilling capacity]													10																		
	GWB 10,8 V-LI Professional	1,2	[Bar chart showing wood drilling capacity]												[Bar chart showing wood drilling capacity]													10																		
	GWI 10,8 V-LI Professional	1,1	[Bar chart showing wood drilling capacity]												[Bar chart showing wood drilling capacity]													8																		
	GSR 10,8 V-EC Professional	0,9	[Bar chart showing wood drilling capacity]												[Bar chart showing wood drilling capacity]													10																		
	GSR 10,8 V-ECHX Professional	0,7	[Bar chart showing wood drilling capacity]												[Bar chart showing wood drilling capacity]													10																		
14,4/18 V lightseries	GSR 14,4-2-LI Professional	1,3	[Bar chart showing wood drilling capacity]												[Bar chart showing wood drilling capacity]													10																		
	GSR 18-2-LI Professional	1,4	[Bar chart showing wood drilling capacity]												[Bar chart showing wood drilling capacity]													10																		
14,4/18 V dynamicseries	GSR 14,4 V-LI Professional	1,7	[Bar chart showing wood drilling capacity]												[Bar chart showing wood drilling capacity]													13																		
	GSR 14,4 V-EC Professional	1,7	[Bar chart showing wood drilling capacity]												[Bar chart showing wood drilling capacity]													13																		
	GSR 14,4 V-EC FC2 Professional	1,9	[Bar chart showing wood drilling capacity]												[Bar chart showing wood drilling capacity]													13																		
	GSR 18 V-LI Professional	1,8	[Bar chart showing wood drilling capacity]												[Bar chart showing wood drilling capacity]													13																		
	GSR 18 V-EC Professional	1,9	[Bar chart showing wood drilling capacity]												[Bar chart showing wood drilling capacity]													13																		
	GSR 18 V-EC FC2 Professional	2,0	[Bar chart showing wood drilling capacity]												[Bar chart showing wood drilling capacity]													13																		
14,4/18 V robustseries	GSR 14,4 VE-2-LI Professional	2,3*	[Bar chart showing wood drilling capacity]												[Bar chart showing wood drilling capacity]													13																		
	GSR 18 VE-2-LI Professional	2,4*	[Bar chart showing wood drilling capacity]												[Bar chart showing wood drilling capacity]													13																		

Plage d'utilisation optimale

Plage d'utilisation possible

* Poids avec batterie et poignée supplémentaire

Perceuses-visseuses / visseuses / visseuses d'angles

	Poids approx. (kg) avec batterie	Ø de vissage dans le bois (mm)												Ø de perçage dans le bois (mm)												Ø de perçage dans la maçonnerie (mm)	Ø de perçage dans l'acier (mm)							
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	2	4	6	8	10	12	14	16	18	20	22	24			26	28	30	32	34	36	38
36 V series	 GSR 36 VE-2-LI Professional	3,3*	[Bar chart showing drilling capacity in wood]												[Bar chart showing drilling capacity in wood]												2	16						
	 GSR 36 VE-2-LI Professional avec batterie Compact	2,7*	[Bar chart showing drilling capacity in wood]												[Bar chart showing drilling capacity in wood]												2	16						

Perceuses-visseuses à percussion

	Poids approx. (kg) avec batterie	Ø de vissage dans le bois (mm)												Ø de perçage dans le bois (mm)												Ø de perçage dans la maçonnerie (mm)	Ø de perçage dans l'acier (mm)							
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	2	4	6	8	10	12	14	16	18	20	22	24			26	28	30	32	34	36	38
10,8 V	 GSB 10,8-2-LI Professional	0,95	[Bar chart showing drilling capacity in wood]												[Bar chart showing drilling capacity in wood]												2	10						
14,4/18 V lightseries	 GSB 14,4-2-LI Professional	1,4	[Bar chart showing drilling capacity in wood]												[Bar chart showing drilling capacity in wood]												2	10						
	 GSB 18-2-LI Professional	1,5	[Bar chart showing drilling capacity in wood]												[Bar chart showing drilling capacity in wood]												2	10						
14,4/18 V dynamicseries	 GSB 14,4 V-LI Professional	1,8	[Bar chart showing drilling capacity in wood]												[Bar chart showing drilling capacity in wood]												2	13						
	 GSB 14,4 V-EC Professional	1,8	[Bar chart showing drilling capacity in wood]												[Bar chart showing drilling capacity in wood]												2	13						
	 GSB 18 V-LI Professional	1,9	[Bar chart showing drilling capacity in wood]												[Bar chart showing drilling capacity in wood]												2	13						
	 GSB 18 V-EC Professional	1,9	[Bar chart showing drilling capacity in wood]												[Bar chart showing drilling capacity in wood]												2	13						
14,4/18 V robustseries	 GSB 14,4 VE-2-LI Professional	2,4*	[Bar chart showing drilling capacity in wood]												[Bar chart showing drilling capacity in wood]												2	14						
	 GSB 18 VE-2-LI Professional	2,5*	[Bar chart showing drilling capacity in wood]												[Bar chart showing drilling capacity in wood]												2	16						
36 V series	 GSB 36 VE-2-LI Professional	3,4*	[Bar chart showing drilling capacity in wood]												[Bar chart showing drilling capacity in wood]												2	16						
	 GSB 36 VE-2-LI Professional avec batterie Compact	2,8	[Bar chart showing drilling capacity in wood]												[Bar chart showing drilling capacity in wood]												2	16						

1

Outils sans fil



Batteries Bosch

Grâce à leurs cellules haute performance, les batteries Lithium-Ion Bosch sont extrêmement durantes et leurs pertes énergétiques sont très faibles. Elles se distinguent par leur compacité, légèreté, grande autonomie et robustesse.

		Tension de la batterie	Capacité batterie	Poids	Référence
Batteries 10,8 V					
GBA 10,8 V 1,5 Ah O-A Professional		10,8 V	1,5 Ah	175 g	1 600 Z00 02W
GBA 10,8 V 2,0 Ah O-B Professional		10,8 V	2,0 Ah	175 g	1 600 Z00 02X
GBA 10,8 V 2,5 Ah O-B Professional		10,8 V	2,5 Ah	185 g	1 600 A00 42L
GBA 10,8 V 4,0 Ah O-B Professional		10,8 V	4,0 Ah	370 g	1 600 Z00 02Y
Batteries 14,4 V					
GBA 14,4 V 1,5 Ah M-A Professional ▶ Batterie Compact		14,4 V	1,5 Ah	280 g	1 600 Z00 030
GBA 14,4 V 2,0 Ah M-B Professional ▶ Batterie Compact		14,4 V	2,0 Ah	290 g	1 600 Z00 031
GBA 14,4 V 3,0 Ah M-C Professional ▶ Batterie Premium		14,4 V	3,0 Ah	500 g	1 600 Z00 032
GBA 14,4 V 4,0 Ah M-C Professional ▶ Batterie Premium		14,4 V	4,0 Ah	500 g	1 600 Z00 033

		Tension de la batterie	Capacité batterie	Poids	Référence
Batteries 18 V					
GBA 18 V 1,5 Ah M-A Professional ▶ Batterie Compact		18,0 V	1,5 Ah	340 g	1 600 200 035
GBA 18 V 2,0 Ah M-B Professional ▶ Batterie Compact		18,0 V	2,0 Ah	350 g	1 600 200 036
GBA 18 V 2,0 Ah MW-B Professional ▶ Batterie Compact		18,0 V	2,0 Ah	500 g	1 600 A00 3NC
GBA 18 V 3,0 Ah M-C Professional ▶ Batterie Premium		18,0 V	3,0 Ah	600 g	1 600 200 037
GBA 18 V 4,0 Ah M-C Professional ▶ Batterie Premium		18,0 V	4,0 Ah	600 g	1 600 200 038
GBA 18 V 5,0 Ah M-C Professional ▶ Batterie Premium		18,0 V	5,0 Ah	620 g	1 600 A00 2U5
GBA 18 V 6,0 Ah M-C Professional ▶ Batterie Premium		18,0 V	6,0 Ah	620 g	1 600 A00 4ZN
Batteries 36 V					
GBA 36 V 2,0 Ah H-B Professional ▶ Batterie Compact		36,0 V	2,0 Ah	700 g	1 600 200 03B
GBA 36 V 4,0 Ah H-C Professional ▶ Batterie Premium		36,0 V	4,0 Ah	1 300 g	1 600 200 03C
Sets de batterie					
Set de base 2 x GBA 10,8 V 2,0 Ah O-B + AL 1130 CV Professional		10,8 V	2,0 Ah	175 g	1 600 A00 2X1
Set de base 2 x GBA 10,8 V 2,5 Ah O-B + AL 1130 CV Professional		10,8 V	2,5 Ah	185 g	1 600 A00 4ZP
Set de base 1 x GBA 18 V 2,0 Ah MW-B + GAL 1830 W Professional		18,0 V	2,0 Ah	500 g	1 600 A00 3NA
Set de base 2 x GBA 18 V 4,0 Ah M-C + AL 1860 CV Professional		18,0 V	4,0 Ah	600 g	1 600 A00 2FB
Set de base 2 x GBA 18 V 5,0 Ah M-C + AL 1860 CV Professional		18,0 V	5,0 Ah	620 g	1 600 A00 2TD
Set de base 2 x GBA 18 V 6,0 Ah M-C + GAL 3680 CV Professional		18,0 V	6,0 Ah	620 g	1 600 A00 500
Set de base 2 x GBA 36 V 4,0 Ah H-C + GAL 3680 CV Professional		36,0 V	4,0 Ah	1 300 g	1 600 A00 4ZX

1

Outils sans fil

Aperçu des batteries et chargeurs Bosch

Technologie cellulaire	Capacité de la batterie	Tension de la batterie				
		3,6 V	10,8 V	14,4 V	18 V	36 V
Li-Ion 	1,3 Ah	 2 607 336 242				
	1,5 Ah		 1 600 Z00 02W	 1 600 Z00 030	 1 600 Z00 035	
	2,0 Ah		 1 600 Z00 02X	 1 600 Z00 031	 1 600 Z00 036	 1 600 Z00 03B
	2,0 Ah à induction				 1 600 A00 3NC	
	2,5 Ah		 1 600 A00 4ZL			
	3,0 Ah			 1 600 Z00 032	 1 600 Z00 037	
	4,0 Ah		 1 600 Z00 02Y	 1 600 Z00 033	 1 600 Z00 038	 1 600 Z00 03C
	5,0 Ah				 1 600 A00 2U5	
6,0 Ah				 1 600 A00 4ZN		

Tension de la batterie	Capacité de la batterie	AL 1115 CV  2 607 225 514	AL 1130 CV  2 607 225 134	AL 1820 CV  2 607 225 424	AL 1860 CV  2 607 225 322	GAL 3680 CV  1 600 A00 4ZS	GAL 1830 W  Set de base 1 600 A00 3NA
3,6 V	1,3 Ah	✗ (65 min)					
10,8 V	1,5 Ah	✗ (65 min)	✗ (35 min)				
	2,0 Ah	✗ (80 min)	✗ (45 min)				
	2,5 Ah	✗ (115 min)	✗ (65 min)				
	4,0 Ah	✗ (145 min)	✗ (85 min)				
14,4 V	1,5 Ah			✗ (50 min)	✗ (25 min)	✗ (20 min)	
	2,0 Ah			✗ (65 min)	✗ (35 min)	✗ (30 min)	
	4,0 Ah			✗ (125 min)	✗ (45 min)	✗ (35 min)	
18 V	1,5 Ah			✗ (50 min)	✗ (25 min)	✗ (20 min)	
	2,0 Ah			✗ (65 min)	✗ (35 min)	✗ (30 min)	
	4,0 Ah			✗ (125 min)	✗ (45 min)	✗ (35 min)	
	5,0 Ah			✗ (180 min)	✗ (65 min)	✗ (45 min)	
18 V à induction	2,0 Ah			✗ (65 min)	✗ (35 min)		✗ (45 min)
36 V	2,0 Ah					✗ (30 min)	
	4,0 Ah					✗ (35 min)	



2

Perceuses à percussion, perceuses, visseuses



La polyvalence sans compromis

Les perceuses à percussion et les visseuses professionnelles répondent aux attentes les plus poussées en termes de puissance, de polyvalence et de précision. Les perceuses à percussion professionnelles, équipées de moteurs haute performance, viennent à bout de tous les travaux, qu'il s'agisse de perçage (sans percussion ou avec percussion), de vissage ou de malaxage. Les visseuses Bosch sont des expertes des vissages en série dans tous les types de cloisons. Pour toutes les applications professionnelles de perçage et de vissage, Bosch propose la perceuse et la visseuse qu'il vous faut.



Testée par des professionnels : la perceuse à percussion GSB 19-2 REA Professional

« L'aspiration intégrée, c'est vraiment super. Il n'y a plus de poussière du tout. Avant, quand nous intervenions dans un bureau, nous devions être deux, l'un avec la perceuse, l'autre avec l'aspirateur. Heureusement, tout ça, c'est du passé. »

Klaus Brücher, maître menuisier

2

Perceuses à percussion, perceuses, visseuses

Perceuses à percussion



Perceuse à percussion GSB 19-2 RE Professional

La plus rapide et la plus polyvalente de sa catégorie

- ▶ Perceuse à percussion 2 vitesses puissante (850 W) pour une progression de travail rapide
- ▶ Carter en métal robuste pour une grande longévité
- ▶ Débrayage de sécurité mécanique antirotation pour une sécurité de travail élevée

Perceuses à percussion

GSB 13 RE
Professional

GSB 16 RE
Professional

GSB 19-2 RE
Professional



Caractéristiques techniques	GSB 13 RE Professional	GSB 16 RE Professional	GSB 19-2 RE Professional
Puissance de prise de courant nominale	600 W	750 W	850 W
Régime à vide	0 - 2.800 tr/min	0 - 2.800 tr/min	0 - 1.000 / 3.000 tr/min
Ø perçage béton	13 mm	16 mm	18 / 13 mm
Ø de perçage dans les ouvrages de maçonnerie	15 mm	18 mm	20 / 15 mm
Ø perçage bois	25 mm	30 mm	40 / 25 mm
Référence	0 601 217 100	0 601 14E 500	0 601 17B 500
Accessoires fournis	Mandrin automatique, 13 mm; Poignée supplémentaire	Coffrets de transport; Mandrin automatique, 13 mm; Poignée supplémentaire	Coffrets de transport; Mandrin automatique, 13 mm; Poignée supplémentaire

Perceuses à percussion, perceuses, visseuses
Perceuse à percussion

2

Perceuse à percussion
GSB 19-2 REA Professional

La première perceuse à percussion avec aspiration des poussières pour les professionnels

- ▶ Butée de profondeur intégrée réglable sur différentes profondeurs de perçage
- ▶ Les clapets de retenue empêchent la sortie de poussières pendant le transport ainsi qu'au moment de vider le système microfiltre
- ▶ Microfiltre amovible, pour réaliser des économies et protéger l'environnement



Perceuse à percussion

GSB 19-2 REA Professional

Vidéo produit



Caractéristiques techniques	
Puissance de prise de courant nominale	900 W
Régime à vide	0 - 1.000 / 3.000 tr/min
Ø perçage béton	18 / 13 mm
Ø de perçage dans les ouvrages de maçonnerie	20 / 15 mm
Ø perçage bois	40 / 25 mm
Référence	0 601 17C 500
Accessoires fournis	Coffrets de transport; Mandrin automatique, 13 mm; Poignée supplémentaire

2

Perceuses à percussion, perceuses, visseuses

Perceuses à percussion


Perceuse à percussion
GSB 21-2 RE Professional
La plus puissante de sa catégorie

pour les applications les plus exigeantes

- ▶ Moteur haute performance Bosch (1 100 W) doté d'un couple élevé pour des applications difficiles avec de gros diamètres (perçage avec foret, perçage avec scie-trépan, perçage avec scie-cloche, vissage et malaxage)
- ▶ Carter en métal robuste pour une grande longévité
- ▶ Débrayage de sécurité mécanique antirotation pour une sécurité de travail élevée

Perceuses à percussion

GSB 21-2 RE
 Professional

GSB 21-2 RCT
 Professional


Caractéristiques techniques		
Puissance de prise de courant nominale	1.100 W	1.300 W
Régime à vide	0 - 900 / 3.000 tr/min	0 - 900 / 3.000 tr/min
Ø perçage béton	22 / 13 mm	22 / 13 mm
Ø de perçage dans les ouvrages de maçonnerie	24 / 16 mm	24 / 16 mm
Ø perçage bois	40 / 25 mm	40 / 25 mm
Référence	0 601 19C 500	0 601 19C 503
Accessoires fournis	Mandrin automatique, 13 mm; Poignée supplémentaire Coffrets de transport	Coffrets de transport; Mandrin automatique, 13 mm; Poignée supplémentaire
	L-BOXX 136	

Perceuses à percussion, perceuses, visseuses

Perceuse à percussion

2

Perceuse à percussion GSB 162-2 RE Professional

Performante dans chaque application :
même pour le perçage avec forets et scies-trépan diamantés à sec

- ▶ Couple très élevé pour les applications très exigeantes requérant beaucoup de puissance
- ▶ Moteur Bosch très puissant (1 500 W) à capacité de surcharge élevée pour les applications les plus exigeantes
- ▶ Vitesse optimisée pour une progression de travail rapide lors du perçage sans percussion avec des couronnes diamantées courtes



Perceuse à percussion

GSB 162-2 RE
Professional



Caractéristiques techniques

Puissance de prise de courant nominale	1.500 W
Régime à vide	0 - 750 / 2.550 tr/min
Ø perçage béton	82 / 68 mm
Ø de perçage dans les ouvrages de maçonnerie	162 / 68 mm
Ø perçage bois	50 / 30 mm
Référence	0 601 18B 000
Accessoires fournis	Coffrets de transport; Mandrin à clé 16 mm; Poignée supplémentaire

2

Perceuses à percussion, perceuses, visseuses

Accessoires divers

Accessoires divers

GDE 16 Cyl

Professional

Nouveau !



Caractéristiques techniques

Compatible avec	de nombreuses perceuses à percussion Bosch
Diamètre de perçage	16 mm maxi ; avec couronne-trépan 82 mm maxi
Poids	520 g
Référence	1 600 A00 1FJ
Accessoires fournis	-



Perceuses à percussion, perceuses, visseuses

Perceuse

2

Perceuse GBM 6 RE Professional

Rapide et précise

- ▶ Vitesse de rotation très élevée (régime à vide : 4 000 tr/min) pour des petits diamètres de perçage
- ▶ Maintien de la broche de perçage optimisé pour une plus grande précision
- ▶ Design compact et faible poids pour un maniement facile lors des perçages en série



Perceuse

GBM 6 RE
Professional


Caractéristiques techniques

Puissance de prise de courant nominale	350 W
Régime à vide	0 – 4.000 tr/min
Ø perçage bois	15 mm
Ø perçage alu	8 mm
Ø perçage acier	6,5 mm
Référence	0 601 472 600
Accessoires fournis	Mandrin automatique, 10 mm

Perceuses à percussion, perceuses, visseuses

Perceuses


Perceuse
GBM 10 RE Professional
Particulièrement puissante et compacte

- ▶ Moteur puissant de 600 W, idéal pour percer des trous jusqu'à 10 mm de diamètre dans le métal
- ▶ Maintien de la broche de perçage optimisé pour une plus grande précision
- ▶ Conception compacte et poids léger pour un maniement optimal lors de perçages de diamètre moyen

Perceuses

GBM 10 RE
 Professional

GBM 10-2 RE
 Professional


Caractéristiques techniques		
Puissance de prise de courant nominale	600 W	500 W
Régime à vide	0 - 2.600 tr/min	0 - 1.150 / 2.100 tr/min
Vitesse de rotation nominale	1.676 tr/min	800 / 1.500 tr/min
Ø perçage bois	25 mm	25 / 15 mm
Ø perçage alu	10 mm	13 / 8 mm
Ø perçage acier	10 mm	10 / 6 mm
Référence	0 601 473 600	0 601 168 560
Accessoires fournis	Mandrin automatique, 10 mm	Mandrin automatique, 10 mm

Perceuses à percussion, perceuses, visseuses

Perceuses

2

Perceuse

GBM 13-2 RE Professional



Caractéristiques techniques

Puissance de prise de courant nominale	550 W
Régime à vide	0 – 1.000 / 1.900 tr/min
Moment de couple max.	11,5 / 6,0 Nm
Ø perçage bois	32 / 20 mm
Ø perçage alu	20 / 12 mm
Ø perçage acier	13 / 8 mm
Référence	0 601 169 560
Accessoires fournis	Mandrin automatique, 13 mm; Poignée supplémentaire

Perceuses

GBM 13 HRE Professional

GBM 16-2 RE Professional



Caractéristiques techniques

Puissance de prise de courant nominale	550 W	1.050 W
Régime à vide	0 – 550 tr/min	600 / 1.450 tr/min
Ø perçage bois	40 mm	40 / 20 mm
Ø perçage alu	20 mm	20 / 13 mm
Ø perçage acier	13 mm	16 / 8 mm
Référence	0 601 049 603	0 601 120 503
Accessoires fournis	Mandrin à clé 13 mm; Poignée supplémentaire	Mandrin à clé 16 mm; Poignée supplémentaire

2

Perceuses à percussion, perceuses, visseuses

Perceuses

Support de perçage magnétique

Perceuses**GBM 23-2 E**

Professional

**GBM 32-4**

Professional

**Caractéristiques techniques**

Puissance de prise de courant nominale	1.150 W	1.500 W
Régime à vide	410 / 930 tr/min	210 / 330 / 470 / 740 tr/min
Moment de couple max.	115,0 / 50,0 Nm	220,0 / 130,0 / 120,0 / 93,0 Nm
Ø perçage bois	50 / 35 mm	70 mm
Ø perçage alu	28 / 18 mm	50 mm
Ø perçage acier	23 / 13 mm	32 mm
Référence	0 601 121 603	0 601 130 203
Accessoires fournis	Extracteur; Poignée supplémentaire	Coffrets de transport; Extracteur; Poignée supplémentaire

Support de perçage magnétique**GMB 32**

Professional

**Caractéristiques techniques**

Force de l'aimant	25 kN
Bride d'ouverture Ø	65 mm
Longueur utile, sur l'axe Z	223 mm
Foret hélicoïdal, Ø	32 mm
Référence	0 601 193 003
Accessoires fournis	Coffrets de transport

Perceuses à percussion, perceuses, visseuses

Perceuse d'angle
Agitateurs

2

Perceuse d'angle

GWB 10 RE
Professional



Caractéristiques techniques

Puissance de prise de courant nominale	400 W
Régime à vide	1.300 tr/min
Ø perçage bois	22 mm
Ø perçage alu	12 mm
Ø perçage acier	10 mm
Référence	0 601 132 703
Accessoires fournis	Mandrin à clé 10 mm (intégré)

Agitateurs

GRW 12 E
Professional

GRW 18-2 E
Professional



Caractéristiques techniques

Puissance absorbée nominale	1.200 W	1.800 W
Régime à vide	0 - 1.000 tr/min	0 - 450 / 1.050 tr/min
Référence	0 601 1A7 000	0 601 1A8 000
Accessoires fournis	Malaxeur 140 mm Ø	Malaxeur 160 mm Ø

2

Perceuses à percussion, perceuses, visseuses

Visseuses plaquiste

Visseuse plaquiste

GSR 6-25 TE

Professional



Caractéristiques techniques

Puissance de prise de courant nominale	701 W
Régime à vide	0 – 2.500 tr/min
Couple maxi. (vissage en douceur)	20 Nm
Ø de la vis	6,0 mm

Référence **0 601 445 000**

Accessoires fournis Butée de profondeur; Clip de fixation de ceinture; Coffrets de transport; Embouts de tournevis PH 2; Porte-outils universel magnétique

Visseuses plaquiste

GSR 6-45 TE

Professional



GSR 6-60 TE

Professional



Caractéristiques techniques

Puissance de prise de courant nominale	701 W	701 W
Régime à vide	0 – 4.500 tr/min	0 – 6.000 tr/min
Couple maxi. (vissage en douceur)	12 Nm	12 Nm
Ø de la vis	6,0 mm	6,0 mm

Référence **0 601 445 100**

non disponible

Accessoires fournis Butée de profondeur; Clip de fixation de ceinture; Coffrets de transport; Embouts de tournevis PH 2; Porte-outils universel magnétique

Perceuses à percussion, perceuses, visseuses

Visseuses plaquiste / chargeurs de vis à bande

2

Visseuse plaquiste GSR 6-45 TE + MA 55 Professional

La solution efficace pour la pose à sec

- ▶ Permet des vissages en série précis à cadence élevée
- ▶ Réglage et montage/démontage sans outil du chargeur de vis en bande
- ▶ Grand confort d'utilisation grâce au design ergonomique et au faible poids



Visseuses plaquiste / chargeurs de vis à bande

GSR 6-45 TE + MA 55 Professional

MA 55 Professional



Caractéristiques techniques		
Puissance de prise de courant nominale	701 W	-
Régime à vide	0 - 4.500 tr/min	-
Couple maxi. (vissage en douceur)	12 Nm	-
Ø de la vis	6,0 mm	6,0 mm
Référence	0 601 445 101	1 600 Z00 00Y
Accessoires fournis	Butée de profondeur; Clip de fixation de ceinture; Embout de tournevis PH 2; L-BOXX; Porte-outils universel magnétique	Carton; Embouts de tournevis PH 2

2

Perceuses à percussion, perceuses, visseuses

Boulonneuses

Boulonneuse

GDS 18 E
Professional



Caractéristiques techniques	
Puissance de prise de courant nominale	500 W
Couple maxi. (vissage en force)	250 Nm
Couple maxi. (vissage en douceur)	160 Nm
Porte-outils	Carré mâle de 1/2"
Référence	0 601 444 000
Accessoires fournis	Étrier de suspension

Boulonneuses

GDS 24
Professional

GDS 30
Professional



Caractéristiques techniques		
Puissance de prise de courant nominale	800 W	920 W
Couple maxi. (vissage en force)	600 Nm	1.000 Nm
Couple maxi. (vissage en douceur)	300 Nm	500 Nm
Porte-outils	Carré mâle de 3/4"	Carré mâle de 1"
Référence	0 601 434 103	0 601 435 103
Accessoires fournis	Étrier de suspension; Poignée supplémentaire	Étrier de suspension; Poignée supplémentaire

Perceuses à percussion, perceuses, visseuses

2

3

Perforateurs, marteaux-piqueurs et brises-béton



Des concentrés de puissance pour les applications les plus difficiles

Depuis des décennies, les perceurs, marteaux-piqueurs et brises-béton professionnels Bosch sont devenus une référence en termes de puissance et de robustesse. Ils sont conçus pour répondre aux exigences les plus extrêmes. Les perceurs et marteaux-piqueurs disposent d'emmanchements SDS-max ou SDS-plus pour un changement d'outil plus sûr et plus rapide.

Tous les nouveaux modèles, notamment le GSH 7 VC Professional, sont dotés du système Vibration Control Bosch. Ils sont par ailleurs utilisables en combinaison avec le dispositif d'aspiration de poussières GDE max pour un travail particulièrement propre.



Testé par des professionnels : le marteau-piqueur GSH 7 VC Professional

« Les travaux de percement à l'horizontale ou en hauteur sont extrêmement éprouvants et fatigants. Un marteau-piqueur de 5 kg manque souvent de puissance et un marteau-piqueur de 11 kg est tout simplement trop lourd pour être utilisé dans de telles positions. Le marteau-piqueur GSH 7 VC est idéal pour ce type d'applications. »

Christian Hartel, contremaître

Plages d'utilisation des perforateurs SDS-plus et SDS-max

		Poids (kg)	Ø de perçage dans le béton (mm)																				Ø de perçage dans la maçonnerie (mm)																
			3	6	8	10	12	14	16	18	20	22	24	26	30	32	34	36	38	40	42	44	46	48	50	52	54	3	4	6	8	10	12	14	16	18	20	22	24
	GBH 2-20 D Professional	2,3	[Bar chart showing optimal range 6-12mm and possible range 6-18mm]																				[Bar chart showing optimal range 6-12mm and possible range 6-18mm]																
	GBH 2-23 REA Professional	3,6	[Bar chart showing optimal range 6-18mm and possible range 6-24mm]																				[Bar chart showing optimal range 6-18mm and possible range 6-24mm]																
			(sans aspiration des poussières)																																				
			(avec aspiration des poussières)																																				
	GBH 2-24 D Professional	2,7	[Bar chart showing optimal range 6-12mm and possible range 6-18mm]																				[Bar chart showing optimal range 6-12mm and possible range 6-18mm]																
	GBH 2-24 DF Professional	2,9	[Bar chart showing optimal range 6-12mm and possible range 6-18mm]																				[Bar chart showing optimal range 6-12mm and possible range 6-18mm]																
	GBH 2-28 DV Professional	2,9	[Bar chart showing optimal range 6-12mm and possible range 6-18mm]																				[Bar chart showing optimal range 6-12mm and possible range 6-18mm]																
	GBH 2-28 DFV Professional	3,1	[Bar chart showing optimal range 6-12mm and possible range 6-18mm]																				[Bar chart showing optimal range 6-12mm and possible range 6-18mm]																
	GBH 3-28 DRE Professional	3,6	[Bar chart showing optimal range 6-12mm and possible range 6-18mm]																				[Bar chart showing optimal range 6-12mm and possible range 6-18mm]																
	GBH 3-28 DFR Professional	3,5	[Bar chart showing optimal range 6-12mm and possible range 6-18mm]																				[Bar chart showing optimal range 6-12mm and possible range 6-18mm]																
	GBH 4-32 DFR Professional	4,7	[Bar chart showing optimal range 6-12mm and possible range 6-18mm]																				[Bar chart showing optimal range 6-12mm and possible range 6-18mm]																
Perforateurs sans-fil SDS-plus																																							
	GBH 18 V-LI Compact Professional	1,9	[Bar chart showing optimal range 6-12mm and possible range 6-18mm]																				[Bar chart showing optimal range 6-12mm and possible range 6-18mm]																
	GBH 18 V-EC Professional	2,6	[Bar chart showing optimal range 6-12mm and possible range 6-18mm]																				[Bar chart showing optimal range 6-12mm and possible range 6-18mm]																
	GBH 36 V-EC Compact Professional	2,9	[Bar chart showing optimal range 6-12mm and possible range 6-18mm]																				[Bar chart showing optimal range 6-12mm and possible range 6-18mm]																
	GBH 36 V-LI Plus Professional	4,5	[Bar chart showing optimal range 6-12mm and possible range 6-18mm]																				[Bar chart showing optimal range 6-12mm and possible range 6-18mm]																
	GBH 36 VF-LI Plus Professional	4,6	[Bar chart showing optimal range 6-12mm and possible range 6-18mm]																				[Bar chart showing optimal range 6-12mm and possible range 6-18mm]																
Perforateurs SDS-max																																							
	GBH 5-40 DCE Professional	6,8	[Bar chart showing optimal range 6-12mm and possible range 6-18mm]																																				
	GBH 8-45 D Professional	8,2	[Bar chart showing optimal range 6-12mm and possible range 6-18mm]																																				
	GBH 8-45 DV Professional	8,9	[Bar chart showing optimal range 6-12mm and possible range 6-18mm]																																				
	GBH 11 DE Professional	11,1	[Bar chart showing optimal range 6-12mm and possible range 6-18mm]																																				

 Plage d'utilisation optimale

 Plage d'utilisation possible

	Perçage avec couronnes-trépan (mm)				Perçage dans l'acier (mm)			Matériau				Utilisable avec dispositif d'aspiration des poussières		Autres caractéristiques		
	0-40	40-68	68-82	82-90	90-150	0-10	10-13	14-16	Béton armé, granit, pierre	Béton	Brique, parpaing	Bois dur, bois tendre, métal	GDE 16 Plus	GDE 68/ GDE 162	Burinage	Particularités
Dans la maçonnerie																
																Fonction burinage
													-		-	Dispositif d'aspiration des poussières
																Fonction burinage
																Fonction burinage Mandrin interchangeable SDS-plus
																Fonction burinage 
																Fonction burinage Mandrin interchangeable SDS-plus 
																Fonction burinage 
																Fonction burinage Mandrin interchangeable SDS-plus 
													-			Fonction burinage Mandrin interchangeable SDS-plus 
													-	-	-	-
																Fonction burinage 
													-	-	-	 
																Fonction burinage 
																Fonction burinage Mandrin interchangeable SDS-plus 
													-			Fonction burinage Turbo Power 
													-			Fonction burinage
													-			Fonction burinage Turbo Power 
													-			Fonction burinage

3

Perforateurs, marteaux-piqueurs et brises-béton

Perforateur SDS-plus à aspiration intégrée

Perforateurs SDS-plus

**Perforateur SDS-plus
à aspiration intégrée****GBH 2-23 REA**
Professional

Vidéo produit

**Caractéristiques techniques**

Puissance de prise de courant nominale	710 W
Force de frappe, max.	2,3 J
Ø de perçage dans le béton avec forets pour perforateur	4 – 23 mm
Niveau de vibrations (perçage/burinage)	15,5 m/s ²
Poids sans/avec unité d'aspiration	2,9 / 3,6 kg
Référence	0 611 250 500
Accessoires fournis	5 bagues d'étanchéité; Coffrets de transport; Dispositif d'aspiration; Poignée supplémentaire

Perforateurs SDS-plus**GBH 2-20 D**
Professional**GBH 2-24 D**
Professional**GBH 2-24 DF**
Professional

Vidéo produit

**Caractéristiques techniques**

Puissance de prise de courant nominale	650 W	790 W	790 W
Force de frappe, max. / Poids	1,7 J / 2,3 kg	2,7 J / 2,8 kg	2,7 J / 2,9 kg
Ø de perçage dans le béton avec forets pour perforateur	4 – 20 mm	4 – 24 mm	4 – 24 mm
Niveau de vibrations (perçage/burinage)	13,5/9,5 m/s ²	17,0/13,0 m/s ²	17,0/13,0 m/s ²
Référence	0 611 25A 400	0 611 2A0 000	0 611 2A0 400
Accessoires fournis	Coffrets de transport; Poignée supplémentaire	Coffrets de transport; Poignée supplémentaire	Coffrets de transport; Mandrin à changement rapide SDS-plus; Mandrin automatique; Poignée supplémentaire

Perforateurs, marteaux-piqueurs et brises-béton
Perforateurs SDS-plus

3

Perforateurs SDS-plus
GBH 2-28 DV et GBH 2-28 DFV Professional

Le plus puissant
de sa catégorie

- ▶ Progression de perçage et capacité de burinage les plus élevées de sa catégorie
- ▶ Longévité de 25 % supérieure à celle des autres perforateurs de même catégorie pour plus de rentabilité
- ▶ 27 % de vibrations en moins que le modèle antérieur grâce au système de réduction des vibrations « Vibration Control »



Perforateurs SDS-plus

GBH 2-28 DV
Professional

GBH 2-28 DFV
Professional

Vidéo produit



Caractéristiques techniques				
Puissance de prise de courant nominale	850 W		850 W	
Force de frappe, max.	3,2 J		3,2 J	
Ø de perçage dans le béton avec forets pour perforateur	4 – 28 mm		4 – 28 mm	
Niveau de vibrations (perçage/burinage)	11,0/11,0 m/s ²		11,0/11,0 m/s ²	
Poids	2,9 kg		3,1 kg	
Référence	0 611 267 100	0 611 267 101	0 611 267 200	0 611 267 201
Accessoires fournis	Poignée supplémentaire		Mandrin à changement rapide SDS-plus; Mandrin automatique; Poignée supplémentaire	
	Coffrets de transport L-BOXX		Coffrets de transport L-BOXX	

3

Perforateurs, marteaux-piqueurs et brises-béton

Perforateurs SDS-plus

Perforateurs SDS-plus

GBH 3-28 DRE Professional

GBH 3-28 DFR Professional

Vidéo produit



Caractéristiques techniques		
Puissance de prise de courant nominale	800 W	800 W
Force de frappe, max.	3,1 J	3,1 J
Ø de perçage dans le béton avec forets pour perforateur	4 – 28 mm	4 – 28 mm
Niveau de vibrations (perçage/burinage)	14,5/10,0 m/s ²	13,0/9,5 m/s ²
Poids	3,5 kg	3,6 kg
Référence	0 611 23A 000	0 611 24A 000 0 611 24A 004
Accessoires fournis	Coffrets de transport; Poignée supplémentaire	Mandrin automatique; Mandrin interchangeable SDS-plus; Poignée supplémentaire Coffrets de transport L-BOXX

Perforateur SDS-plus

GBH 4-32 DFR Professional

Vidéo produit



Caractéristiques techniques		
Puissance de prise de courant nominale	900 W	
Force de frappe, max.	4,2 J	
Ø de perçage dans le béton avec forets pour perforateur	6 – 32 mm	
Niveau de vibrations (perçage/burinage)	12,0/9,0 m/s ²	
Poids	4,7 kg	
Référence	0 611 332 100	0 611 332 101 0 611 332 104
Accessoires fournis	Mandrin interchangeable SDS-plus; Poignée supplémentaire Coffrets de transport	Coffrets de transport; Mandrin automatique L-BOXX; Mandrin automatique

Perforateurs, marteaux-piqueurs et brises-béton

 Marteau-piqueur SDS-plus
 Dispositif d'aspiration des poussières

3
Marteau-piqueur SDS-plus
GSH 3 E
 Professional

Caractéristiques techniques

Puissance de prise de courant nominale	650 W
Force de frappe, max.	2,6 J
Niveau de vibration (burinage)	17,5 m/s ²
Poids	3,5 kg
Référence	0 611 320 703
Accessoires fournis	Burin « carrelages »; Burin pointu; Coffrets de transport; Poignée supplémentaire

Dispositif d'aspiration des poussières
GDE 16 Plus
 Professional

Caractéristiques techniques

Compatible avec	tous les perforateurs SDS-plus Bosch de 2 et 3 kg avec collet de broche de 50 mm
Diamètre de perçage	max. 16 mm; avec couronne-trépan max. 82 mm
Profondeur de perçage maximale	120 mm
Poids	520 g
Poids adaptateur pour couronne-trépan	115 g
Référence	1 600 A00 15Z
Accessoires fournis	-

3

Perforateurs, marteaux-piqueurs et brises-béton

Perforateurs SDS-plus

Perforateur SDS-max

Perforateurs SDS-plus**GBH 2-28 DFV + GDE 16 Plus**

Professional



Caractéristiques techniques	
Puissance de prise de courant nominale	850 W
Force de frappe, max.	3,2 J
Ø de perçage dans le béton avec forets pour perforateur	4 – 28 mm
Niveau de vibrations (perçage/burinage)	11,0/11,0 m/s ²
Référence	0 611 267 205
Accessoires fournis	Kit d'aspiration; L-BOXX; Mandrin à changement rapide SDS-plus; Mandrin automatique; Poignée supplémentaire

Perforateur SDS-max**GBH 5-40 DCE**

Professional



Vidéo produit



Caractéristiques techniques	
Puissance de prise de courant nominale	1.150 W
Force de frappe, max.	8,8 J
Ø de perçage dans le béton avec forets pour perforateur	12 – 40 mm
Niveau de vibrations (perçage/burinage)	10,5/7,5 m/s ²
Poids	6,8 kg
Référence	0 611 264 000
Accessoires fournis	Coffrets de transport; Poignée supplémentaire

Perforateurs, marteaux-piqueurs et brises-béton

Perforateurs SDS-max

3

Perforateur SDS-max GBH 8-45 DV Professional

1 500 W de puissance et vibrations réduites

- ▶ Puissance maximale pour les travaux de perçage et de burinage grâce au moteur de 1 500 W et à la force de frappe de 12,5 J
- ▶ Faibles vibrations : seulement 7 m/s² en mode burinage et 8 m/s² en mode perçage grâce à au triple système de réduction des vibrations intelligent
- ▶ Fonction Turbo Power offrant une performance exceptionnelle lors des travaux de burinage grâce à l'utilisation supplémentaire de l'énergie employée pour le mouvement rotatif en mode perçage



Perforateurs SDS-max

GBH 8-45 DV
Professional

GBH 8-45 D
Professional

Nouveau !

GBH 11 DE
Professional

Vidéo produit



Caractéristiques techniques

Puissance de prise de courant nominale	1.500 W	1.500 W	1.500 W
Force de frappe, max.	12,5 J	12,5 J	14,2 J
Ø de perçage dans le béton avec forets pour perforateur	12 – 45 mm	12 – 45 mm	12 – 52 mm
Niveau de vibrations (perçage/burinage)	8,0/7,0 m/s ²	18,5/14,0 m/s ²	24,0/15,0 m/s ²
Poids	8,9 kg	8,2 kg	11,1 kg
Référence	0 611 265 000	0 611 265 100	0 611 245 703
Accessoires fournis	Coffrets de transport; Poignée supplémentaire; Tube de graisse	Coffrets de transport; Poignée supplémentaire; Tube de graisse	Coffrets de transport; Poignée supplémentaire; Tube de graisse

3

Perforateurs, marteaux-piqueurs et brises-béton

Dispositifs d'aspiration des poussières

Marteaux-piqueurs SDS-max

Dispositifs d'aspiration des poussières**GDE 68**
Professional**GDE 162**
Professional**Caractéristiques techniques**

Compatible avec	tous les perforateurs	tous les perforateurs
Diamètre de perçage	maxi.68 mm	maxi.162 mm
Poids	325 g	500 g
Référence	1 600 A00 1G7	1 600 A00 1G8
Accessoires fournis	-	-

Marteaux-piqueurs SDS-max**GSH 5 CE**
Professional**GSH 7 VC**
Professional

Vidéo produit

**Caractéristiques techniques**

Puissance de prise de courant nominale	1.150 W	1.500 W
Force de frappe, max.	8,3 J	13 J
Fréquence de frappe à vitesse de rotation nominale	1.300 – 2.900 cps/min	2.720 cps/min
Niveau de vibration (burinage)	11,0 m/s ²	9,5 m/s ²
Poids	6,2 kg	8,5 kg
Référence	0 611 321 000	0 611 322 000
Accessoires fournis	Burin pointu; Coffrets de transport; Poignée supplémentaire; Tube de graisse	Burin pointu; Coffrets de transport; Poignée supplémentaire; Tube de graisse

Perforateurs, marteaux-piqueurs et brises-béton

Marteaux-piqueurs SDS-max

3

Marteau-piqueur SDS-max GSH 11 VC Professional

Le marteau-piqueur Bosch de 11 kg le plus performant

- ▶ Meilleur rapport poids/performances de sa catégorie grâce au moteur de 1 700 W, à la force de frappe de 23 J et au poids de seulement 11,4 kg (selon norme EPTA)
- ▶ Faible taux de vibration (seulement 8 m/s²) grâce au découplage des poignées principale et latérale et au mécanisme de frappe optimisé qui réduit les vibrations là où elles sont générées
- ▶ Prise en main parfaite et construction allongée idéale pour les travaux au sol



Marteaux-piqueurs SDS-max

GSH 11 E
Professional

GSH 11 VC
Professional

Vidéo produit



Caractéristiques techniques		
Puissance de prise de courant nominale	1.500 W	1.700 W
Force de frappe, max.	16,8 J	23 J
Fréquence de frappe à vitesse de rotation nominale	900 – 1.890 cps/min	900 – 1.700 cps/min
Niveau de vibration (burinage)	18,5 m/s ²	8,0 m/s ²
Poids	10,1 kg	11,4 kg
Référence	0 611 316 703	0 611 336 000
Accessoires fournis	Burin plat; Coffrets de transport; Poignée supplémentaire; Tube de graisse	Burin pointu; Coffrets de transport; Poignée supplémentaire; Tube de graisse

3

Perforateurs, marteaux-piqueurs et brises-béton

Brises-béton

Dispositifs d'aspiration des poussières

Brises-béton

GSH 16-28
ProfessionalGSH 16-30
Professional

Caractéristiques techniques		
Puissance de prise de courant nominale	1.750 W	1.750 W
Force de frappe, max.	41 J	41 J
Fréquence de frappe à vitesse de rotation nominale	1.300 cps/min	1.300 cps/min
Porte-outils	Six pans femelle 28 mm	Six pans femelle 30 mm
Niveau de vibration (burinage)	13,0 m/s ²	13,0 m/s ²
Poids	17,9 kg	16,5 kg
Référence	0 611 335 000	0 611 335 100
Accessoires fournis	Burin pointu; Poignée de transport; Valise à roulettes	Burin pointu (400 mm); Coffrets de transport; Poignée de transport; Valise à roulettes

Dispositifs d'aspiration des poussières

GDE max
ProfessionalGDE 68 + GDE max
ProfessionalGDE hex
Professional

Caractéristiques techniques			
Compatible avec	tous les marteaux perforateurs et piqueurs SDS-max Bosch actuels	GDE 68 : pour tous les appareils de perçage ; GDE max : pour tous les marteaux perforateurs et de démolition SDS max actuels de Bosch	tous les brises-béton Bosch
Diamètre de perçage	-	GDE 68 : max. 68 mm	-
Poids	750 g	-	915 g
Référence	1 600 A00 1G9	1 600 A00 380	1 600 A00 1GA
Accessoires fournis	Calage L-BOXX; Carton	-	-

Perforateurs, marteaux-piqueurs et brises-béton
Brise-béton

3

Brise-béton
GSH 27 VC Professional

Le brise-béton Bosch
le plus puissant

- ▶ Performances exceptionnelles : force de frappe de 62 J et 1 000 frappes par minute
- ▶ Niveau de vibration extrêmement faible (seulement 8,5 m/s²) grâce au découplage des poignées et au mécanisme de frappe à vibrations réduites : pour une durée d'utilisation journalière prolongée
- ▶ Durée de vie très importante grâce à des composants de grande qualité en aluminium et en acier



Brise-béton

GSH 27 VC
Professional

Vidéo produit



Caractéristiques techniques	
Puissance de prise de courant nominale	2.000 W
Force de frappe, max.	62 J
Fréquence de frappe à vitesse de rotation nominale	1.000 cps/min
Porte-outils	Six pans femelle 28 mm
Niveau de vibration (burinage)	8,5 m/s ²
Poids	29,5 kg
Référence	0 611 30A 000
Accessoires fournis	-

4

Technologie diamant



Une classe à part : la technologie diamant Bosch

Les systèmes de forage diamant Bosch allient une puissance élevée et un grand confort de travail. Pour vous, cela se traduit par un forage à eau et à sec très efficaces, même dans la pierre et le béton les plus durs. La technologie robuste garantit un travail sans secousse et sans poussière. Les nombreux accessoires pour le forage à eau et à sec sont faciles d'utilisation et permettent un travail précis, même dans les situations difficiles. Les rainureuses à béton séduisent par leur montage facile et leur faible poids qui garantissent une grande précision en toutes circonstances.



Particulièrement puissant, l'appareil de forage diamant GDB 350 WE Professional perce le béton armé sans vibration.



Avec le support de perçage GCR 350 Professional, l'appareil de forage diamant est parfaitement plaqué contre le mur.

4

Technologie diamant

Appareil de forage diamant



Appareil de forage diamant GDB 180 WE Professional

Le concentré de puissance pour les carottages jusqu'à un diamètre de 180 mm

- ▶ Moteur puissant de 2 000 W pour traverser le béton armé jusqu'à 180 mm
- ▶ Grande durée de vie grâce à une conception robuste et au réducteur à bain d'huile
- ▶ Utilisation sur supports mouillés et secs, guidage à la main ou sur support

Appareil de forage diamant

GDB 180 WE
Professional

Nouveau !



Caractéristiques techniques	
Puissance de prise de courant nominale	2.000 W
Porte-outil	1 1/4" UNC
Béton, plage envisageable	180 mm
Maçonnerie, dimension possible	180 mm
Poids	5,2 kg
Référence	0 601 189 800
Accessoires fournis	Adaptateur aspiration de la poussière; Clé à fourche; Coffrets de transport; Robinet à boisseau sphérique

Technologie diamant

Appareil de forage diamant

4

Appareil de forage diamant GDB 350 WE Professional

La maîtrise du béton – pour des perçages jusqu'à 350 mm

- ▶ Moteur de 3 200 W et engrenage 3 vitesses pour forer jusqu'à 350 mm de profondeur dans du béton armé
- ▶ Grande durée de vie grâce à une conception robuste et au réducteur à bain d'huile
- ▶ Perçage guidé avec le support GCR 350 (référence 0 601 190 200)



Appareil de forage diamant

GDB 350 WE
Professional

Nouveau !



Caractéristiques techniques	
Puissance de prise de courant nominale	3.200 W
Porte-outil	1 1/4" UNC
Béton, plage envisageable	350 mm
Poids	11,9 kg
Référence	0 601 189 900
Accessoires fournis	-

4

Technologie diamant

Ponceuses à béton

Rainureuses à béton

Ponceuses à béton**GBR 15 CA**
Professional**GBR 15 CAG**
Professional**Caractéristiques techniques**

Puissance de prise de courant nominale	1.500 W	1.500 W
Régime à vide	9.300 tr/min	9.300 tr/min
Meule assiette, Ø	125 mm	125 mm
Poids	2,6 kg	2,6 kg
Référence	0 601 776 000	0 601 776 001
Accessoires fournis	3 brosses rotatives de rechange; Clé de serrage	3 brosses rotatives de rechange; Clé de serrage; L-BOXX 238; Meule assiette diamantée 125 mm (gris)

Rainureuses à béton**GNF 20 CA**
Professional**GNF 35 CA**
Professional**Caractéristiques techniques**

Puissance de prise de courant nominale	900 W	1.400 W
Réglage de la profondeur de rainure	0 – 20 mm	0 – 35 mm
Largeur de la rainure	3 – 23 mm	3 – 39 mm
Ø meule	115 mm	150 mm
Référence	0 601 612 603	0 601 621 703
Accessoires fournis	10 accessoires, dont; 5 bagues d'écartement 4 mm; Burin plat; Coffrets de transport	3 bagues d'écartement 4 mm; 4 bagues d'écartement 6 mm; Burin plat; Coffrets de transport; Ecrou rond; Flasque

Technologie diamant

Rainureuse à béton

Découpeur à disque diamant

4

Rainureuse à béton**GNF 65 A**
Professional**Caractéristiques techniques**

Puissance de prise de courant nominale	2.400 W
Réglage de la profondeur de rainure	20 – 65 mm
Largeur de la rainure	3 – 40 mm
Ø meule	230 mm
Référence	0 601 368 765
Accessoires fournis	14 accessoires, dont; 3 bagues d'écartement 4 mm; 4 bagues d'écartement 6 mm; Coffrets de transport

Découpeur à disque diamant**GDC 125**
Professional**Caractéristiques techniques**

Puissance absorbée nominale	1.300 W
Diamètre de la meule	125 mm
Mode de fonctionnement	à eau
Poids	2,7 kg
Référence	0 601 548 001
Accessoires fournis	Clé Allen; Tuyau à eau avec adaptateur

5

Meuleuses angulaires et travail du métal



Les clés du succès : plus d'endurance, meilleure maniabilité

Les meuleuses angulaires Bosch, 1 main et 2 mains, se distinguent par de puissants moteurs, une bonne maniabilité et un faible poids. Et ceci quelle que soit la catégorie de puissance.

Les meuleuses angulaires Bosch sont une référence en termes de longévité et de robustesse, même dans les conditions de travail les plus difficiles. Vous trouverez dans notre gamme de produits complète l'outil le mieux adapté à chaque application – même des outils électroportatifs pour le travail de l'acier inoxydable.



Testée par des professionnels : la ponceuse à bande pour tubes GRB 14 CE Professional

« L'acier inoxydable est un matériau cher qui doit faire l'objet d'un soin particulier. Il est primordial que les outils assurent une bonne prise en main – j'apprécie particulièrement les outils Bosch pour leur poignée effilée. Habitué à utiliser la ponceuse à bande pour tubes, j'ai pu constater, par ailleurs, que la bande tient très bien en place et qu'elle n'a pas tendance à glisser, surtout avec des feuilles abrasives. »

Peter Mayer, métallier spécialisé dans le travail de l'acier inoxydable

Quelle meuleuse pour quelle application ?

Meuleuses angulaires 1 main

	Avantages	Domaines d'activité	Puissance absorbée	Exécution	Régime à vide	Poids
Légereté						
	Applications de base <ul style="list-style-type: none"> ▶ Ergonomie parfaite ▶ Légereté et compacité ▶ Utilisation simple dans les endroits exigus 	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Chauffagistes, installateurs de ventilation et climatisation ▶ Maintenance, réparation automobile ▶ Constructeurs de machines ▶ Construction métallique, etc. 	720 W	GWS 7-115 Professional	11 000	1,9 kg
				GWS 7-115 E Professional	2 800 – 11 000	1,9 kg
				GWS 7-125 Professional	11 000	1,9 kg
Polyvalence						
	Applications universelles <ul style="list-style-type: none"> ▶ Le modèle polyvalent pour une multitude d'applications ▶ Excellent rapport puissance / ergonomie 	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Ateliers métalliques ▶ Mécaniciens ▶ Plombiers, chauffagistes, installateurs de ventilation et climatisation ▶ Électriciens, etc. 	900 W	GWS 9-115 Professional	11 500	2,0 kg
				GWS 9-115 P Professional	11 500	2,1 kg
				GWS 9-125 Professional	11 500	2,0 kg
			1 100 W	GWS 11-125 Professional	11 500	2,2 kg
				GWS 11-125 P Professional	11 500	2,3 kg
Puissance & Protection						
	Applications exigeantes <ul style="list-style-type: none"> ▶ Excellentes performances pour les applications les plus exigeantes ▶ Progression de travail rapide ▶ Sécurité maximale grâce au dispositif d'arrêt KickBack Stop et à la protection anti-rédemarrage 	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Travail du métal / construction métallique ▶ Constructeurs de machines / conteneurs ▶ Industrie du bâtiment ▶ Couvreurs, etc. 	1 200 W	GWS 12-125 CIP Professional	11 500	2,2 kg
				GWS 12-125 CIPX Professional	11 500	2,3 kg
				GWS 12-125 CIEPX Professional	2 800 – 11 500	2,3 kg
			1 300 W	NOU-VEAU ! GWS 13-125 CI Professional	11 500	2,3 kg
				NOU-VEAU ! GWS 13-125 CIE Professional	2 800 – 11 500	2,3 kg
				NOU-VEAU ! GWS 13-125 CIX Professional	11 500	2,3 kg
				NOU-VEAU ! GWS 13-125 CIEX Professional	2 800 – 11 500	2,3 kg
			1 500 W	GWS 15-125 CIPX Professional	11 500	2,5 kg
				GWS 15-125 CIEP Professional	2 800 – 11 500	2,5 kg
				GWS 15-125 CIEPX Professional	2 800 – 11 500	2,5 kg
				GWS 15-125 CIH Professional	11 000	2,3 kg
				GWS 15-125 CIEH Professional	2 800 – 11 000	2,3 kg
				GWS 15-125 CITH Professional	2 800 – 9 300	2,3 kg
			1 700 W	NOU-VEAU ! GWS 17-125 INOX Professional	2 200 – 7 500	2,2 kg
				NOU-VEAU ! GWS 17-125 CI Professional	11 500	2,4 kg
				NOU-VEAU ! GWS 17-125 CIE Professional	2 800 – 11 500	2,4 kg
				NOU-VEAU ! GWS 17-125 CIT Professional	9 300	2,4 kg
NOU-VEAU ! GWS 17-125 CIX Professional	11 500	2,5 kg				
NOU-VEAU ! GWS 17-125 CIEX Professional	2 800 – 11 500	2,5 kg				
NOU-VEAU ! GWS 17-150 CI Professional	9 300	2,5 kg				

Diamètre de meule (mm)			Présélection de vitesse	Régulation électronique constante, dispositif d'arrêt KickBack Stop, protection anti-redémarrage	Système de freinage intelligent	Couple optimisé	Poignée supplémentaire		SDS-Click	Interrupteur			Référence
115	125	150					Standard	Vibration Control		latéral 2 positions	Tri Control	PRO-tection	
•							•			•			0.601.388.101
•			•				•			•			0.601.388.201
	•						•			•			0.601.388.102
•							•			•			0.601.790.000
•							•				•		0.601.790.200
	•						•			•			0.601.791.000
	•						•			•			0.601.792.000
	•						•				•		0.601.792.200
	•			•			•	•			•		0.601.793.206
	•			•		•	•				•		0.601.793.202
	•			•	•		•				•		0.601.793.302
	•	•		•	•		•				•		0.601.794.302
	•			•			•		•	•			0.601.79E.002
	•			•			•		•	•			0.601.79E.006
	•	•		•			•		•	•			0.601.79F.002
	•			•	•		•		•	•			0.601.79F.006
	•			•	•		•			•			0.601.79E.102
	•	•		•	•		•			•			0.601.79F.102
	•			•	•		•					•	0.601.79S.302
	•	•		•	•		•	•				•	0.601.796.206
	•			•			•					•	0.601.796.202
	•	•		•	•		•					•	0.601.796.302
	•			•			•				•		0.601.830.202
	•	•		•			•	•			•		0.601.830.207
	•			•			•				•		0.601.830.302
	•	•		•			•				•		0.601.830.306
	•	•		•		•	•				•		0.601.830.403
	•			•			•	•			•		0.601.830.407
	•	•		•		•	•			•			0.601.79M.002
	•			•			•			•			0.601.79G.002
	•	•		•			•	•		•			0.601.79G.006
	•			•			•			•			0.601.79H.002
	•	•		•			•	•		•			0.601.79H.006
	•	•		•		•	•			•			0.601.79J.002
	•			•	•		•	•		•			0.601.79J.006
	•			•			•			•			0.601.79G.102
	•	•		•	•		•			•			0.601.79H.102
		•		•			•	•		•			0.601.79K.002
				•			•	•		•			0.601.79K.206



5

Meuleuses angulaires et travail du métal

Meuleuses angulaires

Meuleuses angulaires

GWS 7-115
Professional

GWS 7-115 E
Professional

GWS 7-125
Professional

Vidéo produit



Caractéristiques techniques			
Puissance de prise de courant nominale	720 W	720 W	720 W
Régime à vide	11.000 tr/min	2.800 – 11.000 tr/min	11.000 tr/min
Ø meule	115 mm	115 mm	125 mm
Interrupteur	2 voies	2 voies	2 voies
Poids	1,9 kg	1,9 kg	1,9 kg
Référence	0 601 388 101	0 601 388 103	non disponible
Accessoires fournis	Capot de protection -	-	Capot de protection
		Coffrets de transport	

Meuleuses angulaires

GWS 9-115
Professional

GWS 9-115 P
Professional



Caractéristiques techniques		
Puissance de prise de courant nominale	900 W	900 W
Régime à vide	11.500 tr/min	11.500 tr/min
Ø meule	115 mm	115 mm
Interrupteur	2 voies	PROtection
Poids	2,0 kg	2,1 kg
Référence	0 601 790 002	non disponible
Accessoires fournis	Capot de protection à réglage rapide; Carton	-

Meuleuses angulaires et travail du métal

Meuleuses angulaires

5

Meuleuses angulaires

GWS 9-125
Professional



GWS 9-125 P
Professional



Caractéristiques techniques

Puissance de prise de courant nominale	900 W	900 W
Régime à vide	11.500 tr/min	11.500 tr/min
Ø meule	125 mm	125 mm
Interrupteur	2 voies	PROtection
Poids	2,0 kg	2,1 kg
Référence	0 601 791 002	0 601 791 202
Accessoires fournis	Capot de protection à réglage rapide; Poignée supplémentaire Vibration Control	Capot de protection à réglage rapide; Poignée supplémentaire Vibration Control

Meuleuses angulaires

GWS 11-125
Professional



GWS 11-125 P
Professional



Caractéristiques techniques

Puissance de prise de courant nominale	1.100 W	1.100 W
Régime à vide	11.500 tr/min	11.500 tr/min
Ø meule	125 mm	125 mm
Interrupteur	2 voies	PROtection
Poids	2,2 kg	2,3 kg
Référence	0 601 792 002	0 601 792 202
Accessoires fournis	Capot de protection; Ecrou de serrage; Poignée supplémentaire Vibration Control	Capot de protection à réglage rapide; Poignée supplémentaire Vibration Control

Meuleuses angulaires et travail du métal

Meuleuses angulaires

Meuleuses angulaires

GWS 13-125 CI

Professional

Nouveau !

GWS 13-125 CIX

Professional

Nouveau !

Caractéristiques techniques

Puissance de prise de courant nominale	1.300 W	1.300 W
Régime à vide	11.500 tr/min	11.500 tr/min
Ø meule	125 mm	125 mm
Interrupteur	2 voies	2 voies
Poids	2,3 kg	2,3 kg
Référence	0 601 79E 003	0 601 79E 006
Accessoires fournis	Capot de protection à réglage rapide; Poignée supplémentaire Vibration Control Coffrets de transport	Ecrou de serrage rapide SDS
		non disponible

Meuleuses angulaires

GWS 12-125 CIP

Professional

GWS 12-125 CIPX

Professional

Nouveau !

Caractéristiques techniques

Puissance de prise de courant nominale	1.200 W	1.200 W
Régime à vide	11.500 tr/min	11.500 tr/min
Ø meule	125 mm	125 mm
Interrupteur	PROtection	PROtection
Poids	2,2 kg	2,3 kg
Référence	0 601 793 206	0 601 793 302
Accessoires fournis	Capot de protection à réglage rapide; Ecrou de serrage rapide SDS; Poignée supplémentaire Vibration Control	Capot de protection à réglage rapide; Poignée supplémentaire Vibration Control

Meuleuses angulaires et travail du métal

Meuleuses angulaires

5

Meuleuse angulaire GWS 13-125 CIX Professional

Système de freinage intelligent pour un travail précis et en toute sécurité

- ▶ Travail agréable et efficace : puissant moteur de 1300 W et arrêt jusqu'à 70 % plus rapide
- ▶ Le système de freinage magnétique agit efficacement indépendamment des influences extérieures (poussière, huile, etc.) et même en cas de coupure de courant
- ▶ Système de freinage sans entretien et sans incidence sur la durée de vie de l'outil et des charbons



Meuleuses angulaires

GWS 13-125 CIE Professional Nouveau !



GWS 13-125 CIEIX Professional Nouveau !



Caractéristiques techniques

Puissance de prise de courant nominale	1.300 W	1.300 W
Régime à vide	2.800 – 11.500 tr/min	2.800 – 11.500 tr/min
Ø meule	125 mm	125 mm
Interrupteur	2 voies	2 voies
Poids	2,3 kg	2,3 kg
Référence	0 601 79F 006	0 601 79F 102

Accessoires fournis

Capot de protection à réglage rapide;
Ecrou de serrage rapide SDS;
Poignée supplémentaire Vibration Control

Capot de protection à réglage rapide;
Poignée supplémentaire Vibration Control

5

Meuleuses angulaires et travail du métal

Meuleuses angulaires

Accessoires divers

Meuleuses angulaires

GWS 12-125 CIEP

Professional



GWS 12-125 CIEPX

Professional

Nouveau !

Caractéristiques techniques

Puissance de prise de courant nominale	1.200 W	1.200 W
Régime à vide	2.800 – 11.500 tr/min	2.800 – 11.500 tr/min
Ø meule	125 mm	125 mm
Interrupteur	PROtection	-
Poids	2,2 kg	2,3 kg
Référence	0 601 794 206	0 601 794 302
Accessoires fournis	Capot de protection à réglage rapide; Ecrou de serrage rapide SDS; Poignée supplémentaire Vibration Control	Capot de protection à réglage rapide; Poignée supplémentaire Vibration Control

Accessoires divers

GDE 125 EA-S

Professional

Nouveau !

GDE 125 EA-T

Professional

Nouveau !

GDE 115/125 FC-T

Professional

Nouveau !

Caractéristiques techniques

Compatible avec	de nombreuses meuleuses angulaires Bosch de diamètre 125 mm	de nombreuses meuleuses angulaires Bosch de diamètre 125 mm	de nombreuses meuleuses angulaires Bosch de diamètre 115 et 125 mm
Poids	300 g	300 g	700 g
Référence	1 600 A00 3DH	1 600 A00 3DJ	1 600 A00 3DK
Accessoires fournis	-	-	-

Meuleuses angulaires et travail du métal

Meuleuses angulaires

5

Meuleuses angulaires

GWS 17-125 CI

Professionnel

Nouveau !

GWS 17-125 CIX

Professionnel

Nouveau !

GWS 15-125 CIP

Professionnel



Caractéristiques techniques			
Puissance de prise de courant nominale / Ø meule	1.700 W / 125 mm	1.700 W / 125 mm	1.500 W / 125 mm
Régime à vide	11.500 tr/min	11.500 tr/min	11.500 tr/min
Interrupteur / Poids	2 voies / 2,4 kg	2 voies / 2,5 kg	PROtection / 2,5 kg
Référence	0 601 79G 003	0 601 79G 006	0 601 79S 206
Accessoires fournis	Capot de protection; Coffrets de transport; Ecrou de serrage; Poignée supplémentaire	Capot de protection à réglage rapide; Ecrou de serrage rapide SDS; Poignée supplémentaire Vibration Control	Capot de protection à réglage rapide; Ecrou de serrage rapide SDS; Poignée supplémentaire Vibration Control

Meuleuses angulaires

GWS 15-125 CIPX

Professionnel

Nouveau !

GWS 17-125 CIE

Professionnel

Nouveau !

GWS 17-125 CIE X

Professionnel

Nouveau !


Caractéristiques techniques			
Puissance de prise de courant nominale	1.500 W	1.700 W	1.700 W
Régime à vide	11.500 tr/min	2.800 – 11.500 tr/min	2.800 – 11.500 tr/min
Ø meule	125 mm	125 mm	125 mm
Interrupteur	-	2 voies	-
Poids	2,5 kg	2,4 kg	2,5 kg
Référence	non disponible	0 601 79H 006	0 601 79H 102
Accessoires fournis	-	Capot de protection à réglage rapide; Ecrou de serrage rapide SDS; Poignée supplémentaire Vibration Control	Capot de protection à réglage rapide; Poignée supplémentaire Vibration Control

Meuleuses angulaires et travail du métal

Meuleuses angulaires



Meuleuse angulaire

GWS 15-125 CIEPX Professional

Système de freinage intelligent pour un travail précis et en toute sécurité

- ▶ Travail agréable et efficace : puissant moteur de 1500 W et arrêt jusqu'à 70 % plus rapide
- ▶ Le système de freinage magnétique agit efficacement indépendamment des influences extérieures (poussière, huile, etc.) et même en cas de coupure de courant
- ▶ Système de freinage sans entretien et sans incidence sur la durée de vie de l'outil et des charbons

Meuleuses angulaires

GWS 15-125 CIEP

Professional

GWS 15-125 CIEPX

Professional

Nouveau !

GWS 17-125 CIT

Professional

Nouveau !



Caractéristiques techniques	GWS 15-125 CIEP Professional	GWS 15-125 CIEPX Professional	GWS 17-125 CIT Professional
Puissance de prise de courant nominale	1.500 W	1.500 W	1.700 W
Régime à vide	2.800 – 11.500 tr/min	2.800 – 11.500 tr/min	2.800 – 9.300 tr/min
Ø meule	125 mm	125 mm	125 mm
Interrupteur	PROtection	-	2 voies
Poids	2,5 kg	2,5 kg	2,4 kg
Référence	0 601 796 206	0 601 796 302	0 601 79J 006
Accessoires fournis	Capot de protection à réglage rapide; Ecrou de serrage rapide SDS; Poignée supplémentaire Vibration Control	Capot de protection à réglage rapide; Poignée supplémentaire Vibration Control	Capot de protection à réglage rapide; Ecrou de serrage rapide SDS; Poignée supplémentaire Vibration Control

Meuleuses angulaires et travail du métal

Meuleuses angulaires

5

Meuleuses angulaires

GWS 15-150 CIP
Professional



GWS 17-150 CI
Professional



Caractéristiques techniques		
Puissance de prise de courant nominale	1.500 W	1.700 W
Régime à vide	9.300 tr/min	9.300 tr/min
Ø meule	150 mm	150 mm
Interrupteur	PROtection	2 voies
Poids	2,5 kg	2,5 kg
Référence	0 601 798 206	0 601 79K 006
Accessoires fournis	Capot de protection à réglage rapide; Ecrou de serrage rapide SDS; Poignée supplémentaire Vibration Control	Capot de protection à réglage rapide; Ecrou de serrage rapide SDS; Poignée supplémentaire Vibration Control

Meuleuses angulaires

GWS 15-125 CIH
Professional



GWS 15-125 CIEH
Professional



GWS 15-125 CITH
Professional



Caractéristiques techniques			
Puissance de prise de courant nominale / Ø meule	1.500 W / 125 mm	1.500 W / 125 mm	1.500 W / 125 mm
Régime à vide	11.000 tr/min	2.800 – 11.000 tr/min	2.800 – 9.300 tr/min
Interrupteur/ Poids	Tricontrol / 2,3 kg	Tricontrol / 2,3 kg	Tricontrol / 2,3 kg
Référence	0 601 830 C07 0 601 830 202	non disponible	0 601 830 407
Accessoires fournis	Clé à ergots; Coffrets de transport; Ecrou de serrage rapide SDS; Ecrou de serrage; Flasque	Capot de protection à réglage rapide; Poignée supplémentaire Vibration Control	-
			Capot de protection à réglage rapide; Coffrets de transport; Ecrou de serrage rapide SDS; Poignée supplémentaire Vibration Control

Meuleuses angulaires et travail du métal

Meuleuses angulaires

Meuleuse angulaire

GWS 15-150 CIH

Professional



Caractéristiques techniques

Puissance de prise de courant nominale	1.500 W
Régime à vide	9.300 tr/min
Ø meule	150 mm
Interrupteur	Tricontrol
Poids	2,4 kg

Référence 0 601 830 503

Accessoires fournis

Capot de protection à réglage rapide; Coffrets de transport; Poignée supplémentaire Vibration Control

Meuleuse angulaire

GWS 17-125 INOX

Professional

Nouveau !



Caractéristiques techniques

Puissance de prise de courant nominale	1.700 W
Régime à vide	2.200 – 7.500 tr/min
Ø meule	125 mm
Interrupteur	2 voies
Poids	2,4 kg

Référence 0 601 79M 008

Accessoires fournis

Capot de protection à réglage rapide; L-BOXX; Poignée supplémentaire Vibration Control

Meuleuses angulaires et travail du métal
Meuleuses angulaires

5

Meuleuse angulaire
GWS 22-230 LVI Professional

Un modèle puissant et ultraléger

- ▶ Moteur puissant de 2 200 W et poignée-manche fixe
- ▶ Faible poids pour une maniabilité optimale
- ▶ Poignées principale et supplémentaire Vibration Control : jusqu'à 50 % de vibrations en moins pour un grand confort d'utilisation (EN 60745)



Meuleuses angulaires

GWS 22-180 LVI Professional

GWS 22-230 LVI Professional



Caractéristiques techniques		
Puissance de prise de courant nominale	2.200 W	2.200 W
Régime à vide	8.500 tr/min	6.600 tr/min
Ø meule	180 mm	230 mm
Interrupteur	Tricontrol	PROtection / Tri-Control (selon modèle)
Poids	5,3 kg	5,4 kg
Référence	0 601 890 D00	0 601 891 C00 0 601 891 D00
Accessoires fournis	Capot de protection à réglage rapide; Poignée supplémentaire Vibration Control	Capot de protection à réglage rapide; Poignée supplémentaire Vibration Control
		Interrupteur PROtection

Meuleuses angulaires et travail du métal

Meuleuses angulaires



Meuleuse angulaire GWS 24-230 LVI Professional

Un modèle puissant et ultraléger

- ▶ Moteur puissant de 2 400 W et poignée étrier pivotante
- ▶ La plus légère de sa catégorie
- ▶ Poignées principale et supplémentaire Vibration Control : jusqu'à 50 % de vibrations en moins pour un grand confort d'utilisation

Meuleuses angulaires

GWS 24-180 LVI Professional

GWS 24-230 LVI Professional



Caractéristiques techniques		
Puissance de prise de courant nominale	2.400 W	2.400 W
Régime à vide	8.500 tr/min	6.500 tr/min
Ø meule	180 mm	230 mm
Interrupteur	Tricontrol	PROtection / Tri-Control (selon modèle)
Poids	5,4 kg	5,5 kg
Référence	0 601 892 F04	0 601 893 F04 0 601 893 H04
Accessoires fournis	Capot de protection à réglage rapide; Clé à ergots; Ecrou de serrage rapide SDS; Flasque	Capot de protection à réglage rapide; Ecrou de serrage rapide SDS; Poignée supplémentaire Vibration Control Interrupteur Tri-Control Interrupteur PROtection

Meuleuses angulaires et travail du métal

Meuleuses angulaires

5

Meuleuse angulaire GWS 26-230 LVI Professional

Puissance de 2 600 W et légèreté inégalée

- ▶ Moteur ultra puissant de 2600 W pour une progression de travail rapide
- ▶ Meuleuse la plus légère de la catégorie des 2600 W (seulement 5,6 kg)
- ▶ Poignées principale et supplémentaire Vibration Control : jusqu'à 40 % de vibrations en moins pour un grand confort d'utilisation



Meuleuses angulaires

GWS 26-180 LVI Professional

GWS 26-230 LVI Professional



Caractéristiques techniques

Puissance de prise de courant nominale	2.600 W	2.600 W
Régime à vide	8.500 tr/min	6.500 tr/min
Ø meule	180 mm	230 mm
Interrupteur	Tricontrol	PROtection / Tri-Control (selon modèle)
Poids	5,5 kg	5,6 kg
Référence	0 601 894 F04	0 601 895 F04 0 601 895 H04

Accessoires fournis

Capot de protection à réglage rapide;
Ecrou de serrage rapide SDS;
Poignée supplémentaire Vibration Control

Capot de protection à réglage rapide;
Ecrou de serrage rapide SDS;
Poignée supplémentaire Vibration Control

Interrupteur Tri-Control | Interrupteur PROtection

5

Meuleuses angulaires et travail du métal

Meuleuses angulaires

Meuleuses angulaires

GWS 22-180 H
Professional**GWS 22-180 JH**
Professional

Vidéo produit



Caractéristiques techniques

Puissance de prise de courant nominale	2.200 W	2.200 W
Régime à vide	8.500 tr/min	8.500 tr/min
Ø meule	180 mm	180 mm
Interrupteur	PROtection	Tricontrol
Poids	5,0 kg	5,0 kg
Référence	non disponible	0 601 881 M03
Accessoires fournis	-	Capot de protection; Poignée supplémentaire

Meuleuses angulaires

GWS 22-230 H
Professional**GWS 22-230 JH**
Professional

Vidéo produit



Caractéristiques techniques

Puissance de prise de courant nominale	2.200 W	2.200 W
Régime à vide	6.500 tr/min	6.500 tr/min
Ø meule	230 mm	230 mm
Interrupteur	PROtection / Tri-Control (selon modèle)	Tricontrol
Poids	5,2 kg	5,2 kg
Référence	0 601 882 L03	0 601 882 M03
Accessoires fournis	Capot de protection; Interrupteur PROtection; Poignée supplémentaire	Capot de protection; Poignée supplémentaire

Meuleuses angulaires et travail du métal

Meuleuses angulaires

5

Meuleuses angulaires

GWS 24-180 JH
Professional

GWS 24-230 H
Professional

GWS 24-230 JH
Professional



Caractéristiques techniques

Puissance de prise de courant nominale	2.400 W	2.400 W	2.400 W
Régime à vide	8.500 tr/min	6.500 tr/min	6.500 tr/min
Ø meule	180 mm	230 mm	230 mm
Interrupteur	Tricontrol	PROtection	Tricontrol
Poids	5,0 kg	5,1 kg	5,2 kg
Référence	0 601 883 M03	0 601 884 L03	0 601 884 M03
Accessoires fournis	Capot de protection; Poignée supplémentaire	Capot de protection; Poignée supplémentaire	Capot de protection; Poignée supplémentaire

Meuleuses angulaires

GWS 26-180 JH
Professional

GWS 26-230 JH
Professional



Caractéristiques techniques

Puissance de prise de courant nominale	2.600 W	2.600 W
Régime à vide	8.500 tr/min	6.500 tr/min
Ø meule	180 mm	230 mm
Interrupteur	Tricontrol	Tricontrol
Poids	6,0 kg	6,1 kg
Référence	0 601 855 M00	0 601 856 M00
Accessoires fournis	Capot de protection; Poignée supplémentaire Vibration Control	Capot de protection; Poignée supplémentaire Vibration Control

5

Meuleuses angulaires et travail du métal

Meuleuses angulaires

Accessoires divers

Meuleuses angulaires

GWS 24-230 JVX

Professional



GWS 24-300 J + SDS

Professional



Caractéristiques techniques		
Puissance de prise de courant nominale	2.400 W	2.400 W
Régime à vide	6.500 tr/min	5.000 tr/min
Ø meule	230 mm	300 mm
Interrupteur	PROtection / Tri-Control (selon modèle)	-
Poids	6,5 kg	10,3 kg
Référence	0 601 864 U04 0 601 864 Z04	0 601 364 800
Accessoires fournis	Capot de protection à réglage rapide; Ecrou de serrage rapide SDS; Poignée supplémentaire Vibration Control Interrupteur Tri-Control	Capot de protection avec rail de guidage; Ecrou de serrage rapide SDS

Accessoires divers

GDE 230 FC-S

Professional

Nouveau !

GDE 230 FC-T

Professional

Nouveau !

Caractéristiques techniques		
Compatible avec	de nombreuses meuleuses angulaires Bosch de diamètre 230 mm	de nombreuses meuleuses angulaires Bosch de diamètre 230 mm
Poids	2100 g	2100 g
Référence	1 600 A00 3DL	1 600 A00 3DM
Accessoires fournis	-	-

Meuleuses angulaires et travail du métal

Polisseuse

5

Polisseuse

GPO 14 CE
Professional


Caractéristiques techniques

Puissance de prise de courant nominale	1.400 W
Régime à vide	750 – 3.000 tr/min
Meule boisseau, Ø	180 mm
Poids	2,5 kg
Référence	0 601 389 000
Accessoires fournis	Poignée étrier



Meuleuses angulaires et travail du métal

Meuleuses droites

**Meuleuses droites****GGG 28 C / 28 CE** Professional**Modèle maniable**
pour travaux de ponçage universels

- ▶ Conception compacte ergonomique pour des travaux de ponçage variés
- ▶ Puissant moteur de 650 W à démarrage progressif pour une progression de travail rapide
- ▶ Dispositif d'arrêt KickBack Stop : arrête immédiatement l'outil en cas de blocage de la meule

Meuleuses droites**GGG 28 C**
Professional**GGG 28 CE**
Professional**GGG 28 LC**
Professional

Vidéo produit



Caractéristiques techniques	GGG 28 C	GGG 28 CE	GGG 28 LC
Puissance de prise de courant nominale	600 W	650 W	650 W
Régime à vide	28.000 tr/min	10.000 – 28.000 tr/min	28.000 tr/min
Porte-outil	Pincés de serrage jusqu'à Ø 8 mm	Pincés de serrage jusqu'à Ø 8 mm	Pincés de serrage jusqu'à Ø 8 mm
Interrupteur	2 voies	2 voies	2 voies
Poids	1,4 kg	1,4 kg	1,6 kg
Référence	0 601 220 000	0 601 220 100	0 601 221 000
Accessoires fournis	Unité de serrage (écrou de serrage & pince de serrage 6 mm)	Unité de serrage (écrou de serrage & pince de serrage 6 mm)	Unité de serrage (écrou de serrage & pince de serrage 6 mm)

Meuleuses angulaires et travail du métal

Meuleuses droites

5

Meuleuses droites

GG5 28 LCE
Professional

GG5 28 LP
Professional

GG5 8 CE
Professional

Vidéo produit



Caractéristiques techniques	GG5 28 LCE	GG5 28 LP	GG5 8 CE
Puissance de prise de courant nominale	650 W	500 W	750 W
Régime à vide	10.000 – 28.000 tr/min	29.000 tr/min	2.500 – 8.000 tr/min
Porte-outil	Pincettes de serrage jusqu'à Ø 8 mm	Pincettes de serrage jusqu'à Ø 8 mm	Pincettes de serrage jusqu'à Ø 8 mm
Interrupteur	2 voies	PROtection	2 voies
Poids	1,6 kg	1,7 kg	1,7 kg
Référence	0 601 221 100	0 601 225 000	0 601 222 100
Accessoires fournis	Unité de serrage (écrou de serrage & pince de serrage 6 mm)	Unité de serrage (écrou de serrage & pince de serrage 6 mm)	Unité de serrage (écrou de serrage & pince de serrage 6 mm)

Meuleuses droites

GG5 6 S
Professional

GG5 16
Professional



Caractéristiques techniques	GG5 6 S	GG5 16
Puissance de prise de courant nominale	1.150 W	900 W
Régime à vide	6.800 tr/min	16.000 tr/min
Porte-outil	Ø 20 mm/broche M 14	Pincettes de serrage jusqu'à Ø 10 mm
Interrupteur	Tricontrol	Tricontrol
Poids	3,9 kg	3,0 kg
Référence	0 601 214 103	0 601 209 103
Accessoires fournis	7 accessoires, dont; Bride de serrage Ø 65 mm; Clé Allen	Pince de serrage 8 mm

Meuleuses angulaires et travail du métal

Ponceuse à bande pour tubes

Satineuse

Ponceuse à bande pour tubes**GRB 14 CE**

Professional

**Caractéristiques techniques**

Bande abrasive, longueur	760 mm
Bande abrasive, largeur	40 mm
Puissance absorbée nominale	1.400 W
Régime à vide	750 – 3.000 tr/min
Poids	3,7 kg

Référence**0 601 8A9 000****Accessoires fournis**

Bandes abrasives et non-tissées; Coffrets de transport; Poignée supplémentaire

Satineuse**GSI 14 CE**

Professional

**Caractéristiques techniques**

Diamètre extérieur maxi. de l'accessoire	115 mm
Largeur maxi. de l'accessoire	100 mm
Diamètre de fixation	19 mm
Puissance absorbée nominale	1.400 W
Régime à vide	750 – 3.000 tr/min
Poids	3,4 kg

Référence**0 601 8B1 001****Accessoires fournis**

Feuille abrasive; L-BOXX 374; Poignée supplémentaire; Rouleau à expansion; Rouleaux abrasifs

Meuleuses angulaires et travail du métal

Lime à bande

5

Lime à bande

GEF 7 E
Professional



Caractéristiques techniques	
Vitesse de défilement de la bande	3,5 – 12 m/s
Bande abrasive, longueur	457 mm
Bande abrasive, largeur	6 – 20 mm
Puissance absorbée nominale	720 W
Régime à vide	2.800 – 11.000 tr/min
Poids	2,0 kg
Référence	0 601 8A8 000 0 601 8A8 001
Accessoires fournis	Bras de ponçage; Poignée supplémentaire - L-BOXX



Meuleuses angulaires et travail du métal

Tourets à meuler



Touret à meuler GBG 8 Professional

Le touret à meuler **robuste et performant** pour une progression de travail rapide

- ▶ Moteur à induction silencieux, à vibrations réduites et à très grande longévité
- ▶ Roulements à billes encapsulés pour une plus grande longévité du moteur
- ▶ Tablettes d'appui réglables sans outil

Tourets à meuler

GBG 6
Professional

GBG 8
Professional



Caractéristiques techniques

Puissance de prise de courant nominale	350 W	600 W
Ø de la meule	150 mm	200 mm
Largeurs des meules	20 mm	25 mm
Perçage des meules	20 mm	32 mm
Référence	0 601 27A 000	0 601 27A 100
Accessoires fournis	Disque de ponçage grain 24 / 60; Pare-étincelles; Supports de pièce	Disque de ponçage grain 24 / 60; Pare-étincelles; Supports de pièce

Meuleuses angulaires et travail du métalCisailles
Grignoteuse**5****Cisailles****GSC 160**
Professional**GSC 2,8**
Professional

Caractéristiques techniques		
Puissance de prise de courant nominale	500 W	500 W
Cadence de coupe à vide	5.000 courses/min	2.400 courses/min
Cadence de coupe en charge	3.500 courses/min	1.500 courses/min
Capacité de coupe acier (400 N/mm ²), max.	1,6 mm	2,8 mm
Poids	1,8 kg	2,7 kg
Référence	0 601 500 403	0 601 506 103
Accessoires fournis	Clé six pans mâle de 3 mm; Couteaux	4 accessoires, dont; Cale de réglage; Couteaux

Grignoteuse**GNA 16 (SDS)**
Professional

Caractéristiques techniques	
Puissance de prise de courant nominale	350 W
Cadence de coupe à vide	2.200 courses/min
Cadence de coupe en charge	1.600 courses/min
Capacité de coupe acier (400 N/mm ²), max.	1,6 mm
Poids	1,7 kg
Référence	0 601 529 203
Accessoires fournis	Matrice; Poinçons

Meuleuses angulaires et travail du métal

Grignoteuses

Grignoteuse

GNA 2,0
Professional



Caractéristiques techniques

Puissance de prise de courant nominale	500 W
Cadence de coupe à vide	2.400 courses/min
Cadence de coupe en charge	1.500 courses/min
Capacité de coupe acier (400 N/mm ²), max.	2,0 mm
Poids	2,0 kg
Référence	0 601 530 103
Accessoires fournis	Clé six pans mâle de 2,5 mm; Matrice; Poinçons

Grignoteuse

GNA 3,5
Professional



Caractéristiques techniques

Puissance de prise de courant nominale	620 W
Cadence de coupe à vide	1.000 courses/min
Cadence de coupe en charge	670 courses/min
Capacité de coupe acier (400 N/mm ²), max.	3,5 mm
Poids	3,5 kg
Référence	0 601 533 103
Accessoires fournis	5 accessoires, dont; Barre de guidage; Clé six pans mâle de 4 mm; Matrice; Poignée supplémentaire; Poinçons

Meuleuses angulaires et travail du métal

Scie sauteuse

5

Scie sauteuse

GST 25 Metal Professional



Caractéristiques techniques

Puissance de prise de courant nominale	670 W
Profondeur de coupe dans l'aluminium	25 mm
Profondeur de coupe dans l'acier non allié	15 mm
Capacité de coupe dans le bois	80 mm
Poids	2,7 kg
Référence	0 601 516 000
Accessoires fournis	1 dispositif pare-éclats; 2 lames de scie; Coffrets de transport



6

Travail du bois



Défonceuses, rabots et ponceuses pour des résultats parfaits

Les professionnels du bois ont des exigences très élevées en matière de travail des surfaces : il s'agit d'obtenir des bords nets après défonçage, des surfaces parfaites après ponçage et de réaliser des rabotages précis au millimètre près. Bosch propose pour chacune de ces opérations une solution adéquate avec des outils électroportatifs qui allient puissance et précision. Vous obtenez grâce à eux d'excellents résultats sans avoir à faire de compromis.



Testée par des professionnels : la défonceuse multifonctions GOF 1250 LCE Professional

« La GOF 1250 LCE Professional est une défonceuse puissante et extrêmement précise, qui m'a séduit par ses nombreux détails. Elle se prête admirablement bien aux fraisages exigeants sur surfaces planes. Mais je peux aussi l'utiliser à main levée pour travailler les chants. »

Wilke Lowin, maître ébéniste

6

Travail du bois

Ponceuses excentriques



Ponceuse excentrique

GEX 125-150 AVE Professional

Très faibles vibrations : plus de fourmillements dans les mains

- ▶ Système d'amortissement des vibrations unique au monde : de très faibles vibrations même en usage intense
- ▶ Qualité de surface parfaite : unité de ponçage découplée du carter pour une pression d'appui uniforme
- ▶ Flexibilité pour tous les domaines d'utilisation grâce à l'utilisation au choix d'un diamètre de plateau de ponçage de 150 mm ou de 125 mm

Ponceuses excentriques

GEX 125-1 AE Professional

GEX 125-150 AVE Professional

Vidéo produit



Caractéristiques techniques		
Puissance de prise de courant nominale	250 W	400 W
Ø du plateau de ponçage	125 mm	150 mm
Diamètre d'amplitude	2,5 mm	4 mm
Régime à vide	7.500 – 12.000 tr/min	5.500 – 12.000 tr/min
Référence	0 601 387 501	0 601 37B 101 0 601 37B 102
Accessoires fournis	Coffrets de transport; Feuille abrasive; Micro-filtre	3 Plateaux de ponçage; Clé Allen; Feuille abrasive; Micro-filtre; Poignée supplémentaire L-BOXX
		Carton

Travail du bois
Ponceuses excentriques

6

Ponceuses excentriques

GEX 125 AC
Professional



GEX 150 AC
Professional



Caractéristiques techniques		
Puissance de prise de courant nominale	340 W	340 W
Ø du plateau de ponçage	125 mm	150 mm
Diamètre d'amplitude	5 mm	4 mm
Régime à vide	4.500 – 12.000 tr/min	4.500 – 12.000 tr/min
Référence	non disponible	non disponible
Accessoires fournis	-	-

Ponceuse excentrique

GEX 150 Turbo
Professional



Caractéristiques techniques		
Puissance de prise de courant nominale	600 W	
Ø du plateau de ponçage	150 mm	
Diamètre d'amplitude	4,5 mm	
Régime à vide	3.100 – 6.650 tr/min	
Référence	0 601 250 76A	0 601 250 760
Accessoires fournis	Feuille abrasive; Poignée supplémentaire Clé six pans mâle de 5 mm; L-BOXX; Plateaux de ponçage; Porte-clé	Clé six pans mâle; Coffrets de transport

6

Travail du bois

Ponceuses vibrantes

Ponceuses vibrantes

GSS 140-1 A
Professional

Nouveau !

GSS 160-1 A
Professional

Nouveau !

GSS 160-1 A Multi
Professional

Nouveau !



Caractéristiques techniques			
Puissance de prise de courant nominale	180 W	180 W	180 W
Diamètre d'amplitude	1,6 mm	1,6 mm	1,6 mm
Largeur du plateau de ponçage	110 mm	110 mm	80 mm
Longueur du plateau de ponçage	100 mm	100 mm	130 mm
Référence	non disponible	non disponible	non disponible
Accessoires fournis	-	-	-

Ponceuses vibrantes

GSS 23 A
Professional

GSS 23 AE
Professional



Caractéristiques techniques		
Puissance de prise de courant nominale	190 W	190 W
Diamètre d'amplitude	2,0 mm	2,0 mm
Largeur du plateau de ponçage	92 mm	92 mm
Longueur du plateau de ponçage	182 mm	182 mm
Référence	0 601 070 400	0 601 070 701
Accessoires fournis	1 papier abrasif; Micro-filtre	2 feuilles abrasives; Coffrets de transport; Gabarit de perçage; Micro-filtre

Travail du bois

Ponceuses vibrantes

6

Ponceuses vibrantes

GSS 230 AE
Professional



GSS 280 AE
Professional



Caractéristiques techniques		
Puissance de prise de courant nominale	300 W	330 W
Diamètre d'amplitude	2,4 mm	2,4 mm
Largeur du plateau de ponçage	92 mm	114 mm
Longueur du plateau de ponçage	182 mm	226 mm
Référence	0 601 292 670	0 601 293 670
Accessoires fournis	Carton; Clé Allen; Feuille abrasive; Poignée supplémentaire	Carton; Feuille abrasive; Poignée supplémentaire

Ponceuses vibrantes

GSS 230 AVE
Professional



GSS 280 AVE
Professional



Caractéristiques techniques		
Puissance de prise de courant nominale	300 W	350 W
Mouvements orbitaux à vide	16.000 – 22.000 osc/min	16.000 – 22.000 osc/min
Largeur du plateau de ponçage	92 mm	114 mm
Longueur du plateau de ponçage	182 mm	226 mm
Référence	0 601 292 801	0 601 292 901
Accessoires fournis	Feuille abrasive; L-BOXX 238; Micro-filtre; Poignée supplémentaire	Feuille abrasive; L-BOXX 238; Micro-filtre; Poignée supplémentaire

6

Travail du bois

Ponceuse à bande

Ponceuse Delta

Ponceuse à bande

GBS 75 AE
Professional
**Caractéristiques techniques**

Puissance absorbée nominale	750 W
Surface abrasive, largeur	75 mm
Bande abrasive, longueur	533 mm

Référence 0 601 274 765**Accessoires fournis**

1 bande abrasive; 1 butée parallèle; 1 plaquette graphite; 1 sac à poussières; 1 support; Coffrets de transport

Ponceuse Delta

GDA 280 E
Professional
**Caractéristiques techniques**

Puissance de prise de courant nominale	280 W
Plateau de ponçage sur coin	92 mm
Mouvements orbitaux	13.000 – 19.000 osc/min
Diamètre d'amplitude	2,0 mm

Référence 0 601 294 703 0 601 294 76A**Accessoires fournis**

1 feutre à polir; 2 languettes de ponçage (plates et ovales); 20 feuilles abrasives standard; Patin « spécial persiennes »
Coffrets de transport

L-BOXX

Travail du bois
Découpeurs-ponceurs

6

Découpeur-ponceur
GOP 300 SCE Professional

Changement d'accessoire en un tour de main

- ▶ Système SDS pour un changement d'accessoire confortable, rapide et sans outil
- ▶ Puissant moteur de 300 W avec régulation électronique constante pour une progression de travail uniforme quelle que soit l'utilisation
- ▶ Poignée fine pour un travail plus agréable lors des applications de précision et en utilisation continue
- ▶ Vous trouverez les accessoires correspondants dans les pages qui suivent



Découpeurs-ponceurs

GOP 250 CE
Professional

GOP 300 SCE
Professional

Vidéo produit



Caractéristiques techniques						
Puissance absorbée nominale / Mouvements orbitaux	250 W / 8.000 – 20.000 osc/min		300 W / 8.000 – 20.000 osc/min			
Angle d'oscillation droite et gauche / Poids	1,4 ° / 1,3 kg		1,4 ° / 1,7 kg			
Référence	0 601 230 000	0 601 230 001	0 601 230 002	0 601 230 500	0 601 230 501	0 601 230 502
Accessoires fournis	Adaptateur pour accessoires de la concurrence; Carton; Clé à six pans; Lame de scie plongeante; Lame segment; Plateau de ponçage triangulaire	40 feuilles abrasives; Adaptateur pour accessoires de la concurrence; Clé à six pans; Jeu de 8 accessoires; L-BOXX	L-BOXX	2 lames de scie; Calage L-BOXX; Carton; Feuille abrasive	Feuille abrasive; Lame de scie plongeante; Lame segment; L-BOXX; Plateau de ponçage triangulaire	Jeu de 48 accessoires; L-BOXX

6

Travail du bois



Rénovation de carrelages et de sanitaires

Les spécialistes des matériaux durs



Type **Référence**
AVZ 70 RT 2 608 661 757

3 max, Carbide Technology
Enlève-mortier pour mortier et joints,
70 mm



Type **Référence**
ACZ 85 RD 2 608 661 689

À concrétion diamant
Lame segment, 85 mm



Type **Référence**
ACZ 85 RT 2 608 661 642

Carbide Technology
Lame segment, 85 mm



Type **Référence**
ACZ 85 RTT 2 608 661 870

Carbide Technology
Lame segment large, 85 mm



Type **Référence**
ACZ 65 RT 2 608 661 692

Carbide Technology
Lame segment fine, 65 mm



Type **Référence**
AVZ 78 RT 2 608 661 648

Carbide Technology
Plateau de ponçage, 78 mm



Type **Référence**
AIZ 32 RT 2 608 661 868

Carbide Technology
Lame plongeante, 32×30 mm



Type **Référence**
AIZ 20 RT 2 608 661 869

Carbide Technology
Lame plongeante, 20×20 mm



Type **Référence**
AIZ 32 EPB 2 608 661 864

BIM C-Tec Precision
Lame plongeante, Wood and Metal,
32×50 mm



Type **Référence**
AIZ 28 EB 2 608 661 644

Lame plongeante BIM, Wood and Metal,
28×50 mm



Type **Référence**
AIZ 32 AB 2 608 661 688

Lame plongeante BIM, Metal,
32×30 mm



Type **Référence**
AIZ 20 AB 2 608 661 640

Lame plongeante BIM, Metal,
20×20 mm



Pose de parquets et de revêtements de sols*

La solution lorsqu'il s'agit d'aller près des bords ou dans les coins



Type Référence
ACZ 100 BB 2 608 661 633

Lame segment BIM Wood and Metal, à moyeu déporté, 100 mm



Type Référence
ACZ 85 EB 2 608 661 636

Lame segment BIM, Wood and Metal, à moyeu déporté, 85 mm



Type Référence
ACZ 85 EC 2 608 661 643

Lame segment HCS, Wood, à moyeu déporté, 85 mm



Type Référence
AIZ 32 EPB 2 608 661 864

Lame plongeante BIM C-Tec Precision, Wood and Metal, 32x50 mm



Type Référence
AIZ 65 BB 2 608 661 781

Lame plongeante BIM, Wood and Nails, 65x40 mm



Type Référence
AIZ 65 BC 2 608 662 357

Nouveau ! Lame plongeante HCS, Wood, 65x40 mm



Type Référence
AIZ 65 BSB 2 608 662 017

Lame plongeante BIM, Hard Wood, 65x40 mm



Type Référence
AIZ 65 BSC 2 608 662 354

Nouveau ! Lame plongeante HCS, Hard Wood, 65x40 mm



Type Référence
ASZ 32 SC 2 608 662 431

Nouveau ! Lame multi-usages, Multi Material



Type Référence
AOI 85 EB 2 608 661 760

Lame circulaire BIM-TIN, Multi Material, plate, 85 mm



Type Référence
ACZ 100 SWB 2 608 661 693

Lame segment ondulée BIM, Multi Material, 100 mm



Type Référence
ATZ 52 SFC 2 608 661 647

Spatule HCS, flexible, 52x45 mm



Type Référence
ATZ 52 SC 2 608 661 646

Spatule HCS, rigide, 52x26 mm



Type Référence
Butée de profonfondeur Basic 2 608 000 589

Réglable dans 4 positions



Type Référence
Red Wood-top 2 608 607 540

Feuilles abrasives, 93 mm



Type Référence
AVI 93 G 2 608 000 493

Plateau de ponçage, 93 mm



Travaux d'ajustement et d'adaptation*

Les pros de la découpe dans les endroits exigus



Type Référence
AIZ 32 ALB 2 608 662 313

Nouveau ! C-Tec Speed, lame plongeante BIM, Wood and Metal, 32×70 mm



Type Référence
AIZ 32 BLC 2 608 662 309

Nouveau ! C-Tec Speed, lame plongeante HCS, Wood, 32×70 mm



Type Référence
AIZ 32 EPB 2 608 661 864

C-Tec Precision, lame plongeante BIM, Wood and Metal, 32×50 mm



Type Référence
AIZ 32 BPB 2 608 661 863

C-Tec Precision, lame plongeante BIM, Hard Wood, 32×40 mm



Type Référence
AIZ 32 BPC 2 608 662 360

Nouveau ! Lame plongeante HCS C-Tec Precision, Hard Wood, 32×40 mm



Type Référence
AIZ 32 EPC 2 608 661 862

Lame plongeante HCS C-Tec Precision, Wood, 32×40 mm



Type Référence
AIZ 65 BB 2 608 661 781

Lame plongeante BIM, Wood and Nails, 65×40 mm



Type Référence
AIZ 65 BC 2 608 662 357

Nouveau ! Lame plongeante HCS, Wood, 65×40 mm



Type Référence
AIZ 28 EB 2 608 661 644

Lame plongeante BIM, Wood and Metal, 28×50 mm



Type Référence
AIZ 65 BSB 2 608 662 017

Lame plongeante BIM, Hard Wood, 65×40 mm



Type Référence
AIZ 65 BSC 2 608 662 354

Nouveau ! Lame plongeante HCS, Hard Wood, 65×40 mm



Type Référence
AIZ 32 BB 2 608 661 645

Lame plongeante BIM, Hard Wood, 32×40 mm



Type Référence
AIZ 32 EC 2 608 661 637

Lame plongeante HCS, Wood, 32×40 mm



Type Référence
AIZ 20 EC 2 608 661 638

Lame plongeante HCS, Wood, 20×30 mm



Type Référence
AIZ 10 EC 2 608 661 639

Lame plongeante HCS, Wood, 10×30 mm



Type Référence
AIZ 32 AT 2 608 662 018

MetalMax, Carbide Technology
Lame plongeante, Metal, 32×40 mm



Type AIZ 20 AT
Référence 2 608 662 019

MetalMax, Carbide Technology
Lame plongeante, Metal, 20×30 mm



Type AIZ 32 AB
Référence 2 608 661 688

Lame plongeante BIM, Metal,
32×30 mm



Type AIZ 20 AB
Référence 2 608 661 640

Lame plongeante BIM, Metal,
20×20 mm



Type AIZ 10 AB
Référence 2 608 661 641

Lame plongeante BIM, Metal,
10×20 mm



Type ACI 85 EB
Référence 2 608 661 758

Lame segment BIM-TIN, Multi Material,
plate, 85 mm



Type ACI 65 AB
Référence 2 608 661 759

Lame segment BIM-TIN, Multi Material,
plate, 65 mm



Type ACZ 85 EB
Référence 2 608 661 636

Lame segment BIM, Wood and Metal,
à moyeu déporté, 85 mm



Type Butée de profon-
deur Expert
Référence 2 608 000 590
Réglable en continu



Type Red Wood
Référence 2 608 607 541
Papiers abrasifs, 93 mm



Type Black Stone
Référence 2 608 607 543
Papiers abrasifs, 93 mm



Type AVI 93 G
Référence 2 608 000 493
Plateau de ponçage, 93 mm



Type AUZ 70 G
Référence 2 608 662 346

Nouveau ! Plateau de ponçage pour
profilés, 60×70×26 mm

6

Travail du bois



Construction automobile et navale*

Les spécialistes des travaux de sciage, ponçage et polissage sur véhicules terrestres et maritimes



Type ACI 85 EB
Référence 2 608 661 758

Lame segment BIM-TiN, Multi Material, plate, 85 mm



Type ACI 65 AB
Référence 2 608 661 759

Lame segment BIM-TiN, Multi Material, plate, 65 mm



Type AOI 85 EB
Référence 2 608 661 760

Lame circulaire BIM-TiN, Multi Material, plate, 85 mm



Type AOI 65 AB
Référence 2 608 661 761

Lame circulaire BIM-TiN, Multi Material, plate, 65 mm



Type ACZ 85 RD
Référence 2 608 661 689

À concrétion diamant
Lame segment, 85 mm



Type ACZ 65 RT
Référence 2 608 661 692

Carbide Technology
Lame segment fine, 65 mm



Type AIZ 32 AT
Référence 2 608 662 018

MetalMax, Carbide Technology
Lame plongeante, Metal, 32×40 mm



Type AIZ 20 AT
Référence 2 608 662 019

MetalMax, Carbide Technology
Lame plongeante, Metal, 20×30 mm



Type AIZ 32 RT
Référence 2 608 661 868

Carbide Technology
Lame plongeante, 32×30 mm



Type AIZ 20 RT
Référence 2 608 661 869

Carbide Technology
Lame plongeante, 20×20 mm



Type White Paint
Référence 2 608 607 542

Set de papier abrasif, 93 mm



Type Feutre à polir
Référence 2 608 613 016

Dur, 93 mm



Type AVI 93 G
Référence 2 608 000 493

Plateau de ponçage, 93 mm



Matériaux d'isolation thermique et phonique

Les experts des coupes propres et rapides dans les matériaux très tendres



Type Référence
ACZ 100 SWB 2 608 661 693

Lame segment ondulée BIM, Multi Material, 100 mm



Type Référence
ACZ 100 SB 2 608 661 871

Lame segment BIM, Multi Material, 100 mm



Type Référence
AIZ 28 SWC 2 608 662 050

Lame de coupe universelle HCS avec affûtage ondulé, 28x50 mm



Type Référence
AIZ 28 SC 2 608 661 691

Lame coupe-joints universelle HCS, 28x50 mm



Type Référence
ATZ 52 SFC 2 608 661 647

Spatule HCS, flexible, 52x38 mm



Type Référence
ASZ 32 SC 2 608 662 431

Nouveau ! Lame multi-usages, Multi Material

Système de codes de couleur innovant facilitant le choix de la lame, tant à l'achat que dans la boîte à outils.



Multi Material

Wood

Grout and Abrasive

Metal

Wood and Metal



Pour outils électroportatifs
Bosch, Makita,
Fein MultiMaster,
Milwaukee

Travail du bois

Défonceuses



Défonceuse

GOF 1250 LCE Professional

Défonceuse de précision maniable avec indicateur LED et affichage numérique

- ▶ Poignée ergonomique pour différentes positions de prise en main en fonction des travaux effectués
- ▶ Système breveté de réglage de la profondeur de fraisage par paliers de 1/10 mm avec fonction de plongée fixe
- ▶ Nouveau dispositif breveté de blocage de broche avec position de rangement et de repos facile grâce au couvercle de capot plat pour un changement rapide de fraise

Défonceuses

GOF 1250 CE Professional

Nouveau !



GOF 1250 LCE Professional

Nouveau !



Caractéristiques techniques	GOF 1250 CE	GOF 1250 LCE
Puissance de prise de courant nominale	1.250 W	1.250 W
Régime à vide	10.000 – 24.000 tr/min	10.000 – 24.000 tr/min
Porte-outils	6 – 8,0 mm	6 – 8,0 mm
course maxi. du berceau	60 mm	60 mm
Référence	0 601 626 000	0 601 626 101
Accessoires fournis	Bague de copiage 17 mm; Butée parallèle avec réglage micrométrique; Pince avec écrou de serrage 8 mm	Bague de copiage 17 mm; Butée parallèle avec réglage micrométrique; L-BOXX; Pince avec écrou de serrage 8 mm
	Carton	L-BOXX

Travail du bois

Défonceuses/défonceuses multifonctions

Défonceuse

6

Défonceuses/défonceuses multifonctions

Vidéo produit



GMF 1600 CE

Professional



GOF 1600 CE

Professional



Caractéristiques techniques

Puissance de prise de courant nominale	1.600 W	1.600 W
Régime à vide	10.000 – 25.000 tr/min	10.000 – 25.000 tr/min
Porte-outils / course maxi. du berceau	8 – 12,7 mm / 76 mm	8 – 12,7 mm / 76 mm
Référence	0 601 624 002 0 601 624 022	0 601 624 000 0 601 624 020
Accessoires fournis	2 pare-éclats; Adaptateur d'aspiration des poussières; Bagues de copiage 17 mm et 30 mm; Butée parallèle avec réglage micrométrique; Clé à fourche; Pincettes de serrage 8 mm et 12 mm; Pointe de centrage	Bagues de copiage 17 mm et 30 mm; Butée parallèle avec réglage micrométrique; Pincettes de serrage 8 mm et 12 mm
	L-BOXX Carton	L-BOXX Carton

Défonceuse

GOF 2000 CE

Professional



Caractéristiques techniques

Puissance de prise de courant nominale	2.000 W
Régime à vide	8.000 – 21.000 tr/min
Porte-outils / course maxi. du berceau	8 – 12,7 mm / 65 mm
Référence	0 601 619 703
Accessoires fournis	Bague de copiage 30 mm; Butée parallèle avec réglage micrométrique; Carton; Pince de serrage 12 mm

6

Travail du bois

Affleureuse

Unité de plongée

Affleureuse

GKF 600
Professional



Caractéristiques techniques	
Puissance de prise de courant nominale	600 W
Régime à vide	33.000 tr/min
Porte-outils	6 mm / 8 mm
Poids	1,5 kg
Référence	0 601 60A 100 0 601 60A 102
Accessoires fournis	Butée parallèle; Guide de roulement; Pinces de serrage 6 mm et 8 mm Coffrets de transport Clé à fourche; L-BOXX

Unité de plongée

TE 600
Professional



Caractéristiques techniques	
Largeur	270 mm
Hauteur	210 mm
Poids	1,5 kg
Référence	0 601 60A 800
Accessoires fournis	Carton

Travail du bois

 Compas adaptateurs / adaptateurs de rail de guidage pour défonceuses
 Fraiseuse à lamelles

6
**Compas adaptateurs /
adaptateurs de rail de guidage
pour défonceuses**
OFZ
Professional

FSN OFA
Professional


Caractéristiques techniques		
Description	-	Adaptateur de rail de guidage pour défonceuses Bosch
Référence	1 600 A00 11C	1 600 Z00 00G
Accessoires fournis	Carton	Carton

Fraiseuse à lamelles
GFF 22 A
Professional


Caractéristiques techniques		
Puissance de prise de courant nominale	670 W	
Profondeur de coupe, max.	22 mm	
Ø de la fraise	105 mm	
Ø de perçage de la fraise	22,0 mm	
Référence	0 601 620 003	0 601 620 070
Accessoires fournis	Clé à ergots; Lame au carbure Coffrets de transport	L-BOXX; Sac à poussières

6

Travail du bois

Rabots

Rabots

GHO 15-82
Professional



GHO 26-82
Professional



Caractéristiques techniques		
Puissance de prise de courant nominale	600 W	710 W
Largeur de rabotage	82 mm	82 mm
Épaisseur du copeau réglable	0 – 1,5 mm	0 – 2,6 mm
Épaisseur de feuillure réglable	0 – 9 mm	0 – 9 mm
Référence	0 601 594 003	0 601 594 303
Accessoires fournis	Butée parallèle; Carton; Sac à poussières	1 fer réversible Woodrazor supplémentaire; Butée parallèle; Coffrets de transport; Sac à poussières

Rabot

GHO 40-82 C
Professional



Caractéristiques techniques		
Puissance de prise de courant nominale	850 W	
Largeur de rabotage	82 mm	
Épaisseur du copeau réglable	0 – 4,0 mm	
Épaisseur de feuillure réglable	0 – 24 mm	
Référence	0 601 59A 76A	0 601 59A 760
Accessoires fournis	1 fer réversible Woodrazor supplémentaire; Butée de profondeur de feuillure; Butée parallèle; Sac à poussières L-BOXX	Coffrets de transport



7

Scies



Scies professionnelles Bosch :

Synonymes de puissance et précision

Les scies Bosch se caractérisent par une puissance exceptionnelle, une précision très élevée et une excellente maniabilité.

Avec son offre actuelle de scies professionnelles de la gamme bleue, Bosch propose aux artisans spécialisés dans le travail du bois des outils parfaitement adaptés à chaque type d'utilisation : notamment des scies sauteuses et une scie plongeante pour la découpe précise de parquet ou de plans de travail ainsi que des scies circulaires filaires ou sans-fil pour le sciage de chevrons et de poutres, même en usage très intensif.

L'offre de scies professionnelles Bosch inclut également une gamme étendue de scies sabres filaires ou sans-fil, pour chaque type d'utilisation.



Testée par des professionnels :

la scie sauteuse GST 160 CE Professional

« Pour pouvoir travailler avec précision, il faut pouvoir sentir le matériau sous ses doigts pendant la coupe. La GST 160 CE Professional tient très bien en main, elle est puissante et vibre très peu, ce qui la rend extrêmement facile à manier. Je ne connais pas de meilleure scie sauteuse. »

Urs Lederer, ébéniste

Scies

Scies sauteuses



Scie sauteuse GST 160 CE/BCE Professional

Une précision extrême : une maîtrise parfaite pour des coupes nettes !

- ▶ La forme compacte et légère et la poignée fine permettent de réaliser des coupes parfaitement maîtrisées
- ▶ Le guidage ultra précis de la lame de scie par un double galet breveté empêche la flexion de la lame et garantit une excellente précision de coupe
- ▶ Le puissant moteur de 800 W à régulation électronique constante permet de disposer de réserves de puissance suffisantes même dans les matériaux durs

Scies sauteuses

GST 160 CE Professional



GST 160 BCE Professional



Caractéristiques techniques

Puissance de prise de courant nominale	800 W	800 W
Capacité de coupe dans le bois	160 mm	160 mm
Profondeur de coupe dans l'aluminium	20 mm	20 mm
Profondeur de coupe dans l'acier non allié	10 mm	10 mm

Référence

0 601 517 000

0 601 518 000

Accessoires fournis

1 dispositif pare-éclats; 3 lames de scie;
Kit d'aspiration; L-BOXX

1 dispositif pare-éclats; 3 lames de scie;
Kit d'aspiration; L-BOXX

Scies
 Scies sauteuses

7
Scies sauteuses
GST 1400 CE
 Professional

GST 1400 BCE
 Professional

Caractéristiques techniques

Puissance de prise de courant nominale	720 W	720 W		
Capacité de coupe dans le bois	140 mm	140 mm		
Profondeur de coupe dans l'aluminium	20 mm	20 mm		
Profondeur de coupe dans l'acier non allié	10 mm	10 mm		
Référence	0 601 514 100	0 601 514 101	0 601 515 100	0 601 515 101
Accessoires fournis	1 dispositif pare-éclats; lame de scie L-BOXX Coffrets de transport		1 dispositif pare-éclats; lame de scie L-BOXX Coffrets de transport	

Scies sauteuses
GST 150 CE
 Professional

GST 150 BCE
 Professional

Caractéristiques techniques

Puissance de prise de courant nominale	780 W	780 W		
Capacité de coupe dans le bois	150 mm	150 mm		
Profondeur de coupe dans l'aluminium	20 mm	20 mm		
Profondeur de coupe dans l'acier non allié	10 mm	10 mm		
Référence	0 601 512 000	0 601 512 003	0 601 513 000	0 601 513 003
Accessoires fournis	1 dispositif pare-éclats; 1 patin de guidage; Kit d'aspiration; lame de scie Coffrets de transport L-BOXX		1 dispositif pare-éclats; 1 patin de guidage; Kit d'aspiration; lame de scie Coffrets de transport L-BOXX	

Vidéo produit



7

Scies

Scies sauteuses

Scie mousse

Scies sauteuses**GST 90 E**
Professional**GST 90 BE**
Professional

Vidéo produit

**Caractéristiques techniques**

Puissance de prise de courant nominale	650 W	650 W
Capacité de coupe dans le bois	90 mm	90 mm
Profondeur de coupe dans l'aluminium	20 mm	20 mm
Profondeur de coupe dans l'acier non allié	10 mm	10 mm
Référence	0 601 58G 000	0 601 58F 000
Accessoires fournis	1 dispositif pare-éclats; Coffrets de transport; Kit d'aspiration; Lame de scie	1 dispositif pare-éclats; Coffrets de transport; Kit d'aspiration; Lame de scie

Scie mousse**GSG 300**
Professional**Caractéristiques techniques**

Puissance de prise de courant nominale	350 W
Profondeur de coupe dans la mousse	300 mm
Nombre de courses à vide	3.200 courses/min
Vitesse de rotation nominale	2.100 tr/min
Référence	0 601 575 103
Accessoires fournis	Carton; Plaque de base montée; Spatule

Scie plongeante
GKT 55 GCE Professional

Précise et puissante
pour des coupes nettes

- ▶ Coupes nettes et précises grâce à des composants de grande qualité, à la lame Top Precision et à un système de rails de guidage parfaitement adapté
- ▶ Grand confort de travail surtout en intérieur grâce à l'aspiration efficace des poussières et à la lame silencieuse
- ▶ Régime réglable, puissant moteur de 1 400 W et régulation électronique constante pour des coupes parfaites dans de nombreux matériaux, notamment le bois, les panneaux, l'aluminium et le verre acrylique



Scies plongeantes

GKT 55 GCE
Professional

Butée parallèle pour GKT 55 GCE
Professional

Vidéo produit



Caractéristiques techniques			
Puissance de prise de courant nominale	1.400 W		-
Profondeur de coupe à 90°	57 mm		-
Ø de la lame de scie	165 mm		-
Poids	4,7 kg		-
Référence	0 601 675 000	0 601 675 001	0 601 675 002 1 600 Z00 00X
Accessoires fournis	Carton	L-BOXX 374	FSN 1600; L-BOXX

7

Scies

Rails de guidage



Rail de guidage

FSN 800 à 3100 Professional

Une technologie de rails pour un **guidage précis**

- ▶ Guidage précis : rectitude parfaite des rails mis bout à bout grâce à l'élément de raccordement auto-aligneur
- ▶ Élément d'assemblage VEL permettant de réunir rapidement et de manière stable plusieurs rails de guidage
- ▶ Sécurité absolue : pare-éclats pour des bords de coupe nets et bandes adhésives pour un maniement sûr

Rails de guidage

FSN 800
Professional

FSN 1100
Professional

FSN 1600
Professional

Vidéo produit



Caractéristiques techniques			
Longueur	800 mm	1100 mm	1600 mm
Référence	1 600 Z00 005	1 600 Z00 006	1 600 Z00 00F
Accessoires fournis	Carton	Carton	Carton

Scies

Rails de guidage
Accessoires pour rails de guidage

7

Rails de guidage

FSN 2100
Professional

FSN 3100
Professional

Vidéo produit



Caractéristiques techniques		
Longueur	2100 mm	3100 mm
Référence	1 600 Z00 007	1 600 Z00 008
Accessoires fournis	Carton	Carton

Accessoires pour rails de guidage

FSN OFA 32 KIT 800
Professional

FSN KZW
Professional



Caractéristiques techniques		
Description	Set de rails de guidage pour réalisation de rangées de trous au pas de 32 mm	Serre-joints à une main pour la fixation rapide et sûre du rail de guidage sur la pièce
Référence	1 600 A00 1T8	1 600 A00 1F8
Accessoires fournis	Carton; FSN 800; FSN KZW; FSN OFA; RA 32	2 serre-joints

7

Scies

Accessoires pour rails de guidage

Accessoires pour rails de guidage**FSN RA 32 1600**
Professional**FSN RA 32 800**
Professional**RA 32**
Professional

Caractéristiques techniques			
Description	Rail de guidage de 1 600 mm avec trous au pas de 32 mm	Rail de guidage de 800 mm avec trous au pas de 32 mm	-
Longueur	1600 mm	800 mm	-
Référence	1 600 Z00 03W	1 600 Z00 03V	1 600 Z00 03X
Accessoires fournis	Carton	Carton	-

Accessoires pour rails de guidage**KS 3000 + FSN SA**
Professional**FSN SA**
Professional**Nouveau !****Nouveau !**

Caractéristiques techniques	
Référence	non disponible
Accessoires fournis	-

Scies

Scies circulaires portatives

7

Scies circulaires portatives

GKS 85
Professional

GKS 85 G
Professional

Vidéo produit



Caractéristiques techniques		
Puissance de prise de courant nominale	2.200 W	2.200 W
Profondeur de coupe à 90°	85 mm	85 mm
Ø de la lame de scie	235 mm	235 mm
Poids	7,5 kg	7,8 kg
Référence	non disponible	0 601 57A 900 0 601 57A 901 0 601 57A 902
Accessoires fournis	-	1 lame de scie au carbure; Adaptateur d'aspiration des poussières; Clé à six pans
		Carton L-BOXX FSN 1600; L-BOXX

Scies circulaires portatives

GKS 65
Professional

GKS 65 G
Professional



Caractéristiques techniques		
Puissance de prise de courant nominale	1.600 W	1.600 W
Profondeur de coupe à 90°	65 mm	65 mm
Ø de la lame de scie	190 mm	190 mm
Poids	4,8 kg	5,2 kg
Référence	non disponible	non disponible
Accessoires fournis	-	-

7

Scies

Scie circulaire



Scie circulaire

GKS 65 GCE Professional

Le concentré de puissance : optimisé pour les rails de guidage

- ▶ Compatibilité parfaite avec le nouveau système de rails de guidage Bosch FSN et les rails d'autres fabricants
- ▶ Réalisation possible de coupes d'onglets avec le rail de guidage, sans adaptateur
- ▶ Progression de sciage rapide grâce au moteur de 1 800 W et à la régulation électronique constante

Scie circulaire

GKS 65 GCE

Professional

Vidéo produit



Caractéristiques techniques			
Puissance de prise de courant nominale	1.800 W		
Profondeur de coupe à 90°	65 mm		
Ø de la lame de scie	190 mm		
Poids	5,2 kg		
Référence	0 601 668 900	0 601 668 901	0 601 668 902
Accessoires fournis	1 lame de scie au carbure Adaptateur d'aspiration des poussières; Carton	Adaptateur d'aspiration des poussières; L-BOXX	FSN 1600; L-BOXX

Scies Scies circulaires portatives

7

Scies circulaires portatives

GKS 160
Professional

GKS 165
Professional

GKS 190
Professional

Nouveau !



Caractéristiques techniques			
Puissance de prise de courant nominale	1.050 W	1.100 W	1.400 W
Profondeur de coupe à 90°	54 mm	66 mm	70 mm
Ø de la lame de scie	160 mm	165 mm	190 mm
Poids	3,6 kg	3,6 kg	4,2 kg
Référence	0 601 670 000	0 601 676 100	0 601 623 000
Accessoires fournis	1 butée parallèle; 1 lame de scie au carbure; Adaptateur d'aspiration des poussières; Clé à six pans	-	1 butée parallèle; 1 lame de scie au carbure; Adaptateur d'aspiration des poussières; Clé à six pans; Coffrets de transport

Scies circulaires portatives

GKS 55+ GCE
Professional

GKS 55+ G
Professional

Nouveau !

Nouveau !



Caractéristiques techniques				
Puissance de prise de courant nominale	1.350 W			1.200 W
Profondeur de coupe à 90°	63 mm			63 mm
Ø de la lame de scie	165 mm			165 mm
Poids	3,8 kg			3,8 kg
Référence	0 601 682 100	0 601 682 101	0 601 682 103	non disponible
Accessoires fournis	-	L-BOXX	L-BOXX	-

7

Scies

Scies circulaires portatives
Tronçonneuses à chaîne électriques

Scies circulaires portatives

GKS 55
Professional



GKS 55 GCE
Professional



Vidéo produit



Caractéristiques techniques		
Puissance de prise de courant nominale	1.200 W	1.350 W
Profondeur de coupe à 90°	55 mm	55 mm
Ø de la lame de scie	160 mm	160 mm
Poids	3,5 kg	3,9 kg
Référence	non disponible	0 601 664 900 0 601 664 901 0 601 664 902
Accessoires fournis	-	1 lame de scie au carbure; Adaptateur d'aspiration des poussières; Clé à six pans - L-BOXX FSN 1600; L-BOXX

Tronçonneuses à chaîne électriques

GKE 35 BCE
Professional



GKE 40 BCE
Professional



Caractéristiques techniques		
Puissance de prise de courant nominale	2.100 W	2.100 W
Régulation électronique constante	x	x
Longueur du guide	350 mm	400 mm
Poids	4,6 kg	4,8 kg
Référence	0 601 597 603	0 601 597 703
Accessoires fournis	Carton; Chaîne 35 cm; Guide Double Guard 35 cm	Carton; Chaîne 40 cm; Guide Double Guard 40 cm; Protection pour le transport

Scies

Scie égoïne électrique

7

Scie égoïne électrique

GFZ 16-35 AC
Professional



Caractéristiques techniques

Puissance de prise de courant nominale	1.600 W
Longueur du guide	350 mm
Longueur de course	50 mm
Poids	5,2 kg
Référence	0 601 637 703
Accessoires fournis	Guide-chaîne; Jeu de lames de scies pour bois et plastiques



La gamme « Expert for »

Pour des coupes parfaitement fiables



Expert for Wood, Aluminium, Laminated Panel, Sandwich Panel, High Pressure Laminate, Construct Wood, Steel, Multi Material



Denture en Microteq

Fabrication à partir de grains de carbure extradurs à longue durée de vie. Production en interne (unique au monde).



Revêtement Protection

Revêtement de haute technologie: réduction du frottement, prévention de la corrosion et performances de coupe garanties.



Vibration Control

Des fentes d'amortissement spéciales permettent d'obtenir un fonctionnement particulièrement régulier, nettement plus silencieux et avec beaucoup moins de vibrations.

Corps en acier

Acier premier choix (jusque HRC 46) pour une grande longévité. Découpe au laser pour une grande précision sans déformation de la lame.

Fentes de dilatation


Découpées au laser, pour une grande stabilité de la lame et une grande précision. La forme particulière des fentes contribue à rendre la lame plus silencieuse.

Anneau de précontrainte

L'anneau de précontrainte réalisé au moyen d'un procédé spécifique permet aux lames de rester indéformables et parfaitement planes lors de leur utilisation.



Expert for Fiber Cement



**Denture en diamant polycristallin (PCD)
pour une longévité extrême**



Revêtement Protection

Revêtement de haute technologie: réduction du frottement, prévention de la corrosion et performances de coupe garanties.



Vibration Control

Des fentes d'amortissement spéciales permettent d'obtenir un fonctionnement particulièrement régulier, nettement plus silencieux et avec beaucoup moins de vibrations.

Corps en acier

Acier premier choix (jusqu'à HRC 46) pour une grande longévité. Découpe au laser pour une grande précision sans déformation de la lame.

7

Scies

La gamme « Expert for » La lame adaptée au matériau



Outil	Ø externe [mm]
Scies plongeantes et scies circulaires portatives	120 – 450
Défonceuse multifonctions	120 – 450
Scies circulaires à métaux portatives	160 – 230
Scie à onglet et radiale	210 – 315
Scies à métaux, scies à onglets	254 – 355
Scies circulaires à format (horizontal et vertical)	250 – 350
Scie sur table	190 – 350
Scie passe-partout encastrée	190 – 300

Bois et dérivés

Bois dur	Bois tendre	Bois dur avec clous et restes de béton	Bois de construction
●	●		
		●	●
⬇	⬇		
●	●		
⬇	⬇		
●	●		
●	●		
⬇	⬇		
●	●		
⬇	⬇		

Matériaux composites

Planches de coffrage	Panneaux de particules, panneaux insonorisants, panneaux légers	Panneaux de bois abrasifs revêtus une face ou deux faces – revêtement dur
●	●	○
●	●	●
⬇	⬇	⬇
●	●	○
⬇	⬇	⬇
●	●	○
●	●	○
⬇	⬇	⬇
●	●	○
⬇	⬇	⬇

	Panneaux de bois, composés multicouches plaqués, panneaux de particules minces	Matériaux composites	Lamellé densifié, contreplaqué	Panneaux de fibre, MDF, OSB, composites MDF	Panneaux lattés	Parquets stratifiés ou massifs	Panneaux stratifiés à haute pression, compatible Trespa®

	Béton cellulaire (thermopierre)	Plastiques, époxy	Métaux non-ferreux, aluminium, laiton, cuivre	Acier	Panneaux sandwichs avec revêtement simple face ou double face	Fibrociment, compatible Eternit®	Plaques de plâtre	Compatible Corian®

Scies

Scies sabres



Scie sabre GSA 1300 PCE Professional

Les vibrations les plus faibles de sa catégorie –
pour une puissance de 1 300 W

- ▶ Travail plus confortable : poignée antivibrations et équilibrage des masses
- ▶ Moteur très puissant (1 300 W) à régulation électronique constante : parfait pour les applications les plus exigeantes
- ▶ Mouvement pendulaire constant pour une progression rapide

Scies sabres

GSA 1100 E
Professional

GSA 1300 PCE
Professional

Vidéo produit



Caractéristiques techniques		
Puissance de prise de courant nominale	1.100 W	1.300 W
Capacité de coupe dans le bois	230 mm	230 mm
Longueur de course de la scie	28 mm	28 mm
Poids	3,6 kg	4,1 kg
Référence	0 601 64C 800	0 601 64E 200
Accessoires fournis	2 lames de scie; Coffrets de transport	2 lames de scie; Coffrets de transport



Lames de scies sabres avec technologie carbure

Enfin la solution pour les applications exigeantes

L'industrie du bâtiment utilise de plus en plus fréquemment des matériaux résistants comme l'acier inoxydable ou des vis trempées en acier hautement allié. Les pièces de bois contenant de tels éléments métalliques sont extrêmement difficiles à sectionner. Il n'existe pas, à l'heure actuelle, de méthode efficace permettant de mener à bien une telle tâche. Les lames de scie sabre en bi-métal montrent leurs limites. Les nouvelles lames de scie sabre Progressor for Wood and Metal avec technologie carbure sectionnent tous les matériaux en bois et en métal. Elles sont la solution idéale pour les travaux de démolition.

NOUVEAU ! Progressor for Wood and Metal

Carbide Technology

Permet de sectionner tous les matériaux en bois et en métal. Offre une très grande longévité, même dans les aciers hautement alliés.

Dents affûtées soudées une par une

Confère à la lame une flexibilité et une résilience maximales lors des travaux de démolition exigeants.



Epaisseur et largeur de lame augmentées

Pour une stabilité maximale lors de travaux de démolition.

Denture progressive

Usage universel, convient aussi bien aux matériaux fins qu'aux matériaux épais.

Les nouvelles lames de scie en carbure Progressor for Wood and Metal

La solution idéale pour les travaux de démolition



Modèle	Bois avec clous / vis en acier hautement allié (mm)	Dimensions L x B x D (mm)	Nombre de pièces par emballage	Référence 2 608 653 ...	Code EAN 3 165 140 ...
S 956 XHM	5 - 100	150 x 25 x 1,25	1	099	772 976
S 1156 XHM	5 - 175	225 x 25 x 1,25	1	100	772 983
S 1256 XHM	5 - 250	300 x 25 x 1,25	1	101	772 990



La denture progressive est idéale pour le sciage de poutres de bois épaisses avec éléments de fixation fins.

La lame extra longue S 1256 XHM est la solution parfaite pour la découpe de pièces de grande section.

La nouvelle lame Progressor for Wood and Metal sectionne sans peine les profilés placés à l'extérieur de bâtiments.

8

Cloueurs pneumatiques



Toujours dans le mille : avec les cloueurs et agrafeuses Bosch

Lors de la construction de toitures, il est primordial de poser les lattes rapidement. Lors des travaux d'aménagement intérieur et en ébénisterie, la précision joue un rôle décisif. Les cloueurs pneumatiques Bosch bénéficient de la technologie la plus récente pour des applications variées. La « Full Force Technology » Bosch permet une grande compacité et le « Wood Protection System » évite les tirs à vide. Il en résulte une progression et un travail plus rapides et plus efficaces.

Des technologies Bosch innovantes pour de meilleurs résultats



La « **Full Force Technology** » brevetée par Bosch rend les cloueurs pneumatiques Bosch beaucoup plus compacts que les autres cloueurs de la même catégorie, tout en conservant une énergie d'impact similaire. Avantage pour l'utilisateur : des clous enfoncés bien à ras même en cas de tir en rafale – d'où une pose plus rapide sans retouches et une plus grande productivité.

Le système « **Wood Protection System** » évite les déclenchements à vide et assure une protection optimale des pièces grâce aux embouts caoutchoutés amovibles placés à l'extrémité du canal de sortie des clous.



Testé par des professionnels : le cloueur pneumatique GSN 90-34 DK Professional

« Le nouveau cloueur GSN 90-34 DK Professional est particulièrement efficace pour les usages répétitifs : il cloue parfaitement, est le plus compact de sa catégorie et sa poignée caoutchoutée permet une très bonne prise en main. »

Udo Ritz, charpentier

8

Cloueur pneumatique

Agrafeuse pneumatique
Cloueurs pneumatiques

Agrafeuse pneumatique

GTK 40
Professional
**Caractéristiques techniques**

Angle d'assemblage	0°
Ø clou	1,2 mm
Longueur de clou	13 – 40 mm
Poids	1,1 kg
Référence	0 601 491 G01
Accessoires fournis	Coffrets de transport; Lunettes de protection; Raccord de prise d'air

Cloueurs pneumatiques

GSK 50
Professional

GSK 64
Professional
**Caractéristiques techniques**

Type de clou	Clou à tête homme	Clou à tête homme
Angle d'assemblage	0°	0°
Ø clou	1,2 mm	1,6 mm
Longueur de clou	15 – 50 mm	25 – 64 mm
Poids	1,1 kg	1,6 kg
Référence	0 601 491 D01	0 601 491 901
Accessoires fournis	Coffrets de transport; Lunettes de protection; Raccord de prise d'air	Coffrets de transport; Lunettes de protection; Raccord de prise d'air

Cloueur pneumatique

Cloueurs pneumatiques

8

Cloueurs pneumatiques

GSN 90-34 DK Professional



GSN 90-21 RK Professional



Vidéo produit



Caractéristiques techniques

Type de clou	Clou en bande tête D	Clou en bande tête ronde
Angle d'assemblage	34 °	21 °
Ø clou	2,8 – 3,8 mm	2,8 – 3,8 mm
Longueur de clou	50 – 90 mm	50 – 90 mm
Poids	3,8 kg	3,9 kg
Référence	0 601 491 301	0 601 491 001
Accessoires fournis	Crochet; Lunettes de protection; Raccord de prise d'air	Crochet; Lunettes de protection; Raccord de prise d'air



9

Outils stationnaires



Scies stationnaires Bosch : elles répondent à toutes les exigences

Les scies stationnaires Bosch sont polyvalentes et elles offrent une grande souplesse d'utilisation. Elles allient performances et précision. Leurs moteurs puissants et le guidage laser intégré assurent un travail rapide et précis dans tout type de bois. Leur forme compacte et les supports de travail mobiles garantissent un grand confort d'utilisation.

GCM 12 GDL Professional avec bras de guidage innovant

Pour une précision durable, la scie à onglets GCM 12 GDL est dotée d'un nouveau bras de guidage particulièrement robuste en fonte d'aluminium coulée sous pression. Sans aucun entretien, le bras est monté sur roulement à billes et donc extrêmement mobile. Il en résulte un excellent confort de sciage, sans frottement, de la première à la dernière utilisation.



Testée par des professionnels : la scie à onglets radiale GCM 12 GDL Professional

« Grâce à son nouveau bras coulissant, la scie à onglets radiale Bosch GCM 12 GDL Professional est extrêmement mobile et facile à manier. Je peux me concentrer pleinement sur le sciage. Autre point important : elle est fournie avec une lame de grande qualité Top Precision for Wood, bien plus performante que les lames de scie conventionnelles en termes de vitesse et de qualité de coupe. »

Frédéric Boos, menuisier

Outils stationnaires

Scies à onglets radiale



Scie à onglets radiale

GCM 8 SJL Professional

Gestion de la poussière améliorée et capacité de coupe accrue dans le sens horizontal

- Gestion améliorée de la poussière pour un travail plus propre et plus sain
- Capacité de coupe de 312 mm dans le sens horizontal pour une grande variété d'applications
- Faible poids (17 kg seulement) pour une mobilité maximale

Scies à onglets radiale

GCM 800 SJ Professional



GCM 8 SJL Professional



Caractéristiques techniques		
Diamètre de la lame	216 mm	216 mm
Coupe d'onglet	47° G / 47° D	52° G / 60° D
Réglage d'inclinaison	45° G / 0° D	47° G / 2° D
Capacité de coupe 0°	70 x 270 mm	70 x 312 mm
Capacité de coupe onglet 45°	70 x 190 mm	70 x 214 mm
Capacité de coupe inclinaison 45°	48 x 270 mm	48 x 312 mm
Puissance absorbée nominale	1.400 W	1.600 W
Référence	0 601 B19 000	0 601 B19 100
Accessoires fournis	Clé Allen; Lame de scie circulaire; Serre-joint	Clé Allen; Lame de scie circulaire; Serre-joint

Outils stationnaires

Scies à onglets radiale

9

Scies à onglets radiale

GCM 10 S
Professional



GCM 10 SD
Professional



Caractéristiques techniques

Diamètre de la lame / Ø alésage;	254 mm / 30 mm	254 mm / 30 mm
Coupe d'onglet	52 °G / 62 °D	52 °G / 60 °D
Réglage d'inclinaison	47 °G / 0 °D	47 °G / 46 °D
Capacité de coupe 0°	87 x 305 mm	85 x 305 mm
Capacité de coupe onglet 45°	87 x 216 mm	85 x 216 mm
Capacité de coupe inclinaison 45°	53 x 305 mm	50 x 305 mm
Puissance absorbée nominale	1.800 W	1.800 W
Référence	0 601 B20 503	0 601 B22 503
Accessoires fournis	entre autres lame de scie, serre-joint	entre autres lame de scie, serre-joint à blocage rapide



Outils stationnaires

Scies à onglets radiale



Scie à onglets radiale GCM 12 GDL Professional

Scier n'a jamais été aussi facile : très grande simplicité d'utilisation sans fatigue et précision durable

- ▶ Précision durable grâce au bras de guidage innovant, extrêmement robuste et sans entretien
- ▶ Mécanisme de traction sans frottement pour un sciage facile sans perte de puissance
- ▶ Coupes précises et qualité de coupe exceptionnelle grâce au laser à double ligne intégré et à la lame de scie Top Precision Best for Wood

Scies à onglets radiale

GCM 12 SD Professional

GCM 12 GDL Professional

Vidéo produit



Caractéristiques techniques		
Diamètre de la lame / Ø alésage	305 mm / 30 mm	305 mm / 30 mm
Coupe d'onglet	52° G / 60° D	52° G / 60° D
Réglage d'inclinaison	47° G / 47° D	47° G / 47° D
Capacité de coupe 0°	110 x 305 mm	104 x 341 mm
Capacité de coupe onglet 45°	110 x 217 mm	104 x 240 mm
Capacité de coupe inclinaison 45°	63 x 305 mm	51 x 341 mm
Puissance absorbée nominale	1.800 W	2.000 W
Référence	0 601 B23 503	0 601 B23 600
Accessoires fournis	entre autres lame de scie, serre-joint à blocage rapide	entre autres lame de scie, serre-joint

Outils stationnaires

Scies à onglets

Scie à onglets à table supérieure

9

Scies à onglets
GCM 12 JL
Professional

GCM 10 J
Professional


Vidéo produit



Caractéristiques techniques		
Diamètre de la lame / Puissance absorbée nominale	305 mm / 2.000 W	254 mm / 2.000 W
Coupe d'onglet	52 ° G / 52 ° D	47 ° G / 47 ° D
Réglage d'inclinaison	47 ° G / 2 ° D	47 ° G / 2 ° D
Capacité de coupe 0°	75 x 200 mm	89 x 130 mm
Capacité de coupe 0° avec entretoise	100 x 150 mm	-
Capacité de coupe onglet 45°	75 x 141 mm	89 x 89 mm
Capacité de coupe inclinaison 45°	38 x 200 mm	58 x 120 mm
Référence	0 601 B21 100	0 601 B20 200
Accessoires fournis	entre autres lame de scie, serre-joint, sac à poussières	entre autres lame de scie, serre-joint

Scie à onglets à table supérieure
GTM 12 JL
Professional


Caractéristiques techniques	
Diamètre de la lame	305 mm
Ø alésage	30 mm
Coupe d'onglet	48 ° G / 48 ° D
Réglage d'inclinaison	47 ° G / 2 ° D
Capacité de coupe 0°	95 x 150 mm
Capacité de coupe onglet 45°	95 x 90 mm
Puissance absorbée nominale	1.800 W
Référence	0 601 B15 001
Accessoires fournis	Lame de scie; Poussoir de sécurité; Sac à poussières; Serre-joint

9

Outils stationnaires

Supports de travail pour scies à onglet, scies à onglet radiale et scies à onglets à table supérieure

Supports de travail pour scies à onglet, scies à onglet radiale et scies à onglets à table supérieure**GTA 2500 W**
Professional**GTA 3800**
Professional

Vidéo produit



Caractéristiques techniques		
Longueur de la table de travail	1.044 mm	1.578 mm
Longueur table de travail avec rallonge	2.504 mm	3.877 mm
Hauteur table de travail	947 mm	824 mm
Poids avec/sans accessoires	34,8 kg	22,3 / 18,9 kg
Référence	0 601 B12 100	0 601 B24 000
Accessoires fournis	Clé; Porte-machine; Support de pièce avec butée longitudinale	Clé; Porte-machine; Tablettes d'appui avec galets et butée longitudinale

Accessoires pour GTA 3800 Professional**Adaptateur d'aspiration**

	UC	NPPE	Référence
Adaptateur d'aspiration TSHV3 Pour GTS 10 XC, GTS 10 J Professional	1	1	2 610 015 133

Pied d'appui

	UC	NPPE	Référence
Pied d'appui pour support de scie à onglets Pour GTA 3800 Professional	1	1	1 609 B01 855

NPPE = nombre de pièces par emballage /

UC = unité de commande (quantité de commande minimale par NPPE / référence de commande)

Roulettes



Roulettes supplémentaires pour support de scie à onglets
Pour GTA 3800 Professional

	UC	NPPE	Référence
	1	1	1 609 B01 854

Support à rouleaux



Support à rouleaux pour support de scie à onglets
Pour GTA 3800 Professional

	UC	NPPE	Référence
	1	1	1 609 B01 851



NPPE = nombre de pièces par emballage /

UC = unité de commande (quantité de commande minimale par NPPE / référence de commande)

9

Outils stationnaires

Scie sur table



Scie sur table

GTS 10 J Professional

Ultra compacte
et puissante

- ▶ Moteur puissant de 1 800 W avec démarrage progressif et protection contre les surcharges pour une progression de travail rapide
- ▶ Facile à transporter grâce à la forme compacte et aux nombreuses surfaces de préhension
- ▶ Couteau diviseur escamotable sans outil pour réaliser des coupes cachées

Scie sur table

GTS 10 J
Professional

Caractéristiques techniques

Ø de l'alésage	30 mm
Réglage d'inclinaison	47° G / 2° D
Taille de la table	642 x 572 mm
Poids	26,0 kg

Référence **0 601 B30 500**

Accessoires fournis

Adaptateur d'aspiration des poussières; Butée angulaire; Butée parallèle; Lame de scie; Poussoir de sécurité

Scie sur table
GTS 10 XC Professional**La scie polyvalente**
avec moteur de 2 100 W

- ▶ Moteur puissant de 2 100 W avec frein moteur, démarrage progressif, protection contre les surcharges et régulation électronique constante pour les applications les plus exigeantes
- ▶ Utilisation polyvalente grâce au chariot coulissant intégré à la rallonge et à l'extension latérale
- ▶ Couteau diviseur escamotable sans outil pour réaliser des coupes cachées

**Scie sur table****GTS 10 XC**
Professional**Caractéristiques techniques**

Ø de l'alésage	30 mm
Réglage d'inclinaison	47 ° G / 1 ° D
Taille de la table	584 x 759 mm
Poids	35,0 kg
Référence	0 601 B30 400
Accessoires fournis	Adaptateur d'aspiration des poussières; Butée angulaire; Butée parallèle; Lame de scie; Poussoir de sécurité

9

Outils stationnaires

Supports de travail pour scies sur table
Tronçonneuse à métal

Supports de travail pour scies sur table

GTA 60 W
Professional

GTA 600
Professional

GTA 6000
Professional



Caractéristiques techniques			
Longueur de la table de travail	1.220 mm	520 mm	750 mm
Hauteur table de travail	622 mm	602 mm	602 mm
Pour	GTS 10, GTS 10 XC, GTS 10 J Professional	GTS 10 J Professional	GTS 10 XC Professional
Référence	0 601 B12 000	0 601 B22 001	0 601 B24 100
Accessoires fournis	Vis de montage	-	-

Tronçonneuse à métal

GCO 2000
Professional



Caractéristiques techniques	
Régime à vide	3.500 tr/min
Ø disques à tronçonner	355 mm
Alésage disques à tronçonner	25,4 mm
Poids	18,0 kg
Référence	0 601 B17 200
Accessoires fournis	Disque à tronçonner; Outil de montage

Outils stationnaires

Tronçonneuse à lame carbure

9

Tronçonneuse à lame carbure

GCD 12 JL
Professional


Caractéristiques techniques	
Régime à vide	1.500 tr/min
Ø de la lame de scie / alésage	305 mm / 25 mm
Capacité de coupe rectangulaire 0°	158 x 80 mm
Capacité de coupe rectangulaire en onglet à 45°	85 x 85 mm
Capacité de coupe carré 0°	100 x 100 mm
Capacité de coupe carré en onglet à 45°	85 x 85 mm
Capacité de coupe, profilé en L 0°	110 x 110 mm
Capacité de coupe, profilé en L, onglet à 45°	85 x 85 mm
Poids	20,0 kg
Référence	0 601 B28 000
Accessoires fournis	Lame de scie circulaire pour acier



10

Aspirateurs, pistolets à colle, décapeurs thermiques



Des spécialistes aux multiples talents

Les aspirateurs compacts Bosch s'utilisent partout où un environnement de travail propre est indispensable, notamment pour les travaux de restauration de bâtiments historiques ou pour les travaux dans des habitations. Leur capacité d'aspiration exceptionnelle leur permet d'éliminer les poussières sèches ou humides, même les plus fines. Que vous ayez à effectuer des travaux de restauration ou d'aménagement, Bosch propose toujours des outils adéquats, notamment des décapeurs thermiques à la température réglable en continu et des pistolets à colle à support intégré pour un travail avec une précision constante.

Le système Click & Clean de Bosch

Des possibilités multiples avec un seul et même système

Seul un système adéquat permet de réaliser un travail de vrai professionnel. Le système Click & Clean est abouti dans les moindres détails. Pour un maximum d'efficacité, les aspirateurs, les outils électroportatifs et les accessoires sont développés ensemble et ils sont parfaitement adaptés les uns aux autres.



Nettoyage du filtre : entièrement automatique

Tous les aspirateurs AFC Bosch sont dotés d'un système de nettoyage de filtre automatique : le filtre plissé plat est nettoyé toutes les 15 s au moyen de jets d'air. Vous disposez à tout moment du pouvoir aspirant maximal, pour une progression de travail constante.

Fixation pour L-BOXX : simple et pratique

Tous les nouveaux aspirateurs Bosch sont dotés d'une fixation pour L-BOXX très pratique permettant de transporter et de ranger facilement les outils électroportatifs et les accessoires.

10

Aspirateurs, pistolets à colle, décapeurs thermiques

Aspirateurs eau et poussières

Aspirateurs eau et poussières

GAS 20 L SFC Professional



GAS 25 L SFC Professional



Caractéristiques techniques				
Puissance absorbée maxi. (turbine)	1.200 W		1.200 W	
Dépression maxi. (turbine)	215 mbar		248 mbar	
Débit volumique maxi. (turbine)	62 l/sec		61 l/sec	
Classe de filtration aspirateur pour solides / liquides	L		L	
Contenance brute de la cuve	19 l		25 l	
Référence	0 601 97B 0W0	0 601 97B 000	0 601 979 103	0 601 979 148
Accessoires fournis	Filtre à plis; Jeu de 2 suceurs; Tuyau 3 m, Ø 38 mm avec manchon 2 tubes de chacun 0,5 m, Ø 35 mm; Adaptateur universel pour outil électroportatif		Filtre polyester; Jeu de 3 suceurs Sac en papier; Tuyau 3 m, Ø 35 mm avec manchon	

Aspirateurs eau et poussières

GAS 35 L SFC+ Professional



GAS 35 L AFC Professional



Caractéristiques techniques				
Puissance absorbée maxi. (turbine)	1.380 W		1.380 W	
Dépression maxi. (turbine)	254 mbar		254 mbar	
Débit volumique maxi. (turbine)	74 l/sec		74 l/sec	
Classe de filtration aspirateur pour solides / liquides	L		L	
Contenance brute de la cuve	35 l		35 l	
Référence	0 601 9C3 0W0	0 601 9C3 000	0 601 9C3 2W0	0 601 9C3 200
Accessoires fournis	3 tubes chromés 0,35 m; Coude d'aspiration; Filtre à plis plat en cellulose; Module SFC+; Sac jetable; Set de suceurs articulés à brosse; Suceur étroit 250 mm; Tuyau 3 m, Ø 35 mm avec manchon		3 tubes chromés 0,35 m; Coude d'aspiration; Filtre à plis plat PES; Sac jetable; Set de suceurs articulés à brosse; Suceur étroit 250 mm; Tuyau 5 m, Ø 35 mm avec manchon	

Aspirateurs, pistolets à colle, décapeurs thermiques

Aspirateurs eau et poussières

10

Aspirateur eau et poussières GAS 35 M AFC Professional

L'aspirateur eau et poussières polyvalent avec système de nettoyage de filtre automatique

- ▶ Un coffret L-BOXX peut être clipsé comme solution de transport et de rangement pratique lors d'un usage mobile
- ▶ Pouvoir aspirant constant grâce au système de nettoyage de filtre automatique (AFC)
- ▶ Aspirateur de sécurité certifié classe M selon la norme européenne pour une bonne protection de l'utilisateur



Aspirateurs eau et poussières

GAS 35 M AFC Professional



GAS 55 M AFC Professional



Caractéristiques techniques

Puissance absorbée maxi. (turbine)	1.380 W	1.380 W		
Dépression maxi. (turbine)	254 mbar	254 mbar		
Débit volumique maxi. (turbine)	74 l/sec	74 l/sec		
Classe de filtration aspirateur pour solides / liquides	M	M		
Contenance brute de la cuve	35 l	55 l		
Référence	0 601 9C3 1W0	0 601 9C3 100	0 601 9C3 3W0	0 601 9C3 300

Accessoires fournis

3 tubes chromés 0,35 m; Coude d'aspiration; Filtre à plis plat PES; Sac jetable; Set de suceurs articulés à brosse; Suceur droit pour débris importants; Tuyau 5 m, Ø 35 mm avec manchon anti-statique

Coude d'aspiration; Filtre à plis plat PES; Sac jetable; Set de suceurs articulés à brosse; Suceur droit pour débris importants; Tuyau 5 m, Ø 35 mm avec manchon anti-statique

3 tubes chromés 0,35 m | -

Aspirateurs, pistolets à colle, décapeurs thermiques

Pistolet à colle

**Pistolet à colle**
GKP 200 CE Professional**Avec régulation électronique de la température**

- ▶ Éléments chauffants à régulation électronique pour une disponibilité rapide et une température de travail constante
- ▶ Avance mécanique
- ▶ Possibilité de travailler sans-fil

Pistolet à colle**GKP 200 CE**
Professional**Caractéristiques techniques**

Puissance de prise de courant nominale	500 W
Débit de colle	30 g/min
Temps de préchauffage	4 min
Poids	0,4 kg
Référence	0 601 950 703
Accessoires fournis	8 bâtonnets de colle 200 mm; Câble amovible 3,5 m; Coffrets de transport; Jeu de 3 suceurs

Aspirateurs, pistolets à colle, décapeurs thermiques

Décapeurs thermiques

10

Décapeur thermique
GHG 660 LCD
Professional
**Caractéristiques techniques**

Puissance de prise de courant nominale	2.300 W
Température de travail	50 – 660 °C
Débit d'air	250 – 500 l/min
Poids	1,0 kg
Référence	0 601 944 703
Accessoires fournis	Buse plate 50 mm; Buse protège-vitres 75 mm; Coffrets de transport

Décapeur thermique
GHG 600 CE
Professional
**Caractéristiques techniques**

Puissance de prise de courant nominale	2.000 W
Température de travail	100 – 600 °C
Débit d'air	350 – 550 l/min
Poids	0,6 kg
Référence	0 601 942 103
Accessoires fournis	Carton; Cordon d'alimentation

11

Instruments de mesure



Plus précis. Plus simples. Plus rapides. Les instruments de mesure Bosch.

Bosch pose de nombreux jalons dans le domaine des technologies de mesure. La gamme étendue d'instruments de mesure allie précision et simplicité pour les applications de mesure, de détection et de mise à niveau. Les instruments de mesure Bosch facilitent grandement le travail quotidien comme par exemple le nouveau GLM 100 C Professional. Grâce à une interface intégrée faisant office de fenêtre ouverte sur le monde numérique, ce nouveau télémètre laser permet – c'est une première – de transférer rapidement et simplement les données de mesure vers un smartphone, une tablette ou un PC.



Application

« GLM measure&document »

Le GLM 100 C Professional se connecte facilement à un smartphone ou une tablette PC via Bluetooth. Prenez une photo du chantier et reportez les valeurs de mesure directement sur la photo. Envoyez sur place vos mesures directement par e-mail.

Application « GLM floor plan »

Le GLM 100 C Professional se connecte facilement à une tablette PC via Bluetooth. Dessinez les plans et effectuez directement le relevé des cotes avec le GLM 100 C Professional. Importez les plans existants, complétez-les et exportez le résultat.

11

Instruments de mesure

Détecteurs

Détecteurs

GMS 100 M

Professional



GMS 120

Professional



Vidéo produit



Caractéristiques techniques		
Matériaux détectables	Métaux ferreux, métaux non-ferreux, fils sous tension	Métaux ferreux, métaux non-ferreux, structures en bois, fils sous tension
Profondeur max. de détection	100 mm	120 mm
Étanchéité à l'eau et à la poussière	IP 54	IP 54
Référence	0 601 081 100	0 601 081 000
Accessoires fournis	1 pile 9 V 6LR61; Dragonne	1 pile 9 V 6LR61; Dragonne; Sac de transport

Détecteur

Scanner mural D-tect 120

Professional

Nouveau !



Caractéristiques techniques		
Matériaux détectables	Tuyaux en plastique remplis d'eau, métaux ferreux et non-ferreux, structures en bois, fils électriques sous tension	
Profondeur max. de détection	120 mm	
Fonction supplémentaire	Double alimentation (10,8 V / 4 piles 1,5 V LR6 AA) ; center finder avec affichage du côté où se trouve le centre de l'objet détecté	
Référence	0 601 081 300	0 601 081 301
Accessoires fournis	Carte Quickstart Adaptateur de batterie; Calage L-BOXX; Piles alcalines	1 batterie 1,5 Ah Li-Ion; Chargeur rapide; L-BOXX 136

Instruments de mesure
DéTECTEURS

11

Détecteur

Scanner mural D-tect 150
Professional

Vidéo produit



Caractéristiques techniques

Matériaux détectables	Tuyaux en plastique, métaux ferreux, métaux non-ferreux, structures en bois, fils sous tension
Profondeur max. de détection	150 mm
Affichage profondeur de perçage max.	-
Étanchéité à l'eau et à la poussière	IP 54
Référence	0 601 010 005
Accessoires fournis	4 piles 1,5 V LR6 (AAA); Sac de transport

Détecteur

Scanner mural D-tect 150 SV
Professional



Caractéristiques techniques

Matériaux détectables	Tuyaux en plastique, métaux ferreux et non-ferreux, structures en bois, fils électriques sous tension
Profondeur max. de détection	150 mm
Étanchéité à l'eau et à la poussière	IP 54
Fonction supplémentaire	Affichage du signal, mesures fiables dans le béton humide
Référence	0 601 010 008
Accessoires fournis	4 piles 1,5 V LR6 (AA); Sac de transport

11

Instruments de mesure

Caméras d'inspection
Laser lignes

Caméras d'inspection

GOS 10,8 V-LI
ProfessionalGOS 10,8 V-LI
Professional

Vidéo produit



Caractéristiques techniques			
Tension de la batterie / Taille d'écran	10,8 V / 2,7 "		10,8 V / 2,7 "
Résolution de l'écran	320 x 240 px		320 x 240 px
Diamètre de la tête de la caméra	9,5 mm		17 mm
Référence	0 601 241 007	0 601 241 009	0 601 241 00B 0 601 241 004
Accessoires fournis	Aimant, crochet, miroir; Câble de caméra GOS Ø 9,5 mm, 91 cm de longueur; Câble Video Out		Aimant, crochet, miroir; Câble de caméra GOS Ø 17 mm, 122 cm de longueur; Câble Video Out
	Calage L-BOXX; Carton	1 batterie 1,5 Ah Li-Ion; Chargeur; L-BOXX 102	1 batterie 1,5 Ah Li-Ion; Chargeur; L-BOXX 102
			Calage L-BOXX; Carton

Laser lignes

GSL 2
Professional

Caractéristiques techniques	
Projection	2 lignes
Précision de mise à niveau	± 0,3 mm/m
Portée avec cible	20 M
Plage de mise à niveau automatique	± 4°
Étanchéité à l'eau et à la poussière	IP 54
Référence	0 601 064 001
Accessoires fournis	1 batterie 1,5 Ah Li-Ion; 3 piles 1,5 V LR6 (AAA); Chargeur; L-BOXX 238; Lunettes de vision du faisceau laser; Platine de mesure laser; Télécommande RC2

Instruments de mesure

Lasers points Laser lignes et laser points

11

Lasers points

GPL 5
Professional



GPL 3
Professional



Caractéristiques techniques		
Projection	5 points	3 points
Précision de mise à niveau	$\pm 0,3$ mm/m	$\pm 0,3$ mm/m
Portée	30 M	30 M
Plage de mise à niveau automatique	$\pm 5^\circ$ axe longitudinal, $\pm 3^\circ$ axe transversal	$\pm 5^\circ$ axe longitudinal, $\pm 3^\circ$ axe transversal
Étanchéité à l'eau et à la poussière	IP 5X	IP 5X
Référence	0 601 066 200	0 601 066 100
Accessoires fournis	3 piles 1,5 V LR6 (AA); Sac de transport; Support multifonctions	3 piles 1,5 V LR6 (AA); Sac de transport; Support multifonctions

Laser lignes et laser points

GCL 25
Professional



Caractéristiques techniques			
Projection	2 lignes / 5 points		
Plage de mise à niveau automatique	$\pm 4^\circ$		
Étanchéité à l'eau et à la poussière	IP 54		
Référence	0 601 066 B00	0 601 066 B01	0 601 066 B03
Accessoires fournis	Platine de mesure laser; Sac de transport 4 piles 1,5 V LR6 (AA); Calage L-BOXX	4 piles 1,5 V LR6 (AA); BT 150; Calage L-BOXX	L-BOXX 136; Support universel BM 1

11

Instruments de mesure

Lasers lignes

Laser lignes

GLL 2-80 P

Professional



Caractéristiques techniques				
Projection / Précision de mise à niveau	2 lignes à 360° / ± 0,2 mm/m			
Portée sans cellule de réception	40 m (diamètre)			
Plage de mise à niveau automatique	± 4°			
Étanchéité à l'eau et à la poussière	IP 54			
Référence	0 601 063 204	0 601 063 205	0 601 063 208	0 601 063 209
Accessoires fournis	Platine de mesure laser; Calage L-BOXX	Sac de transport 4 piles 1,5 V LR6 (AA); BT 150; Calage L-BOXX	L-BOXX 136; Support universel BM 1	L-BOXX 136; Récepteur LR 2; Support pour LR 2; Support universel BM 1

Laser lignes

GLL 2-15

Professional



Caractéristiques techniques			
Projection	2 lignes		
Précision de mise à niveau	± 0,3 mm/m		
Portée	15 M		
Plage de mise à niveau automatique	± 4°		
Étanchéité à l'eau et à la poussière	IP 5X		
Référence	0 601 063 701	0 601 063 702	0 615 994 0DW
Accessoires fournis	3 piles 1,5 V LR6 (AA); Sac de transport; Support multifonctions	3 piles 1,5 V LR6 (AA); Coffrets de transport; Platine de mesure laser; Support mural BM 3	3 piles 1,5 V; Platine de mesure laser; Trépied BS 150

Instruments de mesure
 Lasers lignes

11

Laser lignes
GLL 2-50
 Professional

Vidéo produit



Caractéristiques techniques			
Projection / Précision de mise à niveau	2 lignes / $\pm 0,3$ mm/m		
Portée sans cellule de réception	20 m		
Plage de mise à niveau automatique	$\pm 4^\circ$		
Étanchéité à l'eau et à la poussière	IP 54		
Référence	0 601 063 104	0 601 063 105	0 601 063 108 0 601 063 109
Accessoires fournis	3 piles 1,5 V LR6 (AA); Platine de mesure laser; Sac de transport		
	Calage L-BOXX; Disque d'alignement	BT 150; Calage L-BOXX; Disque d'alignement	Disque d'alignement; L-BOXX 136; Support universel BM 1
			L-BOXX 136; Récepteur LR 2; Support pour LR 2; Support universel BM 1

Laser lignes
GLL 3-50
 Professional


Caractéristiques techniques			
Projection / Précision de mise à niveau	3 lignes / $\pm 0,3$ mm/m		
Portée maxi. des points laser	5 m (bas)		
Portée sans cellule de réception	10 m		
Plage de mise à niveau automatique	$\pm 4^\circ$		
Étanchéité à l'eau et à la poussière	IP 54		
Référence	0 601 063 800	0 601 063 801	0 601 063 802 0 601 063 803
Accessoires fournis	4 piles 1,5 V LR6 (AA); Calage L-BOXX; Platine de mesure laser		
	Sac de transport	L-BOXX 136	L-BOXX 136; Support universel BM 1
			1 pile 9 V 6LR61; L-BOXX 136; Récepteur LR 2; Support pour LR 2; Support universel BM 1

11

Instruments de mesure

Laser lignes
Laser carreleur

Laser lignes

GLL 3-80 P
Professional


Vidéo produit



Caractéristiques techniques

Projection / Précision de mise à niveau	3 lignes à 360° / ± 0,2 mm/m				
Portée avec récepteur	80 m (diamètre)				
Portée sans cellule de réception	40 m (diamètre)				
Plage de mise à niveau automatique	± 4°				
Étanchéité à l'eau et à la poussière	IP 54				

Référence **0 601 063 30A** **0 601 063 30B** **0 601 063 30S** **0 601 063 306** **0 601 063 309**

Accessoires fournis

4 piles 1,5 V LR6 (AA); Platine de mesure laser; Sac de transport

1 pile 9 V 6LR61 (AA); L-BOXX 136; Récepteur LR 2; Support pour LR 2; Support universel BM 1

Calage L-BOXX; Trépied BT 250

Calage L-BOXX

BT 150; Calage L-BOXX

L-BOXX 136; Support universel BM 1

Laser carreleur

GTL 3
Professional


Caractéristiques techniques

Projection	3 lignes
Précision angulaire (de 0 à 90°)	± 0,2 mm/m
Portée avec cible	20 M
Étanchéité à l'eau et à la poussière	IP 54

Référence **0 601 015 200**

Accessoires fournis

4 piles 1,5 V LR6 (AA); Disque d'alignement; Platine de mesure laser; Sac de transport

Instruments de mesure
 Lasers rotatifs

11

Laser rotatif
GRL 300 HV
 Professional

Caractéristiques techniques

 Précision de mise à niveau / Portée avec récepteur $\pm 0,1$ mm/m / 300 m (diamètre)

Étanchéité à l'eau et à la poussière IP 54

Vitesse de rotation / Couleur ligne laser 150, 300, 600 tr/min / rouge

Référence **0 601 061 500** **0 601 061 501** **0 615 994 03Y**
Accessoires fournis

Coffret de transport; Support mural WM 4; Télécommande RC1

 Batterie/chargeur/pile
 alcaline

 Adaptateur pour piles
 alcalines; Batterie/
 chargeur/pile alcaline;
 Platine de mesure laser;
 Récepteur LR 1

 1 batterie NiMH; 2 piles rechargeables
 1,2 V HR20 (D) (9 Ah); 2 x 1,5 V LR20
 (D); Adaptateur pour piles alcalines; Lu-
 nettes de vision du faisceau laser; Mire de
 chantier GR 240; Piles alcalines; Pince;
 Platine de mesure laser; Récepteur LR 1;
 Set chargeur avec adaptateur; Trépied
 BT 300 HD

Laser rotatif
GRL 300 HVG
 Professional

Caractéristiques techniques

 Précision de mise à niveau / Portée avec récepteur $\pm 0,1$ mm/m / 300 m (diamètre)

Étanchéité à l'eau et à la poussière IP 54

Vitesse de rotation / Couleur ligne laser 150, 300, 600 tr/min / vert

Référence **0 601 061 700** **0 601 061 701** **0 615 994 04B**
Accessoires fournis

Support mural WM 4; Télécommande RC1

 Batterie/
 chargeur/pile
 alcaline/adap-
 tateur

 Batterie/
 chargeur/pile
 alcaline; Coffret
 de transport;
 Récepteur
 LR 1G

 1 batterie NiMH; 2 piles rechargeables 1,2 V HR20 (D)
 (9 Ah); 2 x 1,5 V LR20 (D); Adaptateur pour piles alca-
 lines; Coffret de transport; Lunettes de vision du faisceau
 laser; Mire de chantier GR 240; Piles alcalines; Pince;
 Platine de mesure laser; Récepteur LR 1G; Set chargeur
 avec adaptateur; Trépied BT 300 HD

Instruments de mesure

Laser rotatif



Lasers de chantier

GRL 500 H/HV + LR 50 Professional

Le premier laser rotatif avec protection antivol pour tous les travaux de mise à niveau

- Protection antivol : une alarme se déclenche lorsque le GRL 500 H est déplacé en cours de fonctionnement, sans la cellule LR 50 Professional.

Laser rotatif

GRL 500 H + LR 50
Professional

Nouveau !



Caractéristiques techniques	
Précision de mise à niveau	± 0,05 mm/m horizontal
Portée avec récepteur	500 m (diamètre)
Étanchéité à l'eau et à la poussière	IP 56
Vitesse de rotation	600 tr/min
Couleur ligne laser	rouge
Référence	0 601 061 A00 0 615 994 0EE
Accessoires fournis	Chargeur; Coffret de transport; Sacoche de protection pour LR 50 Professional; Support pour LR 50 Professional
	-
	Mire de chantier GR 240; Trépied BT 170 HD

Instruments de mesure
Laser rotatif

11

Laser rotatif

GRL 500 HV + LR 50

Professional

Nouveau !



Caractéristiques techniques

Précision de mise à niveau	± 0,05 mm/m horizontal; ± 0,1 mm/m vertical	
Portée avec récepteur	500 m (diamètre)	
Étanchéité à l'eau et à la poussière	IP 56	
Vitesse de rotation	600 tr/min	
Couleur ligne laser	rouge	
Référence	0 601 061 B00	0 615 994 0EF
Accessoires fournis	Sacoche de protection pour LR 50 Professional; Chargeur; Coffret de transport	Support pour LR 50 Professional; Chargeur rapide; Coffret de transport GRL 500 Professional; Mire de chantier GR 240; Trépied BT 170 HD Professional



11

Instruments de mesure

Laser rotatif
Niveaux optiques

Laser rotatif

GRL 400 H
Professional

Caractéristiques techniques

Précision de mise à niveau	± 0,08 mm/m	
Portée avec récepteur	400 m (diamètre)	
Plage de mise à niveau automatique	± 8 % (±5°)	
Étanchéité à l'eau et à la poussière	IP 56	
Vitesse de rotation	600 tr/min	
Couleur ligne laser	rouge	
Référence	0 601 061 800	0 615 994 03U
Accessoires fournis	1 batterie NiMH; Chargeur avec adaptateur; Chargeur; Coffret de transport; Compartiment à piles; Piles alcalines; Récepteur LR 1	
		Mire de chantier GR 240; Trépied BT 170 HD

Niveaux optiques

GOL 20 D
ProfessionalGOL 20 G
Professional

Caractéristiques techniques

Précision de mise à niveau	3 mm sur 30 m	3 mm sur 30 m
Unité de mesure	360 degrés	400 gon
Grossissement	20 x	20 x
Portée	jusqu'à 60 M	jusqu'à 60 M
Référence	0 601 068 400	0 615 994 04R
Accessoires fournis	Clé Allen; Coffret de transport; Fil à plomb; Mandrin de réglage; Opércule	
		-

Instruments de mesure
 Niveaux optiques

11
Niveaux optiques
GOL 26 D
 Professional

GOL 26 G
 Professional


Caractéristiques techniques		
Précision de mise à niveau	1,6 mm sur 30 m	1,6 mm sur 30 m
Unité de mesure	360 degrés	400 gon
Grossissement	26 x	26 x
Portée	jusqu'à 100 M	jusqu'à 100 M
Référence	0 601 068 000	0 615 994 00E
Accessoires fournis	Clé Allen; Coffret de transport; Fil à plomb; Mandrin de réglage; Opercule	non disponible

Niveaux optiques
GOL 32 D
 Professional

GOL 32 G
 Professional


Caractéristiques techniques		
Précision de mise à niveau	1 mm sur 30 m	1 mm sur 30 m
Unité de mesure	360 degrés	400 gon
Grossissement	32 x	32 x
Portée	120 M	120 M
Référence	0 601 068 500	0 615 994 0AX
Accessoires fournis	Clé Allen; Fil à plomb; Mandrin de réglage; Opercule Coffret de transport	non disponible Mire de chantier GR 500; Trépied BT 160

11

Instruments de mesure

Télémètres laser

Télémètres laser

GLM 30
Professional

GLM 40
Professional
**Nouveau !**
GLM 50
Professional


Caractéristiques techniques	GLM 30	GLM 40	GLM 50
Précision de mesure, type	+/- 2 mm	+/- 1,5 mm	± 1,5 mm
Plage de mesure	0,15 – 30 M	0,15 – 40 M	0,05 – 50 M
Nombre de valeurs d'enregistrement	-	10	-
Référence	0 601 072 500	0 601 072 900	0 601 072 200
Accessoires fournis	2 piles 1,5 V LR03 (AAA); Certificat constructeur; Sac de transport	2 piles 1,5 V (AAA); Certificat constructeur; Sac de transport	2 piles 1,5 V (AAA); Certificat constructeur; Sac de transport

Télémètres laser

GLM 80
Professional

GLM 80 + R 60
Professional


Caractéristiques techniques	GLM 80	GLM 80 + R 60
Précision de mesure, type	± 1,5 mm	± 1,5 mm
Plage de mesure	0,05 – 80 M	0,05 – 80 M
Mesure d'inclinaison intégrée	x	x
Nombre de valeurs d'enregistrement	20 + 1	20 + 1
Référence	0 601 072 300	0 601 072 301
Accessoires fournis	Certificat constructeur; Chargeur micro-USB; Sac de transport	Certificat constructeur; Chargeur micro-USB; Rallonge inclinomètre R 60; Sac de transport

Instruments de mesure
 Télémètres laser

11
Télémètre laser
GLM 100 C Professional

La solution intelligente

 pour le transfert et
 l'archivage des valeurs
 de mesure

- ▶ Transfert de données rapide et efficace via Bluetooth et prise micro-USB
- ▶ Application dédiée pour smartphones et tablettes avec intégration directe des mesures du GLM 100 C Professional sur une photo
- ▶ Autres possibilités de transmission de données dans le logiciel pour PC et dans l'application


Télémètres laser
GLM 100 C
 Professional

GLM 150
 Professional

GLM 250 VF
 Professional


Vidéo produit



Caractéristiques techniques	GLM 100 C Professional	GLM 150 Professional	GLM 250 VF Professional
Précision de mesure, type	+/- 1,5 mm	± 1 mm	± 1 mm
Plage de mesure	0,05 – 100 M	0,05 – 150 M	0,05 – 250 M
Mesure d'inclinaison intégrée	x	-	-
Nombre de valeurs d'enregistrement	50 + 1	30	30
Référence	0 601 072 700	0 601 072 000	0 601 072 100
Accessoires fournis	Câble micro-USB; Certificat constructeur; Chargeur micro-USB; Sac de transport	4 piles 1,5 V (AAA); Certificat constructeur; Dragonne; Sac de transport	4 piles 1,5 V (AAA); Certificat constructeur; Dragonne; Sac de transport

11

Instruments de mesure

Odomètres

Mesureurs d'angle

Odomètres

GWM 32

Professional



GWM 40

Professional



Caractéristiques techniques		
Valeur mesurée max.	9999.9 m	9999.99 m
Précision de mesure	1 dm/100 m	± 5 cm / 100 m
Diamètre de la roue (circonférence)	318,5 mm (1 m)	389,1 mm (1,22 m)
Poignée	Manche télescopique	pliable
Matériau	Aluminium	Aciers
Poids	1,4 kg	3,3 kg
Référence	0 601 074 000	0 601 074 100
Accessoires fournis	Sac de transport	Sac de transport

Mesureurs d'angle

GAM 220 MF

Professional

DWM 40 L

Professional

DWM 40 L Set

Professional

Vidéo produit



Caractéristiques techniques			
Précision de mesure, angle	± 0,1°	± 0,1°	± 0,1°
Plage de mesure	0 – 220°	0 – 220°	0 – 220°
Fonction de calcul	×	-	-
Fonction d'enregistrement	×	-	-
Référence	0 601 076 200	0 601 096 603	0 601 096 663
Accessoires fournis	4 piles 1,5 V LR6 (AA); Rallonge de bras; Sac de transport	4 piles 1,5 V LR6 (AA)	4 piles 1,5 V LR6 (AA); Rallonge de bras; Sac de transport

Instruments de mesure

Niveaux électroniques

11

Niveau électronique

GIM 60 L
Professional



Caractéristiques techniques

Longueur	60 cm
Portée (laser)	30 M
Plage de mesure	0 - 360° (4 x 90°)
Précision de mesure électronique 0°/90°	± 0,05°
Précision de mesure électronique de 1° à 89°	± 0,1°
Référence	0 601 076 300
Accessoires fournis	1 pile 9 V; 2 boucles de fixation; 2 piles 1,5 V; Sac de transport

Niveaux électroniques

DNM 60 L
Professional

DNM 120 L
Professional



Caractéristiques techniques

Longueur	60 cm	120 cm
Plage de mesure	0 - 360° (4 x 90°)	0 - 360° (4 x 90°)
Précision de mesure électronique 0°/90°	± 0,05°	± 0,05°
Précision de mesure électronique de 1° à 89°	± 0,2°	± 0,2°
Référence	0 601 014 000	0 601 014 100
Accessoires fournis	1 pile 9 V 6LR61 (AA); Sac de transport	1 pile 9 V 6LR61 (AA); Sac de transport

11

Instruments de mesure – Vue d'ensemble des accessoires

Cellules de réception laser

Cellules de réception laser

LR 1

Professional



LR 1G

Professional



Caractéristiques techniques		
Portée	0 – 200 M	0 – 150 M
Précision de mesure (fine/grossière)	± 1 mm/± 3 mm	± 1 mm/± 3 mm
Protection contre les poussières et les projections d'eau	IP 65	IP 65
Alimentation	1 pile 9 V 6LR61	1 pile 9 V 6LR61
Pour	GRL 300 HV, GRL 400 H Professional	GRL 300 HVG Professional
Référence	0 601 015 400	0 601 069 700
Accessoires fournis	1 pile 9 V 6LR61 (AA); Fixation pour mire de laser de chantier	1 pile 9 V 6LR61 (AA); Fixation pour mire de laser de chantier

Cellules de réception laser

LR 2

Professional



LR 50

Professional

Nouveau !

Caractéristiques techniques		
Portée	5 – 50 M	0 – 250 M
Précision de mesure (fine/grossière)	± 1 mm/± 3 mm	± 1 mm/± 10 mm
Protection contre les poussières et les projections d'eau	IP 54	IP 56
Alimentation	1 pile 9 V 6LR61	Batterie Lithium-Ion 7,4 V intégrée
Pour	GLL 2-50, GLL 2-80 P, GLL 3-50, GLL 3-80 P Professional	GRL 500 H, GRL 500 HV Professional
Référence	0 601 069 100	non disponible
Accessoires fournis	Sac de transport	-

Instruments de mesure – Vue d'ensemble des accessoires

Télécommandes
Trépieds de chantier

11

Télécommandes

RC 1
Professional



RC 2
Professional



Caractéristiques techniques		
Portée	30 M	20 M
Protection contre les poussières et les projections d'eau	-	IP 5X
Alimentation	1 x 1,5 V LR6 (AA)	3 piles 1,5 V LR03 (AAA)
Pour	GRL 300 HV, GRL 300 HVG Professional	GSL 2 Professional
Référence	0 601 069 900	0 601 069 C00
Accessoires fournis	1 pile 1,5 V	3 piles 1,5 V LR03 (AAA)

Trépieds de chantier

BT 150
Professional



BT 160
Professional



BT 170 HD
Professional



Caractéristiques techniques			
Hauteur de travail	55 – 157 cm	97 – 160 cm	107 – 165 cm
Poids env. / Filetage du trépied	1,3 kg / 1/4"	4,1 kg / 5/8"	5,5 kg / 5/8"
Pour	GCL 25, GPL 5, GPL 3, GLL 2-15, GLL 3-80 P, GLL 2-80 P, GLL 2-50, GLL 3-50, GLM 50, GLM 80, GLM 150, GLM 250 VF Professional	GPL 5, GPL 3, GLL 2-15, GLL 3-80 P, GLL 2-80 P, GLL 3-50, GCL 25, GRL 400 H, GRL 300 HVG, GRL 300 HV, GRL 500 H/HV, GOL 20 G/D, GOL 26 G/D, GOL 32 G/D Professional	GPL 5, GPL 3, GLL 2-15, GLL 3-80 P, GLL 2-80 P, GLL 3-50, GCL 35, GRL 400 H, GRL 300 HVG, GRL 300 HV, GRL 500 H/HV, GOL 20 G/D, GOL 26 G/D, GOL 32 G/D Professional
Référence	0 601 096 B00	0 601 091 200	0 601 091 300
Accessoires fournis	-	-	-

11

Instruments de mesure – Vue d'ensemble des accessoiresTrépieds de chantier
Adaptateur de trépied**Trépieds de chantier****BT 250**
Professional**Nouveau !****BT 300 HD**
Professional

Caractéristiques techniques		
Hauteur de travail	97,5 – 250 cm	122 – 295 cm
Poids env.	3,4 kg	7,2 kg
Filetage du trépied	1/4"	5/8"
Pour	GLL 2-15 ; GLL 3-80 P ; GLL 3-50 ; GLL 2-80 P ; GLL 2-50 ; GLM 50 ; GLM 80 ; GLM 150 ; GLM 250 VF ; GIM 60 L Professional	GPL 5, GPL 3, GLL 2-15, GLL 3-50, GLL 3-80 P, GLL 2-80 P, GRL 400 H, GRL 300 HVG, GRL 300 HV, GRL 500 H/HV, GOL 20 G/D, GOL 26 G/D, GOL 32 G/D Professional
Référence	0 601 096 A00	0 601 091 400
Accessoires fournis	-	-

Adaptateur de trépied**Adaptateur pour trépied 5/8" - 1/4"**

Caractéristiques techniques	
Pour	BT 160, BT 170 HD, BT 300 HD Professional
Référence	1 609 203 C10
Accessoires fournis	-

Instruments de mesure – Vue d'ensemble des accessoires

Mires
Tige télescopique

11

Mires

GR 240
Professional**GR 500**
Professional

Caractéristiques techniques		
Longueur	2,4 M	5,0 M
Sections	2	5
Unités de mesure	m/cm	m/cm
Pour	GLL 2-15, GLL 3-80 P, GLL 2-80 P, GLL 2-50, GRL 400 H, GRL 3-50, GRL 300 HV, GRL 300 HVG, GRL 500 H/HV, GOL 20 G/D, GOL 26 G/D Professional	GRL 400 H, GRL 300 HV, GRL 300 HVG, GRL 500 H/HV, GOL 20 G/D, GOL 26 G/D, GOL 32G/D Professional
Référence	0 601 094 100	0 601 094 300
Accessoires fournis	-	Niveau à bulle; Sac de transport

Tige télescopique

BT 350
Professional

Caractéristiques techniques	
Poids env.	2,5 kg
Hauteur de travail	140 – 350 cm
Pour	GPL 3, GPL 5, GCL 25, GLL 2-15, GLL 2-50, GLL 2-80 P, GLL 3-50, GLL 3-80 P Professional
Référence	0 601 015 B00
Accessoires fournis	Equerre métallique; Pince

11

Instruments de mesure – Vue d'ensemble des accessoiresSupport mural
Porte-embouts universels**Support mural****WM 4**

Professional

**Caractéristiques techniques**

Poids env.	0,700 kg
Hauteur	340 mm
Pour	GRL 300 HV/HVG, GRL 400 H, GRL 500 H/HV Professional
Référence	0 601 092 400
Accessoires fournis	-

Porte-embouts universels**Support****BM 1**

Professional

**Caractéristiques techniques**

Poids env.	-	0,500 kg
Pour	LR 1, LR 1G, LR 2 Professional	GLL 3-80 P, GLL 2-80 P, GLL 3-50, GLL 2-50, GLL 2-15, GCL 25, GPL5, GPL 3 Professional
Référence	1 608 M00 70F	0 601 015 A01
Accessoires fournis	-	-

Instrument de mesure – Vue d'ensemble des accessoires

Cibles

11

Cibles

Panneau cible laser (gris)

Cible laser (rouge)

Cible laser (bleue)



Caractéristiques techniques			
Hauteur	200 mm	100 mm	100 mm
Couleur	gris	rouge	bleu
Pour	GLM 50, GLM 80, GLM 150, GLM 250 VF Professional	GRL 300 HV, GRL 400 H Professional	GRL 300 HVG Professional
Référence	2 607 001 391	1 608 M00 05C	1 608 M00 05K
Accessoires fournis	-	-	-

Cible

Plaque de lecture (GSL 2)



Caractéristiques techniques	
Pour	GSL 2 Professional
Référence	1 608 M00 70B
Accessoires fournis	-

11

Instruments de mesure – Vue d'ensemble des accessoires

Lunettes de vision laser

Batteries GRL / compartiments à piles

Lunettes de vision laser**Lunettes de vision du faisceau laser (rouges)****Lunettes de vision du faisceau laser (vertes)**

Caractéristiques techniques		
Couleur	rouge	vert
Pour	GRL 300 HV, GRL 400 H, GRL 500 H/HV Professional, tous les télémètres laser	GRL 300 HVG Professional
Référence	1 608 M00 05B	1 608 M00 05J
Accessoires fournis	-	-

Batteries GRL / compartiments à piles**Batterie****Compartiment à piles**

Caractéristiques techniques		
Pour	GRL 300 HV, GRL 300 HVG, GRL 400 H Professional	GRL 300 HV, GRL 300 HVG, GRL 400 H Professional
Référence	1 608 M00 05G	1 608 M00 05D
Accessoires fournis	-	-

Instruments de mesure – Vue d'ensemble des accessoires

Rail
Rallonge

11

Rail

R 60
Professional**Caractéristiques techniques**

Longueur	610 mm
Pour	GLM 80, GLM 100 C Professional
Référence	0 601 079 000
Accessoires fournis	Sac de transport

Rallonge

Rallonge**Caractéristiques techniques**

Longueur	385 mm
Pour	DWM 40 L, GAM 220 MF Professional
Référence	2 607 001 312
Accessoires fournis	-

11

Instruments de mesure – Vue d'ensemble des accessoires

Coffrets de transport

Housses

Coffrets de transport

Coffret de transport

Coffret de transport



Caractéristiques techniques		
Pour	GRL 300 HV, GRL 300 HVG, GRL 400 H Professional	GOL 20 D/G, GOL 26 D/G, GOL 32 D/G Professional
Référence	1 608 M00 05F	1 600 A00 0LF
Accessoires fournis	-	-

Housses

Housse de protection R 60

Sacoche de protection pour
GMS 100 M / GMS 120

Caractéristiques techniques		
Pour	R 60 Professional	GMS 100 M, GMS 120 Professional
Référence	1 600 Z00 01C	2 609 170 140
Accessoires fournis	-	-

Informations sur les niveaux sonores et vibratoires

Produit	Niveau sonore en dB(A) typique de l'outil électroportatif :			Activité	Valeur d'émission vibratoire ah m/s ²	Incertitude K m/s ²
	Niveau de pression acoustique [dB(A)]	Niveau de puissance acoustique [dB(A)]	Incertitude K [dB]			
GBG 6	70		3			
GBG 8	70		3			
GBH 11 DE	91	102	3	Perçage en frappe du béton	24	1,5
				Burins	15	1,5
GBH 18 V-EC	91	102	1,5	Perçage en frappe du béton	16	1,5
				Perçage dans le métal	2,5	1,5
				Vissage	2,5	1,5
GBH 18 V-LI Compact	86	97	1,5	Perçage en frappe du béton	15	1,5
				Perçage dans le métal	2,5	1,5
				Vissage	2,5	1,5
GBH 2-20 D	91	102	3	Perçage en frappe du béton	13,5	1,5
				Burins	9,5	1,5
GBH 2-23 REA	90	101	3	Perçage en frappe du béton	15,5	1,5
GBH 2-24 D	91	102	3	Perçage en frappe du béton	17	1,5
				Burins	13	1,5
GBH 2-24 DF	91	102	3	Perçage en frappe du béton	17	1,5
				Burins	13	1,5
GBH 2-28 DFV	90	101	3	Perçage en frappe du béton	11	1,5
				Burins	11	1,5
GBH 2-28 DFV + GDE 16 Plus	90	101	3	Perçage en frappe du béton	11	1,5
				Burins	11	1,5
GBH 2-28 DV	90	101	3	Perçage en frappe du béton	11	1,5
				Burins	11	1,5
GBH 3-28 DFR	91	102	3	Perçage en frappe du béton	13	2
				Burins	9,5	1,5
GBH 3-28 DRE	91	102	3	Perçage en frappe du béton	14,5	1,6
				Burins	10	1,5
GBH 36 V-EC Compact (2,0 Ah)	91	102	3	Perçage en frappe du béton	16	1,5
GBH 36 VF-LI Plus	90	101	3	Perçage en frappe du béton	14,5	1,5
GBH 36 V-LI Plus	90	101	3	Perçage en frappe du béton	14,5	1,5
GBH 4-32 DFR	93	104	2	Perçage en frappe du béton	12	1,5
				Burins	9	1,5
GBH 5-40 DCE	93	104	3	Perçage en frappe du béton	10,5	1,5
				Burins	7,5	1,5
GBH 8-45 D	96	107	3	Perçage en frappe du béton	18,5	1,5
				Burins	14	1,5
GBH 8-45 DV	96	107	3	Perçage en frappe du béton	8	1,5
				Burins	7	1,5
GBM 10 RE	83	94	3	Perçage dans le métal	4,8	1,5
				Vissage	2,8	1,5
GBM 10-2 RE	77	85	3	Perçage dans le métal	7,5	2,4

Informations sur les niveaux sonores et vibratoires

Produit	Niveau sonore en dB(A) typique de l'outil électroportatif :			Activité	Valeur d'émission vibratoire ah m/s ²	Incertitude K m/s ²
	Niveau de pression acoustique [dB(A)]	Niveau de puissance acoustique [dB(A)]	Incertitude K [dB]			
GBM 13 HRE	83	85	3	Perçage dans le métal	2,6	1,5
GBM 13-2 RE	77	85	3	Perçage dans le métal	7,5	2,4
GBM 16-2 RE	83	85	3	Perçage dans le métal	2,5	1
GBM 23-2 E	86	97	3	Perçage dans le métal	2,5	1
GBM 32-4	86	97	3	Perçage dans le métal	3,1	1,5
GBM 6 RE	82	93	3	Perçage dans le métal	6,9	1,5
				Vissage	4	1,5
GBR 15 CA	92	103	3			
GBR 15 CAG	92	103	3			
GBS 75 AE	84	95	3	Ponçage de bois massif	2,5	1,5
GCB 18 V-LI	79	90	3	Sciage du métal	2,5	1,5
GCD 12 JL	100	113	3	Tronçonnage de métal	3,5	1,5
GCM 10 J	102	115	3	Sciage du bois	3	1,5
GCM 10 S	94	105	3	Sciage du bois	1,9	1,5
GCM 10 SD	94	104	3	Sciage du bois	3	1,5
GCM 12 GDL	93	106	3	Sciage du bois	2,5	1,5
GCM 12 JL	97	110	3	Sciage du bois	1,8	1,5
GCM 12 SD	92	105	3	Sciage du bois	3	1,5
GCM 8 SJL	99	112	3	Sciage du bois	2,5	1,5
GCM 800 SJ	93	106	3	Sciage du bois	3	1,5
GCO 2000	95	108	3	Tronçonnage de métal	3	1,5
GDA 280 E	80	80	3	Ponçage de bois massif	4,5	1,5
GDB 180 WE	88	99	3	Perçage dans le béton	4,8	1,5
GDB 350 WE	96	110	3			
GDC 125	95	106	3	Découpe de carrelage	4	1,5
GDR 10,8 V-EC	87	100	3	Serrage de vis et d'écrous de taille maximale autorisée	10	1,5
GDR 10,8-LI	87	98	3			
GDR 14,4 V-LI	96	107	3	Serrage de vis et d'écrous de taille maximale autorisée	12	1,5
GDR 14,4 V-LI MF	93	104	3	Serrage de vis et d'écrous de taille maximale autorisée	13	1,5
GDR 14,4-LI	97	108	3	Serrage de vis et d'écrous de taille maximale autorisée	9,5	1,5
GDR 18 V-LI	96	107	3	Serrage de vis et d'écrous de taille maximale autorisée	12	1,5
GDR 18 V-LI MF	93	104	3	Serrage de vis et d'écrous de taille maximale autorisée	13	1,5
GDR 18-LI	97	108	3	Serrage de vis et d'écrous de taille maximale autorisée	9,5	1,5
GDS 10,8 V-EC	87	100	3	Serrage de vis et d'écrous de taille maximale autorisée	10	1,5
GDS 14,4 V-LI	96	107	3	Serrage de vis et d'écrous de taille maximale autorisée	12	1,5

Informations sur les niveaux sonores et vibratoires

Produit	Niveau sonore en dB(A) typique de l'outil électroportatif :			Activité	Valeur d'émission vibratoire ah m/s ²	Incertitude K m/s ²
	Niveau de pression acoustique [dB(A)]	Niveau de puissance acoustique [dB(A)]	Incertitude K [dB]			
GDS 18 E	95	108	3	Serrage de vis et d'écrous de taille maximale autorisée	4	0,5
GDS 18 V-LI	96	107	3	Serrage de vis et d'écrous de taille maximale autorisée	12	1,5
GDS 18 V-LI HT	94	105	1,5	Serrage de vis et d'écrous de taille maximale autorisée	12,5	3,4
GDS 24	100	113	3	Serrage de vis et d'écrous de taille maximale autorisée	4	0,5
GDS 30	100	113	3	Serrage de vis et d'écrous de taille maximale autorisée	4	0,5
GDX 14,4 V-EC	95	106	3	Serrage de vis et d'écrous de taille maximale autorisée	13	1,5
GDX 14,4 V-LI	96	107	3	Serrage de vis et d'écrous de taille maximale autorisée	12	1,5
GDX 18 V-EC	95	106	3	Serrage de vis et d'écrous de taille maximale autorisée	13	1,5
GDX 18 V-LI	96	107	3	Serrage de vis et d'écrous de taille maximale autorisée	12	1,5
GEF 7 E	89	100	3	Ponçage de bois massif	2	1,5
GEX 125 AC	75	80	3	Ponçage de bois massif	4	1,5
GEX 125-1 AE	77	88	2,8	Ponçage de bois massif	5	1,5
GEX 125-150 AVE	82	93	1,5	Ponçage de bois massif	2,5	1,5
GEX 150 AC	75	80	3	Ponçage de bois massif	4	1,5
GEX 150 Turbo	81	92	3	Ponçage de bois massif	8,5	1,5
GFF 22 A	87	98	3	Ponçage de bois massif	2,5	1,5
GFZ 16-35 AC	91	102	3	Sciage du bois	7	1,5
GG5 16	85	96	3	Ebarbage jusqu'à Ø 25	6	1,5
GG5 18 V-LI	77	88	-3	Meulage de surfaces (ébarbage avec meule de diamètre 25 mm)	-3,5	-1,5
GG5 28 C	89	100	3	Ebarbage jusqu'à Ø 25	3	1,5
				Ebarbage jusqu'à Ø 50	8	1,5
GG5 28 CE	89	100	3	Ebarbage jusqu'à Ø 25	3	1,5
				Ebarbage jusqu'à Ø 50	8	1,5
GG5 28 LC	77	88	3	Ebarbage jusqu'à Ø 25	6	
				Ebarbage jusqu'à Ø 50	14	
GG5 28 LCE	77	88	3	Ebarbage jusqu'à Ø 25	6	1,5
				Ebarbage jusqu'à Ø 50	14	1,5
GG5 28 LP	80	91	3	Ebarbage jusqu'à Ø 25	6	1,5
				Ebarbage jusqu'à Ø 50	20	1,5
GG5 6 S	85	96	3	Ebarbage jusqu'à Ø 25	6	1,5
GG5 8 CE	82	93	3	Ebarbage jusqu'à Ø 25	2,5	1,5
				Ebarbage jusqu'à Ø 50	2,5	
GHG 600 CE	70					

Informations sur les niveaux sonores et vibratoires

Produit	Niveau sonore en dB(A) typique de l'outil électroportatif :			Activité	Valeur d'émission vibratoire ah m/s ²	Incertitude K m/s ²
	Niveau de pression acoustique [dB(A)]	Niveau de puissance acoustique [dB(A)]	Incertitude K [dB]			
GHG 660 LCD	70					
GHO 14,4 V-LI	79	90	3			
GHO 15-82	84	95	3			
GHO 18 V-LI	79	90	3			
GHO 26-82	84	95	3			
GHO 40-82 C	85	96	3			
GKE 35 BCE	96	105	3	Découpe de poutres en bois	4,8	1,5
GKE 40 BCE	96	105	3	Découpe de poutres en bois	4,8	1,5
GKF 600	84	95	3	Fraisage de moulures	4,5	1,5
GKM 18 V-LI	74,6	85,6	3			
GKS 10,8 V-LI	90	101	3			
GKS 160	95	106	3	Sciage du bois	2,5	1,5
GKS 165	89	100	3	Sciage du bois	4	1,5
GKS 18 V-LI	95	106	1,5			
GKS 190	96	107	3	Sciage du bois	2,5	1,5
GKS 36 V-LI	98	109	1,5			
GKS 55+ G	89	100	3	Sciage du bois	4	1,5
GKS 55 GCE	92	103	3	Sciage du bois	2,5	1,5
GKS 65	95	106	3	Sciage du bois	3	1,5
GKS 65 G	88	99	3	Sciage du bois	3	1,5
GKS 65 GCE	88	99	3	Sciage du bois	3	1,5
GKS 85	99	110	3	Sciage du bois	3,5	1,5
GKS 85 G	92	103	3	Sciage du bois	3,5	1,5
GKT 55 GCE	92	103	3	Sciage du bois	2,5	1,5
GMF 1600 CE	86	97	3	Ponçage de bois massif	5,5	1,5
GNA 2,0	82	93	3	Coupe de tôle	11	1,5
GNA 3,5	80	80	3	Coupe de tôle	9	1,5
GNF 20 CA	94	105	3	Ponçage de bois massif	4	1,5
GNF 35 CA	102	113	3	Ponçage de bois massif	4	1,5
GNF 65 A	97	110				
GOF 1250 CE	78	100	3	Ponçage de bois massif	5,5	2,5
GOF 1250 LCE	78	100	3	Ponçage de bois massif	5,5	2,5
GOF 1600 CE	86	97	3	Ponçage de bois massif	5,5	1,5
GOF 2000 CE	89	100	3	Ponçage de bois massif	5	1,5
GOP 10,8 V-LI	84	95	3	Ponçage	2,6	1,5
				Sciage avec lame de scie plongeante	13,1	1,5
				Sciage avec lame sectorielle	12,2	1,5
				Grattage	17,3	1,5
GOP 14,4 V-EC	79,7	90,7	2,8	Ponçage	3,5	1,5
				Sciage avec lame de scie plongeante	9	1,5
				Sciage avec lame sectorielle	6	1,5
				Grattage	8,5	1,5

Informations sur les niveaux sonores et vibratoires

Produit	Niveau sonore en dB(A) typique de l'outil électroportatif :			Activité	Valeur d'émission vibratoire ah m/s ²	Incertitude K m/s ²
	Niveau de pression acoustique [dB(A)]	Niveau de puissance acoustique [dB(A)]	Incertitude K [dB]			
GOP 18 V-EC	79,7	90,7	2,8	Ponçage	3,5	1,5
				Sciage avec lame de scie plongeante	9	1,5
				Sciage avec lame sectorielle	6	1,5
				Grattage	8,5	1,5
GOP 250 CE	81	92	3	Ponçage	2	1,5
				Sciage avec lame de scie plongeante	10	1,5
				Sciage avec lame sectorielle	6,5	1,5
				Grattage	4,5	1,5
GOP 300 SCE	79	90	3	Ponçage	3	1,5
				Sciage avec lame de scie plongeante	10	1,5
				Sciage avec lame sectorielle	5	1,5
				Grattage	5	1,5
GPO 14 CE	91	102	3	Polissage	6	1,5
GRB 14 CE	89	100	3	Ponçage de bois massif	3	1,5
GRO 10,8 V-LI	74	80	3	Ponçage	9	1,5
GRW 12 E	86	97	3			
GRW 18-2 E	87	98	3			
GSA 10,8 V-LI	70	81	3	Sciage du bois	12	1,5
GSA 1100 E	93	104	3	Sciage du bois	18	1,5
GSA 1300 PCE	95	106	3	Sciage du bois	21	1,5
GSA 18 V-LI	77	88	3	Sciage du bois	20	2,5
GSA 36 V-LI	86	97	1,5	Sciage du bois	29	1,5
GSB 10,8-2-LI	93	82	3	Perçage dans le métal	2,5	1,5
				Perçage à percussion dans la maçonnerie	10,5	1,5
				Vissage	2,5	1,5
GSB 13 RE	93	104	3	Perçage dans le métal	3	1,5
				Perçage avec percussion dans le béton	26	3
				Vissage	2,5	1,5
GSB 14,4 V-EC	83	94	3	Perçage dans le métal	2,5	1,5
				Perçage à percussion dans la maçonnerie	11,5	2
				Vissage	2,5	1,5
GSB 14,4 VE-2-LI	91	102	3	Perçage dans le métal	2,5	1,5
				Perçage à percussion dans la maçonnerie	16	1,5
				Vissage	2,5	1,5

Informations sur les niveaux sonores et vibratoires

Produit	Niveau sonore en dB(A) typique de l'outil électroportatif :			Activité	Valeur d'émission vibratoire ah m/s ²	Incertitude K m/s ²
	Niveau de pression acoustique [dB(A)]	Niveau de puissance acoustique [dB(A)]	Incertitude K [dB]			
GSB 14,4 V-LI	89	100	3	Perçage dans le métal	2,5	1,5
				Perçage à percussion dans la maçonnerie	13	1,5
				Vissage	2,5	1,5
GSB 14,4-2-LI	84	95	3	Perçage dans le métal	3	1,5
				Perçage à percussion dans la maçonnerie	13	1,5
				Vissage	2,5	1,5
GSB 16 RE	96	107	3	Perçage dans le métal	5,5	1,5
				Perçage avec percussion dans le béton	15	2,4
				Vissage	2,5	1,5
				Tarudage	2,5	1,5
GSB 162-2 RE	99	110	3	Perçage dans le métal	6,9	1,5
				Perçage avec percussion dans le béton	15,6	3,8
				Vissage	0,9	1,5
				Tarudage	0,9	1,5
GSB 18 V-EC	84	95	3	Perçage dans le métal	2,5	1,5
				Perçage à percussion dans la maçonnerie	10,5	1,5
				Vissage	2,5	1,5
GSB 18 VE-2-LI	91	102	3	Perçage dans le métal	2,5	1,5
				Perçage à percussion dans la maçonnerie	16	1,5
				Vissage	2,5	1,5
GSB 18 V-LI	89	100	3	Perçage dans le métal	2,5	1,5
				Perçage à percussion dans la maçonnerie	13	1,5
				Vissage	2,5	1,5
GSB 18-2-LI	84	95	3	Perçage dans le métal	3	1,5
				Perçage à percussion dans la maçonnerie	13	1,5
				Vissage	2,5	1,5
GSB 19-2 RE	95	106	3	Perçage dans le métal	3	1,5
				Perçage avec percussion dans le béton	15	2
				Vissage	2,5	1,5
				Tarudage	2,5	1,5
GSB 19-2 REA	95	106	3	Perçage dans le métal	3	1,5
				Perçage avec percussion dans le béton	15	2
				Vissage	2,5	1,5
				Tarudage	2,5	1,5

Informations sur les niveaux sonores et vibratoires

Produit	Niveau sonore en dB(A) typique de l'outil électroportatif :			Activité	Valeur d'émission vibratoire ah m/s ²	Incertitude K m/s ²
	Niveau de pression acoustique [dB(A)]	Niveau de puissance acoustique [dB(A)]	Incertitude K [dB]			
GSB 21-2 RCT	95	106	3	Perçage dans le métal	5,6	1,5
				Perçage avec percussion dans le béton	14,6	1,8
				Vissage	2,5	1,5
				Taraudage	2,5	1,5
GSB 21-2 RE	95	106	3	Perçage dans le métal	5,6	1,5
				Perçage avec percussion dans le béton	14,6	1,8
				Vissage	2,5	1,5
				Taraudage	2,5	1,5
GSB 36 VE-2-LI	92	103	3	Perçage dans le métal	3	1,5
				Perçage à percussion dans la maçonnerie	17	2
				Vissage	2,5	1,5
GSC 160	70	96	1,5	Coupe de tôle	4	1,5
GSC 2,8	80	80	3	Coupe de tôle	22	2
GSG 300	79	80	3			
GSH 11 E	89	100	3	Burins	18,5	2
GSH 11 VC	94	105	3	Burins	8	1,5
GSH 16-28	92	103	2	Burins	13	2
GSH 16-30	92	103	2	Burins	13	2
GSH 27 VC	92	103	3	Burins	8,5	1,5
GSH 3 E	90	105	3	Burins	17,5	1,5
GSH 5 CE	86	105	3	Burins	11	1,5
GSH 7 VC	91	102	2	Burins	9,5	1,7
GSI 14 CE	89	100	3	Ponçage de bois massif	5	1,5
GSK 18 V-LI	91	102	3	Fixation dans le bois	2,5	1,5
GSR Mx2Drive	80			Vissage	2,5	1,5
GSR 10,8 V-EC	71	82,6	2,8	Perçage dans le métal	2,5	1,5
				Vissage	2,5	1,5
GSR 10,8 V-EC HX	71	82,6	2,8	Perçage dans le métal	2,5	1,5
				Vissage	2,5	1,5
GSR 10,8 V-EC TE	73,5	84,5	3	Vissage	0,5	1,5
GSR 10,8-LI	71		3	Perçage dans le métal	2,5	1,5
				Vissage	2,5	1,5
GSR 14,4 V-EC	75		3	Perçage dans le métal	2,5	1,5
				Vissage	2,5	1,5
GSR 14,4 V-EC FC2	70		3	Perçage dans le métal	2,5	1,5
				Vissage	2,5	1,5
GSR 14,4 VE-2-LI	75		3	Perçage dans le métal	2,5	1,5
				Vissage	2,5	1,5
GSR 14,4 V-LI	70		3	Perçage dans le métal	2,5	1,5
				Vissage	2,5	1,5

Informations sur les niveaux sonores et vibratoires

Produit	Niveau sonore en dB(A) typique de l'outil électroportatif :			Activité	Valeur d'émission vibratoire ah m/s ²	Incertitude K m/s ²
	Niveau de pression acoustique [dB(A)]	Niveau de puissance acoustique [dB(A)]	Incertitude K [dB]			
GSR 14,4-2-LI	68	79	3	Perçage dans le métal	2,5	1,5
				Perçage à percussion dans la maçonnerie		1,5
				Vissage	2,5	1,5
GSR 18 V-EC	73		3	Perçage dans le métal	2,5	1,5
				Vissage	2,5	1,5
GSR 18 V-EC FC2	70		3	Perçage dans le métal	2,5	1,5
				Vissage	2,5	1,5
GSR 18 V-EC TE	75		3	Vissage	2,5	3
GSR 18 V-EC TE + MA 55	75		3	Vissage	2,5	3
GSR 18 VE-2-LI	75		3	Perçage dans le métal	2,5	1,5
				Vissage	2,5	1,5
GSR 18 V-LI	70		3	Perçage dans le métal	2,5	1,5
				Perçage à percussion dans la maçonnerie		1,5
				Vissage	2,5	1,5
GSR 18-2-LI	68	79	3			
GSR 36 VE-2-LI	69		3	Perçage dans le métal	3	1,5
				Vissage	2,5	1,5
GSR 6-25 TE	81	92	3	Vissage	2,5	1,5
GSR 6-45 TE	79	90	3	Vissage	2,5	1,5
GSR 6-45 TE + MA 55	79	90	3	Vissage	2,5	1,5
GSR 6-60 TE	81	92	3	Vissage	3,3	1,5
GSS 140-1 A	76	80	3	Ponçage de panneaux	5	1,5
GSS 160-1 A	76	80	3	Ponçage de panneaux	5	1,5
GSS 160-1 A Multi	76	80	3	Ponçage de panneaux	5	1,5
GSS 18 V-LI	76	80	3	Ponçage de panneaux	5	1,5
GSS 23 A	80	91	3	Ponçage de panneaux	5,5	1,5
GSS 23 AE	80	91	3	Ponçage de panneaux	4,5	1,5
GSS 230 AE	76	80	3	Ponçage de panneaux	4,5	1,5
GSS 230 AVE	80		3	Ponçage de panneaux		1,5
GSS 280 AE	76	80	3	Ponçage de panneaux	4,5	1,5
GSS 280 AVE	86	97	3	Ponçage de panneaux		1,5
GST 10,8 V-LI	77	88	3	Sciage du bois	5,5	1,5
				Sciage de tôle en métal	5	1,5
GST 1400 BCE	82	93	3	Sciage du bois	7	1,5
				Sciage de tôle en métal	6,5	1,5
GST 1400 CE	82	93	3	Sciage du bois	6	1,5
GST 150 BCE	83	94	3	Sciage du bois	7	1,5
				Sciage de tôle en métal	4	1,5

Informations sur les niveaux sonores et vibratoires

Produit	Niveau sonore en dB(A) typique de l'outil électroportatif :			Activité	Valeur d'émission vibratoire ah m/s ²	Incertitude K m/s ²
	Niveau de pression acoustique [dB(A)]	Niveau de puissance acoustique [dB(A)]	Incertitude K [dB]			
GST 150 CE	84	95	3	Sciage du bois	8	1,5
				Sciage de tôle en métal	7	1,5
GST 160 BCE	85	96	3	Sciage du bois	6,5	1,5
				Sciage de tôle en métal	3,5	1,5
GST 160 CE	86	97	3	Sciage du bois	7,5	1,5
				Sciage de tôle en métal	6	1,5
GST 18 V-LI B	81	92	3	Sciage du bois	6	1,5
				Sciage de tôle en métal	8,5	1,5
GST 18 V-LI S	79	90	3	Sciage du bois	7,5	1,5
				Sciage de tôle en métal	8	1,5
GST 25 Metal	82	93	3	Sciage du bois	3,5	3
				Sciage de tôle en métal	3,5	3
GST 90 BE	84	95	1,5	Sciage du bois	6	1,5
				Sciage de tôle en métal	6	1,5
GST 90 E	85,5	96,5	1,5	Sciage du bois	12	1,5
				Sciage de tôle en métal	8,5	1,5
GTM 12 JL	91	104,5	3	Sciage du bois	3,4	1,5
GWB 10 RE	80	91	3	Perçage dans le métal	2	1,5
				Vissage	2,9	1,5
GWB 10,8-LI	72	80	3	Perçage dans le métal	3,5	1,5
				Vissage	3,5	1,5
GWI 10,8 V-LI	70	80	3	Perçage dans le métal	2,5	1,5
				Vissage	2,5	1,5
GWS 11-125	91	102	3	Ponçage des surfaces (dégrossissage)	5	1,5
				Ponçage avec feuille abrasive	2	1,5
GWS 11-125 P	91	102	3	Ponçage des surfaces (dégrossissage)	6	1,5
				Ponçage avec feuille abrasive	3	1,5
GWS 12-125 CIEP	90	101	3	Ponçage des surfaces (dégrossissage)	6	1,5
				Ponçage avec feuille abrasive	3	1,5
GWS 12-125 CIEPX	92	103	3	Ponçage des surfaces (dégrossissage)	6	1,5
				Ponçage avec feuille abrasive	3	1,5
GWS 12-125 CIP	90	101	3	Ponçage des surfaces (dégrossissage)	6	1,5
				Ponçage avec feuille abrasive	3	1,5
GWS 12-125 CIPX	92	103	3	Ponçage des surfaces (dégrossissage)	6	1,5
				Ponçage avec feuille abrasive	3	1,5
GWS 13-125 CI	91	102	3	Ponçage des surfaces (dégrossissage)	6	1,5
				Ponçage avec feuille abrasive	2	1,5

Informations sur les niveaux sonores et vibratoires

Produit	Niveau sonore en dB(A) typique de l'outil électroportatif :			Activité	Valeur d'émission vibratoire ah m/s ²	Incertitude K m/s ²
	Niveau de pression acoustique [dB(A)]	Niveau de puissance acoustique [dB(A)]	Incertitude K [dB]			
GWS 13-125 CIE	91	102	3	Ponçage des surfaces (dégrossissage)	6	1,5
				Ponçage avec feuille abrasive	2	1,5
GWS 13-125 CIE X	91	103	3	Ponçage des surfaces (dégrossissage)	6	1,5
				Ponçage avec feuille abrasive	3,5	1,5
GWS 13-125 CIX	91	103	3	Ponçage des surfaces (dégrossissage)	6	1,5
				Ponçage avec feuille abrasive	3,5	1,5
GWS 15-125 CIEH	91	102	3			
GWS 15-125 CIEP	91	102	3	Ponçage des surfaces (dégrossissage)	5	1,5
				Ponçage avec feuille abrasive	3	1,5
GWS 15-125 CIEPX	91	103	3	Ponçage des surfaces (dégrossissage)	6	1,5
				Ponçage avec feuille abrasive	3	1,5
GWS 15-125 CIH	91	102	3	Ponçage des surfaces (dégrossissage)	9	2
				Ponçage avec feuille abrasive	5	1,5
GWS 15-125 CIP	91	102	3	Ponçage des surfaces (dégrossissage)	5	1,5
				Ponçage avec feuille abrasive	3	1,5
GWS 15-125 CIPX	91	103	3	Ponçage des surfaces (dégrossissage)	6	1,5
				Ponçage avec feuille abrasive	3	1,5
GWS 15-125 CITH	91	102	3	Ponçage des surfaces (dégrossissage)	9	2
				Ponçage avec feuille abrasive	5	1,5
GWS 15-150 CIH	91	102	3	Ponçage des surfaces (dégrossissage)	9	2
				Ponçage avec feuille abrasive	5	1,5
GWS 15-150 CIP	91	102	3	Ponçage des surfaces (dégrossissage)	5	1,5
				Ponçage avec feuille abrasive	3	1,5
GWS 17-125 CI	92	103	3	Ponçage des surfaces (dégrossissage)	6	1,5
				Ponçage avec feuille abrasive	4	1,5
GWS 17-125 CIE	92	103	3	Ponçage des surfaces (dégrossissage)	6	1,5
				Ponçage avec feuille abrasive	4	1,5
GWS 17-125 CIE X	91	103	3	Ponçage des surfaces (dégrossissage)	6	1,5
				Ponçage avec feuille abrasive	3,5	1,5

Informations sur les niveaux sonores et vibratoires

Produit	Niveau sonore en dB(A) typique de l'outil électroportatif :			Activité	Valeur d'émission vibratoire ah m/s ²	Incertitude K m/s ²
	Niveau de pression acoustique [dB(A)]	Niveau de puissance acoustique [dB(A)]	Incertitude K [dB]			
GWS 17-125 CIT	91	102	3	Ponçage des surfaces (dégrossissage)	5,5	1,5
				Ponçage avec feuille abrasive	2,5	1,5
GWS 17-125 CIX	91	103	3	Ponçage des surfaces (dégrossissage)	6	1,5
				Ponçage avec feuille abrasive	3,5	1,5
GWS 17-125 INOX	92	103	3	Ponçage des surfaces (dégrossissage)	5	1,5
				Ponçage avec feuille abrasive	2	1,5
GWS 17-150 CI	92	103	3	Ponçage des surfaces (dégrossissage)	7	1,5
				Ponçage avec feuille abrasive	2,5	1,5
GWS 18 V-LI	82	93	3	Ponçage des surfaces (dégrossissage)	6	1,5
				Ponçage avec feuille abrasive	2,5	1,5
GWS 18-125 V-LI	82	93	3	Ponçage des surfaces (dégrossissage)	6	1,5
				Ponçage avec feuille abrasive	2,5	1,5
GWS 22-180 H	93	104	3	Ponçage des surfaces (dégrossissage)	7,5	1,5
				Ponçage avec feuille abrasive	4,5	1,5
GWS 22-180 JH	93	104	3	Ponçage des surfaces (dégrossissage)	7,5	1,5
				Ponçage avec feuille abrasive	3,5	1,5
GWS 22-180 LVI	92	103	3	Ponçage des surfaces (dégrossissage)	5,5	1,5
				Ponçage avec feuille abrasive	3,5	1,5
GWS 22-230 H	93	104	3	Ponçage des surfaces (dégrossissage)	7,5	1,5
				Ponçage avec feuille abrasive	3,5	1,5
GWS 22-230 JH	93	104	3	Ponçage des surfaces (dégrossissage)	7,5	1,5
				Ponçage avec feuille abrasive	3,5	1,5
GWS 22-230 LVI	92	103	3	Ponçage des surfaces (dégrossissage)	5,5	1,5
				Ponçage avec feuille abrasive	3,5	1,5
GWS 24-180 JH	93	102	3	Ponçage des surfaces (dégrossissage)	7,5	1,5
				Ponçage avec feuille abrasive	3,5	1,5
GWS 24-180 LVI	92	103	3	Ponçage des surfaces (dégrossissage)	5,5	1,5
				Ponçage avec feuille abrasive	3,5	1,5

Informations sur les niveaux sonores et vibratoires

Produit	Niveau sonore en dB(A) typique de l'outil électroportatif :			Activité	Valeur d'émission vibratoire ah m/s ²	Incertitude K m/s ²
	Niveau de pression acoustique [dB(A)]	Niveau de puissance acoustique [dB(A)]	Incertitude K [dB]			
GWS 24-230 H	93	104	3	Ponçage des surfaces (dégrossissage)	7,5	1,5
GWS 24-230 JH	93	104	3	Ponçage avec feuille abrasive	4,5	1,5
				Ponçage des surfaces (dégrossissage)	7,5	1,5
GWS 24-230 JVX	93	104	3	Ponçage des surfaces (dégrossissage)	6,5	1,5
				Ponçage avec feuille abrasive	3,5	1,5
GWS 24-230 LVI	92	103	3	Ponçage des surfaces (dégrossissage)	5,5	1,5
				Ponçage avec feuille abrasive	3,5	1,5
GWS 24-300 J + SDS	93	104	3			
GWS 26-180 JH	93	104	3	Ponçage des surfaces (dégrossissage)	7,5	1,5
				Ponçage avec feuille abrasive	4,5	1,5
GWS 26-180 LVI	90	101	3	Ponçage des surfaces (dégrossissage)	6,5	1,5
				Ponçage avec feuille abrasive	4	1,5
GWS 26-230 JH	93	104	3	Ponçage des surfaces (dégrossissage)	7,5	1,5
				Ponçage avec feuille abrasive	4,5	1,5
GWS 26-230 LVI	90	101	3	Ponçage des surfaces (dégrossissage)	6,5	1,5
				Ponçage avec feuille abrasive	4	1,5
GWS 7-115	91	102	3	Ponçage des surfaces (dégrossissage)	6,5	1,5
				Ponçage avec feuille abrasive	3,5	1,5
GWS 7-115 E	91	102	3	Ponçage des surfaces (dégrossissage)	6,5	1,5
				Ponçage avec feuille abrasive	3,5	1,5
GWS 7-125	91	102	3	Ponçage des surfaces (dégrossissage)	6,5	1,5
				Ponçage avec feuille abrasive	3,5	1,5
GWS 9-115	90	101	3	Ponçage des surfaces (dégrossissage)	5	1,5
				Ponçage avec feuille abrasive	1,5	1,5
GWS 9-115 P	89	100	3	Ponçage des surfaces (dégrossissage)	5	1,5
				Ponçage avec feuille abrasive	2	1,5
GWS 9-125	90	101	3	Ponçage des surfaces (dégrossissage)	5	1,5
				Ponçage avec feuille abrasive	1,5	1,5

Informations sur les niveaux sonores et vibratoires

Produit	Niveau sonore en dB(A) typique de l'outil électroportatif :			Activité	Valeur d'émission vibratoire ah m/s^2	Incertitude K m/s^2
	Niveau de pression acoustique [dB(A)]	Niveau de puissance acoustique [dB(A)]	Incertitude K [dB]			
GWS 9-125 P	89	100	3	Ponçage des surfaces (dégrossissage)	5	1,5
				Ponçage avec feuille abrasive	2	1,5

Informations sur les niveaux sonores et vibratoires

Index des outils

A		GD	
250 Adaptateur pour trépied 5/8" - 1/4"		62 GDX 18 V-Li Professional	
B		GE	
254 Batterie		53 GEA FC2 Professional	
252 BM 1 Professional		161 GEF 7 E Professional	
249 BT 150 Professional		169 GEX 125 AC Professional	
249 BT 160 Professional		168 GEX 125-1 AE Professional	
249 BT 170 HD Professional		168 GEX 125-150 AVE Professional	
250 BT 200 Professional		169 GEX 150 AC Professional	
250 BT 350 HD Professional		169 GEX 150 Turbo Professional	
251 BT 350 Professional		GF	
191 Butee parallèle pour GKT 55 GCE Professional		53 GFA FC2 Professional	
C		183 GFF 22 A Professional	
253 Cible laser (bleue)		199 GFZ 16-35 AC Professional	
253 Cible laser (rouge)		GG	
256 Coffret de transport		159 GGS 16 Professional	
256 Coffret de transport		87 GGS 18 V-Li Professional	
254 Compartiment à piles		158 GGS 28 C Professional	
D		158 GGS 28 CE Professional	
247 DNM 120 L Professional		158 GGS 28 LC Professional	
247 DNM 60 L Professional		159 GGS 28 LCE Professional	
246 DWM 40 L Professional		159 GGS 28 LP Professional	
246 DWM 40 L Set Professional		159 GGS 6 S Professional	
F		159 GGS 8 CE Professional	
192 FSN 1100 Professional		GH	
192 FSN 1600 Professional		53 GHA FC2 Professional	
193 FSN 2100 Professional		GHG 600 CE Professional	
193 FSN 3100 Professional		229 GHG 660 LCD Professional	
192 FSN 800 Professional		84 GHO 14,4 V-Li Professional	
193 FSN KZW Professional		184 GHO 15-82 Professional	
193 FSN OFA 32 KIT 800 Professional		84 GHO 18 V-Li Professional	
183 FSN OFA Professional		184 GHO 26-82 Professional	
194 FSN RA 32 1600 Professional		184 GHO 40-82 C Professional	
194 FSN RA 32 800 Professional		GI	
194 FSN SA Professional		247 GIM 60 L Professional	
GA		GK	
81 GAA 10,8 V Professional		198 GKE 35 BCE Professional	
246 GAM 220 MF Professional		198 GKE 40 BCE Professional	
75 GAS 10,8 V-Li Professional		182 GKF 600 Professional	
226 GAS 20 L SFC Professional		83 GKM 18 V-Li Professional	
226 GAS 25 L SFC Professional		228 GKP 200 CE Professional	
226 GAS 35 L AFC Professional		77 GKS 10,8 V-Li Professional	
226 GAS 35 L SFC+ Professional		197 GKS 160 Professional	
227 GAS 35 M AFC Professional		197 GKS 165 Professional	
227 GAS 55 M AFC Professional		83 GKS 18 V-Li Professional	
GB		83 GKS 18 V-Li Professional	
162 GBG 6 Professional		197 GKS 190 Professional	
162 GBG 8 Professional		88 GKS 36 V-Li Professional	
127 GBH 11 DE Professional		198 GKS 55 GCE Professional	
72 GBH 18 V-EC Professional		198 GKS 55 Professional	
72 GBH 18 V-EC Professional		197 GKS 55+ G Professional	
71 GBH 18 V-Li Compact Professional		197 GKS 55+ GCE Professional	
71 GBH 18 V-Li Compact Professional		195 GKS 65 G Professional	
122 GBH 2-20 D Professional		196 GKS 65 GCE Professional	
122 GBH 2-23 REA Professional		195 GKS 65 Professional	
122 GBH 2-24 D Professional		195 GKS 85 Professional	
126 GBH 2-28 DFV + GDE 16 Plus Professional		195 GKS 85 Professional	
123 GBH 2-28 DFV Professional		191 GKT 55 GCE Professional	
123 GBH 2-28 DV Professional		GL	
124 GBH 3-28 DFR Professional		90 GLI DecuLED Professional	
124 GBH 3-28 DRE Professional		90 GLI PocketLED Professional	
74 GBH 36 V-EC Compact (2,0 Ah) Professional		91 GLI PortalLED 102 Professional	
73 GBH 36 VF-Li Plus Professional		91 GLI PortalLED 136 Professional	
73 GBH 36 V-Li Plus Professional		91 GLI PortalLED 238 Professional	
GB		92 GLI VariLED Professional	
124 GBH 4-32 DFR Professional		236 GLL 2-15 Professional	
127 GBH 8-45 DV Professional		237 GLL 2-50 Professional	
110 GBM 10 RE Professional		236 GLL 2-80 P Professional	
110 GBM 10-2 RE Professional		237 GLL 3-50 Professional	
111 GBM 13 HRE Professional		238 GLL 3-80 P Professional	
111 GBM 13-2 RE Professional		245 GLL 100 C Professional	
111 GBM 16-2 RE Professional		GM	
112 GBM 23-2 E Professional		112 GMB 32 Professional	
112 GBM 32-4 Professional		181 GMF 1600 CE Professional	
109 GBM 6 RE Professional		93 GML 10,8 V-Li Professional	
136 GBR 15 CA Professional		95 GML 20 Professional	
136 GBR 15 CAG Professional		95 GML 50 Professional	
172 GBS 75 AE Professional		94 GML SoundBoxx Professional	
GC		232 GMS 100 M Professional	
88 GCB 18 V-Li Professional		232 GMS 120 Professional	
223 GCD 12 JL Professional		GN	
235 GCL 25 Professional		163 GNA 16 (SDS) Professional	
217 GCM 10 J Professional		164 GNA 2,0 Professional	
215 GCM 10 S Professional		164 GNA 3,5 Professional	
215 GCM 10 SD Professional		136 GNF 20 CA Professional	
216 GCM 12 GDL Professional		136 GNF 35 CA Professional	
217 GCM 12 JL Professional		137 GNF 65 A Professional	
216 GCM 12 SD Professional		GO	
214 GCM 8 SJL Professional		180 GOF 1250 CE Professional	
214 GCM 800 SJ Professional		180 GOF 1250 LCE Professional	
222 GCO 2000 Professional		181 GOF 1600 CE Professional	
GD		181 GOF 2000 CE Professional	
172 GDA 280 E Professional		242 GOL 20 D Professional	
134 GDB 180 WE Professional		242 GOL 20 G Professional	
135 GDB 350 WE Professional		243 GOL 26 D Professional	
137 GDC 125 Professional		243 GOL 26 G Professional	
146 GDE 115/125 FC-T Professional		243 GOL 32 D Professional	
146 GDE 125 EA-S Professional		243 GOL 32 G Professional	
146 GDE 125 EA-T Professional		75 GOP 10,8 V-Li Professional	
108 GDE 16 Cyl Professional		85 GOP 14,4 V-EC Professional	
125 GDE 16 Plus Professional		85 GOP 18 V-EC Professional	
128 GDE 162 Professional		173 GOP 250 CE Professional	
156 GDE 230 FC-S Professional		173 GOP 300 SCE Professional	
156 GDE 230 FC-T Professional		234 GOS 10,8 V-Li Professional	
130 GDE 68 + GDE max Professional		234 GOS 10,8 V-Li Professional	
128 GDE 68 Professional		GP	
130 GDE hex Professional		235 GPL 3 Professional	
43 GDR 10,8 V-EC Professional		235 GPL 5 Professional	
43 GDR 10,8-Li Professional		157 GPO 14 CE Professional	
67 GDR 14,4 V-Li MF Professional		GR	
58 GDR 14,4 V-Li Professional		251 GR 240 Professional	
58 GDR 14,4 V-Li Professional		251 GR 500 Professional	
48 GDR 14,4-Li Professional		160 GRB 14 CE Professional	
67 GDR 18 V-Li MF Professional		239 GRL 300 HV Professional	
59 GDR 18 V-Li Professional		239 GRL 300 HVG Professional	
59 GDR 18 V-Li Professional		242 GRL 400 H Professional	
48 GDR 18-Li Professional		240 GRL 500 H + LR 50 Professional	
44 GDS 10,8 V-EC Professional		241 GRL 500 HV + LR 50 Professional	
59 GDS 14,4 V-Li Professional		78 GRO 10,8 V-Li Professional	
59 GDS 14,4 V-Li Professional		113 GRW 12 E Professional	
116 GDS 18 E Professional		113 GRW 18-2 E Professional	
67 GDS 18 V-Li HT Professional		GS	
60 GDS 18 V-Li Professional		76 GSA 10,8 V-Li Professional	
60 GDS 18 V-Li Professional		204 GSA 1100 E Professional	
60 GDS 18 V-Li Professional		204 GSA 1300 PCE Professional	
116 GDS 24 Professional		84 GSA 18 V-Li Professional	
116 GDS 30 Professional		89 GSA 36 V-Li Professional	
62 GDX 14,4 V-EC Professional		42 GSB 10,8 V-Li Professional	
62 GDX 14,4 V-EC Professional		104 GSB 13 RE Professional	
61 GDX 14,4 V-Li Professional		66 GSB 14,4 VE-2 Li Professional	
61 GDX 14,4 V-Li Professional		55 GSB 14,4 V-EC Professional	
63 GDV 18 V-EC Professional		57 GSB 14,4 V-Li Professional	
63 GDV 18 V-EC Professional		46 GSB 14,4 V-Li Professional	
63 GDV 18 V-EC Professional		104 GSB 16 RE Professional	
61 GDV 18 V-Li Professional			
61 GDV 18 V-Li Professional			

Index des outils

GS
 107 GSB 162-2 RE Professional
 66 GSB 18 VE-2-LI Professional
 66 GSB 18 VE-2-LI Professional
 56 GSB 18 V-EC Professional
 56 GSB 18 V-EC Professional
 57 GSB 18 V-EC Professional
 58 GSB 18 V-LI Professional
 58 GSB 18 V-LI Professional
 47 GSB 18-2-LI Professional
 104 GSB 19-2 RE Professional
 105 GSB 19-2 REA Professional
 106 GSB 21-2 RCT Professional
 106 GSB 21-2 RE Professional
 70 GSB 36 VE-2-LI Professional
 70 GSB 36 VE-2-LI Professional
 79 GSC 10,8 V-LI Professional
 163 GSC 160 Professional
 163 GSC 2,8 Professional
 190 GSG 300 Professional
 129 GSH 11 E Professional
 129 GSH 11 VC Professional
 130 GSH 16-28 Professional
 130 GSH 16-30 Professional
 131 GSH 27 VC Professional
 125 GSH 3 E Professional
 128 GSH 5 CE Professional
 128 GSH 7 VC Professional
 160 GSI 14 CE Professional
 86 GSK 18 V-LI Professional
 210 GSK 50 Professional
 210 GSK 64 Professional
 234 GSL 2 Professional
 211 GSN 90-21 RK Professional
 211 GSN 90-34 DK Professional
 39 GSR 10,8 V-EC HX Professional
 39 GSR 10,8 V-EC Professional
 44 GSR 10,8 V-EC TE Professional
 41 GSR 10,8-2-LI Professional
 40 GSR 10,8-LI Professional
 64 GSR 14,4 VE-2-LI Professional
 51 GSR 14,4 V-EC FC2 Professional
 48 GSR 14,4 V-EC Professional
 50 GSR 14,4 V-LI Professional
 45 GSR 14,4-2-LI Professional
 65 GSR 18 VE-2-LI Professional
 65 GSR 18 VE-2-LI Professional
 52 GSR 18 V-EC FC2 Professional
 49 GSR 18 V-EC Professional
 49 GSR 18 V-EC Professional
 50 GSR 18 V-EC Professional
 54 GSR 18 V-EC TE + MA 55 Professional
 54 GSR 18 V-EC TE Professional
 54 GSR 18 V-EC TE Professional
 51 GSR 18 V-LI Professional
 51 GSR 18 V-LI Professional
 46 GSR 18-2-LI Professional
 70 GSR 36 VE-2-LI Professional
 70 GSR 36 VE-2-LI Professional
 114 GSR 6-25 TE Professional
 115 GSR 6-45 TE + MA 55 Professional
 114 GSR 6-45 TE Professional
 114 GSR 6-60 TE Professional
 38 GSR Mx2 Drive Professional
 170 GSS 140-1 A Professional
 170 GSS 160-1 A Multi Professional
 170 GSS 160-1 A Professional
 85 GSS 18 V-LI Professional
 170 GSS 23 A Professional
 170 GSS 23 AE Professional
 171 GSS 230 AE Professional
 171 GSS 230 AVE Professional
 171 GSS 280 AE Professional
 171 GSS 280 AVE Professional

GS
 78 GST 10,8 V-LI Professional
 189 GST 1400 BCE Professional
 189 GST 1400 CE Professional
 189 GST 150 BCE Professional
 189 GST 150 CE Professional
 188 GST 160 BCE Professional
 188 GST 160 CE Professional
 82 GST 18 V-LI B Professional
 82 GST 18 V-LI S Professional
 165 GST 25 Metal Professional
 190 GST 90 BE Professional
 190 GST 90 E Professional

GT
 218 GTA 2500 W Professional
 218 GTA 3800 Professional
 222 GTA 60 W Professional
 222 GTA 600 Professional
 222 GTA 6000 Professional
 210 GTK 40 Professional
 238 GTL 3 Professional
 217 GTM 12 J.L Professional
 220 GTS 10 J Professional
 221 GTS 10 XC Professional

GU
 79 GUS 10,8 V-LI Professional

GW
 53 GWA FC2 Professional
 113 GWB 10 RE Professional
 42 GWB 10,8-LI Professional
 42 GWI 10,8 V-LI Professional
 246 GWM 32 Professional
 246 GWM 40 Professional
 143 GWS 11-125 P Professional
 143 GWS 11-125 Professional
 146 GWS 12-125 CIEP Professional
 146 GWS 12-125 CIEPX Professional
 144 GWS 12-125 CIP Professional
 144 GWS 12-125 CIPX Professional
 144 GWS 13-125 CI Professional
 145 GWS 13-125 CIE Professional
 145 GWS 13-125 CIEX Professional
 144 GWS 13-125 CIX Professional
 149 GWS 15-125 CIEH Professional
 148 GWS 15-125 CIEP Professional
 148 GWS 15-125 CIEPX Professional
 149 GWS 15-125 CIH Professional
 147 GWS 15-125 CIP Professional
 147 GWS 15-125 CIPX Professional
 149 GWS 15-125 CITH Professional
 150 GWS 15-150 CIH Professional
 149 GWS 15-150 CIP Professional
 147 GWS 17-125 CI Professional
 147 GWS 17-125 CIE Professional
 147 GWS 17-125 CIEX Professional
 148 GWS 17-125 CIT Professional
 147 GWS 17-125 CIX Professional
 150 GWS 17-125 INOX Professional
 149 GWS 17-150 CI Professional
 87 GWS 18 V-LI Professional
 87 GWS 18-125 V-LI Professional
 154 GWS 22-180 H Professional
 154 GWS 22-180 JH Professional
 151 GWS 22-180 LVI Professional
 154 GWS 22-230 H Professional
 154 GWS 22-230 JH Professional
 151 GWS 22-230 LVI Professional
 155 GWS 24-180 JH Professional
 152 GWS 24-180 LVI Professional
 155 GWS 24-230 H Professional
 155 GWS 24-230 JH Professional
 156 GWS 24-230 JX Professional
 152 GWS 24-230 LVI Professional

GW
 156 GWS 24-300 J + SDS Professional
 155 GWS 26-180 JH Professional
 153 GWS 26-180 LVI Professional
 155 GWS 26-230 JH Professional
 153 GWS 26-230 LVI Professional
 142 GWS 7-115 E Professional
 142 GWS 7-115 Professional
 142 GWS 9-115 P Professional
 142 GWS 9-115 Professional
 143 GWS 9-125 P Professional
 143 GWS 9-125 Professional

H
 80 Heat+ Jacket 10,8 V (Basic Version) Professional
 80 Heat+ Jacket 10,8 V (Full Version) Professional
 256 Housse de protection R 60

K
 194 KS 3000 + FSN SA Professional

L
 248 LR 1 Professional
 248 LR 1G Professional
 248 LR 2 Professional
 248 LR 50 Professional
 254 Lunettes de vision du faisceau laser (rouges)
 254 Lunettes de vision du faisceau laser (vertes)

M
 115 MA 55 Professional

O
 183 OFZ Professional

P
 253 Panneau cible laser (gris)
 253 Plaque de lecture (GSL 2)

R
 255 R 60 Professional
 194 RA 32 Professional
 255 Rallonge
 249 RC 1 Professional
 249 RC 2 Professional

S
 256 Sacoches de protection pour GMS 100 M / GMS 120
 232 Scanner mural D-tect 120 Professional
 233 Scanner mural D-tect 150 Professional
 233 Scanner mural D-tect 150 SV Professional
 252 Support

T
 182 TE 600 Professional

V
 81 Veste chauffante Heat+ 10,8 V (version complète femmes) Professional
 81 Veste chauffante Heat+ 10,8 V (version de base femmes) Professional

W
 252 WM 4 Professional

