

A...R ARMOIRES ELECTROMÉCANIQUE POUR POMPE(S) DE RELEVAGE

Armoire de démarrage et de protection thermique avec fermeture à clef, pour 1, 2 ou 3 pompes de relevage triphasées. Fonctionnement avec 1 à 4 régulateurs de niveau ou sonde piézométrique (*versions PZ*) pour la marche des pompes + 1 régulateur de niveau pour l'alarme de niveau. Enveloppe polyester IP 54. Interrupteur général extérieur.
 1 protection magnéto-thermique + 1 contacteur par pompe. 1 transformateur 400/24V pour la télécommande.
 1 module électronique "Millénium" pour la version 3 pompes (A3R).
 1 commutateur 3 positions (*Marche - 0 - Auto*) par pompe.
 Voyants (*Sous-tension - Marche - Défaut*). Contact sec pour la synthèse défaut à distance.
 ⚠ Armoires standards prévues pour installation en local technique. Pour une installation extérieure, prévoir une version double porte (DP).

A1R ARMOIRES DE COMMANDE ET DE PROTECTION 1 POMPE DE RELEVAGE

A1R...DP DOUBLE PORTE

! Fonctionnement avec 1 ou 2 régulateurs de niveau + 1 pour l'alarme.



Plage d'intensité A	Référence	€ HT	Dimensions mm	Référence en version double porte	€ HT	Dimensions mm	
1 à 1.6	A1RT 116	1301	430 x 330 x 200	A1RT 116DP	1607	530 x 430 x 200	
1.6 à 2.5	A1RT 1625			A1RT 1625DP			
2.5 à 4	A1RT 254			A1RT 254DP			
4 à 6.3	A1RT 463			A1RT 463DP			
6.3 à 10	A1RT 6310	1462	530 x 430 x 200	A1RT 6310DP	1767		
9 à 14	A1RT 914	1669		A1RT 914DP	1786		
13 à 18	A1RT 1318	1897		A1RT 1318DP	2015		
17 à 23	A1RT 1723	2843		A1RT 1723DP	2966		
24 à 32	A1RT 2432°		645 x 435 x 250	A1RT 2432DP°			645 x 435 x 250

° Pompes limitées à 30A - IG63A maxi

⚠ Flotteurs équipés de câble ≤ 20 mètres maxi.

A2R ARMOIRES DE COMMANDE ET DE PROTECTION 2 POMPES DE RELEVAGE

A2R...DP DOUBLE PORTE

! Fonctionnement avec 2 ou 3 régulateurs de niveau + 1 pour l'alarme. Permutation auto + secours.



Version double-porte



Plage d'intensité A	Référence	€ HT	Dimensions mm	Référence en version double porte	€ HT	Dimensions mm
Sans GV2	A2RM* (<i>mono</i>)	1687	530 x 430 x 200	A2RM DP* (<i>mono</i>)	2055	530 x 430 x 200
Sans GV2	A2RT			A2RT DP		
1 à 1.6	A2RT 116	1795		A2RT 116DP	2163	
1.6 à 2.5	A2RT 1625			A2RT 1625DP		
2.5 à 4	A2RT 254			A2RT 254DP		
4 à 6.3	A2RT 463			A2RT 463DP		
6.3 à 10	A2RT 6310	2092		A2RT 6310DP	2370	645 x 435 x 250
9 à 14	A2RT 914			A2RT 914DP		
13 à 18	A2RT 1318	2237		A2RT 1318DP	2528	
17 à 23	A2RT 1723	2509		A2RT 1723DP	3727	745 x 535 x 300
24 à 32	A2RT 2432°	3207	A2RT 2432DP°	SD		

° Pompes limitées à 30A - IG63A maxi

* Livrées sans condensateur

⚠ Flotteurs équipés de câble ≤ 20 mètres maxi.

A2R-FB ARMOIRES DE COMMANDE ET DE PROTECTION 2 POMPES DE RELEVAGE SPÉCIALES FLOTTEUR ÉQUIPÉ DE CÂBLE ≥ 20M

! Fonctionnement avec 2 ou 3 régulateurs de niveau + 1 pour l'alarme, longueur de câble ≥ 20 m. Permutation auto + secours. Armoires équipées d'un ensemble de relais en 24 VDC pour l'automatisme (*spécial grande longueur*).



Version double-porte



Plage d'intensité A	Référence	€ HT	Dimensions mm	Référence en version double porte	€ HT	Dimensions mm
1 à 1.6	A2RT-FB 116	2404	530 x 430 x 200	A2RT-FB 116DP	2636	645 x 435 x 250
1.6 à 2.5	A2RT-FB 1625			A2RT-FB 1625DP		
2.5 à 4	A2RT-FB 254			A2RT-FB 254DP		
4 à 6.3	A2RT-FB 463	2503		A2RT-FB 463DP	2735	
6.3 à 10	A2RT-FB 6310			A2RT-FB 6310DP		
9 à 14	A2RT-FB 914	2698		A2RT-FB 914DP	2929	
13 à 18	A2RT-FB 1318	2837	A2RT-FB 1318DP	3068		
17 à 23	A2RT-FB 1723	3105	A2RT-FB 1723DP	3649	745 x 535 x 300	
24 à 32	A2RT-FB 2432°	3785	A2RT-FB 2432DP°	4329		

° Pompes limitées à 30A - IG63A maxi

SD : SUR DEMANDE