

Options surpresseurs

C15A Sécurité manque d'eau pour pour surpresseur en charge sur EDV



Sécurité manque d'eau conçue pour être montée à l'**aspiration** du surpresseur.
Arrête la pompe automatiquement lorsqu'elle se trouve en sous-pression.
Redémarrage automatique, dès le retour de la pression dans le réseau d'alimentation.
Montage inclus.

Utilisation :
Aspiration en charge sur EDV avec pression dynamique supérieure à 1 bar.

Référence	€ HT	Application	Plage de réglage	Préréglage	ΔP mini	ΔP maxi	Raccordement	Composition
C15A	131	Adduction E.F	1 à 6 bars	2 à 3.5 bars	1 bar	6 bars	Femelle 1/4" (8 / 13) + prise mano 1/4" (8 / 13)	1 contacteur inversé C15 Câble 3G1,5VVF (3G1,5CR1C1 pour INC) 1 manomètre de visualisation 1 ensemble de raccords montage assuré par nos soins
C15A INC	134	Incendie						

C14R Sécurité manque d'eau pour surpresseur en aspiration négative



Sécurité manque d'eau conçue pour être montée au **refoulement** du surpresseur.
Arrête la pompe automatiquement lorsqu'elle se trouve en sous-pression.
Réarmement manuel. Montage inclus.

Utilisation :
Aspiration en charge sur EDV avec pression dynamique inférieure à 1 bar.
Aspiration sur bêche souple.
Aspiration négative difficile d'accès.

Référence	€ HT	Application	Plage de réglage	Préréglage	ΔP mini	ΔP maxi	Raccordement	Composition
C14R	134	Adduction E.F	1.5 à 12 bars	5.5 à 8 bars	1.3 bar	7 bars	Femelle 1/4" (8 / 13) + prise mano 1/4" (8 / 13)	1 contacteur inversé C14 Câble 3G1,5VVF (3G1,5CR1C1 pour INC) 1 manomètre de visualisation 1 ensemble de raccords montage assuré par nos soins
C14R INC	138	Incendie						

FB20S Sécurité manque d'eau pour surpresseur en charge sur bêche



A monter sur site dans la bêche de stockage.
Arrête la pompe automatiquement en cas de niveau bas dans la bêche de stockage.
Redémarrage automatique.

Utilisation :
Aspiration en charge sur bêche rigide avec trou d'homme.
Aspiration négative.

Référence	€ HT	Application	Désignation
FB20S	131	Adduction E.F ou Incendie	1 flotteur à bille FB20 équipé de 20 m de câble 3x1mm ² + 1 contrepoids CP2 Raccordement du flotteur dans le coffret ou l'armoire de gestion assuré par nos soins

KZKB Kits de 2 manchons de dilatation

Joint anti-vibratiles pour le raccordement de l'aspiration et du refoulement des surpresseurs.
Acier galvanisé - PN16 - Livrés séparés et non montés avec visserie inox (pour un seul côté).



Référence	€ HT
KZKB 65-50	216
KZKB 65-65	218
KZKB 80-65	251
KZKB 80-80	283
KZKB 100-80	311

Référence	€ HT
KZKB 100-100	339
KZKB 125-100	383
KZKB 125-125	416
KZKB 150-125	524
KZKB 150-150	632