

EV Pompe immergée 3" et 4" à cavité progressive



3" EVFU



4" EVAU



COF 3EV

Pompe immergée pour forages 3" (DN80 mm) et 4" (DN100 mm).
 Pour liquide propre, eau brute, eau chargée en limon jusqu'à 40% et en sable jusqu'à 50 kg / m³.
 Les versions monophasées sont recommandées pour de l'eau propre.
 Corps d'aspiration en fonte GJL, corps de refoulement en fonte ou acier.
 Vis, manchon moteur et manchon pompe en acier inox.
 Caoutchouc du stator en EPDM (*silicone seulement pour la version 3" monophasée*).
 Corps du stator en acier.
 Rotor en forme de vis en acier chromé.
 Livrées avec 1,5 m de câble.

⚠ Prévoir obligatoirement un coffret de commande pour les pompes en version 230 volts monophasées.

Pompe 3" (DN 72 mm) - Refoulement femelle taraudé 1" (26 x 34)

Référence	€ HT	MOTEUR				Encombrement		m ³ /h	1.41	1.62	1.8	1.95	2.1
		Tension	kW	A	µF	Ht mm	Poids kg						
3EVFU 10-8T	1007	400	0.75	3.1	-	710	10.1	H m	80	64	50	1	-
3EVFU 10-8M*	1073	230		6.2	25	730			-	80	50	35	4

*Coffret de commande avec 2 condensateurs.

Référence	€ HT
COF 3EV10-8M	132

Pompe 4" (DN 94 mm) - Refoulement femelle taraudé 1" (26 x 34)

Référence	€ HT	MOTEUR				Encombrement		m ³ /h	1.47	1.56	1.74	1.92	2.04	2.16
		Tension	kW	A	µF	Ht mm	Poids kg							
4EVAU 10-8T	673	400	0.75	2	-	670	23.7	H m	80	73	58	42	27	1
4EVAU 10-8M*	693	230	1.10	8.4	40	705	25		77	69	53	36	23	1

*Coffret de commande avec 2 condensateurs.

Référence	€ HT
COF 4EV10-8M	139

Pompe 4" (DN 94 mm) - Refoulement femelle taraudé 1" (26 x 34)

Référence	€ HT	MOTEUR				Encombrement		m ³ /h	2.4	2.62	2.88	3.06	3.27	3.34
		Tension	kW	A	µF	Ht mm	Poids kg							
4EVAU 16-8T	700	400	1.10	2.9	-	695	23.7	H m	80	67	56	47	1	-
4EVAU 16-8M*	719	230	1.50	11.2	60	765	26.7		-	80	63	47	33	6

*Coffret de commande avec 2 condensateurs.

Référence	€ HT
COF 4EV16-8M	145

Pompe 4" (DN 94 mm) - Refoulement femelle taraudé 1"1/4 (33 x 42)

Référence	€ HT	MOTEUR			Encombrement		m ³ /h	4.62	4.8	4.98	5.16	5.34	5.52	5.7
		Tension	kW	A	Ht mm	Poids kg								
4EVFU 25-6T	1056	400	1.50	4.2	820	27.7	H m	77	80	83	86	89	92	95
								59	52	44	31	25	15	5