

KEASYFOR

SYSTÈME DE RÉGULATION À VITESSE VARIABLE
POUR POMPE DE FORAGE 4"



KEASYFOR Système de régulation à vitesse variable pour pompe de forage 4"



Ensemble comprenant :

- 1 variateur de vitesse **EASYMAT 9.2 MT**.
- Alimentation en 230V monophasée / sortie en 230V triphasée, 9.2 A maxi.
- 1 berceau + 1 collecteur inox équipé de piquages pour le transmetteur de pression et le manomètre de contrôle.
- 1 manomètre de contrôle 0-10 bars.
- 1 vanne d'isolement inox.
- 1 ensemble de raccords inox + 1 support mural inox.
- Livré avec 3 mètres de câble + 1 fiche mâle 230 V monophasée.
- 1 transmetteur de pression 0-10 bars / 4-20 mA (*câblé et raccordé*).
- Ensemble livré pré-monté pour l'utilisation avec une pompe de forage 4" entraînée par un moteur 230V / TRI / 50 Hz.

Compatible moteurs Calpeda et Franklin 230 volts tri

| | ø Diamètre du tuyau x ø diamètre du collecteur | | |
|-----------------------|--|-----------------------|-----------------------|
| | 32 x 1" | 40 x 1 1/4" | 50 x 1 1/2" |
| | 6 m³/h maxi | 10 m³/h maxi | 15 m³/h maxi |
| SANS RÉSERVOIR | KEASYFOR 32 | KEASYFOR 40 | KEASYFOR 50 |
| RÉSERVOIR 8 L | KEASYFOR 32-8 | KEASYFOR 40-8 | - |
| RÉSERVOIR 24 L | KEASYFOR 32-24 | KEASYFOR 40-24 | KEASYFOR 50-24 |

Réservoir à diaphragme - 10 bars CE

Principe de fonctionnement

- Ensemble compact à variation de vitesse par régulation de fréquence pour pompe de forage 4".
- Commande le démarrage de la pompe à l'ouverture d'un robinet et l'arrêt à la fermeture.
- Régulation du débit variable (*en fonction de la demande d'eau*) à une pression constante.
- Paramétrage facile de l'installation directement sur l'Easymat grâce à l'écran LCD et au menu déroulant, visualisation de la pression sur le manomètre à lecture directe.
- Protège la pompe contre : marche à sec - Surintensité - Sous ou sur-tension.
- Limite d'utilisation : + 50°C - 15 m³/h - 10 bars.
- Installation facile grâce au support mural.



Ne pas faire de dérivation sur la tuyauterie entre le forage et l'Easymat. Celui-ci est refroidi par le passage d'eau.

CONSEIL
Si la longueur "non immergée" ou "non enterrée" du câble d'alimentation du moteur est supérieure à 5 mètres, nous recommandons d'utiliser un câble blindé ou d'installer un filtre inductif à la sortie de l'EASYMAT (nous consulter).

*Pompe non fournie.

calpeda

Calpeda Pompes

19, rue de la communauté - ZA La Forêt - 44140 LE BIGNON

Tél. 02 40 03 13 30 - Fax 02 40 03 16 70 - email : info@calpeda.fr - www.calpeda.fr

SAS au capital de 1 030 000 € - RCS Nantes B 322 698 093 - Siret 322 698 093 00059 - Code NAF 4669B - N° TVA intra communautaire : FR50322698 093



water passion