



KPM8L NGLM3-100

### Version avec réservoir à vessie en ligne

#### Composition

- 1 pompe 230 Volts monophasée, fonte ou inox
- 1 réservoir à vessie en ligne 10 bars CE
- 1 contacteur manométrique avec manomètre intégré Réf : **PM5C 3W** (descriptif page 290)  
Préréglé : marche 1.4 bar - Arrêt : 2.8 bars - A modifier sur site si nécessaire
- 1 ensemble de raccords nécessaires au montage
- 1,5 mètre de câble avec 1 fiche mâle

Ensemble livré monté



KPM8LGW NGXM 3-100

### Version avec réservoir à diaphragme en ligne

#### Composition

- 1 pompe 230 Volts monophasée, fonte ou inox
- 1 réservoir à diaphragme en ligne 10 bars CE - **Garantie 5 ans**
- 1 contacteur manométrique avec manomètre intégré Réf : **PM5C 3W** (descriptif page 290)  
Préréglé : marche 1.4 bar - Arrêt : 2.8 bars - A modifier sur site si nécessaire
- 1 ensemble de raccords nécessaires au montage
- 1,5 mètre de câble avec 1 fiche mâle

Ensemble livré monté



KPM24H NGXM 3-100

### Version avec réservoir à vessie horizontal

#### Composition

- 1 pompe 230 Volts monophasée, fonte ou inox
- 1 réservoir à vessie horizontal 10 bars CE
- 1 contacteur manométrique avec manomètre intégré Réf : **PM5C 3W** (descriptif page 290)  
Préréglé : marche 1.4 bar - Arrêt : 2.8 bars - A modifier sur site si nécessaire
- 1 ensemble de raccords nécessaires au montage
- 1,5 mètre de câble avec 1 fiche mâle

Ensemble livré monté



KPM24HGW NGLM 3-100

### Version avec réservoir à diaphragme horizontal

#### Composition

- 1 pompe 230 Volts monophasée, fonte ou inox
- 1 réservoir à diaphragme horizontal 10 bars CE - **Garantie 5 ans**
- 1 contacteur manométrique avec manomètre intégré Réf : **PM5C 3W** (descriptif page 290)  
Préréglé : marche 1.4 bar - Arrêt : 2.8 bars - A modifier sur site si nécessaire
- 1 ensemble de raccords nécessaires au montage
- 1,5 mètre de câble avec 1 fiche mâle

Ensemble livré monté