



MXHL



MXHL EI

Pompe multicellulaire horizontale monobloc en acier inoxydable au chrome nickel.

Pour liquides propres, sans particules abrasives, non agressifs.

Corps de pompe, corps d'étages, turbines et arbre en inox 316.

Garniture mécanique en oxyde d'alumine / carbone dur / EPDM.

Moteur 2900 tours/minute (*Service continu*) - Isolation classe F - Protection IP 54.

Ipsotherme et condensateur intégrés sur version monophasée.

Moteur triphasé haut rendement IE3 à partir de 0,75 kW.

Température du liquide de : - 15°C à + 110°C.

Température ambiante jusqu'à + 40°C.

Pression finale maximum admissible dans le corps de pompe : 10 bars.

Hauteur d'aspiration maxi : 7 mètres.

Exécutions spéciales sur demande.

MXHL EI : 1 pompe **MXHL** + 1 **IMAT** (voir page 306) monté sur la pompe en usine
+ 1 capteur de pression (livré non raccordé).

Référence	€ HT		MOTEUR			Asp.	Ref.	Kg	m³/h l/min	0	1	1.5	2	2.5	3	3.5	4	4.25	4.8
	Standard	EI	Tension	kW	A					0	16.6	25	33.3	41.6	50	58.3	66.6	70.8	80
MXHL 202	406	-	400	0.33	1	1"1/4	1"	6.8	H m	22	20	18.5	17	15.3	13.4	11.4	9.3	8.2	5.6
MXHLM 202			230		2.3			6.9											
MXHL 203	435	-	400	0.45	1.4			7.6											
MXHLM 203			230		3			7.7											
MXHL 204	547	2208	400	0.55	1.6			10		45	42.5	40.4	37.5	34.5	30.8	26.7	22.4	20.1	14.8
MXHLM 204			230		4.2			11											
MXHL 205	615	2274	400	0.75	2			11.5		57	53.5	50.5	47.5	43.5	39	34	28.5	25.8	19
MXHLM 205			230		5.4			12.5											
MXHL 206	878	2529	400	1.10	2.7			13.5		68.5	65	61.5	58	53.5	48	43	36.5	33.5	25
MXHLM 206			230		7.4			18.6											

Référence	€ HT		MOTEUR			Asp.	Ref.	Kg	m³/h l/min	0	2.25	3	3.5	4	4.5	5	6	7	8
	Standard	EI	Tension	kW	A					0	37.5	50	58.3	66.6	75	83.3	100	116	133
MXHL 402	464	-	400	0.45	1.4	1"1/4	1"	7.6	H m	22.5	20	19	18.5	17.5	16	15	12.5	9.5	6
MXHLM 402			230		3			7.7											
MXHL 403	627	2285	400	0.55	1.6			9.3		33	30	29	27.5	26	24.5	23	19.5	15	9.5
MXHLM 403			230		4.2			10.3											
MXHL 404	680	2337	400	0.75	2			10.8		44.5	40.5	38	36.5	35	33	31	26	20	12.5
MXHLM 404			230		5.4			11.8											
MXHL 405	807	2460	400	1.10	2.7			13		56.5	52	50	47.5	45.5	43	40	33.5	26	16.5
MXHLM 405			230		7.4			18											
MXHL 406	970	2618	400	1.50	3.6			19.5		68.5	63	60	58	56	53.5	51	44	35	23
MXHLM 406			230		9.2			20.5											

Référence	€ HT		MOTEUR			Asp.	Ref.	Kg	m³/h l/min	0	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Standard	EI	Tension	kW	A					0	83.3	100	116	133	150	166	183	200	216
MXHL 802	747	2402	400	0.75	2	1"1/2	1"	10.6	H m	22.5	20.5	20	19	18	16.5	15	13	11	8.5
MXHLM 802			230		5.4			11.6											
MXHL 803	880	2531	400	1.10	2.7			15.8		36	32	30.5	29	27.5	25.5	23	20	17	14
MXHLM 803			230		7.4			16.9											
MXHL 804	939	2588	400	1.50	3.6			18.2		48	42.5	41	39	37	34.5	32	28	24	19.5
MXHLM 804			230		9.2			19.2											
MXHL 805	1100	2744	400	1.80	4.3			21.4		60	54	52	49.5	47	43.5	39.5	35	29.5	24
MXHLM 805			230		11.2			22.4											