



MXV-B

MXV-B EI

Pompe multicellulaire verticale monobloc en acier inoxydable au chrome nickel.
 Toutes les parties en contact avec le liquide, y compris les couvercles inférieur et supérieur, sont en acier inoxydable.
 Pour liquides propres, sans particules abrasives, non agressifs.
 Corps de pompe, corps d'étages et turbines en inox 304. Arbre en inox 303.
 Garniture mécanique en céramique d'alumine / carbone dur / EPDM
 Moteur 2900 tours/minute (*Service continu*) - Isolation classe F - Protection IP 54
 Ipsotherme et condensateur intégrés sur version monophasée.
 Moteur triphasé haut rendement IE3.
 MXV-BM : Moteur monophasé 230 volts.
 Température du liquide de : - 15°C à + 90°C.
 Température ambiante jusqu'à + 40°C.
 Pression finale maximum admissible dans le corps de pompe : 16 bars. Options en fin de chapitre.
 Exécutions spéciales sur demande.
MXV-B EI : 1 pompe **MXV-B** + 1 **IMAT** (voir page 306) monté sur la pompe en usine + 1 capteur de pression (livré non raccordé).

Entraxe (asp./ref.) : 215 mm

Référence	€ HT		MOTEUR		Asp. Femelle	Ref.	Kg	m³/h l/min	0	1	1.5	2	2.5	3	3.5	4	4.5
	Standard	EI	kW	A					0	16.6	25	33.3	41.6	50	58.3	66.6	75
MXV-B 25-203	939	2588	0.75	2.3	1"	1"	23	H m	34	32	30	28	26	23.5	20.5	17	12.5
MXV-BM 25-203	965	-		5.8			24										
MXV-B 25-204	970	2618	0.75	2.3			23.5		44	42.5	40	37.5	34.5	31	27	22.5	17
MXV-BM 25-204	996	-		5.8			24.5										
MXV-B 25-205	998	2645	0.75	2.3			24.5		56	53	50	47	43	39	34	28	21
MXV-BM 25-205	1026	-		5.8			25.5										
MXV-B 25-206	1073	2718	1.10	2.7			26		68	63.5	60.5	56	51.5	46.5	40.5	34	25
MXV-BM 25-206	1103	-		7.4			27										
MXV-B 25-207	1115	2759	1.10	2.7			27		79.5	74	70.5	65.5	60	54.5	47.5	39.5	30
MXV-BM 25-207	1143	-		7.4			28										
MXV-B 25-208	1175	2817	1.50	4.3			30		91	85	80.5	75	69	62	54	45.5	34
MXV-BM 25-208	1212	-		9.2			31										
MXV-B 25-210	1243	2883	1.50	4.3	31	114	106	101	94	86	78	68	57	42			
MXV-BM 25-210	1282	-		9.2	32												

Entraxe (asp./ref.) : 215 mm

Référence	€ HT		MOTEUR		Asp. Femelle	Ref.	Kg	m³/h l/min	0	2.5	3	3.5	4	4.5	5	6	7	8
	Standard	EI	kW	A					0	41.6	50	58.3	66.6	75	83.3	100	116.6	133.3
MXV-B 32-403	972	2620	0.75	2.3	1"1/4	1"1/4	24	H m	34	31	30.5	29	28	26.5	25	21	17	11.5
MXV-BM 32-403	1002	-		5.8			25											
MXV-B 32-404	1003	2650	1.10	2.7			25		45	41.5	40	38.5	36.5	34.5	32.5	27.5	22	14.5
MXV-BM 32-404	1033	-		7.4			26											
MXV-B 32-405	1038	2684	1.10	2.7			26		56	51.5	50	48	46	43.5	41	34.5	27.5	18.5
MXV-BM 32-405	1068	-		7.4			27											
MXV-B 32-406	1082	2727	1.50	4.3			27		68	62	60	58	55.5	52.5	49.5	42	33.5	22.5
MXV-BM 32-406	1122	-		9.2			28											
MXV-B 32-407	1138	2781	1.50	4.3			29		79.5	72.5	70.5	68	65	61.5	58	49	39	26.5
MXV-BM 32-407	1178	-		9.2			30											
MXV-B 32-408	1201	3114	2.20	5.3			34		91	83	80.5	78	74	70	66	56	44.5	30
MXV-B 32-410	1271	3182		5.3			35											

Entraxe (asp./ref.) : 225 mm

Référence	€ HT		MOTEUR		Asp. Femelle	Ref.	Kg	m³/h l/min	0	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Standard	EI	kW	A					0	83.3	100	116.6	133.3	150	166.6	183.3	200	216.6
MXV-B 40-803	1032	2678	1.10	2.7	1"1/2	1"1/2	27	H m	35.5	32.5	31.5	31	29.5	28	25.5	22.5	19.5	15.5
MXV-BM 40-803	1072	-		7.4			28											
MXV-B 40-804	1064	2709	1.50	4.3			28		47	43	42	41	40	37	34	30	26	21
MXV-BM 40-804	1103	-		9.2			29											
MXV-B 40-805	1117	3032	2.20	5.3			33		59	54	53	51	50	47	43	38	32	26
MXV-BM 40-805	1184	3097		5.3			34											
MXV-B 40-806	1184	3097	2.20	5.3			34		71	65	63	62	59	56	51	45	39	31
MXV-B 40-807	1326	3235		3.00			6.6											
MXV-B 40-808	1361	3269	3.00	6.6			49		95	87	85	82	79	75	69	60	51	42
MXV-B 40-810	1556	3458	3.70	9.6			49											

Entraxe (asp./ref.) : 250 mm

Référence	€ HT		MOTEUR		Asp. Femelle	Ref.	Kg	m³/h l/min	0	5	8	11	14	16	18	20	22	25
	Standard	EI	kW	A					0	83.3	133.3	183.3	233	266	300	333	366	416
MXV-B 50-1803	1094	3010	2.20	5.3	2"	2"	34	H m	35.5	33.5	32	30	27.5	25.5	23.5	20.5	16.5	9
MXV-B 50-1804	1444	3349		3.00			6.6											
MXV-B 50-1805	1687	3585	3.70	9.6			46.5		60	57.5	55	51.5	48	45	42	37.5	31.5	19
MXV-B 50-1806	1763	3659		4.00			9.6											
MXV-B 50-1807	2269	4150	5.50	10.9			59		84	81.5	78	73.5	68	64.5	60	54	45	28
MXV-B 50-1808	2353	4231		5.50			10.9											
MXV-B 50-1809	2478	5069	7.50	14.3			67		108	105	100	95	89	84	79	71	60	40
MXV-B 50-1810	2726	5310		7.50			14.3											