

VIGICAL V...R Coffret électromécanique pour pompe(s) de relevage

Coffret de démarrage et de protection thermique pour 1 ou 2 pompes de relevage monophasées ou triphasées.
Fonctionnement avec 1 à 3 régulateurs de niveau ou une sonde piézométrique (versions PZ) pour la marche des pompes + 1 régulateur pour l'alarme de niveau.

Coffret plastique IP 54 avec hublot transparent. 1 protection magnéto-thermique + 1 contacteur par pompe.

Automate pour la gestion des pompes. Contact sec synthèse défaut.

⚠ Coffrets prévus pour installation en local technique. Pour une installation extérieure, prévoir une enveloppe polyester (voir options).

VIGICAL V1R Coffret de commande et de protection 1 pompe de relevage

Fonctionnement avec 1 ou 2 régulateurs de niveau + 1 pour l'alarme.
Protection par disjoncteur magnéto-thermique.



| Plage d'intensité A | Référence 230 mono | € HT | Référence 400 tri | € HT |
|---------------------|--------------------|------|-------------------|------|
| Sans GV2 | V1RM* | 555 | V1RT | 561 |
| 1 à 1.6 | - | - | V1RT 116 | 614 |
| 1.6 à 2.5 | - | - | V1RT 1625 | |
| 2.5 à 4 | V1RM 254* | 607 | V1RT 254 | |
| 4 à 6.3 | V1RM 463* | | V1RT 463 | |
| 6.3 à 10 | V1RM 6310* | | V1RT 6310 | |
| 9 à 14 | V1RM 914* | 623 | V1RT 914 | 629 |
| 13 à 18 | - | - | V1RT 1318 | 648 |
| 17 à 23 | - | - | V1RT 1723 | 682 |

Dimensions : 284 x 222 x 122 mm.

* Livré sans condensateur

Plus value compteur horaire intégré : OPCH 142

VIGICAL V1R-FB-PZ Coffret de commande et de protection 1 pompe de relevage

Fonctionnement avec 1 ou 2 régulateurs de niveau + 1 pour l'alarme ou 1 sonde piézométrique + 1 régulateur de niveau pour l'alarme. Compteur horaire et compteur d'impulsion intégrés.
Protection par disjoncteur magnéto-thermique. Interrupteur général extérieur.

⚠ Coffret livré sans la sonde.



| Plage d'intensité A | Référence 230 mono | € HT | Référence 400 tri | € HT |
|---------------------|--------------------|------|-------------------|------|
| Sans GV2 | V1RM-FB-PZ* | 1176 | V1RT-FB-PZ | 1201 |
| 1 à 1.6 | - | - | V1RT-FB-PZ 116 | 1255 |
| 1.6 à 2.5 | - | - | V1RT-FB-PZ 1625 | |
| 2.5 à 4 | V1RM-FB-PZ 254* | 1229 | V1RT-FB-PZ 254 | |
| 4 à 6.3 | V1RM-FB-PZ 463* | 1245 | V1RT-FB-PZ 463 | |
| 6.3 à 10 | V1RM-FB-PZ 6310* | | V1RT-FB-PZ 6310 | |
| 9 à 14 | V1RM-FB-PZ 914* | - | V1RT-FB-PZ 914 | - |
| 13 à 18 | - | - | V1RT-FB-PZ 1318 | 1508 |
| 17 à 23 | - | - | V1RT-FB-PZ 1723 | 1560 |

Dimensions : 460 x 340 x 160 mm.

* Livré sans condensateur

Sonde piézométrique 0 à 4 m livrée avec 10 m de câble : PZ 10 511

Sonde piézométrique 0 à 6 m livrée avec 20 m de câble : PZ 20 589

VIGICAL V2R Coffret de commande et de protection 2 pompes de relevage

Fonctionnement avec 2 ou 3 régulateurs de niveau + 1 pour l'alarme.
Protection par disjoncteur magnéto-thermique. Permutation auto + secours. Interrupteur général extérieur.



| Plage d'intensité A | Référence 230 mono | € HT | Référence 400 tri | € HT |
|---------------------|--------------------|------|-------------------|------|
| Sans GV2 | V2RM* | 1054 | V2RT | 1051 |
| 1 à 1.6 | - | - | V2RT 116 | 1167 |
| 1.6 à 2.5 | - | - | V2RT 1625 | |
| 2.5 à 4 | V2RM 254* | 1166 | V2RT 254 | |
| 4 à 6.3 | V2RM 463* | | V2RT 463 | |
| 6.3 à 10 | V2RM 6310* | | V2RT 6310 | |
| 9 à 14 | V2RM 914* | 1209 | V2RT 914 | 1209 |
| 13 à 18 | V2RM 1318* | 1376 | V2RT 1318 | 1414 |
| 17 à 23 | - | - | V2RT 1723 | 1535 |
| 24 à 32 | - | - | V2RT 2432 | 1786 |

Dimensions : 370 x 275 x 140 mm

* Livré sans condensateur

460 x 340 x 180 mm pour les coffrets ≤ 13 à 18A.

Plus value compteur horaire intégré : OPCH 142