

VIGICAL V1S

COFFRET DE COMMANDE ET DE PROTECTION
1 POMPE DE SURPRESSION



VIGICAL V1S Coffret de commande et de protection 1 pompe de surpression

Données techniques

Construction

Coffrets de commande et de protection 1 pompe de surpression avec moteur monophasé ou triphasé pour une intensité de 1 à 23 A maxi.
Version monophasée, livrée sans condensateur, mais emplacement prévu pour le raccordement d'une pompe livrée avec condensateur externe.
Fonctionnement assuré par micro-automate de télécommande (*pressostat, flussostat, flotteur...*).
Sécurité manque d'eau (*contacteur inversé, flussostat...*).

Caractéristiques techniques

- Alimentation : 230V 1 ~ ou 400V 3 ~ ± 5% 50/60 Hz
- Température ambiante de - 5°C à + 40°C
- Indice de protection **IP 55**

Composition

- Coffret thermoplastique **IP 55** avec hublot transparent.
- Protection magnéto-thermique + 1 contacteur.
- Micro-automate de télécommande et de gestion de la pompe avec commutateurs 3 positions (*MAN-0-AUTO*) et leds de signalisation.
- Contact sec synthèse défaut.
- Bornier de raccordement.

Options

- Coffret alarme à distance 9 volts - **CATP 9V**
- Coffret alarme à distance 230 volts - **CATP 230V**

Plage d'intensité A	Référence 230 mono	Référence 400 tri
1 à 1.6	-	V1ST 116
1.6 à 2.5	-	V1ST 1625
2.5 à 4	V1SM 254*	V1ST 254
4 à 6.3	V1SM 463*	V1ST 463
6.3 à 10	V1SM 6310*	V1ST 6310
9 à 14	V1SM 914*	V1ST 914
13 à 18	V1SM 1318*	V1ST 1318
17 à 23	-	V1ST 1723

* Livré sans condensateur

Dimensions et poids



Référence	Dimensions H x L x I	Poids kg
V1S	284 x 222 x 122	2.7

Exemple d'installation

Surpresseur 1 pompe type MXH

(fonctionnement avec pressostat en télécommande)



Calpeda Pompes

19, rue de la communauté - 44140 LE BIGNON

Tél. 02 40 03 13 30 - Fax 02 40 03 16 70 - email : info@calpeda.fr - www.calpeda.fr

SAS au capital de 1 030 000 € - RCS Nantes B 322 698 093 - Siret 322 698 093 00059 - Code NAF 4669B - N° TVA intra communautaire : FR50322698 093



water passion