www.motralec.com / service-commercial@motralec.com / 01.39.97.65.10

VIGICAL V2R-FB-PZ

Coffret de commande et de protection 2 pompes de relevage

FB

PZ

Fonctionnement avec 2 ou 3 régulateurs de niveau + 1 pour l'alarme ou 1 sonde piézométrique + 1 régulateur de niveau pour l'alarme. Compteur horaire et compteur d'impulsion intégrés.
Protection par disjoncteur magnéto-thermique. Permutation auto + secours. Interrupteur général extérieur.
⚠ Coffret livré sans la sonde.

Plage d'intensité A	Référence 230 mono	€ HT	Référence 400 tri	€ HT
Sans GV2	V2RM-FB-PZ*	1255	V2RT-FB-PZ	1286
1 à 1.6	-	-	V2RT-FB-PZ 116	1394
1.6 à 2.5	-	-	V2RT-FB-PZ 1625	
2.5 à 4	V2RM-FB-PZ 254*	1401	V2RT-FB-PZ 254	
4 à 6.3	V2RM-FB-PZ 463*	1420	V2RT-FB-PZ 463	
6.3 à 10	V2RM-FB-PZ 6310*		V2RT-FB-PZ 6310	
9 à 14	V2RM-FB-PZ 914*	1434	V2RT-FB-PZ 914	
13 à 18	V2RM-FB-PZ 1318*	1653	V2RT-FB-PZ 1318	1675
17 à 23	-	-	V2RT-FB-PZ 1723	1733
20 à 25°	-	-	V2RT-FB-PZ 2025	1786

° Pompes limitées à 30A - IG63A maxi

* Livré sans condensateur

Dimensions : 460 x 340 x 160 mm pour les coffrets ≤ 13 à 18A.

Sonde piézométrique 0 à 4 m livrée avec 10 m de câble : ..... PZ 10 — 511

Sonde piézométrique 0 à 6 m livrée avec 20 m de câble : ..... PZ 20 — 589

VIGICAL V2RM GQGM

Coffret de commande et de protection 2 pompes de relevage GQGM

Fonctionnement avec 2 ou 3 régulateurs de niveau + 1 pour l'alarme ou 1 sonde piézométrique + 1 régulateur de niveau pour l'alarme. Protection par disjoncteur magnéto-thermique.
Permutation auto + secours. Interrupteur général extérieur.
Livré avec 2 condensateurs de démarrage + 2 condensateurs permanents.
⚠ Coffret livré sans la sonde.

Plage d'intensité A	Référence 230 mono	€ HT	Condensateurs µF		Pour pompes
			Permanent	Démarrage	
6.3 à 10	V2RM GQGM6310	1767	30	80	GQGM 6-18 GQGM 6-21
9 à 14	V2RM GQGM914	1810			GQGM 6-25
6.3 à 10	V2RM-PZ* GQGM6310	2000	30	80	GQGM 6-18 SG GQGM 6-21 SG
9 à 14	V2RM-PZ* GQGM914	2049			GQGM 6-25 SG

Dimensions : 460 x 340 x 180 mm

* Sonde piezo à prévoir

Sonde piézométrique 0 à 4 m livrée avec 10 m de câble : ..... PZ 10 — 511

Sonde piézométrique 0 à 6 m livrée avec 20 m de câble : ..... PZ 20 — 589

Options pour coffret VIGICAL V...R

Coffret alarme GSM : ..... CA GSM — 419

Coffret 9V pour alarme à distance : ..... CATP 9V — 118

Coffret 230V pour alarme à distance : ..... CATP 230V — 138

Enveloppes polyester pour installation extérieure :

- Pour coffrets dimensions 284 x 222 x 122 mm et 370 x 275 x 140 mm ..... EP 530 — 487

- Pour coffrets dimensions 460 x 340 x 160 mm ..... EP 645 — 998

Socles aluminium pour enveloppes polyester :

- Socle pour EP530 ..... SOC 530 — 446

- Socle pour EP645 ..... SOC 645 — 515

Verrines de signalisation de défaut *(installation sur le dessus de l'enveloppe polyester)* **:**

- Verrine 230V monophasée ..... VER 230 — 220

- Verrine 400V triphasée (coffret EP645 mini) ..... VER 400 — 363

CA GSM

CATP 9V

CATP 230V