

VIGICAL V2S

COFFRET DE COMMANDE ET DE PROTECTION
2 POMPES DE SURPRESSION



VIGICAL V2S Coffret de commande et de protection 2 pompes de surpression

Données techniques

Construction

Coffret de commande et de protection 2 pompes de surpression avec moteur monophasé ou triphasé pour une intensité de 1 à 32 A maxi.

Version monophasée, livrée sans condensateur, mais emplacements prévus pour le raccordement des pompes livrées avec condensateurs externes.

Fonctionnement assuré par micro-automate de télécommande (*pressostat, flussostat, flotteur...*).

1 pompe principale + 1 secours (*permutation auto*)

ou

2 pompes (*permutation auto + démarrage en cascade*).

Sécurité manque d'eau (*contacteur inversé, flussostat...*).

Caractéristiques techniques

- Alimentation : 230V 1 ~ ou 400V 3 ~ ± 5% 50/60 Hz

- Température ambiante de - 5°C à + 40°C

- Indice de protection **IP 55**

Composition

- Coffret thermoplastique **IP 55** avec hublot transparent.

- Interrupteur général extérieur.

- Par pompe : 1 protection magnéto-thermique + 1 contacteur

- Micro-automate de télécommande et de gestion des pompes (*permutation auto + secours*) avec commutateurs 3 positions (*MAN-0-AUTO*) et leds de signalisation.

- Contact sec synthèse défaut.

- Bornier de raccordement.

Options

- Coffret alarme à distance 9 volts - **CATP 9V**

- Coffret alarme à distance 230 volts - **CATP 230V**

Plage d'intensité A	Référence 230 mono	Référence 400 tri
1 à 1.6	-	V2ST 116
1.6 à 2.5	-	V2ST 1625
2.5 à 4	V2SM 254*	V2ST 254
4 à 6.3	V2SM 463*	V2ST 463
6.3 à 10	V2SM 6310*	V2ST 6310
9 à 14	V2SM 914*	V2ST 914
13 à 18	V2SM 1318*	V2ST 1318
17 à 23	-	V2ST 1723
20 à 25	-	V2ST 2025
24 à 32	-	V2ST 2432

* Livré sans condensateur

Dimensions et poids



Référence	Dimensions H x L x l pour les coffrets ≤ 9 à 14A	Dimensions H x L x l pour les coffrets ≥ 13 à 18 A	Poids kg
V2S	370 x 275 x 140	460 x 340 x 180	4.7

Exemple d'installation

Surpresseur 2 pompes type NM

(fonctionnement avec pressostat en télécommande)



Calpeda Pompes

19, rue de la communauté - 44140 LE BIGNON

Tél. 02 40 03 13 30 - Fax 02 40 03 16 70 - email : info@calpeda.fr - www.calpeda.fr

SAS au capital de 1 030 000 € - RCS Nantes B 322 698 093 - Siret 322 698 093 00059 - Code NAF 4669B - N° TVA intra communautaire : FR50322698 093



water passion