

A...R ARMOIRES DE COMMANDE ET DE PROTECTION POUR POMPE(S) DE RELEVAGE

Armoire de démarrage et de protection avec fermeture à clef, pour 1, 2 ou 3 pompes de relevage.
 Fonctionnement pour 1, 2, 3 ou 4 régulateurs de niveau pour la marche des pompes + 1 régulateur de niveau pour l'alarme trop-plein.
 Enveloppe polyester étanche. Interrupteur général extérieur.
 1 protection magnéto-thermique + 1 contacteur par pompe. 1 transformateur 400/24 V pour la télécommande.
 1 module électronique "Millénium" pour la version 3 pompes.
 Commutateurs 3 positions (Marche - 0 - Auto).
 Voyants (Sous-tension - Marche - Défaut).
 Contact sec pour la synthèse défauts à distance.

Puissances supérieures sur demande.
 Démarrage étoile triangle, statorique, progressif ou autres sur demande.

Options page 231

Coffret pour alarme à distance 9 volts : CATP 9V **114**

Coffret pour alarme à distance 230 volts : .. CATP 230V **123**

A1R ARMOIRES DE COMMANDE ET DE PROTECTION 1 POMPE DE RELEVAGE



Référence	Plage d'intensité A	Dimensions mm	€ HT
A1RT 116	1 à 1.6	430 x 330 x 200	1 228
A1RT 1625	1.6 à 2.5		
A1RT 254	2.5 à 4		
A1RT 463	4 à 6.3		
A1RT 6310	6.3 à 10		
A1RT 914	9 à 14	530 x 430 x 200	1 383
A1RT 1318	13 à 18		1 578
A1RT 1723	17 à 23		1 797
A1RT 2432°	24 à 32	645 x 435 x 250	2 697

Version pour pompe monophasée sur demande.

⚠ Flotteurs équipés de câble ≤ 20 mètres maxi.

A2R ARMOIRES DE COMMANDE ET DE PROTECTION 2 POMPES DE RELEVAGE

A2R...DP DOUBLE PORTE



Version double-porte

Plage d'intensité A	Référence	Dimensions mm	€ HT	Référence en version double porte	Dimensions mm	€ HT
Sans GV2	A2RM (mono)	530 x 430 x 200	1 628	A2RM DP (mono)	530 x 430 x 200	1 935
Sans GV2	A2RT			A2RT DP		
1 à 1.6	A2RT 116		1 697	A2RT 116DP		2 058
1.6 à 2.5	A2RT 1625			A2RT 1625DP		
2.5 à 4	A2RT 254			A2RT 254DP		
4 à 6.3	A2RT 463			A2RT 463DP		
6.3 à 10	A2RT 6310			A2RT 6310DP		
9 à 14	A2RT 914		1 981	A2RT 914DP		2 256
13 à 18	A2RT 1318		2 118	A2RT 1318DP		2 405
17 à 23	A2RT 1723		2 376	A2RT 1723DP		3 548
24 à 32	A2RT 2432°	3 037	A2RT 2432DP°	SD		

Version pour pompes monophasées sur demande.

⚠ Flotteurs équipés de câble ≤ 20 mètres maxi.

A3R ARMOIRES DE COMMANDE ET DE PROTECTION 3 POMPES DE RELEVAGE



Référence	Plage d'intensité A	Dimensions mm	€ HT
A3RT 116	1 à 1.6	500 x 400 x 250	3 714
A3RT 1625	1.6 à 2.5		
A3RT 254	2.5 à 4		
A3RT 463	4 à 6.3		
A3RT 610	6 à 10	600 x 400 x 300	4 586
A3RT 914	9 à 14		5 697
A3RT 1318	13 à 18		6 608
A3RT 1723	17 à 23	800 x 600 x 300	6 608
A3RT 2432°	24 à 32	1 200 x 800 x 400	10 691

Version pour pompes monophasées sur demande.

⚠ Flotteurs équipés de câble ≤ 20 mètres maxi.

° Pompes limitées à 30A - IG63A maxi