

A...S ARMOIRES DE COMMANDE ET DE PROTECTION POUR POMPE(S) DE SURPRESSION

Armoire de démarrage et de protection avec fermeture à clef, pour 1, 2 ou 3 pompes de surpression.
 Fonctionnement par 1, 2 ou 3 entrées télécommande (pressostat, capteur TOR...) avec sécurité manque d'eau temporisée (flotteur, flussostat, basse pression...). Enveloppe polyester étanche. Interrupteur général extérieur.
 1 protection magnéto-thermique + 1 contacteur par pompe. 1 transformateur 400/24 V pour la télécommande.
 1 module électronique "Millénium" pour la version 3 pompes (AS3).
 Commutateurs 3 positions (Marche - 0 - Auto) par pompe.
 Voyants (Sous-tension - Marche - Défaut). Contact sec pour la synthèse défauts à distance.

Options page 231

Puissances supérieures sur demande.

Démarrage étoile triangle, statorique, progressif ou autres sur demande.

Coffret pour alarme à distance 9 volts : CATP 9V 114

Coffret pour alarme à distance 230 volts : .. CATP 230V 123

A1S ARMOIRES DE COMMANDE ET DE PROTECTION



Référence	Plage d'intensité A	Dimensions mm	€ HT
A1ST 116	1 à 1.6	430 x 330 x 200	1 701
A1ST 1625	1.6 à 2.5		
A1ST 254	2.5 à 4		
A1ST 463	4 à 6.3		
A1ST 6310	6.3 à 10	530 x 430 x 200	1 911
A1ST 914	9 à 14		1 920
A1ST 1318	13 à 18		2 144
A1ST 1723	17 à 23	645 x 435 x 250	2 678
A1ST 2432°	24 à 32		

A2S ARMOIRES DE COMMANDE ET DE PROTECTION



Référence	Plage d'intensité A	Dimensions mm	€ HT
A2ST 116	1 à 1.6	530 x 430 x 200	2 004
A2ST 1625	1.6 à 2.5		
A2ST 254	2.5 à 4		
A2ST 463	4 à 6.3		
A2ST 6310	6.3 à 10	645 x 435 x 250	2 051
A2ST 914	9 à 14		2 182
A2ST 1318	13 à 18		2 504
A2ST 1723	17 à 23	745 x 535 x 300	2 824
A2ST 2432°	24 à 32		3 797

Version pour pompes monophasées sur demande

A3S ARMOIRES DE COMMANDE ET DE PROTECTION



Référence	Plage d'intensité A	Dimensions mm	€ HT
A3ST 116	1 à 1.6	530 x 430 x 200	4 012
A3ST 1625	1.6 à 2.5		
A3ST 254	2.5 à 4		
A3ST 463	4 à 6.3	645 x 435 x 250	4 042
A3ST 6310	6.3 à 10		4 069
A3ST 914	9 à 14	745 x 535 x 300	4 295
A3ST 1318	13 à 18		4 830
A3ST 1723	17 à 23	845 x 635 x 300	5 314
A3ST 2025	20 à 25		5 389
A3ST 2332°	24 à 32	1 250 x 750 x 420	7 922

Version pour pompes monophasées sur demande

Puissances supérieures sur demande.
 ° Pompes limitées à 30A - IG63A maxi