



AI1 : IRRIGATION - 1 POMPE

Armoire de démarrage et de protection 1 pompe, avec fermeture à clef, pour irrigation.

Fonctionnement par une entrée télécommande.

Enveloppe métallique.

Sectionneur à fusible avec poignée extérieure.

1 contacteur relais thermique.

1 transformateur 400/24 V AC pour la télécommande.

Commutateur 3 positions (Marche - 0 - Auto).

Voyants (Sous-tension - Marche - Défauts - Montée en pression).

Bornier de raccordement.

Plan électrique D.A.O.



Armoires irrigation à démarrage direct

Référence	intensité maxi	Puissance	€ HT
AI1 F6421	8 A	4 kW - 5.5 CV	1 942
AI1 F6422	11.5 A	5.5 kW - 7.5 CV	2 103
AI1 F6423	15.5 A	7.5 kW - 10 CV	2 103
AI1 F6424	18.5 A	9 kW - 12 CV	2 144
AI1 F6425	22 A	11 kW - 15 CV	2 144
AI1 F6426	30 A	15 kW - 20 CV	2 413
AI1 F6427	37 A	18 kW - 25 CV	2 718
AI1 F6428	44 A	22 kW - 30 CV	2 853
AI1 F6429	50 A	25 kW - 35 CV	3 342
AI1 F6430	60 A	30 kW - 40 CV	3 388
AI1 F6431	72 A	37 kW - 50 CV	3 630
AI1 F6432	85 A	45 kW - 60 CV	4 537

Armoires irrigation à démarrage étoile triangle

Référence	intensité maxi	Puissance	€ HT
AI1 F6460	11.5 A	5.5 kW - 7.5 CV	2 456
AI1 F6461	15.5 A	7.5 kW - 10 CV	2 495
AI1 F6462	18.5 A	9 kW - 12 CV	2 495
AI1 F6442	22 A	11 kW - 15 CV	2 545
AI1 F6443	30 A	15 kW - 20 CV	2 635
AI1 F6444	37 A	18 kW - 25 CV	3 166
AI1 F6445	44 A	22 kW - 30 CV	3 256
AI1 F6446	50 A	25 kW - 35 CV	3 830
AI1 F6447	60 A	30 kW - 40 CV	3 916
AI1 F6448	72 A	37 kW - 50 CV	4 053
AI1 F6449	85 A	45 kW - 60 CV	5 344

Options

Sécurité HP/BP consignée*	AI1 F945	358
Sécurité micro-coupure	AI1 F946	311
Ampèremètre direct 10 à 30A	AI1 F1720	170
Ampèremètre S/TC 30 à 400A	AI1 F949	197
Voltmètre avec commutateur	AI1 F947	212
Compteur horaire 24V/230V/400V	AI1 F950	96
Horloge journalière avec sélecteur Manuel/Auto (programmation 24 h)	AI1 F957	391

* Pour l'option "Sécurité HP/BP consignée", prévoir 2 pressostats type XML à écart réglable (voir page 214).