

AR... ARMOIRES DE COMMANDE ET DE PROTECTION POUR POMPE(S) DE RELEVAGE

Armoire de démarrage et de protection avec fermeture à clef, pour 1, 2 ou 3 pompes de relevage.
 Fonctionnement pour 1, 2, 3 ou 4 régulateurs de niveau pour la marche des pompes + 1 régulateur de niveau pour l'alarme trop-plein.
 Enveloppe polyester étanche. Interrupteur général extérieur.
 1 protection magnéto-thermique + 1 contacteur par pompe. 1 transformateur 400/24 V pour la télécommande.
 1 module électronique "Millénium" pour la version 3 pompes.
 Commutateurs 3 positions (Marche - 0 - Auto).
 Voyants (Sous-tension - Marche - Défaut).
 Contact sec pour la synthèse défauts à distance.

Puissances supérieures sur demande.
 Démarrage étoile triangle, statorique, progressif ou autres sur demande.

Options page 230

Coffret pour alarme à distance 9 volts : CATP9V **111**

Coffret pour alarme à distance 230 volts : ... CATP230V **119**

AR1 ARMOIRES DE COMMANDE ET DE PROTECTION 1 POMPE DE RELEVAGE



Référence	Plage d'intensité A	Dimensions en mm	€ HT
AR1 - 116	1 à 1.6	430 x 330 x 200	1 192
AR1 - 1625	1.6 à 2.5		
AR1 - 254	2.5 à 4		
AR1 - 463	4 à 6.3		
AR1 - 6310	6.3 à 10	530 x 430 x 200	1 343
AR1 - 914	9 à 14		1 532
AR1 - 1318	13 à 18		1 745
AR1 - 1723	17 à 23	645 x 435 x 250	2 618
AR1 - 2432°	24 à 32		

Version pour pompe monophasée sur demande.

⚠ Flotteurs équipés de câble ≤ 20 mètres maxi.

AR2 ARMOIRES DE COMMANDE ET DE PROTECTION 2 POMPES DE RELEVAGE



Référence	Plage d'intensité A	Dimensions en mm	€ HT
AR2 - 116	1 à 1.6	530 x 430 x 200	1 648
AR2 - 1625	1.6 à 2.5		
AR2 - 254	2.5 à 4		
AR2 - 463	4 à 6.3		
AR2 - 6310	6.3 à 10	645 x 435 x 250	1 923
AR2 - 914	9 à 14		2 056
AR2 - 1318	13 à 18		2 307
AR2 - 1723	17 à 23	645 x 435 x 250	2 949
AR2 - 2432°	24 à 32		

Version pour pompes monophasées sur demande.

⚠ Flotteurs équipés de câble ≤ 20 mètres maxi.

AR3 ARMOIRES DE COMMANDE ET DE PROTECTION 3 POMPES DE RELEVAGE



Référence	Plage d'intensité A	Dimensions en mm	€ HT
AR3 - 116	1 à 1.6	500 x 400 x 250	3 606
AR3 - 1625	1.6 à 2.5		
AR3 - 254	2.5 à 4		
AR3 - 463	4 à 6.3		
AR3 - 610	6 à 10	600 x 400 x 300	4 452
AR3 - 914	9 à 14		5 531
AR3 - 1318	13 à 18		6 416
AR3 - 1723	17 à 23	800 x 600 x 300	10 380
AR3 - 2432°	24 à 32		1 200 x 800 x 400

Version pour pompes monophasées sur demande.

⚠ Flotteurs équipés de câble ≤ 20 mètres maxi.

° Pompes limitées à 30A - IG63A maxi