

AS... ARMOIRES DE COMMANDE ET DE PROTECTION POUR POMPE(S) DE SURPRESSION

Armoire de démarrage et de protection avec fermeture à clef, pour 1, 2 ou 3 pompes de surpression.
 Fonctionnement par 1, 2 ou 3 entrées télécommande (pressostat, capteur TOR...) avec sécurité manque d'eau temporisée (flotteur, flussostat, basse pression...). Enveloppe polyester étanche. Interrupteur général extérieur.
 1 protection magnéto-thermique + 1 contacteur par pompe. 1 transformateur 400/24 V pour la télécommande.
 1 module électronique "Millénium" pour la version 3 pompes (AS3).
 Commutateurs 3 positions (Marche - 0 - Auto) par pompe.
 Voyants (Sous-tension - Marche - Défaut). Contact sec pour la synthèse défauts à distance.

Options page 230

Puissances supérieures sur demande.

Démarrage étoile triangle, statorique, progressif ou autres sur demande.

Coffret pour alarme à distance 9 volts : CATP9V **111**

Coffret pour alarme à distance 230 volts : ... CATP230V **119**

AS1 ARMOIRES DE COMMANDE ET DE PROTECTION



Référence	Plage d'intensité A	Dimensions mm	€ HT
AS1 - 116	1 à 1.6	430 x 330 x 200	1 615
AS1 - 1625	1.6 à 2.5		
AS1 - 254	2.5 à 4		
AS1 - 463	4 à 6.3		
AS1 - 6310	6.3 à 10	530 x 430 x 200	1 651
AS1 - 914	9 à 14		
AS1 - 1318	13 à 18		
AS1 - 1723	17 à 23		
AS1 - 2432°	24 à 32	645 x 435 x 250	2 600

AS2 ARMOIRES DE COMMANDE ET DE PROTECTION



Référence	Plage d'intensité A	Dimensions mm	€ HT
AS2 - 116	1 à 1.6	530 x 430 x 200	1 875
AS2 - 1625	1.6 à 2.5		
AS2 - 254	2.5 à 4		
AS2 - 463	4 à 6.3		
AS2 - 6310	6.3 à 10	645 x 435 x 250	1 955
AS2 - 914	9 à 14		
AS2 - 1318	13 à 18		
AS2 - 1723	17 à 23		
AS2 - 2432°	24 à 32	745 x 535 x 300	1 991
			2 118
			2 431
			2 742
			3 686

Version pour pompes monophasées sur demande

AS3 ARMOIRES DE COMMANDE ET DE PROTECTION



Référence	Plage d'intensité A	Dimensions mm	€ HT
AS3 - 116	1 à 1.6	530 x 430 x 200	3 712
AS3 - 1625	1.6 à 2.5		
AS3 - 254	2.5 à 4		
AS3 - 463	4 à 6.3		
AS3 - 6310	6.3 à 10	645 x 435 x 250	3 801
AS3 - 914	9 à 14		
AS3 - 1318	13 à 18		
AS3 - 1723	17 à 23		
AS3 - 2025	20 à 25	845 x 635 x 300	3 819
AS3 - 2332°	24 à 32		
		1 250 x 750 x 420	

Version pour pompes monophasées sur demande

Puissances supérieures sur demande.
 ° Pompes limitées à 30A - IG63A maxi