

Les filtres polyester laminés pour piscine sont renforcés avec de la fibre de verre. Ils sont livrés complets avec vanne manuelle de sélection 6 positions (filtration, lavage, rinçage, recyclage, vidange et fermeture). Ils disposent également d'un couvercle supérieur transparent de grand diamètre avec manomètre et purge d'air, et d'une purge interne pour évacuer l'air des collecteurs.

Pression de service : 2,5 bars

Pression d'épreuve : 3,75 bars

Option :

Vanne latérale automatique avec pressostat (non livré)

VLA 1"1/2 ▶

VLA 2" ▶



Couvercle transparent



Socle renforcé

PISCINE

Référence	Connexion	Ø (mm) du filtre	Débit maxi	Poids (kg) gravier	Poids (kg) sable	Poids (kg) filtre à vide	Hauteur totale (mm)	Largeur incl. Vanne (mm)	PRIX
FSP 520	1"1/2	520	10 m³/h	25	75	18	855	810	
FSP 640	1"1/2	640	15 m³/h	50	100	23	920	930	
FSP 760	2"	760	22 m³/h	50	175	34	1070	1090	
FSP 900	2"	900	33 m³/h	75	250	43	1095	1230	

Sable - Granulométrie 0,5-1,5 mm


Référence	Prix du sac de 25 kg
GSA	

Gravier - Granulométrie 2-4 mm

Référence	Prix du sac de 25 kg
GGR	

KITS DE RACCORDS PISCINES POUR CANALISATIONS EXISTANTES

Kit comprenant :	Diamètre du tuyau x Diamètre de l'orifice de la pompe	
	1 raccord union PVC Mv/M.F. 0,5 m de tuyau piscine blanc 1 raccord union PVC M.F./M.F. Prévoir un kit pour l'aspiration et un kit pour le refoulement selon les Ø des orifices de la pompe	50 x 1"1/2
KRP 50 - 1"1/2		KRP 50 - 2"
63 x 1"1/2		63 x 2"
KRP 63 - 1"1/2		KRP 63 - 2"



Colle INTERFIXE POOL spéciale piscine - tube de 250 ml - Réf. COLP 250

POOL TERRE



Pool terre pour utilisation des pompes piscines avec électrolyseur. Raccordement en 1/2" sur collier de prise en charge fourni. A positionner sur le tuyau d'aspiration, le plus près possible de la pompe.

Pool terre livré avec collier de prise en charge Ø50 - Réf. POOL50

Pool terre livré avec collier de prise en charge Ø63 - Réf. POOL63
