

Surpresseurs 3 pompes à vitesse variable - EASYMAT - De 1 à 39m³/h

Utilisation :

- Surpresseur 3 pompes à vitesse variable pour la distribution d'eau et le maintien de pression des réseaux collectifs, agricoles, industriels... à partir d'une réserve ou d'un réseau existant. A pression constante, le débit s'ajuste en fonction de la demande d'eau.

Options :

- Réservoirs autres capacités
- Manchettes anti-vibratiles
- Constructions spéciales

Composition :

- 3 pompes inox ou fonte 230V triphasé
- 3 systèmes compacts à variation de vitesse type EASYMAT :
tension d'entrée 230V monophasée
tension de sortie 230V triphasée,
sécurité manque d'eau intégrée (BP)
- 1 réservoir à vessie en ligne 24 litres, 10 bars CE (PEB24LX10)
- 1 transmetteur de pression 0-10 bars / 4-20 mA
+ manomètre
- 2 collecteurs inox
- 3 vannes à l'aspiration
- 3 vannes au refoulement
- 3 clapets au refoulement
- 1 coffret de protection
- 1 châssis commun

Ensemble livré monté et testé



S30 EMT MXP 3 POMPES MXP À VITESSE VARIABLE - EASYMAT

	Référence	KW	Débit en m³/h	Pression en bars	230 volts tri	
					A	€ HT
A	S30 EMT MXP203	3 x 0.45	0 à 15	0.7 à 3.2	3 x 2.4	5 674
B	S30 EMT MXP204	3 x 0.55		0.9 à 4.5	3 x 2.8	5 934
C	S30 EMT MXP205	3 x 0.75	0 à 16.2	1.1 à 5.6	3 x 3.5	6 090
D	S30 EMT MXP403	3 x 0.55	0 à 21.6	1 à 3.3	3 x 2.8	5 771
E	S30 EMT MXP404	3 x 0.75		1.6 à 4.6	3 x 3.5	6 244
F	S30 EMT MXP405	3 x 1.10		2 à 5.7	3 x 4.7	6 535

	Diamètre		230 volts Mono/Tri		Réservoir à diaphragme 10 bars CE	Dimensions en mm		
	Aspi.	Ref.	Poids	EASYMAT		Lg	l	Ht
A	2" 1/2	2"	-	5MT	24 L	-	-	-
B								
C								
D								
E								
F								

Pompes MXP : page 10 - Easyamat : page 214 - Réservoir : page 145.

S30 EMT MXH 3 POMPES MXH À VITESSE VARIABLE - EASYMAT

	Référence	KW	Débit en m³/h	Pression en bars	230 volts tri	
					A	€ HT
A	S30 EMT MXH203	3 x 0.45	0 à 14.4	0.9 à 3.3	3 x 2.4	5 660
B	S30 EMT MXH205	3 x 0.75		1.9 à 5.7	3 x 3.5	6 076
C	S30 EMT MXH403	3 x 0.55	0 à 24	0.9 à 3.3	3 x 2.8	6 105
D	S30 EMT MXH405	3 x 1.10		1.6 à 5.6	3 x 4.7	6 521
E	S30 EMT MXH803	3 x 1.10	0 à 39	1.4 à 3.6	3 x 5	6 849
F	S30 EMT MXH805	3 x 1.80		2.4 à 6	3 x 7.5	7 356

	Diamètre		230 volts Mono/Tri		Réservoir à diaphragme 10 bars CE	Dimensions en mm		
	Aspi.	Ref.	Poids	EASYMAT		Lg	l	Ht
A	2" 1/2	2"	-	5MT	24 L	-	-	-
B								
C								
D								
E								
F	3"	2" 1/2	-	7.5MT				

Pompes MXH : page 11 - Easyamat : page 214 - Réservoir : page 145.

**S30 EMT NM** 3 POMPES NM À VITESSE VARIABLE - EASYMAT

SURPRESSION

	Référence	KW	Débit en m ³ /h	Pression en bars	230 volts tri	
					A	€ HT
A	S30 EMT NM3/C	3 x 1.10	1.2 à 18	2.8 à 3.7	3 x 4.6	6 316
B	S30 EMT NM3/A	3 x 2.20	1.2 à 25.2	3.6 à 5.6	3 x 9.15	7 059
C	S30 EMT NMD20/110A	3 x 0.75	1 à 12.6	2.5 à 4.3	3 x 3.7	5 763
D	S30 EMT NMD20/140A	3 x 1.50	1 à 18	4.6 à 6.7	3 x 7.5	6 535
E	S30 EMT NM25/12A	3 x 0.75	2.4 à 36	1.5 à 2.3	3 x 3.7	5 988
F	S30 EMT NM25/160A	3 x 1.50	3 à 36	2.6 à 3.6	3 x 7.5	6 564

	Diamètre		230 volts Mono/Tri		Réservoir à diaphragme 10 bars CE	Dimensions en mm		
	Aspi.	Ref.	Poids	EASYMAT		Lg	l	Ht
A	2"1/2	2"	-	5MT	24 L	-	-	-
B			-	9.2MT				
C			-	5MT				
D			-	7.5MT				
E	3"	2"1/2	-	5MT				
F			-	7.5MT				

Pompes NM : pages 16 et 17 - Easyamat : page 214 - Réservoir : page 145.

S30 EMT MXV-B 3 POMPES MXV-B À VITESSE VARIABLE - EASYMAT

	Référence	KW	Débit en m ³ /h	Pression en bars	230 volts tri	
					A	€ HT
A	S30 EMT MXV-B25-205	3 x 0.75	0 à 13.5	2.1 à 5.6	3 x 3.3	7 259
B	S30 EMT MXV-B25-208	3 x 1.50		3.4 à 9.1	3 x 7.5	7 812
C	S30 EMT MXV-B32-405	3 x 1.10	0 à 24	1.8 à 5.6	3 x 4.7	7 954
D	S30 EMT MXV-B32-407	3 x 1.50		2.6 à 7.9	3 x 7.5	8 285
E	S30 EMT MXV-B40-804	3 x 1.50	0 à 39	2.1 à 4.7	3 x 7.5	8 128
F	S30 EMT MXV-B40-806	3 x 2.20		3.1 à 7.1	3 x 9.15	8 308

	Diamètre		230 volts Mono/Tri		Réservoir à diaphragme 10 bars CE	Dimensions en mm		
	Aspi.	Ref.	Poids	EASYMAT		Lg	l	Ht
A	2"	2"	-	5MT	24 L	-	-	-
B			-	7.5MT				
C	2"1/2	2"1/2	-	5MT				
D			-	7.5MT				
E	3"	3"	-	7.5MT				
F			-	9.2MT				

Pompes MXV-B : page 13 - Easyamat : page 214 - Réservoir : page 145.

S30 EMT MXV 3 POMPES MXV À VITESSE VARIABLE - EASYMAT

	Référence	KW	Débit en m ³ /h	Pression en bars	230 volts tri	
					A	€ HT
A	S30 EMT MXV25-205	3 x 0.75	0 à 13.5	2.1 à 5.6	3 x 3.3	7 721
B	S30 EMT MXV25-208	3 x 1.50		3.4 à 9.1	3 x 7.5	8 681
C	S30 EMT MXV32-405	3 x 1.10	0 à 24	1.8 à 5.6	3 x 4.7	8 402
D	S30 EMT MXV32-407	3 x 1.50		2.6 à 7.9	3 x 7.5	8 929
E	S30 EMT MXV40-805	3 x 2.20	0 à 39	2.6 à 5.9	3 x 9.15	9 166
F	S30 EMT MXV40-806	3 x 2.20		3.1 à 7.1	3 x 9.15	9 479

	Diamètre		230 volts Mono/Tri		Réservoir à diaphragme 10 bars CE	Dimensions en mm		
	Aspi.	Ref.	Poids	EASYMAT		Lg	l	Ht
A	2"	2"	-	5MT	24 L	-	-	-
B			-	7.5MT				
C	2"1/2	2"1/2	-	5MT				
D			-	7.5MT				
E	3"	3"	-	9.2MT				
F			-	9.2MT				

Pompes MXV : page 14 - Easyamat : page 214 - Réservoir : page 145.