

POMPES DE BASSIN : WGP

Pompes immergées pour bassins, fontaines, cascades...

Pour eau claire

Chemise extérieure, filtre d'aspiration, poignée de transport en ABS.

Bloc moteur en acier.

Arbre inox 304

Poignée de transport amovible.

Protection de l'arbre en céramique.

Grille d'aspiration (Passage 7 mm) démontable pour le nettoyage.

2 sorties possibles en 1"1/4 (33 x 42).

Moteur 2900 tours/minute (Service continu) - IP 68.

Température du liquide jusqu'à + 35°C.

Fonctionne en position debout ou couchée.

Livrée avec câble d'alimentation 10 mètres + 1 bouchon 1"1/4 + 1 coude 1"1/4 x Ø25 mm.



Référence	€ HT	MOTEUR			Kg	m³/h														
		Tension	KW	A			0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12	14	
WGP - 55	195	230	0.22	1	4.1		0	16.6	33.3	50	66.6	83.3	100	116.6	133.3	150	166.6	200	233.3	
WGP - 65	208	230	0.27	1.15	4.1	H m	0	16.6	33.3	50	66.6	83.3	100	116.6	133.3	150	166.6	200	233.3	
WGP - 75	244	230	0.37	1.7	5		5.5	4.4	3	1.7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WGP - 95	273	230	0.70	3.3	6.4		6.1	5	4.1	3.3	2.6	1.8	1.1	0.3	-	-	-	-	-	-
							7.3	6.6	6.1	5.4	4.8	4.1	3.4	2.6	2	1	-	-	-	-
						8.1	7.8	7.5	7	6.8	6.4	6	5.5	5	4.4	3.6	2.2	0.8		

