

Testez les tensions en toute sécurité !

C.A 730

C.A 735

C.A 745



- **C.A 730** : test de phase 230 V, sans contact
- **C.A 735 / 745** : aucun risque de disjonction des différentiels haute sensibilité, lors d'un test phase/terre
- **C.A 745** : test de phase avec une seule pointe de touche, test de continuité et de résistances
- Conformité à la norme de sécurité IEC 61010-1

motralec

4 rue Lavoisier . ZA Lavoisier . 95223 HERBLAY CEDEX
Tel. : 01.39.97.65.10 / Fax. : 01.39.97.68.48
Demande de prix / e-mail : service-commercial@motralec.com
www.motralec.com

**Des caractéristiques
professionnelles
conformes
aux normes
de sécurité**



C.A 745



C.A 735



C.A 730

Test de tension	12 V à 690 V \approx (7 diodes)	
	bip sonore U > 50 V \sim	-
Impédance	400 k Ω	
Repérage phase/neutre	diode "Ph" clignotante et bip sonore discontinu pour U > 100 V \sim	-
Fréquence d'utilisation	DC et 50 / 60 Hz	
Test de polarité	diodes "+" et "-"	
Protection en tension	jusqu'à 1000 V pendant 30 secondes	
Test sonore de continuité	R < 2 k Ω	
Test de résistance	2 k Ω à 300 k Ω (3 diodes)	
Protection en résistance	jusqu'à 550 V	

Détection de phase sans contact
195 V \sim < U < 265 V \sim
45 Hz à 400 Hz

ALIMENTATION

- Une pile 9 V standard (type 6 F 22 ou LF 22)
- Autonomie avec pile alcaline (6 LF 22) :
 - C.A 730** : 35 000 tests de 5 secondes
 - C.A 735** : 10 000 tests de 5 secondes
 - C.A 745** : 3 500 tests de 5 secondes

CONDITIONS CLIMATIQUES

- Température : - 10°C à 55°C
- Humidité relative : 10 à 90 % HR

DIMENSIONS ET MASSES

- **C.A 730**
 - 179 x 47 x 33 mm - 120 g
- **C.A 735 / 745**
 - 193 x 47 x 36 mm - 170 g
 - Cordon solidaire : 1,20 m
 - Pointe de touche \varnothing 2 et 3,7 mm

Références pour commander	
C.A 730	P01.1017.33Z
C.A 735	P01.1017.34Z
C.A 745	P01.1017.36Z
Accessoires	
Sacoche de transport.....	P01.2980.12
Rechange du C.A 745	
Pointe de touche rouge.....	P01.1008.55

Rappel des marquages utilisés conformément à la norme IEC 61010-1

- \sim : alternatif \approx : continu ou alternatif
- 600 V CAT III \neq : tension maxi 600 V par rapport à la terre pour la catégorie d'installation III
- : se reporter à la notice de fonctionnement

CONFORMITÉ AUX NORMES

- Sécurité électrique (IEC 61010-1) :
 - Double isolation
 - Catégorie d'installation III
 - Degré de pollution 2
 - Tension 600 V
- Compatibilité électromagnétique :
Marquage CE (EN 50081-1/50082-1)



Avec la sacoche de transport, livrée en accessoire, votre testeur est toujours à portée de main.

VOTRE DISTRIBUTEUR

motralec

4 rue Lavoisier . ZA Lavoisier . 95223 HERBLAY CEDEX
Tel. : 01.39.97.65.10 / Fax : 01.39.97.68.48
Demande de prix / e-mail : service-commercial@motralec.com
www.motralec.com