

2, 3 KVCXE - MCE-P DCONNECT

GROUPE DE SURPRESSION À VITESSE VARIABLE AVEC VARIATEUR DE FRÉQUENCE MCE-P ET DCONNECT



Groupe de surpression avec 2 ou 3 pompes KVCX avec un variateur de fréquence MCE-P pour la pompe installé de série. Le groupe de surpression est conçu pour augmenter la pression dans les bâtiments commerciaux et pour les activités d'agriculture et d'irrigation. Taille limitée grâce à l'utilisation de pompes verticales. Il y a un vase d'expansion par groupe. Socle en tôle galvanisée avec pieds en caoutchouc antivibratoires. Collecteurs d'entrée et de sortie en acier galvanisé. Clapets anti-retour à l'aspiration pour chaque pompe. Possibilité de contrôle à distance grâce au service DConnect.

DConnect Box (installée dans un coffret IP 65) incluse de série.

Le service cloud est gérable depuis le site internetofpumps.com ou depuis l'application DConnect (pour Android ou iOS). Il est possible de contrôler les installations même à distance et de recevoir des alarmes en temps réel à travers une interface utilisateur extrêmement fonctionnelle et claire.

Plage de fonctionnement de 0,5 à 36 m³/h avec hauteur d'élévation max. de 112 m.

Liquide pompé Propre, sans substances solides ni abrasives, non visqueux, non agressif, non cristallisé et chimiquement neutre.

Plage de température du liquide de 0 °C à +40 °C.

Température ambiante maximum +40 °C.

Pression de service maximum 12 bar / 1200 kPa.

Classe de protection IP55.

Exécutions spéciales sur demande différentes tensions ou fréquences, unités comportant jusqu'à quatre pompes.



PAGE 11

MCE-P
PAGE 45

ACCESSOIRES
PAGE 429

MODÈLE	CODE	DONNÉES ÉLECTRIQUES			DONNÉES HYDRAULIQUES		Ø		POIDS Kg
		TENSION 50 Hz	P2 NOMINALE		Q m³/h	H bar	A	M	
			kW X 2	HP X 2					
2KVCXE 45/80 T+N MCE/P DCONNECT	60198586	3 X 400 V ~ +N	2 x 1,1	2 x 1,5	0,7-9,6-18	65-53-21	2"	2"	148,6
2KVCXE 35/120 T+N MCE/P DCONNECT	60198587	3 X 400 V ~ +N	2 x 1,1	2 x 1,5	1,2-12-24	46-37-12	2"	2"	148,5
2KVCXE 45/120 T+N MCE/P DCONNECT	60198588	3 X 400 V ~ +N	2 x 1,85	2 x 2,5	1,2-12-24	62-52-17	2"	2"	148,7
2KVCXE 60/120 T MCE/P DCONNECT	60198589	3 X 400 V ~	2 x 2,2	2 x 3	1,2-12-24	78-63-25	2"	2"	148,7
3KVCXE 45/120 T+N MCE/P DCONNECT	60198591	3 X 400 V ~ +N	3 x 1,85	3 x 2,5	1,2-18-36	62-52-17	2"½	2"½	168,5
3KVCXE 60/120 T MCE/P DCONNECT	60198592	3 X 400 V ~	3 x 2,2	3 x 3	1,2-18-36	78-63-25	2"½	2"½	169,5