

ACTIVE SWITCH

SYSTÈME À EAU DE PLUIE



Active Switch est un système complet et pré-assemblé pour utiliser l'eau de pluie dans une maison pour une ou deux familles. Le système est doté d'une cuve en polyéthylène recyclable, une pompe automatique EURO INOX 30/50 M IE2 et une vanne automatique à 3 voies montée sur le port d'aspiration de la pompe. Le système a été conçu pour un montage mural. Fourni avec support mural et flotteur, 20 m de câble, de série

Température ambiante de fonctionnement
min +5°C - max +40°C.

Débit max. 80 l/min.

Hauteur d'élévation max. 42,2 m.

Plage de température du liquide de +5 °C à +35 °C.

Pression de service max. du système
6 bar (600kPa).

Pression max. de la ligne d'alimentation principale
4 bar (400kPa).

Hauteur max. d'utilisations 15 mètres.

Raccord eau potable 3/4".

Ports d'aspiration et de refoulement de la pompe 1".

ONLY FOR
EXTRA EU
MARKETS

ACCESSOIRES
PAGE 149

MODÈLE	CODE	DONNÉES ÉLECTRIQUES					DONNÉES HYDRAULIQUES												NB de ROUES	DNA POMPE	DNM POMPE	PDS KG	Q.TÉ PAR PALETTE
		TENSION 50 Hz	P1 MAX KW	P2 NOMINALE		In A	Q=m³h	0	0,6	1,2	1,8	2,4	3,0	3,6	4,2	4,8							
				kW	HP		Q=l/min	0	10	20	30	40	50	60	70	80							
ACTIVE SWITCH 30/50 M	60213192	1x230 V	0,8	0,55	0,75	3,8	H (m)	42,2	40,2	38,2	36,2	33,8	30	24,8	19,5	14	4	1"	1"	18	4		
ACTIVE SWITCH 30/50 M	503150100	1x220-240 V ~	0,903	0,55	0,75	3,9		42,2	40,2	38,2	36,2	33,8	30	24,8	19,5	14	4	1"	1"	18	4		

AQUAPROF

SYSTÈME À EAU DE PLUIE



Aquaprof est un système complet et pré-assemblé pour utiliser l'eau de pluie dans une maison pour une ou deux familles.

Le système est équipé d'une console en polyéthylène recyclable, une unité de commande électronique complètement automatique, une vanne automatique à trois voies et une électropompe Euro Inox 30/50 M ou Euro Inox 40/50 M.

Fourni avec support mural de série et un flotteur avec 20 m de câble pour la version Aquaprof Basic, ou un capteur de niveau avec 20 m de câble pour Aquaprof TOP.

Niveau de protection IP 42.

Température ambiante de fonctionnement
min. +5°C - max. +40°C.

Débit max. 80 l/min.

Hauteur d'élévation max. 42,2 m (Aquaprof 30/50).
57,7 m. (Aquaprof 40/50).

Plage de température du liquide de +5 °C à +35 °C.

Pression de service max. du système
6 bar (600kPa).

Pression max. de la ligne d'alimentation principale 4 bar (400kPa).

Hauteur max. d'utilisations 15 mètres.

Raccord eau potable 3/4".

Ports d'aspiration et de refoulement de la pompe 1".

ONLY FOR
EXTRA EU
MARKETS

ACCESSOIRES
PAGE 149

MODÈLE	CODE	DONNÉES ÉLECTRIQUES					DONNÉES HYDRAULIQUES										NB de ROUES	DNA GAZ	DNM GAZ	PDS KG	Q.TÉ PAR PALETTE	
		TENSION 50 Hz	P1 MAX KW	P2 NOMINALE		In A	Q=m³h	0	0,6	1,2	1,8	2,4	3,0	3,3	3,6	4,2						4,8
				KW	HP		Q=l/min	0	10	20	30	40	50	55	60	70						80
AQUAPROF BASIC 30/50	60213189	1x230 V	0,8	0,55	0,75	3,8	H (m)	42,2	40,2	38,2	36,2	33,8	30	27,5	24,8	19,5	14	3	1"	1"	28	3
AQUAPROF BASIC 30/50	503150200	1x220-240 V ~	0,88	0,55	0,75	3,9		42,2	40,2	38,2	36,2	33,8	30	27,5	24,8	19,5	14	3	1"	1"	28	3
AQUAPROF BASIC 40/50	60213076	1x230 V	1,11	0,85	1,15	4,8		57,7	55,3	52,8	50,1	47,1	42,7	39,5	35,8	28	19,2	4	1"	1"	32	3
AQUAPROF BASIC 40/50	503150210	1x220-240 V ~	1,2	0,75	1	5,3		57,7	55,3	52,8	50,1	47,1	42,7	39,5	35,8	28	19,2	4	1"	1"	32	3
AQUAPROF TOP 30/50	60213190	1x230 V	0,8	0,55	0,75	3,8		42,2	40,2	38,2	36,2	33,8	30	27,5	24,8	19,5	14	3	1"	1"	28	3
AQUAPROF TOP 30/50	503150300	1x220-240 V ~	0,88	0,55	0,75	3,9		42,2	40,2	38,2	36,2	33,8	30	27,5	24,8	19,5	14	3	1"	1"	28	3
AQUAPROF TOP 40/50	60213085	1x230 V	1,11	0,85	1,15	4,8		57,7	55,3	52,8	50,1	47,1	42,7	39,5	35,8	28	19,2	4	1"	1"	32	3
AQUAPROF TOP 40/50	503150310	1x220-240 V ~	1,2	0,75	1	5,3		57,7	55,3	52,8	50,1	47,1	42,7	39,5	35,8	28	19,2	4	1"	1"	32	3

DAB

DAB PUMPS se réserve le droit d'apporter des modifications sans préavis.

www.motralec.com / service-commercial@motralec.com / 01.39.97.65.10