

ACCESSOIRES

POMPES SUBMERSIBLES ET MOTEURS SUBMERSIBLES

CB - COFFRET DE CONTRÔLE POUR POMPE MONOPHASÉE DIVER

- Boîtier en thermoplastique résistant aux chocs avec deux serre-câbles
- Interrupteur principal 2 pôles lumineux (alimentation ON)
- Niveau de protection : IP43
- Condensateur de démarrage
- Protection thermique avec réinitialisation manuelle externe

	MODÈLE	CODE	TENSION 50 Hz	P2 NOMINALE		PROTECTION	CONDENSATEUR μF	DIMENSIONS mm	POIDS BRUT Kg	MICRA	
				kW	HP						
	CB 16/5	60149564	1x230 V ~	0,55	0,75	5 A	16	85 x 170 x 65	0,65		
	CB 20/6	60149565	1x230 V ~	0,75	1	6 A	20	85 x 170 x 65	0,65		
	CB 30/9	60149566	1x230 V ~	1,1	1,5	9 A	30	85 x 170 x 65	0,65		
	CB 35/12	60148895	1x230 V ~	1,5	2	12 A	35	85 x 170 x 65	0,65		
	CBS 05/12	60140961	1 x 230 V~	0,37	0,5	5 A	12	85 x 170 x 65	0,65	•	MICRA 50 M
	CBS 06/16	60140962	1 x 230 V~	0,55	0,75	6 A	16	85 x 170 x 65	0,65	•	MICRA 75 M
	CBS 07/20	60140963	1 x 230 V~	0,75	1	7 A	20	85 x 170 x 65	0,65	•	MICRA 100 M

ESC PLUS

Coffret de protection et contrôle de pompe motorisée/monophasée/triphasée avec démarrage direct.

Double mode de configuration : automatique/manuel

La protection du moteur/de la pompe contre le fonctionnement à sec est assurée par le plus grand cos φ de moteur, (sondes de niveau non requises)

Boîtier en matériau thermoplastique résistant aux chocs et auto-extinguible avec deux prises anti-traction.

Interrupteur principal.

Alimentation :

Monophasée 230 V +/- 5%

Triphasée 400 V +/- 5%

Triphasée 230 V sur demande

Affichage numérique avec indications d'état.

Quatre modèles disponibles avec puissances de 0,5 HP à 15 HP.

Degré de protection IP54. Démarrage

Condensateur pour version monophasée (à commander séparément).

Contact auxiliaire opto-isolé pour contrôle par sondes, pressostat et flotteur.

Interrupteur ON-OFF.

Caractéristiques fonctionnelles :

Protection contre les surcharges.

Protection contre la défaillance de phase (version triphasée).

Protection contre la surtension.

Protection contre les courts-circuits.

Protection contre le fonctionnement à sec.

	MODÈLE	CODE	TENSION 50-60 Hz	GAMME HP	COURANT MAX A	DIMENSIONS DU COFFRET			POIDS Kg
						A	B	H	
	ESC PLUS 3M 220-240/50-60	60149590	1 x 230 V<	0,5 - 3	< 18	175	175	80	0,9
	ESC PLUS 4T 400/50-60	60149591	3 x 400 V<	0,5 - 4	< 9	245	195	95	1
	ESC PLUS 10T 400/50-60	60149592	3 x 400 V<	5,5 - 10	< 20	215	170	75	1,4
	ESC PLUS 15T 400/50-60	60149593	3 x 400 V<	12,5 - 15	< 30	215	170	75	1,6



DAB PUMPS se réserve le droit d'apporter des modifications sans préavis.

www.motralec.com / service-commercial@motralec.com / 01.39.97.65.10

SERVICES DAB

ESYBOX LINE

UNITÉ DE COMMANDE

CIRCULATEURS ET POMPES
EN LIGNE

POMPES CENTRIFUGES
MULTICELLULAIRES ET
AUTO-AMORÇANTES

POMPES POUR PISCINES,
BASSINS ET EAU SALÉE

POMPES CENTRIFUGES

POMPES SUBMERSIBLES

POMPES SUBMERSIBLES ET
MOTEURS SUBMERSIBLES

UNITÉS DE PRESSION