

CONTROL D-SET - CONTROL D G-SET

CONTRÔLEUR ON/OFF



CONTROL D G-SET



CONTROL D-SET

Dispositif de contrôle et de protection de la pompe, à utiliser en milieu résidentiel pour les systèmes de pressurisation, l'irrigation des jardins et des petits potagers. Il démarre et arrête la pompe automatiquement en fonction de l'ouverture ou de la fermeture d'un utilisateur, arrête la pompe en cas de manque d'eau et la protège contre la marche à sec. Il est équipé d'une fonction de réarmement automatique en cas de blocage et d'une fonction anti-blocage. Il ne nécessite pas d'entretien. Il doit être installé sur le tuyau de refoulement. Des voyants lumineux indiquent l'état de fonctionnement et l'état de l'alarme de manque d'eau.

Alimentation monophasée

115 V / 230 V 50 Hz / 60 Hz

Puissance maximale 0,75 kW (1 HP) 1x115 V

- 1,5 kW (2 HP) 1 x 230 V

Courant maximum 10 A

Protection IP IP 65

Température ambiante 65 °C

Dimensions de l'orifice de refoulement et d'admission Mâle 1"

Débit minimum 1 l/min

Pression de service maximum 12 bar

MODÈLE	CODE
CONTROL-D SET 1,5 KW SANS CÂBLE	60180510
CONTROL-D GSET 1,5 KW SANS CÂBLE + MANOMÈTRE	60180931
CONTROL-D 1,5 BAR 1,5 KW SANS CÂBLE	60180505
CONTROL-D 1,2 BAR 1,5 KW SANS CÂBLE	60180503
CONTROL-D 2,2 BAR 1,5 KW SANS CÂBLE	60180506

