

CP, CP-G / DCP, DCP-G - 2 PÔLES

POMPES EN LIGNE



Pompes de circulation avec orifices en ligne, adaptées aux installations civiles et industrielles de chauffage, climatisation et eau chaude sanitaire.

Corps pompe et support moteur en fonte.

Orifices d'aspiration et de refoulement avec bride PN 16, munis de trous filetés pour manomètres de contrôle.

Roue en technopolymère, garniture mécanique en carbone/céramique.

Moteur triphasé, deux pôles, de type asynchrone à ventilation extérieure. Il est conseillé d'utiliser une protection thermique contre les surcharges conformément aux normes en vigueur.

Plage de fonctionnement

de 3,6 à 420 m³/h avec hauteur d'élévation max. de 102 mètres.

Plage de température du liquide

de -10 °C à +140 °C.

Caractéristiques liquide pompé propre, dépourvu de corps solides ou de substances abrasives, non visqueux, non agressif, non cristallisé et chimiquement neutre.

Température ambiante maximum +40 °C.

(jusqu'à 50 °C sur demande)

Pression de service maximum 16 bar (1600 kPa).

Niveau de protection IP 55

Classe d'isolation F.

Contrebrides PN 16 sur demande

MOTEURS TRIPHASÉS	P2	< 0,75 kW	IE2
		≥ 0,75 kW < 75 kW	IE3
		≥ 75 kW	IE4*

* Bientôt disponible

ACCESSOIRES
PAGE 109

CP SIMPLE AVEC BRIDES OVALES

MODÈLE	CODE	ENTRAXE	RACCORDS POMPE	DONNÉES ÉLECTRIQUES						DONNÉES HYDRAULIQUES													POIDS KG
				TENSION 50 Hz	P1 MAX kW	P2 NOMINALE		In (A)		Q=m³/h	0	3,6	4,8	6	12	18	24	30	36				
						kW	HP	230	400											Q=l/min	0	60	
CP 40/1900 T	60179895	390	DN 40	3 x 230 - 400 V ~	1,1	0,75	1	4,3	2,5	H (m)	17,6	17,6	17,4	17	14						41		
CP 40/2300 T	60179889	390	DN 40	3 x 230 - 400 V ~	1,45	1,1	1,5	5,2	3		21,8	21,8	21,3	21	18						41		
CP 40/2700 T	60179896	390	DN 40	3 x 230 - 400 V ~	1,89	1,5	2	6,4	3,7		26,9	26,9	26,7	26,2	23,2						40		
CP 40/3500 T	60180101	390	DN 40	3 x 230 - 400 V ~	2,53	2,2	3	8,6	5		34,8	34,9	34,7	34,2	31,7						44		
CP 40/3800 T	60180102	320	DN 40	3 x 230 - 400 V ~	3,54	3	4	3	4					38	35	30					37		
CP 40/4700 T	60180103	380	DN 40	3 x 230 - 400 V ~	4,87	4	5,5	4	5,5					47	44	39,5	35				50		
CP 40/5500 T	60180104	380	DN 40	3 x 400 V ~ ¹	6,57	5,5	7,5	-	10,6					55	53	48	42				55		
CP 40/6200 T	60167345	380	DN 40	3 x 400 V ~ ¹	9,18	7,5	10	-	14,4					62	59	54	49				56		
CP 50/2200 T	60179897	425	DN 50	3 x 230 - 400 V ~	1,42	1,1	1,5	5,4	3,1					20	16,5	11					38,6		
CP 50/2600 T	60179892	425	DN 50	3 x 230 - 400 V ~	1,89	1,5	2	6,5	3,8					25	22	16					39		
CP 50/3100 T	60179891	425	DN 50	3 x 230 - 400 V ~	2,51	2,2	3	8,6	5					31	28,5	24					36		
CP 50/4100 T	60179893	425	DN 50	3 x 230 - 400 V ~	3,8	4	5,5	13,5	7,8					40,7	38,5	34,5	27,7				36		
CP 50/4600 T	60180107	400	DN 50	3 x 400 V ~ ¹	6,57	5,5	7,5	-	10,6							44	41,5	37	31		46,0		
CP 50/5100 T	60167346	400	DN 50	3 x 400 V ~ ¹	9,18	7,5	10	-	14,4							50	47,5	42,5	37		46,1		
CP 50/5650 T	60167347	400	DN 50	3 x 400 V ~ ¹	9,18	7,5	10	-	14,4							55,5	53	49	44		57,9		

¹ Star (★) Possibilité de démarrage.





CP-G *SIMPLE AVEC BRIDES OVALES*

Modèle	Code	Entraxe	Racc. Pompe	Données Électriques						Données Hydrauliques																				Poids KG		
				Tension 50 Hz	P1 MAX kW	P2 Nominale		In (A)		Q=m³/h Q=l/min																						
						kW	HP	230	400		0	6	12	18	24	30	36	42	48	54	60	66	72	78	84	90	102	114	120		150	2500
CP-G 65-1470/ A/BAQE/1,5	1D4111G5U	360	DN 65	3x230-400 V ~	1,9	1,5	2	5,20	3	H (m)	14,7	14,5	14,3	13,8	13	11,8	10,5	8,6	7													57
CP-G 65-1900/ A/BAQE/2,2	1D4111G6U	360	DN 65	3x230-400 V ~	3,1	2,2	3	7,97	4,6		19	18,7	18,4	17,8	17	15,9	14,6	13	11													58
CP-G 65-2280/ A/BAQE/3	1D4111G7V	360	DN 65	3 x 400 V ~ 1	3,4	3	4	-	5,6		22,8	22,5	22,3	22	21,2	20,2	19	17,4	15,5	13,5												68
CP-G 65-2640/ A/BAQE/4	1D4111G8V	360	DN 65	3 x 400 V ~ 1	4,7	4	5,5	-	8,2		26,4	26,2	26	25,6	25	24	23	21,5	19,5	17,5	15											68
CP-G 65-3400/ A/BAQE/5,5	1D4211G9V	360	DN 65	3 x 400 V ~ 1	6,6	5,5	7,5	-	10,2		34			34	33,5	32,5	31	29,5	27	24												80
CP-G 65-4100/ A/BAQE/7,5	1D4211GAV	360	DN 65	3 x 400 V ~ 1	8,6	7,5	10	-	14,4		41			41	41	40	39	37,5	35,5	33	30	26,5										87
CP-G 65-4700/ A/BAQE/11	1D4311GBV	475	DN 65	3 x 400 V ~ 1	14,1	11	15	-	19,9		47					45,5	45	44,3	43,3	42	40,8	39	37	35	32,3							198
CP-G 65-5500/ A/BAQE/15	1D4311GCV	475	DN 65	3 x 400 V ~ 1	17,2	15	20	-	26,8		55					56	55,5	54	53,5	52	51	49	47,5	45,5	43	41						194
CP-G 65-6150/ A/BAQE/18,5	1D4311GDV	475	DN 65	3 x 400 V ~ 1	21,8	18,5	25	-	33		61,5					62	62	61,5	60,5	59	58	56,5	55	53	51	48,5	43					198
CP-G 65-7350/ A/BAQE/22	1D4411GEV	475	DN 65	3 x 400 V ~ 1	24,1	22	30	-	38,1		73,5					75	74,5	73,8	73,5	71	68,5	67	65	62,5	60	57	49					232
CP-G 65-9250/ A/BAQE/30	1D4411GFV	475	DN 65	3 x 400 V ~ 1	32,5	30	40	-	52,1		92,5					94	94	94	93	91	89,4	87,5	85,6	83	81,5	78	72					310
CP-G 80-1400/ A/BAQE/2,2	1D5111G6U	360	DN 80	3x230-400 V ~	3	2,2	3	7,97	4,6		14				13,8	13,3	12,9	12,5	12,1	11,4	10,8	10	9,2	8,3	7,5							61
CP-G 80-1700/ A/BAQE/3	1D5111G7V	360	DN 80	3 x 400 V ~ 1	3,5	3	4	-	5,6		17				16,5	16	15,5	15	14,5	13,7	13	12	11	10	9							71
CP-G 80-2050/ A/BAQE/4	1D5111G8V	360	DN 80	3 x 400 V ~ 1	5	4	5,5	-	8,2		20,5				20	19,5	19,1	18,5	18	17,5	16,5	15,8	14,8	14	12,5	11,5						71
CP-G 80-2400/ A/BAQE/5,5	1D5111G9V	360	DN 80	3 x 400 V ~ 1	6,4	5,5	7,5	-	10,2		24				23,6	23,5	23,2	22,8	22,2	21,5	21	20	19,1	18,5	17,5	16,5	13,4					83
CP-G 80-2770/ A/BAQE/7,5	1D5211GAV	440	DN 80	3 x 400 V ~ 1	9,2	7,5	10	-	14,4		27,7								27,5	27,3	27,1	26,7	25,8	25,6	24,9	24,5	23	21,2	20,1			91
CP-G 80-3250/ A/BAQE/11	1D5211GBV	440	DN 80	3 x 400 V ~ 1	12,7	11	15	-	19,9		32,5								32,2	32	31,8	31,3	30,2	30	29,2	28,7	27	24,8	23,6			196
CP-G 80-4000/ A/BAQE/15	1D5211GCV	440	DN 80	3 x 400 V ~ 1	17,5	15	20	-	26,8		40								40,2	40	39,8	39,5	39	38,5	38,2	37,5	36	34,5	33,5	26,9		167
CP-G 80-5150/ A/BAQE/18,5	1D5311GDV	500	DN 80	3 x 400 V ~ 1	21	18,5	25	-	33		51,5								52	52	51,5	50,5	50	49	48,5	47,5	45	42,5	41			121
CP-G 80-5650/ A/BAQE/22	1D5311GEV	500	DN 80	3 x 400 V ~ 1	25,3	22	30	-	38,1		56,5								58	58	57,5	57	56,5	56	55	54,5	53	51	49			124
CP-G 80-6850/ A/BAQE/30	1D5311GFV	500	DN 80	3 x 400 V ~ 1	32,8	30	40	-	52,1	68,5								70	70	70	68,5	69	68,8	68,5	67,5	66	64	63	57		314	
CP-G 80-8600/ A/BAQE/37	1D5411GGV	620	DN 80	3 x 400 V ~ 1	41,9	37	50	-	62,6	86									83	82,5	82,5	82	81,5	81	80	79	76,5	73,5	72	60	424	
CP-G 80-9600/ A/BAQE/45	1D5411GHV	620	DN 80	3 x 400 V ~ 1	51,2	45	60	-	78,4	96									92,5	92	92	91,5	91,5	91	90	89,5	87,5	85	83	72,5	347	
CP-G 80-10200/ A/BAQE/55	1D5511GKV	620	DN 80	3 x 400 V ~ 1	63,2	55	75	-	94,6	102								101,6	101,5	101,3	101,1	100,7	100,3	99,7	99,1	98,3	97,4	95,4	92,9	91,5	83,2	621

¹ Star (★) Possibilité de démarrage.

CP, CP-G / DCP, DCP-G - 2 PÔLES

POMPES EN LIGNE



CP-G SIMPLE AVEC BRIDES OVALES

MODÈLE	CODE	ENTRAXE	RACC. POMPE	DONNÉES ÉLECTRIQUES					DONNÉES HYDRAULIQUES																				POIDS KG
				TENSION 50 Hz	P1 MAX kW	P2 NOMINALE		In (A)	Q=m³/h																				
						kW	HP			400	Q=l/min	0	600	700	800	900	1000	1100	1200	1300	1400	1500	1700	1900	2000	2500	3000	3500	
CP-G 100-1600/A/BAQE/4	1D6111G8V	500	DN 100	3 x 400 V ~ 1	5,3	4	5,5	8,2	H (m)	16	15	14,6	14,2	13,7	13,3	12,8	12,3	11,7	11	10	9,3	8							64
CP-G 100-1950/A/BAQE/5,5	1D6111G9V	500	DN 100	3 x 400 V ~ 1	7	5,5	7,5	10,2		19,5	19	18,9	18,7	18,4	18,1	17,5	17,2	16,9	16,5	15,8	14,5	13	12						102
CP-G 100-2350/A/BAQE/7,5	1D6111GAV	500	DN 100	3 x 400 V ~ 1	9,2	7,5	10	14,4		23,5	23,1	23	22,8	22,6	22,5	22	21,6	21,1	20,7	20,2	19	17,5	14,8	12					89
CP-G 100-2400/A/BAQE/11	1D6211GBV	550	DN 100	3 x 400 V ~ 1	13,9	11	15	19,9		24										22	21,4	20,4	20	17,4	16,8	12			127
CP-G 100-3050/A/BAQE/15	1D6211GCV	550	DN 100	3 x 400 V ~ 1	16,9	15	20	26,8		30,5										29	28,4	27,5	27	24,5	21,3	18,3			150
CP-G 100-3550/A/BAQE/18,5	1D6211GDV	550	DN 100	3 x 400 V ~ 1	21,9	18,5	25	33		35,5										34,3	33,6	32,6	32,3	29,8	26,8	23,6	20		146
CP-G 100-3850/A/BAQE/22	1D6211GEV	550	DN 100	3 x 400 V ~ 1	26,5	22	30	38,1		38,5										37,2	36,8	36	35,8	33,5	30,8	27,5	24		259
CP-G 100-4800/A/BAQE/30	1D6311GFV	550	DN 100	3 x 400 V ~ 1	39,2	30	40	52,1		48										48,5	48,2	47,5	47	44,7	41	36	29		337
CP-G 100-5600/A/BAQE/37	1D6311GGV	550	DN 100	3 x 400 V ~ 1	45	37	50	62,6		56										58	57,5	57,2	57	55	52	48	43		397
CP-G 100-6300/A/BAQE/45	1D6311GHV	550	DN 100	3 x 400 V ~ 1	55,9	45	60	78,4		63										65,5	65	64	63	61,9	58,9	55,5	50,6	44,2	470
CP-G 100-8300/A/BAQE/55	1D6411GKV	670	DN 100	3 x 400 V ~ 1	70,1	55	75	94,6	83										83,7	83,7	83,7	83,2	80,7	77,3	72,8	66,4	59,5	627	

MODÈLE	CODE	ENTRAXE	RACC. POMPE	DONNÉES ÉLECTRIQUES					DONNÉES HYDRAULIQUES																	POIDS KG
				TENSION 50 Hz	P1 MAX kW	P2 NOMINALE		In (A)	Q=m³/h	0	90	102	114	120	150	180	210	240	270	300	330	360	390	420		
						kW	HP			400	Q=l/min	0	1500	1700	1900	2000	2500	3000	3500	4000	4500	5000	5500	6000	6500	
CP-G 125-4750/A/BAQE/37	1D7311GGV	620	DN 125	3 x 400 V ~ 1	44,7	37	50	62,6	H (m)	46,5					45	44	42	39	37	34,5	31	28			444	
CP-G 125-5300/A/BAQE/45	1D7311GHV	620	DN 125	3 x 400 V ~ 1	53,9	45	60	78,4		51,5					51	50	48,5	46	44	42	39	35	31,5		507	
CP-G 125-5800/A/BAQE/55	1D7311GKV	620	DN 125	3 x 400 V ~ 1	68,2	55	75	94,6		57,5					57	56	55	53	51	49	46	43	39	36	539	

¹ Star (★) Possibilité de démarrage.

DCP DOUBLE BRIDES

MODÈLE	CODE	ENTRAXE	RACC. POMPE	DONNÉES ÉLECTRIQUES						DONNÉES HYDRAULIQUES																POIDS KG
				TENSION 50 Hz	P1 MAX kW	P2 NOMINALE		In (A)		Q=m³h Q=l/min	6	7,5	9	10,5	12	13,5	15	18	21	24	27	30	36			
						kW	HP	230	400																	
DCP 40/1250 T	60180108	340	DN 40	3 x 230 - 400 V ~	0,83	0,75	1	2,9	1,7	H (m)	12,5	11,5	10,5	9,5	8,1	6,8	5,2								50	
DCP 40/1650 T	60180109	340	DN 40	3 x 230 - 400 V ~	1,05	0,75	1	2,9	1,7		16,5	15,5	14,5	13,5	12,3	11	9,5	6							50	
DCP 40/2050 T	60180110	340	DN 40	3 x 230 - 400 V ~	1,33	1,1	1,5	4,3	2,5		20,5	20	19	18	17	16	15	11,5	7,5						52	
DCP 40/2450 T	60180111	340	DN 40	3 x 230 - 400 V ~	2,07	1,5	2	5,9	3,4		24,5	24	23,5	23	22	21	20	16,5	13						54	
DCP 50/1550 T	60180112	365	DN 50	3 x 230 - 400 V ~	2,07	1,5	2	5,9	3,4								15,5	15	14,1	13	11,8	10,5	7		56	
DCP 50/1900 T	60180113	365	DN 50	3 x 230 - 400 V ~	2,53	2	2,7	8	4,6								19	18,5	17,5	16,5	15,5	14,5	10,5		58	
DCP 50/2450 T	60180114	365	DN 50	3 x 230 - 400 V ~	3,54	3	4	10,2	5,9								24,5	24	23,5	23	22	20,5	17		66	
DCP 50/3000 T	60180115	365	DN 50	3 x 230 - 400 V ~	3,54	3	4	10,2	5,9								30	29	28	26,5	25	23	18		56	
DCP 50/3650 T	60180116	410	DN 50	3 x 230 - 400 V ~	4,87	4	5,5	13,5	7,8							36,5	35,5	34,5	33,5	32,5	31	27		86		



CP, CP-G / DCP, DCP-G - 2 PÔLES

POMPES EN LIGNE



DCP-G DOUBLE BRIDES

MODÈLE	CODE	ENTRAXE	RACC. POMPE	DONNÉES ÉLECTRIQUES						DONNÉES HYDRAULIQUES																		POIDS KG	
				TENSION 50 Hz	P1 MAX kW	P2 NOMINALE		In (A)		Q=m³/h	0	6	12	18	24	30	36	42	48	54	60	66	72	78	84	90	102		
						kW	HP	230	400																				Q=l/min
DCP-G 65-1470/A/BAQE/1,5	60180117	360	DN 65	3x230-400 V ~	1,9	1,5	2	5,20	3	H (m)	14,4	14,2	13,8	13,1	12,0	10,6	9,0	7,0	5,3										127
DCP-G 65-1900/A/BAQE/2,2	60180118	360	DN 65	3x230-400 V ~	3,1	2,2	3	7,97	4,6		18,6	18,3	17,8	16,9	15,7	14,2	12,5	10,5	8,3										140
DCP-G 65-2280/A/BAQE/3	60180119	360	DN 65	3 x 400 V ~ ¹	3,4	3	4	-	5,6		22,3			21,1	19,9	18,4	16,8	14,7	12,5	10,2									167
DCP-G 65-2640/A/BAQE/4	60180120	360	DN 65	3 x 400 V ~ ¹	4,7	4	5,5	-	8,2		25,9			24,6	23,7	22,2	20,7	18,8	16,4	14,0	11,4								151
DCP-G 65-3400/A/BAQE/5,5	60180121	360	DN 65	3 x 400 V ~ ¹	6,6	5,5	7,5	-	10,2		33,3			32,5	31,4	29,7	27,4	25,0	21,7	18,2									202
DCP-G 65-4100/A/BAQE/7,5	60167348	360	DN 65	3 x 400 V ~ ¹	8,6	7,5	10	-	14,4		40,2			39,6	39,0	37,4	35,7	33,4	30,7	27,5	23,9	20,1							248
DCP-G 65-4700/A/BAQE/11	60167349	475	DN 65	3 x 400 V ~ ¹	14,1	11	15	-	19,9		46,4						44,3	43,6	42,6	41,3	39,6	38,1	35,9	33,6	31,3	28,4			388
DCP-G 65-5500/A/BAQE/15	60167350	475	DN 65	3 x 400 V ~ ¹	17,2	15	20	-	26,8		54,3						54,7	53,9	52,1	51,2	49,4	48,0	45,6	43,7	41,3	38,4	36,1		420
DCP-G 65-6150/A/BAQE/18,5	60167351	475	DN 65	3 x 400 V ~ ¹	21,8	18,5	25	-	33		60,8						60,7	60,4	59,7	58,4	56,5	55,2	53,3	51,4	49,0	46,7	43,8	37,8	450
DCP-G 65-7350/A/BAQE/22	60167352	475	DN 65	3 x 400 V ~ ¹	24,1	22	30	-	38,1		72,6						73,4	72,6	71,6	70,9	68,0	65,1	63,2	60,7	57,8	54,9	51,5	43,1	521
DCP-G 65-9250/A/BAQE/30	60167353	475	DN 65	3 x 400 V ~ ¹	32,5	30	40	-	52,1	91,4						92,0	91,6	91,2	89,7	87,2	85,0	82,5	80,0	76,8	74,6	70,5	63,3	745	

MODÈLE	CODE	ENTRAXE	RACC. POMPE	DONNÉES ÉLECTRIQUES						DONNÉES HYDRAULIQUES																	POIDS KG		
				TENSION 50 Hz	P1 MAX kW	P2 NOMINALE		In (A)		Q=m³/h																			
						kW	HP	230	400		0	24	30	36	42	48	54	60	66	72	78	84	90	102	114	120		150	
DCP-G 80-1400/A/BAQE/2,2	60180122	360	DN 80	3x230-400 V ~	3,0	2,2	3	7,97	4,6	H (m)	13,7	14,3	13,7	13,0	12,3	11,4	10,3	9,1	7,8	6,5	5,2	4,0							152
DCP-G 80-1700/A/BAQE/3	60180123	360	DN 80	3 x 400 V ~ ¹	3,5	3	4	-	5,6		16,7	17,1	16,5	15,7	14,7	13,7	12,3	11,0	9,4	7,8	6,2	4,8							160
DCP-G 80-2050/A/BAQE/4	60180124	360	DN 80	3 x 400 V ~ ¹	5,0	4	5,5	-	8,2		20,1	20,8	20,1	19,5	18,4	17,4	16,2	14,6	13,1	11,3	9,7	7,7	6,1						140
DCP-G 80-2400/A/BAQE/5,5	60180125	360	DN 80	3 x 400 V ~ ¹	6,4	5,5	7,5	-	10,2		23,5	24,5	24,4	23,9	23,1	22,1	20,8	19,6	17,9	16,3	14,8	13,0	11,2	7,1					194
DCP-G 80-2770/A/BAQE/7,5	60167355	440	DN 80	3 x 400 V ~ ¹	9,2	7,5	10	-	14,4		27,1					26,6	26,0	25,3	24,3	22,8	21,9	20,5	19,3	16,2	13,0	11,3			150
DCP-G 80-3250/A/BAQE/11	60167356	440	DN 80	3 x 400 V ~ ¹	12,7	11	15	-	19,9		31,9					31,2	30,5	29,7	28,5	26,7	25,6	24,0	22,6	19,1	15,2	13,2			169
DCP-G 80-4000/A/BAQE/15	60167357	440	DN 80	3 x 400 V ~ ¹	17,5	15	20	-	26,8		39,2					39,7	39,1	38,5	37,7	36,7	35,6	34,6	33,2	30,1	26,9	25,1	15,1		175
DCP-G 80-5150/A/BAQE/18,5	60167358	500	DN 80	3 x 400 V ~ ¹	21	18,5	25	-	33		48,3					48,9	48,6	47,7	46,3	45,3	43,8	42,7	41,1	37,4	33,6	31,5			223
DCP-G 80-5650/A/BAQE/22	60167359	500	DN 80	3 x 400 V ~ ¹	25,3	22	30	-	38,1		53,0					54,5	54,2	53,2	52,3	51,2	50,1	48,4	47,2	44,0	40,3	37,7			353
DCP-G 80-6850/A/BAQE/30	60167360	500	DN 80	3 x 400 V ~ ¹	32,8	30	40	-	52,1		64,3					66,3	66,1	65,8	64,1	64,1	63,5	62,7	61,2	58,5	55,2	53,5	43,8		485
DCP-G 80-8600/A/BAQE/37	60167361	620	DN 80	3 x 400 V ~ ¹	41,9	37	50	-	62,6	86,4					85,3	84,9	85,1	84,7	84,3	83,8	82,9	81,9	79,3	76,2	74,6	61,8		482	
DCP-G 80-9600/A/BAQE/45	60167362	620	DN 80	3 x 400 V ~ ¹	51,2	45	60	-	78,4	96,4					95,1	94,7	94,9	94,5	94,6	94,2	93,2	92,8	90,7	88,1	86,0	74,7		673	
DCP-G 80-10200/A/BAQE/55	60167363	620	DN 80	3 x 400 V ~ ¹	63,2	55	75	-	94,6	102,4					103,9	104,1	104,1	104,1	103,9	103,6	103,1	102,6	101,8	101,0	98,9	96,3	94,8	85,7	939

MODÈLE	CODE	ENTRAXE	RACC. POMPE	DONNÉES ÉLECTRIQUES						DONNÉES HYDRAULIQUES																	POIDS KG			
				TENSION 50 Hz	P1 MAX kW	P2 Nominale		In (A)		Q=m³/h	0	36	42	48	54	60	66	72	78	84	90	102	114	120	150	180		210	240	
						kW	HP	230	400																					Q=l/min
DCP-G 100-1600/A/BAQE/4	60180126	500	DN 100	3 x 400 V ~ 1	5,3	4	5,5	-	8,2	H (m)	16,0	15,8	15,2	14,5	13,6	12,8	11,8	10,8	9,6	8,4	7,3	5,1	3,0						128	
DCP-G 100-1950/A/BAQE/5,5	60180127	500	DN 100	3 x 400 V ~ 1	7,0	5,5	7,5	-	10,2		19,5	20,1	19,8	19,2	18,5	17,7	16,5	15,5	14,5	13,3	11,8	9,0	6,0	4,5					127	
DCP-G 100-2350/A/BAQE/7,5	60167364	500	DN 100	3 x 400 V ~ 1	9,2	7,5	10	-	14,4		23,5	24,5	24,4	24,0	23,6	23,1	22,2	21,4	20,4	19,4	18,3	15,7	12,9	11,7	4,5				194	
DCP-G 100-2400/A/BAQE/11	60167365	550	DN 100	3 x 400 V ~ 1	13,9	11	15	-	19,9		23,6											21,9	21,0	19,7	19,1	15,5	13,4	8,2	238	
DCP-G 100-3050/A/BAQE/15	60167366	550	DN 100	3 x 400 V ~ 1	16,9	15	20	-	26,8		30,0											28,9	27,9	26,5	25,8	21,8	17,0	12,5	313	
DCP-G 100-3550/A/BAQE/18,5	60167367	550	DN 100	3 x 400 V ~ 1	21,9	18,5	25	-	33		34,9											34,6	33,5	32,1	31,6	27,8	23,3	18,5	13,7	329
DCP-G 100-3850/A/BAQE/22	60167368	550	DN 100	3 x 400 V ~ 1	26,5	22	30	-	38,1		37,9											37,2	36,8	36,0	35,8	33,5	30,8	27,5	24,0	402
DCP-G 100-4800/A/BAQE/30	60167369	550	DN 100	3 x 400 V ~ 1	39,2	30	40	-	52,1		52,7											52,1	51,6	50,7	50,0	47,1	42,7	37,0	29,3	496
DCP-G 100-5600/A/BAQE/37	60167370	550	DN 100	3 x 400 V ~ 1	45	37	50	-	62,6		61,5											62,4	61,6	61,0	60,7	57,9	54,1	49,3	43,5	697
DCP-G 100-6300/A/BAQE/45	60167371	550	DN 100	3 x 400 V ~ 1	55,9	45	60	-	78,4		68,1											70,1	69,3	67,9	66,7	62,7	57,1	49,5		1062
DCP-G 100-8300/A/BAQE/55	60167372	670	DN 100	3 x 400 V ~ 1	70,1	55	75	-	94,6	77,8											79,0	79,0	79,0	78,5	76,1	72,7	68,2	61,8	1388	

MODÈLE	CODE	ENTRAXE	RACC. POMPE	DONNÉES ÉLECTRIQUES						DONNÉES HYDRAULIQUES											POIDS KG
				TENSION 50 Hz	P1 MAX kW	P2 NOMINALE		In (A)	Q=m³/h	0	150	180	210	240	270	330	360	390	420		
						kW	HP													230	
DCP-G 125-4750/A/BAQE/37	60167373	620	DN 125	3 x 400 V ~	44,7	37	50	-	62,6	H (m)	45,0	44,2	42,0	39,0	36,0	31,0	20,0	17,1			863
DCP-G 125-5300/A/BAQE/45	60167374	620	DN 125	3 x 400 V ~	53,9	45	60	-	78,4		49,6	50,5	50,0	48,0	43,5	39,0	29,0	24,0	19,3		1028
DCP-G 125-5800/A/BAQE/55	60167375	620	DN 125	3 x 400 V ~	68,2	55	75	-	94,6		55,7	56,7	56,0	52,0	50,0	46,0	39,0	32,0	28,0	22,0	1305