DTRON 2

ÉLECTROPOMPES SUBMERSIBLES MULTICELLULAIRES 7”

Électropompe submersible multicellulaire 7" conçue pour une utilisation dans les puits, les cuves ou les citernes. La pompe est adaptée à une utilisation dans les bâtiments résidentiels pour la pressurisation, la réutilisation de l'eau de pluie, le jardinage et l'irrigation.
Le pressostat et le flotteur intégrés dans la carte électronique rendent la pompe entièrement automatique pour le démarrage/l'arrêt et la protection contre la marche à sec. La pompe comprend une garniture mécanique double, un clapet de retenue et une poignée pour faciliter le transport et l'installation. Réalisée avec une conception modulaire innovante : la partie hydraulique, le moteur, la partie électrique et le filtre peuvent être démontés séparément, ce qui simplifie les opérations d'entretien.
La hauteur d'aspiration est réglable du fond jusqu'à 8 cm avec l'accessoire spécial fourni de série. Un flotteur peut être connecté sans compromettre l'étanchéité de la pompe, grâce à la poche NFC. Vase d'expansion intégré de 0,04 litre ne nécessitant ni entretien ni rechargement. Le câble a un raccord rapide pour faciliter l'installation dans la cuve/citerne.
La pompe est également disponible en version X avec une admission 1" et le kit X, qui inclut un flexible d'aspiration de 1 mètre et un flotteur pour éviter l'aspiration d'impuretés depuis le fond. La pompe entière est en catégorie IP 68. Avec l'accessoire DOC68 (fourni séparément), elle devient une pompe de surface à utiliser sous le niveau de l'eau.
* Version certifiée pour eau potable disponible sur demande.

Débit maximum 7,2 m³/h.
Hauteur d’élévation max. 45 m.
Profondeur d'immersion maximale 12 m.
Type de liquide pompé Propre, sans substances solides ni substances abrasives, non visqueux, non agressif, non cristallisé et chimiquement neutre.
Passage 2 mm.
Plage de température du liquide de +0 °C à +50 °C.
Profondeur d'immersion maximale 15 m.
Coupure définie 2,4 bar (+-0,2).
Raccord de sortie Filetage 1" 1/4.
Diamètre maximum de la pompe 185 mm.
Classe de protection IP 68.
Classe d'isolation du moteur F.
Câble d'alimentation (m) et fiche 15 m avec fiche
Type d'installation possible Fixe, horizontale ou verticale. Immergée ou semi-immergée. Elle peut être installée à la surface, sous le niveau de l'eau, ou à l'extérieur en position verticale avec l'accessoire DOC68 (fourni séparément).

DTRON 2

FORMATION EN LIGNE

ACCESSOIRES PAGE 369

MODÈLE	CODE	DONNÉES ÉLECTRIQUES					DONNÉES HYDRAULIQUES																POIDS KG	Q.TÉ PAR PALETTE
		TENSION 50 Hz	P1 kW	P2 kW	P2 HP	In A	Q=m³h	0	0,7	1,2	1,8	2,4	3	3,6	4,2	4,8	5,4	6	6,3	6,6	7,3	7,5		
							Q=l/min	0	11	20	30	40	50	60	70	80	90	100	105	110	122	125		
DTRON2 35/90	60195238	1 x 220-240 V ~	0,75	0,52	0,7	3,4	H (m)	37,0	35,9	35,0	33,0	30,0	26,7	22,7	18,5	13,4	7,6	0,6					11,4	15
DTRON2 45/90	60188290	1 x 220-240 V ~	0,93	0,6	0,8	4,2		45,0	43,0	41,2	38,0	34,2	29,7	24,7	20,0	15,0	9,0	2,5	0,6				11,4	15
DTRON2 35/120	60195251	1 x 220-240 V ~	0,9	0,6	0,8	4		38,0	37,6	36,3	34,0	31,5	28,9	26,0	23,2	20,0	16,3	12,0	9,8	7,5	2,2	0,7	11,4	15

VERSION X

MODÈLE	CODE
DTRON2 X 35/90	60195250
DTRON2 X 45/90	60195236
DTRON2 X 35/120	60195257
DTRON2 X 35/90 + KIT D'ASPIRATION 1m	60196488
DTRON2 X 45/90 + KIT D'ASPIRATION 1m	60196489
DTRON2 X 35/120 + KIT D'ASPIRATION 1m	60196490

DTRON 2 DIMENSIONS
ø 18,5 x 61 cm

L'image est indicative uniquement, l'accessoire est fourni démonté.

découvrez DTRON
https://dtron.dabpumps.com

DAB PUMPS se réserve le droit d'apporter des modifications sans préavis.

www.motralec.com / service-commercial@motralec.com / 01.39.97.65.10