

ACCESSOIRES

POMPES SUBMERSIBLES ET MOTEURS SUBMERSIBLES

ES 1 M - ES 3 M

Unité de commande électrique pour protection des électropompes immergées monophasées du fonctionnement sans eau (voir tableau). Le coffret est protégé et protège l'électropompe des surcharges et des courts-circuits avec un dispositif à réinitialisation manuelle.

Peut fonctionner avec 1, 2 ou 3 sondes en fonction de l'utilisation.

Niveau de protection : IP55.

Plage de température : de -10°C à +40°C.

Fourni de série avec une sonde électrique et un support mural.

Armoire pour montage mural en matériau thermoplastique résistant au feu.

	MODÈLE	CODE	TENSION 50/60 Hz	PUISSANCE kW p2 MOT.	PUISSANCE DE FONCTIONNEMENT NOMINALE MAX (kW)	COURANT MAX A	DIMENSIONS			POIDS Kg
							A	B	H	
	ES 1 M	108000130	1x220-240V<	0,37-0,55-0,75	1,85	10	270	300	190	5,6
	ES 3 M	108000140	1x220-240V<	1,1-1,5-2,2	2,2	16	270	300	190	5,6

ES 0,75 T - 1 T - 1,5 T - 3 T - 4 T - 7,5 T

Unité de commande électrique pour protection des électropompes immergées triphasées du fonctionnement sans eau (voir tableau). Le coffret est protégé et protège l'électropompe des surcharges et des courts-circuits avec un dispositif à réinitialisation manuelle.

Peut fonctionner avec 1, 2 ou 3 sondes en fonction de l'utilisation.

Niveau de protection : IP55. Plage de température :

De -10°C à +40°C.

Fourni de série avec une sonde électrique et un support mural.

Armoire pour montage mural en matériau thermoplastique résistant au feu.

	MODÈLE	CODE	TENSION 50 Hz	PUISSANCE kW p2 MOT.	PUISSANCE DE FONCTIONNEMENT NOMINALE MAX (kW)	COURANT MAX A	DIMENSIONS			POIDS Kg
							A	B	H	
	ES 0,75 T	108000240	3 x 400V	0,37-0,55	0,88	1,6	270	300	190	5,6
	ES 1 T	108000250	3 x 400V	0,75	1,38	2,5	270	300	190	5,6
	ES 1,5 T	108000260	3 x 400V	1,1	2,2	4	270	300	190	5,6
	ES 3 T	108000270	3 x 400V	1,5 - 2,2	3,5	6,3	270	300	190	5,6
	ES 4 T	108000280	3 x 400V	3	5,5	10	270	300	190	5,6
	ES 7,5 T	108000290	3 x 400V	4-5,5	7,5	14	270	300	190	5,6

