

ACCESSOIRES

POMPES SUBMERSIBLES ET MOTEURS SUBMERSIBLES

CB - COFFRET DE CONTRÔLE POUR POMPE MONOPHASÉE DIVER

- Boîtier en thermoplastique résistant aux chocs avec deux serre-câbles
- Interrupteur principal 2 pôles lumineux (alimentation ON)
- Niveau de protection : IP43
- Condensateur de démarrage
- Protection thermique avec réinitialisation manuelle externe

	MODÈLE	CODE	TENSION 50 Hz	P2 NOMINALE		PROTECTION	CONDENSATEUR μF	DIMENSIONS mm	POIDS BRUT Kg	MICRA	
				kW	HP						
	CB 16/5	60149564	1x230 V ~	0,55	0,75	5 A	16	85 x 170 x 65	0,65		
	CB 20/6	60149565	1x230 V ~	0,75	1	6 A	20	85 x 170 x 65	0,65		
	CB 30/9	60149566	1x230 V ~	1,1	1,5	9 A	30	85 x 170 x 65	0,65		
	CB 35/12	60148895	1x230 V ~	1,5	2	12 A	35	85 x 170 x 65	0,65		
	CBS 05/12	60140961	1 x 230 V~	0,37	0,5	5 A	12	85 x 170 x 65	0,65	•	MICRA 50 M
	CBS 06/16	60140962	1 x 230 V~	0,55	0,75	6 A	16	85 x 170 x 65	0,65	•	MICRA 75 M
	CBS 07/20	60140963	1 x 230 V~	0,75	1	7 A	20	85 x 170 x 65	0,65	•	MICRA 100 M

ESC PLUS

Coffret de protection et contrôle de pompe motorisée/monophasée/triphasée avec démarrage direct.

Double mode de configuration : automatique/manuel

La protection du moteur/de la pompe contre le fonctionnement à sec est assurée par le plus grand cos φ de moteur, (sondes de niveau non requises)

Boîtier en matériau thermoplastique résistant aux chocs et auto-extinguible avec deux prises anti-traction.

Interrupteur principal.

Alimentation :

Monophasée 230 V +/- 5%

Triphasée 400 V +/- 5%

Triphasée 230 V sur demande

Affichage numérique avec indications d'état.

Quatre modèles disponibles avec puissances de 0,5 HP à 15 HP.

Degré de protection IP54. Démarrage

Condensateur pour version monophasée (à commander séparément).

Contact auxiliaire opto-isolé pour contrôle par sondes, pressostat et flotteur.

Interrupteur ON-OFF.

Caractéristiques fonctionnelles :

Protection contre les surcharges.

Protection contre la défaillance de phase (version triphasée).

Protection contre la surtension.

Protection contre les courts-circuits.

Protection contre le fonctionnement à sec.

	MODÈLE	CODE	TENSION 50-60 Hz	GAMME HP	COURANT MAX A	DIMENSIONS DU COFFRET			POIDS Kg
						A	B	H	
	ESC PLUS 3M 220-240/50-60	60149590	1 x 230 V<	0,5 - 3	< 18	175	175	80	0,9
	ESC PLUS 4T 400/50-60	60149591	3 x 400 V<	0,5 - 4	< 9	245	195	95	1
	ESC PLUS 10T 400/50-60	60149592	3 x 400 V<	5,5 - 10	< 20	215	170	75	1,4
	ESC PLUS 15T 400/50-60	60149593	3 x 400 V<	12,5 - 15	< 30	215	170	75	1,6

SERVICES DAB

ESYBOX LINE

UNITÉ DE COMMANDE

CIRCULATEURS ET POMPES
EN LIGNE

POMPES CENTRIFUGES
MULTICELLULAIRES ET
AUTO-AMORÇANTES

POMPES POUR PISCINES,
BASSINS ET EAU SALÉE

POMPES CENTRIFUGES

POMPES SUBMERSIBLES

POMPES SUBMERSIBLES ET
MOTEURS SUBMERSIBLES

UNITÉS DE PRESSION



DAB PUMPS se réserve le droit d'apporter des modifications sans préavis.

www.motralec.com / service-commercial@motralec.com / 01.39.97.65.10