

EURO, EURO INOX, EURO COM

POMPES CENTRIFUGES MULTICELLULAIRES



EURO



EURO INOX



EURO COM

Pompe centrifuge multicellulaire horizontale, au fonctionnement extrêmement silencieux, adaptée pour une utilisation domestique pour l'alimentation en eau et la pressurisation, l'irrigation de jardins et de potagers et le déplacement d'eau en général.

Euro : corps de pompe en fonte 200 UNI ISO 185.

Euro Inox : corps de pompe en acier inoxydable.

Euro Com : corps de pompe en technopolymère.

Support de moteur en aluminium moulé sous pression, support de joint en acier AISI 304.

Garniture mécanique en carbone/céramique.

Arbre de rotor en acier AISI 304.

Rotors, corps de diffuseurs et diffuseurs en technopolymère.

Bagues d'usure en acier inoxydable.

Niveau de protection du moteur IP 44.

Niveau de protection de la boîte à bornes IP 55.

Classe d'isolation F.

Plage de fonctionnement de 10 à 120 l/min avec hauteur d'élévation jusqu'à 72 m.

Caractéristiques du liquide pompé propre, sans substances solides ni substances abrasives, non visqueux, non agressif, non cristallisé, chimiquement neutre et proche des caractéristiques de l'eau.

Plage de température du liquide

De 0°C à +35°C pour une utilisation domestique (EN 60335-2-41).

De 0°C à +40°C pour les autres utilisations.

Température ambiante maximum +40 °C.

Pression de service maximum 8 bar (800 kPa).

Euroinox auto-amorçantes autres utilisations.

Température ambiante maximum +40 °C.

Pression de service maximum 8 bar (800 kPa).

Euroinox auto-amorçantes.

MOTEURS TRIPHASÉS	P2	< 0,75 kW	IE2	MOTEURS MONOPHASÉS	P2	≥ 120 W	IE2
		≥ 0,75 kW < 75 kW	IE3				
		≥ 75 kW	IE4*				

* Bientôt disponible

ONLY FOR
EXTRA
MARKETS
EU

SMART PRESS
PAGE 51

ACCESSOIRES
PAGE 149

EURO

MODÈLE	CODE	DONNÉES ÉLECTRIQUES					DONNÉES HYDRAULIQUES													NB de ROUES	DNA GAZ	DNM GAZ	PDS KG	Q.TÉ PAR PALETTE
		TENSION 50 Hz	P1 MAX KW	P2 NOMINALE		In A	Q=m³h	0	0,6	1,2	1,8	2,4	3,0	3,6	4,2	4,8	6	7,2						
				KW	HP		Q=l/min	0	10	20	30	40	50	60	70	80	100	120						
EURO 25/30 M	60213207	1x230 V	0,58	0,55	0,75	2,8	H (m)	34,4	31,7	28,3	23,5	17,5	11						3	1"	1"	10,7	28	
EURO 25/30 M	102970000	1x220-240 V ~	0,52	0,37	0,5	2,4		34,4	31,7	28,3	23,5	17,5	11						3	1"	1"	10,7	28	
EURO 30/30 M	60213202	1x230 V	0,71	0,55	0,75	3,3		46	42,2	37,8	31,2	23,3	14,3						4	1"	1"	12,7	28	
EURO 30/30 M	60169377	1x220-240 V ~	0,83	0,45	0,6	3,9		46	42,2	37,8	31,2	23,3	14,3						4	1"	1"	12,7	28	
EURO 40/30 M	60213200	1x230 V	0,84	0,55	0,75	3,8		57	52,7	47	38,8	29	17,7						5	1"	1"	12,8	28	
EURO 40/30 M	102970040	1x220-240 V ~	0,88	0,55	0,75	3,9		57	52,7	47	38,8	29	17,7						5	1"	1"	12,8	28	
EURO 30/50 M	60213201	1x230 V	0,83	0,55	0,75	3,8		42,5	40,2	38,2	36,2	33,8	30	24,8	19,5	14			3	1"	1"	11,7	28	
EURO 30/50 M	102970060	1x220-240 V ~	0,880	0,55	0,75	3,9		42,5	40,2	38,2	36,2	33,8	30	24,8	19,5	14			3	1"	1"	11,7	28	
EURO 40/50 M	60212484	1x230 V	1,11	0,85	1,15	4,8		57,5	55,3	52,8	50,1	47,1	42,7	35,8	28	19			4	1"	1"	15,6	28	
EURO 40/50 M	102970080	1x220-240 V ~	1,200	0,75	1	5,3		57,5	55,3	52,8	50,1	47,1	42,7	35,8	28	19			4	1"	1"	15,6	28	
EURO 40/50 T	60179428	3x230-400 V ~	1,07	0,75	1	3,6-2,1		57,5	55,3	52,8	50,1	47,1	42,7	35,8	28	19			4	1"	1"	15,6	28	
EURO 50/50 M	60212485	1x230 V	1,31	0,85	1,15	5,7		72	68,5	65,5	62,1	58,2	52,2	43,6	34,5	26			5	1"	1"	16,2	28	
EURO 50/50 M	102970100	1x220-240 V ~	1,480	1	1,36	6,3		72	68,5	65,5	62,1	58,2	52,2	43,6	34,5	26			5	1"	1"	16,2	28	
EURO 50/50 T	60179426	3x230-400 V ~	1,3	1	1,36	4,1-2,4		72	68,5	65,5	62,1	58,2	52,2	43,6	34,5	26			5	1"	1"	16,2	28	
EURO 30/80 M	60212486	1x230 V	1,12	0,85	1,15	4,7		47		46,5	45	43,5	41	38	34,5	31	23	12	4	1"	1"	15,6	28	
EURO 30/80 M	102970140	1x220-240 V ~	1,2	0,8	1,1	5,2	47		46,5	45	43,5	41	38	34,5	31	23	12	4	1"	1"	15,6	28		
EURO 40/80 M	60212487	1x230 V	1,31	0,85	1,15	5,5	59		57	56	54	51	47	43,5	39	29,5	16,5	5	1"	1"	16,2	28		
EURO 40/80 M	102970160	1x220-240 V ~	1,48	1	1,36	6,3	59		57	56	54	51	47	43,5	39	29,5	16,5	5	1"	1"	16,2	28		
EURO 40/80 T	60179422	3x230-400 V ~	1,3	1	1,36	4,1-2,4	59		57	56	54	51	47	43,5	39	29,5	16,5	5	1"	1"	16,2	28		

DAB

DAB PUMPS se réserve le droit d'apporter les modifications sans préavis.

www.motralec.com / service-commercial@motralec.com / 01.39.97.65.10

EURO, EURO INOX, EURO COM

POMPES CENTRIFUGES MULTICELLULAIRES



SERVICES DAB

ESYBOX LINE

UNITÉ DE COMMANDE

CIRCULATEURS ET POMPES
EN LIGNEPOMPES CENTRIFUGES
MULTICELLULAIRES ET
AUTO-AMORÇANTESPOMPES POUR PISCINES,
BASSINS ET EAU SALÉE

POMPES CENTRIFUGES

POMPES SUBMERSIBLES

POMPES SUBMERSIBLES ET
MOTEURS SUBMERSIBLES

UNITÉS DE PRESSION

EURO INOX

MODÈLE	CODE	DONNÉES ÉLECTRIQUES						DONNÉES HYDRAULIQUES															NB de ROUES	DNA GAZ	DNM GAZ	PDS KG	Q.TÉ PAR PALETTE
		TENSION 50 Hz	P1 MAX KW	P2 NOM.		In A	Q=m³/h	0	0,6	1,2	1,8	2,4	3,0	3,6	4,2	4,8	6	7,2									
				kW	HP		Q=l/min	0	10	20	30	40	50	60	70	80	100	120									
EUROINOX 25/30 M	60213216	1x230V	0,58	0,55	0,75	2,8	H (m)	34	31,7	28,3	23,5	17,5	11						3	1"	1"	9,7	28				
EUROINOX 25/30 M	102970200	1x220-240V ~	0 520	0,37	0,5	2,4		34	31,7	28,3	23,5	17,5	11						3	1"	1"	9,7	28				
EUROINOX 30/30 M	60213219	1x230V	0,71	0,55	0,75	3,2		46	42,2	37,8	31,2	23,3	14,3						4	1"	1"	11,7	28				
EUROINOX 30/30 M	102970220	1x220-240V ~	0 720	0,45	0,6	3,2		46	42,2	37,8	31,2	23,3	14,3						4	1"	1"	11,7	28				
EUROINOX 40/30 M	60213226	1x230V	0,84	0,45	0,6	3,8		57	52,7	47	38,8	29	17,7						5	1"	1"	11,9	28				
EUROINOX 40/30 M	102970240	1x220-240V ~	0 880	0,55	0,75	3,9		57	52,7	47	38,8	29	17,7						5	1"	1"	11,9	28				
EUROINOX 30/50 M	60213217	1x230V	0,8	0,55	0,75	3,8		42	40,2	38,2	36,2	33,8	30	24,8	19,5	14			3	1"	1"	10,5	28				
EUROINOX 30/50 M	102970260	1x220-240V ~	0 880	0,55	0,75	3,9		42	40,2	38,2	36,2	33,8	30	24,8	19,5	14			3	1"	1"	10,5	28				
EUROINOX 30/50 T	60204059	3x230-400V ~	0,79	0,60	0,82	2,8-1,7		42	40,2	38,2	36,2	33,8	30	24,8	19,5	14			3	1"	1"	10,5	28				
EUROINOX 40/50 M	60212488	1x230V	1,11	0,85	1,15	4,8		58	55,3	52,8	50,1	47,1	42,7	35,8	28	19			4	1"	1"	14,6	28				
EUROINOX 40/50 M	102970280	1x220-240V ~	1 200	0,75	1	5,3		58	55,3	52,8	50,1	47,1	42,7	35,8	28	19			4	1"	1"	14,6	28				
EUROINOX 40/50 T	60179419	3x230-400V ~	1,07	0,75	1	3,6-2,1		58	55,3	52,8	50,1	47,1	42,7	35,8	28	19			4	1"	1"	14,6	28				
EUROINOX 50/50 M	60212489	1x230V	1,31	0,85	1,15	5,7		72	68,5	65,5	62,1	58,2	52,2	43,6	34,5	26			5	1"	1"	15,1	28				
EUROINOX 50/50 M	102970300	1x220-240V ~	1 480	1	1,36	6,3		72	68,5	65,5	62,1	58,2	52,2	43,6	34,5	26			5	1"	1"	15,1	28				
EUROINOX 50/50 T	60179421	3x230-400V ~	1,3	1	1,36	4,1-2,4		72	68,5	65,5	62,1	58,2	52,2	43,6	34,5	26			5	1"	1"	15,1	28				
EUROINOX 30/80 M	60212490	1x230V	1,12	0,85	1,15	4,7		47		46,5	45	43,5	41	38	34,5	31	23	12	4	1"	1"	14,6	28				
EUROINOX 30/80 M	102970340	1x220-240V ~	1 200	0,8	1,1	5,2		47		46,5	45	43,5	41	38	34,5	31	23	12	4	1"	1"	14,6	28				
EUROINOX 30/80 T	60179423	3x230-400V ~	1,06	0,8	1,1	3,6-2,06		47		46,5	45	43,5	41	38	34,5	31	23	12	4	1"	1"	14,6	28				
EUROINOX 40/80 M	60212491	1x230V	1,32	0,85	1,15	5,5		59		57	56	54	51	47	43,5	39	29,5	16,5	5	1"	1"	15,1	28				
EUROINOX 40/80 M	102970360	1x220-240V ~	1,48	1	1,36	6,3		59		57	56	54	51	47	43,5	39	29,5	16,5	5	1"	1"	15,1	28				
EUROINOX 40/80 T	60179418	3x230-400V ~	1,3	1	1,36	4,1-2,4		59		57	56	54	51	47	43,5	39	29,5	16,5	5	1"	1"	15,1	28				

EURO COM

MODÈLE	CODE	DONNÉES ÉLECTRIQUES				DONNÉES HYDRAULIQUES														NB de ROUES	DNA GAZ	DNM GAZ	PDS KG	Q.TÉ PAR PALETTE
		TENSION 50 Hz	P1 MAX KW	P2 NOM.		In A	Q=m³/h	0	0,6	1,2	1,8	2,4	3,0	3,6	4,2	4,8	6	7,2						
				kW	HP		Q=l/min	0	10	20	30	40	50	60	70	80	100	120						
EUROCOM 30/50 M	60213205	1x230 V	0,88	0,45	0,6	4	H (m)	42,2	40,2	38,2	36,2	33,8	30	24,8	19,5	14			3	1"	1"	8,8	28	
EUROCOM 30/50 M	102960060	1x220-240 V ~	0,880	0,55	0,75	3,9		42,2	40,2	38,2	36,2	33,8	30	24,8	19,5	14			3	1"	1"	8,8	28	
EUROCOM 40/50 M	60212480	1x230 V	1,11	0,85	1,15	4,8		57,7	55,3	52,8	50,1	47,1	42,7	35,8	28	19,2			4	1"	1"	11	28	
EUROCOM 40/50 M	102960080	1x220-240 V ~	1,200	0,75	1	5,3		57,7	55,3	52,8	50,1	47,1	42,7	35,8	28	19,2			4	1"	1"	11	28	