

GARDEN JET, GARDEN INOX, GARDEN COM

POMPES CENTRIFUGES AUTO-AMORÇANTES



GARDEN JET



GARDEN INOX



GARDEN COM

Électropompe centrifuge portable auto-amorçante pour le jardinage, les potagers, le lavage et les loisirs.
Équipée d'une poignée pour faciliter le transport et d'un câble d'alimentation de 2 mètres de type H07 RN-F avec fiche et interrupteur. Compacte et facile à installer, auto-amorçante de façon à pouvoir prélever de l'eau dans des cuves, des puits ou des cours d'eau, elle tolère les bulles d'air et l'eau contenant de petites particules ou du sable.

Garden Jet: Corps de pompe en fonte et support de moteur en aluminium moulé.

Garden Com: Corps de pompe en technopolymère et support de moteur en aluminium moulé.

Garden-inox : Corps de pompe en acier inoxydable. Support du moteur en aluminium moulé sous pression.

Roue, diffuseur et tuyau Venturi en technopolymère.

Disque d'étanchéité et disques de pression en acier inoxydable.

Garniture mécanique carbone/céramique.

Moteur à induction fermé et refroidi par ventilation externe.

Rotor monté sur roulements à billes grandes dimensions graissés à vie pour assurer un fonctionnement silencieux et une longue durée de vie. Protection thermique et contre la surcharge intégrée, condensateur permanent dans le circuit.

Fabrication conforme aux normes CEI 2-3 et CEI 61-69 (EN 60335-2-41).

Protection du moteur IP 44.

Protection de la boîte à bornes IP 55.

Classe d'isolation F.

Tension standard

Monophasée 220/-240 V / 50 Hz.

Plage de fonctionnement De 0,4 à 5,4 m³/h avec hauteur d'élévation max. de 54 mètres.

Exigences qualité liquide propre, dépourvu de corps solides ou de substances abrasives, non visqueux, non agressif, non cristallisé, neutre, caractéristiques similaires à l'eau.

Plage de température du liquide

De 0°C à +35°C pour une utilisation domestique (EN 60335-2-41).

De 0°C à +40°C pour les autres utilisations.

Température ambiante maximum +40 °C.

Profondeur d'aspiration maximum 8 mètres.

Pression de service maximum

8 bar (800 kPa)

6 bar (600 kPa) uniquement pour les modèles en technopolymère (Jet Com).

Installation

Fixe ou portable en position horizontale.

Exécutions spéciales sur demande : autres tensions et/ou fréquences.

MOTEURS MONOPHASÉS P2 ≥120 W IE2

ONLY FOR EXTRA MARKETS EU

SMART PRESS PAGE 51

ACCESSOIRES PAGE 149

MODÈLE	CODE	DONNÉES ÉLECTRIQUES					DONNÉES HYDRAULIQUES												DNA GAZ	DNM GAZ	PDS KG	Q.TÉ PAR PALETTE
		TENSION 50 Hz	P1 MAX KW	P2 NOMINALE		In A	Q=m³/h	0	0,6	1,2	1,8	2,4	3,0	3,6	4,2	4,8						
				KW	HP		Q=l/min	0	10	20	30	40	50	60	70	80						
GARDENJET 82 M	60213258H	1x230 V	0,8	0,55	0,75	3,9	H (m)	47	40	34	30	26,2	23,5	20,3			1"	1"	11	28		
GARDENJET 82 M	102652010	1x220-240 V ~	0,85	0,6	0,8	3,8		47	40	34	30	26,2	23,5	20,3			1"	1"	11	28		
GARDENJET 102 M	60212516H	1x230 V	1,02	0,75	1	4,5		53,8	47	41	36,3	32,4	28,8	25,8			1"	1"	12,8	28		
GARDENJET 102 M	102652020H	1x220-240 V ~	1,13	0,75	1	5,1		53,8	47	41	36,3	32,4	28,8	25,8			1"	1"	12,8	28		
GARDENJET 132 M	60212517H	1x230 V	1,37	0,85	1,15	6		48,3	45,6	42,8	40	37,6	35	32,5	30	27,2	1"	1"	13,8	28		
GARDENJET 132 M	102652040H	1x220-240 V ~	1,49	1	1,36	6,6		48,3	45,6	42,8	40	37,6	35	32,5	30	27,2	1"	1"	13,8	28		
GARDEN-INOX 82 M	60213259H	1x230 V	0,8	0,55	0,75	3,9		47	40	34	30	26,2	23,5	20,3			1"	1"	10,7	28		
GARDEN-INOX 82 M	102657010	1x220-240 V ~	0,85	0,6	0,8	3,8		47	40	34	30	26,2	23,5	20,3			1"	1"	10,7	28		
GARDEN-INOX 102 M	60212518H	1x230 V	1,02	0,75	1	4,5		53,8	47	41	36,3	32,4	28,8	25,8			1"	1"	12,5	28		
GARDEN-INOX 102 M	102657020H	1x220-240 V ~	1,13	0,75	1	5,1		53,8	47	41	36,3	32,4	28,8	25,8			1"	1"	12,5	28		
GARDEN-INOX 132 M	60212519H	1x230 V	1,37	0,85	1,15	6		48,3	45,6	42,8	40	37,6	35	32,5	30	27,2	1"	1"	13,5	28		
GARDEN-INOX 132 M	102657040	1x220-240 V ~	1,49	1	1,36	6,6		48,3	45,6	42,8	40	37,6	35	32,5	30	27,2	1"	1"	13,5	28		
GARDEN-COM 62 M	60213233H	1x230 V	0,7	0,55	0,75	3,2		42,7	35	29,2	25,6	22,9	13				1"	1"	10,7	28		
GARDEN-COM 62 M	102682000H	1x220-240 V ~	0,72	0,44	0,6	3,12		42,7	35	29,2	25,6	22,9	13				1"	1"	10,7	28		
GARDEN-COM 82 M	60213273H	1x230 V	0,8	0,55	0,75	3,9		47	40	34	30	26,2	23,5	20,3			1"	1"	10,7	28		
GARDEN-COM 82 M	102682010H	1x220-240 V ~	0,85	0,6	0,8	3,8		47	40	34	30	26,2	23,5	20,3			1"	1"	10,7	28		
GARDEN-COM 102 M	60212526H	1x230 V	1,02	0,75	1	4,5		53,8	47	41	36,3	32,4	28,8	25,8			1"	1"	12,5	28		
GARDEN-COM 102 M	102682020H	1x220-240 V ~	1,13	0,75	1	5,1		53,8	47	41	36,3	32,4	28,8	25,8			1"	1"	12,5	28		

DAB

DAB PUMPS se réserve le droit d'apporter les modifications sans préavis.

www.motralec.com / service-commercial@motralec.com / 01.39.97.65.10

SERVICES DAB

ESYBOX LINE

UNITÉ DE COMMANDE

CIRCULATEURS ET POMPES EN LIGNE

POMPES CENTRIFUGES MULTICELLULAIRES ET AUTO-AMORÇANTES

POMPES POUR PISCINES, BASSINS ET EAU SALÉE

POMPES CENTRIFUGES

POMPES SUBMERSIBLES

POMPES SUBMERSIBLES ET MOTEURS SUBMERSIBLES

UNITÉS DE PRESSION