JET, JET INOX, EURO INOX - M-P

POMPES CENTRIFUGES MONTÉES

EURO INOX - M-P

JET 151, 251 T-P

VERSION MONOPHASÉE

Pompe auto-amorçantes équipée de jauge, pressostat, câble d'alimentation avec fiche et raccord en laiton à trois voies pour raccorder une cuve.

VERSION TRIPHASÉE

Électropompe auto-amorçante équipée de jauge, pressostat, disjoncteur en cas de surcharge et raccord en laiton à trois voies pour raccorder une cuve.

Plage de fonctionnement De 0,4 à 10,5 m³/h avec hauteur d'élévation max. de 62 mètres.

Exigences de qualité du liquide propre, sans substances contaminantes solides ou abrasives, non visqueux, non agressif, non cristallisé et chimiquement neutre, proche des caractéristiques de l'eau.

Plage de température du liquide de 0°C à +35°C pour une utilisation domestique (EN 60335-2-41). Pour les autres utilisations : de 0°C à +40°C.

Température ambiante maximum +40 °C.

Pression de service maximum 8 bar (800 kPa).

Installation fixée en position horizontale.

Exécutions spéciales sur demande
Différentes fréquences et/ou tensions.

Indice de protection du moteur IP 44.

Indice de protection de la boîte à bornes IP 55.

Classe d'isolation F.

Tension d'entrée standard
Monophasée 220/240 V - 50 Hz.
Triphasée 230/400 V - 50 Hz.

MOTEURS TRIPHASÉS	P2	< 0,75 kW	IE2
		≥ 0,75 kW < 75 kW	IE3
		≥ 75 kW	IE4*

MOTEURS MONOPHASÉS	P2	≥120 W	IE2

* Bientôt disponible

ONLY FOR EXTRA EU MARKETS

ACCESSOIRES PAGE 149

JET - M-P

MODÈLE	CODE	DONNÉES ÉLECTRIQUES					DONNÉES HYDRAULIQUES															DNA GAZ	DNM GAZ	PDS KG	Q.TÉ PAR PALETTE
		TENSION 50 Hz	P1 MAX KW	P2 NOM. kW	P2 NOM. HP	In A	Q=m³h	0	0,6	1,2	1,8	2,4	3,0	3,6	4,2	4,8	6	7,2	9	9,6	10,5				
							Q=l/min	0	10	20	30	40	50	60	70	80	100	120	150	160	175				
JET 62 M-P	60213267H	1x230 V	0,7	0,55	0,75	3,2		42	35	29,2	25,6	22,9	21,1									1"	1"	11,5	24
JET 62 M-P	102662000H	1x220-240 V ~	0,85	0,6	0,8	3,8		42	35	29,2	25,6	22,9	21,1									1"	1"	11,5	24
JET 82 M-P	60213268H	1x230 V	0,8	0,55	0,75	3,9		47	40	34	30	26,2	23,5	20,3								1"	1"	12,1	24
JET 82 M-P	102662020H	1x220-240 V ~	0,85	0,6	0,8	3,8		47	40	34	30	26,2	23,5	20,3								1"	1"	12,1	24
JET 102 M-P	60212521H	1x230 V	1,02	0,75	1	4,5		53,8	47	41	36,3	32,4	28,8	25,8								1"	1"	13,9	24
JET 102 M-P	102662040H	1x220-240 V ~	1,13	0,75	1	5,1		53,8	47	41	36,3	32,4	28,8	25,8								1"	1"	13,9	24
JET 132 M-P	60212523H	1x230 V	1,37	0,85	1,15	6		48,3	45,6	42,8	40	37,6	35	32,5	30	27,2						1"	1"	14,9	24
JET 132 M-P	102662100H	1x220-240 V ~	1,49	1	1,36	6,6		48,3	45,6	42,8	40	37,6	35	32,5	30	27,2						1"	1"	14,9	24
JET 200 M-P	60211847	1x230 V	2,01	1,1	1,5	9,07		41			37,5	36,5	35,2	34	33	31,8	29,5	27,2	24	22,8	21,3	1½"	1¼"	27,5	9
JET 200 M-P	102162182	1x220-240 V ~	2	1,5	2	9		41			37,5	36,5	35,2	34	33	31,8	29,5	27,2	24	22,8	21,3	1½"	1¼"	27,5	9
JET 200 T-P	60180134	3x400 V~	2	1,5	2	3,9	H (m)	41			37,5	36,5	35,2	34	33	31,8	29,5	27,2	24	22,8	21,3	1½"	1¼"	28	9
JET 300 M-P	60211914	1x230 V	2,58	1,8	2,45	11,6		51			48	47	46	44,5	43	42	40	37	33	32	29	1½"	1¼"	31,5	9
JET 300 M-P	102162192	1x220-240 V ~	2,7	2,2	3	12		51			48	47	46	44,5	43	42	40	37	33	32	29	1½"	1¼"	31,5	9
JET 300 T-P	60180135	3x400 V~	2,7	2,2	3	8,5-4,9		51			48	47	46	44,5	43	42	40	37	33	32	29	1½"	1¼"	31	9
JET 151 M-P	60211569	1x230 V	1,41	1,1	1,5	6,3		61	58,2	56	53	50	46	43	36							1¼"	1"	31,5	18
JET 151 M-P	102162062	1x220-240 V ~	1,6	1,1	1,5	7,2		61	58,2	56	53	50	46	43	36							1¼"	1"	31,5	18
JET 151 T-P	60180136	3x400 V~	1,6	1,1	1,5	5,2-3		61	58,2	56	53	50	46	43	36							1¼"	1"	33	18
JET 251 M-P	60211863	1x230 V	2,21	1,1	1,5	10		62	60	58	56	54	51	48,5	46	43,5	39	34,2				1¼"	1"	36	15
JET 251 M-P	102162082	1x220-240 V ~	2,2	1,85	2,5	10		62	60	58	56	54	51	48,5	46	43,5	39	34,2				1¼"	1"	36	15
JET 251 T-P	60180137	3x400 V~	2,2	1,85	2,5	6,9-4		62	60	58	56	54	51	48,5	46	43,5	39	34,2				1¼"	1"	34	15

DAB PUMPS se réserve le droit d'apporter des modifications sans préavis.
www.motralec.com / service-commercial@motralec.com / 01.39.97.65.10

JET M-P, JET INOX - M-P, EURO INOX - M-P

POMPES CENTRIFUGES MONTÉES

JET INOX - M-P

MODÈLE	CODE	DONNÉES ÉLECTRIQUES					DONNÉES HYDRAULIQUES														DNA GAZ	DNM GAZ	PDS KG	Q.TÉ PAR PALETTE
		TENSION 50 Hz	P1 MAX KW	P2 NOM.		In A	Q=m³h	0	0,6	1,2	1,8	2,4	3,0	3,6	4,2	4,8	6	7,2	9	9,6	10,5				
				kW	HP		Q=l/min	0	10	20	30	40	50	60	70	80	100	120	150	160	175				
JETINOX 82 M-P	60213261H	1x230 V	0,8	0,55	0,75	3,9	H (m)	47	40	34	30	26,2	23,5	20,3								1"	1"	13,6	18
JETINOX 82 M-P	102642020H	1x220-240 V ~	0,85	0,6	0,8	3,8		47	40	34	30	26,2	23,5	20,3								1"	1"	13,6	18
JETINOX 102 M-P	60212535H	1x230 V	1,02	0,75	1	4,5		53,8	47	41	36,3	32,4	28,8	25,8								1"	1"	14,8	18
JETINOX 102 M-P	102642040H	1x220-240 V ~	1,13	0,75	1	5,1		53,8	47	41	36,3	32,4	28,8	25,8								1"	1"	14,8	18
JETINOX 132 M-P	60212536H	1x230 V	1,37	0,85	1,15	6		48,3	45,6	42,8	40	37,6	35	32,5	30	27,2						1"	1"	15,8	18
JETINOX 132 M-P	102642100H	1x220-240 V ~	1,49	1	1,36	6,6		48,3	45,6	42,8	40	37,6	35	32,5	30	27,2						1"	1"	15,8	18

EURO INOX - M-P

MODÈLE	CODE	DONNÉES ÉLECTRIQUES					DONNÉES HYDRAULIQUES												DNA GAZ	DNM GAZ	PDS KG	Q.TÉ PAR PALETTE
		TENSION 50 Hz	P1 MAX KW	P2 NOMINALE		In A	Q=m³h	0	0,6	1,2	1,8	2,4	3,0	3,6	4,2	4,8	6	7,2				
				kW	HP		Q=l/min	0	10	20	30	40	50	60	70	80	100	120				
EUROINOX 30/50 M-P	60213221	1x230 V	0,8	0,55	0,75	3,8	H (m)	42	40,2	38,2	36,2	33,8	30	24,8	19,5	14			1"	1"	11,4	12
EUROINOX 30/50 M-P	102972260	1 x 220-240 V~	0,88	0,55	0,75	3,9		42	40,2	38,2	36,2	33,8	30	24,8	19,5	14			1"	1"	11,4	12
EUROINOX 40/50 M-P	60212492	1x230 V	1,11	0,85	1,15	4,8		58	55,3	52,8	50,1	47,1	42,7	35,8	28	19			1"	1"	14,5	12
EUROINOX 40/50 M-P	102972280	1 x 220-240 V~	1,2	0,8	1,1	5,3		58	55,3	52,8	50,1	47,1	42,7	35,8	28	19			1"	1"	14,5	12
EUROINOX 30/80 M-P	60212493	1x230 V	1,12	0,85	1,15	4,7		47		46,5	45	43,5	41	38	34,5	31	23	12	1"	1"	14,5	12
EUROINOX 30/80 M-P	102972340	1 x 220-240 V~	1,2	0,75	1	5,3		47		46,5	45	43,5	41	38	34,5	31	23	12	1"	1"	14,5	12
EUROINOX 40/80 M-P	60213281	1x230 V	1,32	0,85	1,15	5,5		59		57	56	54	51	47	43,5	39	29,5	16,5	1"	1"	17,5	12
EUROINOX 40/80 M-P	102972360	1 x 220-240 V~	1,48	1	1,36	6,3		59		57	56	54	51	47	43,5	39	29,5	16,5	1"	1"	17,5	12

www.motralec.com / service-commercial@motralec.com / 01.39.97.65.10