

MCE-P

UNITÉ DE COMMANDE À VITESSE VARIABLE



Les convertisseurs **MCE-P** sont utilisés pour la gestion des pompes de pressurisation destinées aux applications professionnelles et difficiles.

Ils peuvent commander les pompes triphasées jusqu'à 15 kW.

Ces unités associent simplicité et conception robuste à la puissance d'un variateur de fréquence.

Les **MCE-P** sont montés sur la pompe et équipés de capteurs de pression et, **en option, de débitmètres** si nécessaire. L'utilisation d'un débitmètre permet une meilleure régulation de pression.

Le **MCE-P** peut également être aisément installé sur un groupe de surpression de plusieurs pompes grâce à un câble standard.

Confort, économies d'énergie, protection et simplicité sont les mots clés de ces gammes professionnelles.

Les **MCE-P** sont refroidis à l'air.

Les **MCE-P** peuvent être aisément installés sur les systèmes existants et fonctionnent avec toutes les installations de pompe pour créer des groupes permettant d'utiliser jusqu'à 8 pompes interchangeables.



FORMATION EN
LIGNE

D+CONNECT

PAGE 11

ACCESSOIRES
PAGE 53

MODÈLE	CODE	PUISSANCE NOMINALE MOTEUR KW	COURANT NOMINAL MOTEUR MAX A	COURANT NOMINAL MOTEUR MIN A	TENSION 50 Hz	TENSION POMPE 50 Hz	CADRE MOTEUR
MCE/P 30	60145922	3	7,5	2,0	triphasee 3x400	triphasee 3x400	100
MCE/P 55	60145923	5,5	13,5	2,0	triphasee 3x400	triphasee 3x400	112 132
MCE/P 110	60145924	11,0	24	2,0	triphasee 3x400	triphasee 3x400	132 160
MCE/P 150	60145925	15,0	32	2,0	triphasee 3x400	triphasee 3x400	160