

MULTI 4 SW

POMPES MULTICELLULAIRES HORIZONTALES AUTO-AMORÇANTES



Pompe de surface multicellulaire auto-amorçante conçue spécialement pour pomper de l'eau salée. Performances silencieuses et à haute pression. **Disponible avec 4 roues Noryl.** Matériaux résistants à la corrosion et à la rouille. Moteur avec protection thermique contre la surcharge. Double système d'étanchéité entre le moteur et la partie hydraulique. Résistance élevée au gel. Fournie avec câble d'alimentation avec fiche et raccord auto-étanche. Fournie avec câble d'alimentation et fiche.

Plage de fonctionnement capacité allant jusqu'à 90 l/min ; hauteur d'élévation jusqu'à 46 m.

Plage de température du liquide de 0°C à +35°C pour une utilisation domestique. de 0°C à +40°C pour les autres utilisations.

Liquide pompé Conçue spécialement pour pomper de l'eau salée.

Profondeur d'aspiration maximum 8 mètres.

Température ambiante maximum +40 °C.

Classe de protection IPX4.

Classe d'isolation F.

Installation fixe ou portable en position horizontale. Exécutions spéciales sur demande : autres tensions et/ou fréquences.

MOTEURS
MONOPHASÉS

P2

≥120 W

IE2

ONLY FOR
EXTRA EU
MARKETS

MODÈLE	CODE	DONNÉES ÉLECTRIQUES					DONNÉES HYDRAULIQUES												NB de ROUES	DNA GAZ	DNM GAZ	PDS KG	Q.TÉ PAR PALETTE
		TENSION 50 Hz	P1 MAX KW	P2 NOMINALE		In A	Q=m³/h	0	0,6	1,2	1,8	2,4	3,0	3,6	4,2	4,8	5,4						
				kW	HP		Q=l/min	0	10	20	30	40	50	60	70	80	90						
MULTI 4 SW M	60212401	1x230 V	0,93	0,63	0,85	4,2	H (m)	46	45	43	40	38	33	28	22	16	9	4	1"	1"	10,6	21	
MULTI 4 SW M	60122695	1x220-240 V ~	1	0,75	1	4,5		46	45	43	40	38	33	28	22	16	9	4	1"	1"	10,6	21	

NOVA SALT W

POMPES SUBMERSIBLES



La Nova Salt W M-A est une pompe submersible polyvalente spécialement conçue pour être utilisée dans l'eau salée. Matériaux résistants à la corrosion et à la rouille. Boîtier du moteur, arbre, vis et écrous en acier inoxydable AISI 316. Câble avec conducteurs étamés. Moteur avec protection thermique contre la surcharge. Arbre et roue résistants à l'usure. Excellent refroidissement du moteur, permettant à la pompe de fonctionner même si elle est partiellement submersible. Version manuelle et automatique avec flotteur marche/arrêt. Fournie avec câble d'alimentation avec fiche et raccord auto-étanche.

Plage de fonctionnement

de 1 à 7,5 m³/h avec hauteur d'élévation max. de 6 mètres.

Plage de température du liquide

de 0°C à +35°C pour une utilisation domestique.

Liquide pompé eau sale, sans fibres, y compris l'eau salée.

Profondeur d'aspiration maximum 7 mètres.

MODÈLE	CODE	DONNÉES ÉLECTRIQUES					DONNÉES HYDRAULIQUES											DNM GAZ	CÂBLE	POIDS KG	Q.TÉ PAR PALETTE
		TENSION 50 Hz	P1 MAX kW	P2 NOMINALE		In A	Q=m3h	0	1	2	3	4,5	5	6	7	7,5					
				kW	HP		Q=l/min	0	16,6	33,3	50	75	83,3	100	116,6	125					
NOVA SALT W M-A	60122652	1X230 V~	0,28	0,2	0,28	1,3	H (m)	6	5,4	4,7	3,9	2,8	2,5	1,7	1	0,5	1"¼	10 m	3,9	48	