

MULTI INOX

POMPES MULTICELLULAIRES HORIZONTALES AUTO-AMORÇANTES



Pompes multicellulaires auto-amorçantes idéales pour l'alimentation en eau dans les applications domestiques et de jardinage. Hautes performances.
 Disponible avec 3, 4, 5 **roues en acier inoxydable AISI 304**.
 Matériaux résistants à la corrosion et à l'oxydation.
 Moteur avec protection thermique contre la surcharge.
 Double isolation entre le moteur et la section hydraulique.
 Résistance optimale aux températures basses.
 Fournie avec câble d'alimentation et fiche.

Plage de température du liquide

De 0°C à +35°C (pour une utilisation domestique) (EN 60335-2-41).
 De 0°C à +40°C (pour les autres utilisations).

MOTEURS MONOPHASÉS P2 ≥120 W IE2

ONLY FOR EXTRA EU MARKETS

SMART PRESS PAGE 51

ACCESSOIRES PAGE 149

MODÈLE	CODE	DONNÉES ÉLECTRIQUES					DONNÉES HYDRAULIQUES													NB de ROUES	DNA GAZ	DNM GAZ	PDS KG	Q.TÉ PAR PALETTE
		TENSION 50 Hz	P1 MAX KW	P2 NOMINALE		In A	Q=m³h	0	0,6	1,2	1,8	2,4	3,0	3,6	4,2	4,8	5,4							
				KW	HP		Q=l/min	0	10	20	30	40	50	60	70	80	90							
MULTI INOX 3 M	60213241	1x230V	0,74	0,63	0,85	3,5	H (m)	33	32	30	29	27	22	19	14	10	5	3	1"	1"	8,8	21		
MULTI INOX 3 M	60122692	1x220-240V ~	0,80	0,55	0,75	3,7		33	32	30	29	27	22	19	14	10	5	3	1"	1"	8,8	21		
MULTI INOX 4 M	60212400	1x230V	0,93	0,63	0,85	4,2		45	42	38	35	31	27	22	17	12	7	4	1"	1"	11,3	21		
MULTI INOX 4 M	60122693	1x220-240V ~	1,00	0,75	1	4,5		45	42	38	35	31	27	22	17	12	7	4	1"	1"	11,3	21		
MULTI INOX 5 M	60122694	1x220-240V ~	1,25	1	1,36	5,5		59	58	56	53	49	45	38	32	25	13	5	1"	1"	12,5	21		

DAB