

**NBB est la solution pour un système de pressurisation domestique.**

Le concept de base est la modularité de ses composants comme : le KIT CUVE NBB, la pompe immergée ou en surface, l'inverseur (si la pompe ne contient pas de composants électroniques intégrés) et un kit d'assemblage avec le vase d'expansion (lorsqu'il n'est pas intégré à la pompe). Dans toutes ses configurations, le NBB est caractérisé par ses dimensions compactes, un grand confort et, dans la version avec inverseur, par un aspect important en termes d'économie d'énergie.

Le KIT CUVE NBB contient :

- Une cuve de 280 L adaptée pour l'eau potable, conforme aux normes européennes EN1717 et EN13077
- Équipé de vanne de remplissage et de clapet de trop-plein
- Grille de protection

En choisissant le KIT CUVE SUPPLÉMENTAIRE, contenant une cuve de 280 litres, le coude de raccord plus le joint et une courroie, il est possible de doubler la capacité du système. Outre le NBB, il est nécessaire de choisir le kit d'assemblage correspondant au type de pompe (ou pompe avec inverseur) à utiliser. La pompe à installer et l'inverseur ne sont pas inclus dans le kit et doivent être commandés séparément. Le kit d'installation comprend tous les accessoires nécessaires pour l'installation de la pompe (ou de l'inverseur) avec le KIT CUVE NBB. Pour les kits d'installation Pulsar et Euro Inox, un vase d'expansion de 4 litres est inclus.

Plage de fonctionnement

De 10 à 120 litres/min, avec hauteur d'élévation jusqu'à 72 m.

Plage de température du liquide

Pour une utilisation domestique : de 0°C à +35°C.

Exigences de qualité du liquide

Convient pour l'eau potable conformément aux normes européennes EN1717 et EN13077.

Température ambiante maximum +40 °C.**Pression de service max.**

8 bar (800 kPa) pour les configurations avec pompe de surface.

Pression d'entrée max. 6 bar.**Indice de protection**

IP44 pour les pompes de surface.

IP68 pour les pompes immergées.

Classe d'isolation F.

PAGE 11

AD PLUS
PAGE 47ACCESSOIRES
PAGE 149

MODÈLE	CODE
KIT NBB WRAS CUVE 280 LITRES (AVEC GRILLE)	60149355
KIT ACTIVE POUR NBB	60116646
KIT EUROINOX POUR NBB	60123882
KIT PULSAR POUR NBB	60116638

MODÈLE	CODE
KIT NBB DTRON2/DTRON3/ESYBOX DIVER	60203517
KIT CUVE SUPPLÉMENTAIRE	60123556
KIT DIVERTRON POUR NBB	60123662

Le kit d'installation est conçu pour être utilisé exclusivement avec les modèles de pompes indiqués ci-après.

TABLEAU DE SÉLECTION DE KIT NBB : A + B + C = NBB

A	B		C	
CUVE NBB	MODÈLE DE POMPE		ACTIVE DRIVER PLUS	KIT D'INSTALLATION *
 60149355 - KIT CUVE NBB 280 litres (avec grille de protection) EXPANSIBLE AVEC :  60123556 KIT CUVE AUXILIAIRE		EUROINOX M	60149661 AD PLUS M/M 1.1	60123882 - KIT D'INSTALLATION EUROINOX - Tuyau d'aspiration - Raccords - Vis - Support pour AD - Vase d'expansion 5 l - Vanne à sphère
		EUROINOX T	60169777 AD PLUS M/T 1.0	
		ACTIVE EI M		60116646 - KIT D'INSTALLATION ACTIVE - Tuyau d'aspiration - Raccords - Vis
		DTRON 2 / DTRON 3 / ESYBOX DIVER		60203517 - KIT NBB DTRON2/ DTRON3/ESYBOX DIVER - Raccords - Vis
		60210498 - PULSAR 50/50 M-NA	60149661 AD M/M 1.1	60116638 - KIT D'INSTALLATION PULSAR - Raccords - Clapet anti-retour - Pompe à barre de fixation - Support pour AD - Vanne à sphère - Vis - Vase d'expansion 5 l
	60210510 - PULSAR 40/80 M-NA			
	60210499 - PULSAR 50/50 T-NA (3X230V)	60169777 AD M/T 1.0		
	60210511 - PULSAR 40/80 T-NA (3X230V)			
	DIVERTRON		60123662 - KIT D'INSTALLATION DIVERTRON - Raccords - Vis	

* Tous les kits sont fournis démontés et avec les instructions de montage.

