NOVA UP

POMPE SUBMERSIBLE POUR EAUX CLAIRES

NOVA UP M-A

NOVA UP M-NA

Pompe de drainage avec refoulement vertical, disponible en version automatique ou manuelle avec filtre amovible pour aspiration de particules jusqu'à 5 mm dans les applications domestiques et résidentielles. Ces caractéristiques en font une pompe robuste et accroît sa polyvalence d'installation.
Corps de pompe, roue, calotte et grille d'aspiration en technopolymère.
Moteur, arbre de rotor et boulons et vis en acier inoxydable.
Garniture d'étanchéité à anneaux intercalés avec préchambre à huile.
Moteur submersible asynchrone à service continu.
Stator monté dans un boîtier en acier inoxydable étanche à l'air.
Le rotor est monté sur des roulements à billes surdimensionnés graissés à vie.
Protection thermo-ampèremétrique incorporée et condensateur connecté en permanence.
Profondeur minimum du tirant d'eau :

- NOVA UP 300 M-A 120 mm
- NOVA UP 300 M-NA 60 mm
- NOVA UP 600 M-A 165 mm
- NOVA UP 600 M-NA 70 mm

Plage de fonctionnement
De 1 à 15 m³/h avec hauteur d'élévation max de 10 mètres.
Liquide pompé Eau propre, eau de pluie.
Passage 10 mm.
Plage de température du liquide
De 0°C à +35°C pour une utilisation domestique.
Sortie 1" 1/4 GAZ.
Direction de sortie Verticale.
Roue Vortex en technopolymère.
Classe de protection du moteur IP 68.
Classe d'isolation thermique du moteur F.
Profondeur d'immersion maximale 7 m.
Type de câble d'alimentation H05RN-F.
Type d'installation possible
Fixe ou mobile en position verticale.

MODÈLE	CODE	DONNÉES ÉLECTRIQUES					DONNÉES HYDRAULIQUES													CÂBLE	POIDS KG	Q.TÉ PAR PALETTE
		TENSION 50 Hz	P1 MAX kW	P2 NOMINALE kW	P2 NOMINALE HP	In A	Q=m³h	0	1	2	3	4,5	5	6	7	7,5	9	10	12	13,5			
							Q=l/min	0	16,6	33,3	50	75	83,3	100	116,6	125	150	166,6	200	225			
NOVA UP 300 M-A	60152305.	1X220-240 V~	0,38	0,21	0,28	1,5	H (m)	7,6	6,9	6,25	5,6	4,7	4,4	3,6	2,8	2,3	1				10 m	5,8	39
NOVA UP 300 M-NA	60152309.	1X220-240 V~	0,38	0,21	0,28	1,5		7,6	6,9	6,25	5,6	4,7	4,4	3,6	2,8	2,3	1				10 m	5,6	39
NOVA UP 600 M-A	60152306.	1X220-240 V~	0,77	0,52	0,69	3,5		9,8	9,4	9	8,5	7,7	7,4	6,8	6,2	5,9	4,7	3,9	2	0,3	10 m	7,3	26
NOVA UP 600 M-NA	60152310.	1X220-240 V~	0,77	0,52	0,69	3,5		9,8	9,4	9	8,5	7,7	7,4	6,8	6,2	5,9	4,7	3,9	2	0,3	10 m	7,1	26

A : automatique, avec flotteur
NA : non-automatique, sans flotteur
M: monophasée.

NOVA UP MAE

POMPES SUBMERSIBLES AVEC FLOTTEUR ÉLECTRONIQUE POUR EAUX CLAIRES

NOVA UP MAE

NOVA UP MAE

Pompe de drainage électronique avec refoulement vertical réglable et filtre amovible pour aspiration de particules jusqu'à 5 mm.
Disponible en version automatique ou manuelle.
Le curseur de réglage des sondes permet de modifier le niveau marche/arrêt de la pompe, une caractéristiques qui accroît la polyvalence d'installation.
Le refoulement vertical et l'interrupteur à flotteur électronique rendent la pompe adéquate pour les puisards de dimensions réduites.
Corps de pompe, roue, calotte et grille d'aspiration en technopolymère.
Moteur, arbre de rotor et boulons et vis en acier inoxydable.
Garniture d'étanchéité à anneaux intercalés avec préchambre à huile.
Moteur submersible asynchrone à service continu.
Stator monté dans un boîtier en acier inoxydable étanche à l'air. Le rotor est monté sur des roulements à billes surdimensionnés graissés à vie. Protection thermo-ampèremétrique incorporée et condensateur connecté en permanence.
Profondeur minimum du tirant d'eau :

- NOVA UP 300 M-AE: 60 mm
- NOVA UP 600 M-AE: 70 mm

Plage de fonctionnement
De 1 à 15 m³/h avec hauteur d'élévation max de 10 mètres.
Liquide pompé Eau propre, eau de pluie.
Passage 10 mm.
Plage de température du liquide
De 0°C à +35°C pour une utilisation domestique.
Sortie 1" 1/4 GAZ.
Direction de sortie Verticale.
Roue Vortex en technopolymère.
Classe de protection du moteur IP 68.
Classe d'isolation thermique du moteur F.
Profondeur d'immersion maximale 7 m.
Type de câble d'alimentation H05RN-F.
Type d'installation possible
Fixe ou mobile en position verticale.

MODÈLE	CODE	DONNÉES ÉLECTRIQUES					DONNÉES HYDRAULIQUES													CÂBLE	POIDS KG	Q.TÉ PAR PALETTE
		TENSION 50 Hz	P1 MAX kW	P2 NOMINALE kW	P2 NOMINALE HP	In A	Q=m³h	0	1	2	3	4,5	5	6	7	7,5	9	10	12	13,5			
							Q=l/min	0	16,6	33,3	50	75	83,3	100	116,6	125	150	166,6	200	225			
NOVA UP 300 M-AE	60153572.	1X220-240 V~	0,38	0,21	0,28	1,5	H (m)	7,6	6,9	6,25	5,6	4,7	4,4	3,6	2,8	2,3	1				10 m	5,6	39
NOVA UP 600 M-AE	60153573.	1X220-240 V~	0,77	0,52	0,69	3,5		9,8	9,4	9	8,5	7,7	7,4	6,8	6,2	5,9	4,7	3,9	2	0,3	10 m	7,3	26

M: monophasée.
AE : automatique avec flotteur électronique.